GPSR Label for: GROHE Tempesta 250 Shower System with Thermostat

Product Name: GROHE Tempesta 250 Shower System with Thermostat
Product ID: INS-26670001
Manufacturer: GROHE AG, Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Germany, impressum@grohe.de

(EN) Product Specifications:
Size: Shower arm 390 mm, Hose 1750 mm

Material: Chrome, plastic, silicone

Intended Use: Wall-mounted shower system with thermostat for private bathroom use

Safety Information & Warnings: Scald protection at 38°C (SafeStop), optional stop at 43°C. Only suitable for instantaneous water heaters from 18 kW/h with minimum flow rate of 7 l/min.

Storage Instructions: Store dry, protect from frost. Use SpeedClean anti-limescale system regularly.

Compliance: This product complies with EU product safety regulations.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: Brausearm 390 mm, Schlauch 1750 mm

Material: Chrom, Kunststoff, Silikon

Vorgesehene Verwendung: Wandmontage-Duschsystem mit Thermostat für privaten Badezimmergebrauch

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Verbrühschutz bei 38°C (SafeStop), optionaler Endanschlag bei 43°C. Nur für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h mit Mindestdurchfluss 7 l/min geeignet.

Lagerungshinweise: Trocken lagern, vor Frost schützen. SpeedClean Antikalk-System regelmäßig nutzen.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsi cherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: Bras de douche 390 mm, tuyau 1750 mm

Matériau: Chrome, plastique, silicone

Utilisation prévue: Système de douche mural avec thermostat pour usage privé dans la salle de bain

Informations de sécurité et avertissements: Protection contre les brûlures à 38°C (SafeStop), butée optionnelle à 43°C. Convient uniquement aux chauffe-eau instantanés à partir de 18 kW/h avec un débit minimum de 7 l/min.

Instructions de stockage: Conserver au sec, protéger du gel. Utiliser régulièrement le système anti-calcaire SpeedClean.

Conformité: This product complies with EU product safety regulations.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: Brazo de ducha 390 mm, Manguera 1750 mm

Material: Cromo, plástico, silicona

Uso previsto: Sistema de ducha de montaje en pared con termostato para uso privado en baños

Información de seguridad y advertencias: Protección contra quemaduras a 38°C (SafeStop), tope final opcional a 43°C. Solo adecuado para calentadores de paso a partir de 18 kW/h con un flujo mínimo de 7 l/min.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en seco, proteger de las heladas. Utilizar regularmente el sistema SpeedClean antical.

Conformidad: This product complies with EU product safety regulations.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: Braccio doccia 390 mm, Tubo 1750 mm

Materiale: Cromo, Plastica, Silicone

Uso previsto: Sistema doccia da parete con termostato per uso privato in bagno

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Protezione antiscottatura a 38°C (SafeStop), arresto finale opzionale a 43°C. Adatto solo per scaldabagni a flusso continuo da 18 kW/h con portata minima di 7 l/min.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo. Utilizzare regolarmente il sistema anticalcare SpeedClean.

Conformità: This product complies with EU product safety regulations.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: Braço de chuveiro 390 mm, Mangueira 1750 mm

Material: Cromo, Plástico, Silicone

Uso pretendido: Sistema de chuveiro de parede com termostato para uso privado em banheiros

Informações de segurança e avisos: Proteção contra escaldamento a 38°C (SafeStop), parada final opcional a 43°C. Adequado apenas para aquecedores de passagem a partir de 18 kW/h com fluxo mínimo de 7 l/min.

Instruções de armazenamento: Armazenar em local seco, protegido de geadas. Utilizar regularmente o sistema SpeedClean Anti-cálcio.

Conformidade: This product complies with EU product safety regulations.

(NL) Productspecificaties:
Maat: Douchearm 390 mm, Slang 1750 mm

Materiaal: Chroom, Kunststof, Silicone

Beoogd gebruik: Wandgemonteerd douchesysteem met thermostaat voor privé badkamergebruik

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Verbrandingsbeveiliging bij 38°C (SafeStop), optionele eindstop bij 43°C. Alleen geschikt voor doorstroomverwarmers vanaf 18 kW/h met een minimale doorstroom van 7 l/min.

Opslaginstructies: Droog opslaan, beschermen tegen vorst. SpeedClean kalkwerend systeem regelmatig gebruiken.

Naleving: This product complies with EU product safety regulations.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: Suihkuhaara 390 mm, Letku 1750 mm

Materiaali: Kromi, muovi, silikoni

Tarkoitettu käyttö: Seinäasennettava suihkujärjestelmä termostaatilla yksityiseen kylpyhuonekäyttöön

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Palanvasuojaus 38°C:ssa (SafeStop), valinnainen pysäytys 43°C:ssa. Soveltuu vain virtalämmittimille, joiden teho on vähintään 18 kW/h ja vähimmäisvirtaus 7 l/min.

Säilytysohjeet: Säilytä kuivassa paikassa, suojellu pakkasilta. Käytä SpeedClean kalkkipesujärjestelmää säännöllisesti.

Yhteensopivuus: This product complies with EU product safety regulations.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: Duscharm 390 mm, slang 1750 mm

Material: Krom, plast, silikon

Avsedd användning: Väggmonterat duschsystem med termostat för privat badrumsbruk

Säkerhetsinformation och varningar: Förbränningsskydd vid 38°C (SafeStop), valfri stopp vid 43°C. Endast lämplig för genomströmningsvärmeare från 18 kW/h med minsta flöde på 7 l/min.

Förvaringsinstruktioner: Förvara torrt, skydda från frost. Använd SpeedClean kalkavlägsnande system regelbundet.

Efterlevnad: This product complies with EU product safety regulations.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: Bruseholder 390 mm, slange 1750 mm

Materiale: Krom, plastik, silikone

Påtænkt anvendelse: Vægmonteret brusesystem med termostat til privat badeværelsesbrug

Sikkerhedsinformation og advarsler: Beskyttelse mod forbrænding ved 38°C (SafeStop), valgfrit stopp ved 43°C. Kun egnet til gennemstrømsvandvarmer fra 18 kW/t med minimum flow på 7 l/min.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, beskyttes mod frost. Brug SpeedClean kalkfjernelsessystem regelmæssigt.

Overholdelse: This product complies with EU product safety regulations.

(NO) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: Dusjearm 390 mm, slange 1750 mm

Materiale: Krom, plast, silikon

Forventet bruk: Veggmontert dusjesystem med termostat for privat bruk på badet

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Beskyttelse mot forbrenning ved 38°C (SafeStop), valgfri stopp ved 43°C. Kun egnet for gjennomstrømningsvarmere fra 18 kW/t med minimum gjennomstrømning på 7 l/min.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevares tørt, beskytt mot frost. Bruk SpeedClean kalkfjerningssystem regelmessig.

Overensstemmelse: This product complies with EU product safety regulations.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: Ramię prysznicowe 390 mm, wąż 1750 mm

Materiał: Chrom, tworzywo sztuczne, silikon

Zamierzone użycie: Ścienny system prysznicowy z termostatem do prywatnego użytku w łazience

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Ochrona przed poparzeniem przy 38°C (SafeStop), opcjonalny ogranicznik końcowy przy 43°C. Nadaje się tylko do podgrzewaczy przepływowych od 18 kW/h z minimalnym przepływem 7 l/min.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed mrozem. Regularnie używać systemu SpeedClean przeciw kamieniowi.

Zgodność: This product complies with EU product safety regulations.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: Rameno sprchy 390 mm, hadice 1750 mm

Materiál: Chrom, plast, silikon

Předpokládané použití: Nástěnný sprchový systém s termostatem pro soukromé použití v koupelně

Bezpečnostní informace a varování: Ochrana proti opaření při 38°C (SafeStop), volitelná dorazová pojistka při 43°C. Vhodné pouze pro průtokové ohřívače od 18 kW/h s minimálním průtokem 7 l/min.

Pokyny k uskladnění: Skladujte v suchu, chraňte před mrazem. Pravidelně používejte systém SpeedClean proti usazování vodního kamene.

Soulad: This product complies with EU product safety regulations.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: Roka za prhanje 390 mm, cev 1750 mm

Material: Krom, plastika, silikon

Predvidena uporaba: Stensko nameščen tušni sistem s termostatom za uporabo v zasebnih kopalnicah

Varnostne informacije in opozorila: Zaščita pred opeklinami pri 38°C (SafeStop), izbirni omejevalnik pri 43°C. Primerno samo za pretokovne grelnike od 18 kW/h z minimalnim pretokom 7 l/min.

Navodila za shranjevanje: Hraniti na suhem, zaščititi pred zmrzaljo. Redno uporabljati sistem SpeedClean proti kamencu.

Skladnost: This product complies with EU product safety regulations.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: Rameno sprchy 390 mm, hadica 1750 mm

Materiál: Chróm, plast, silikón

Určené použitie: Stenný dúchový systém s termostatom pre súkromné použitie v kúpeľni

Bezpečnostné informácie a varovania: Ochrana pred oparením pri 38°C (SafeStop), voliteľná dorazová poloha pri 43°C. Vhodné len pre prietokové ohrievače od 18 kW/h s minimálnym prietokom 7 l/min.

Pokyny na skladovanie: Skladujte v suchu, chráňte pred mrazom. Pravidelne používajte systém SpeedClean proti vodnému kameňu.

Súlad: This product complies with EU product safety regulations.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: Zuhanykar 390 mm, Cső 1750 mm

Anyag: Króm, műanyag, szilikon

Tervezett felhasználás: Fali szerelésű zuhanyrendszer termosztáttal, magán fürdőszobai használatra

Biztonsági információk és figyelmeztetések: Forrázásvédelem 38°C-nál (SafeStop), opcionális végső leállítás 43°C-nál. Csak legalább 18 kW/h teljesítményű és legalább 7 l/perc áramlású átfolyós melegvíz-készítőkkel használható.

Tárolási utasítások: Szár helyen tárolandó, fagy ellen védendő. A SpeedClean vízkőtelenítő rendszer rendszeres használata ajánlott.

Megfelelőség: This product complies with EU product safety regulations.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: Βραχίονας ντους 390 mm, Σωλήνας 1750 mm

Υλικό: Χρώμιο, Πλαστικό, Σιλικόνη

Σκοπούμενη χρήση: Σύστημα ντους με θερμοστάτη για τοίχο, προοριζόμενο για ιδιωτική χρήση στο μπάνιο

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Προστασία από εγκαύματα στους 38°C (SafeStop), προαιρετικός σταματητής στους 43°C. Κατάλληλο μόνο για θερμοσίφωνες ροής από 18 kW/h με ελάχιστη παροχή 7 l/min.

Οδηγίες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, προστατεύστε από παγωνιά. Χρησιμοποιείτε τακτικά το σύστημα SpeedClean κατά της κλίμακας.

Συμμόρφωση: This product complies with EU product safety regulations.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: Душова ръка 390 мм, маркуч 1750 мм

Материал: Хром, пластмаса, силикон

Предназначена употреба: Душова система за монтиране на стена с термостат за частна употреба в баня

Информация за безопасност и предупреждения: Защита от изгорещяване при 38°C (SafeStop), незадължителен ограничител при 43°C. Подходяща само за проточни нагреватели от 18 kW/h с минимален дебит 7 l/min.

Инструкции за съхранение: Съхранявайте на сухо, предпазвайте от замръзване. Редовно използвайте SpeedClean антикалциева система.

Съответствие: This product complies with EU product safety regulations.

(RO) Specificații produs:
Mărime: Braț duș 390 mm, Furtun 1750 mm

Material: Crom, Plastic, Silicon

Utilizare intenționată: Sistem de duș montat pe perete cu termostat pentru uz privat în baie

Informații de siguranță și avertismente: Protecție împotriva arsurilor la 38°C (SafeStop), opțional oprire la 43°C. Potrivit doar pentru încălzitoare de apă instantanee de la 18 kW/h cu debit minim de 7 l/min.

Instrucțiuni de depozitare: Depozitați în loc uscat, protejați de îngheț. Folosiți regulat sistemul SpeedClean Anti-calc.

Conformitate: This product complies with EU product safety regulations.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: Ruka tuša 390 mm, Cijev 1750 mm

Materijal: Krom, plastika, silikon

Predviđena uporaba: Zidni tuš sustav s termostatom za privatnu upotrebu u kupaonici

Sigurnosne informacije i upozorenja: Zaštita od opeklina na 38°C (SafeStop), opcijski graničnik na 43°C. Prikladno samo za protočne grijače od 18 kW/h s minimalnim protokom od 7 l/min.

Upute za skladištenje: Čuvati na suhom, zaštititi od mraza. Redovito koristiti SpeedClean sustav protiv kamenca.

Sukladnost: This product complies with EU product safety regulations.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: Dušos ranka 390 mm, žarna 1750 mm

Medžiaga: Chromas, plastikas, silikonas

Numatytas naudojimas: Sieninis dušos komplektas su termostatu, skirtas asmeniniam naudojimui vonios kambaryje

Saugumo informacija ir įspėjimai: Apsauga nuo nudegimų esant 38°C (SafeStop), pasirinktinis ribotuvas 43°C. Tinka tik tekančio vandens šildytuvams nuo 18 kW/h, minimalus debitas 7 l/min.

Laikymo instrukcijos: Laikyti sausoje vietoje, apsaugoti nuo šalčio. Reguliariai naudoti SpeedClean kalkių prevencijos sistemą.

Atitiktis: This product complies with EU product safety regulations.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: Dušas kronšteins 390 mm, šlanga 1750 mm

Materiāls: Hroms, plastmasa, silikons

Paredzētā lietošana: Sienas montāžas dušas sistēma ar termostatu privātai lietošanai vannas istabā

Drošības informācija un brīdinājumi: Aizsardzība pret apdedzināšanu pie 38°C (SafeStop), izvēles ierobežotājs pie 43°C. Piemērots tikai plūsmas ūdens sildītājiem no 18 kW/h ar minimālo plūsmas ātrumu 7 l/min.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausā vietā, pasargāt no sasalšanas. Regulāri lietot SpeedClean pretkaļķa sistēmu.

Atbilstība: This product complies with EU product safety regulations.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: Dušikäsi 390 mm, voolik 1750 mm

Materjal: Kroom, plastik, silikoon

Eesmärgipärane kasutus: Seinakinnituse dušisüsteem termostaatiga erakasutuseks vannitoas

Ohutusteave ja hoiatused: Kuumaveekaitse 38°C juures (SafeStop), valikuline piirang 43°C juures. Sobib ainult vooluveesoojenditele alates 18 kW/h, minimaalse vooluhulgaga 7 l/min.

Säilitamisjuhised: Hoida kuivas kohas, kaitsta külma eest. Kasuta regulaarselt SpeedClean kaitseks kivistumise eest.

Nõuetele vastavus: This product complies with EU product safety regulations.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: Lámh cith 390 mm, Píobán 1750 mm

Ábhar: Cróimiam, Plaisteach, Sileacón

Úsáid Beartaithe: Córas cithfholctha le teirmistat le haghaidh suiteála ar bhalla le húsáid phríobháideach sa seomra folctha

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Cosaint ar dhó le teas ag 38°C (SafeStop), bac deiridh roghnach ag 43°C. Oiriúnach ach amháin le téitheoirí sreafa a bhfuil 18 kW/h acu ar a laghad le sreabhadh íosta 7 l/min.

Treoracha Stórála: Stóráil tirim, cosain ó shioc. Úsáid Córas Frithchailc SpeedClean go rialta.

Comhlíonadh: This product complies with EU product safety regulations.

4 005176 766879

0-3