

AEG

EINBAUGERÄTE
MÖBELHANDEL

5 Jahre
Vollgarantie

Preis- und Typenliste 2018



INHALT

Philosophie	5
Mastery Produktreihe	6
AEG – Immer eine Idee voraus	8
Optimale Integration	10
Installation	12

Premium Drehwähler
Clever und leicht bedienbar.
Volle Kontrolle beim Kochen.



54



118

Hob²Hood
Frische Luft – automatisch gesteuert.

KOCHEN

ProBlack Range	25
Kompaktgeräte	35
Backöfen	51
Autark-Kochfelder	71
Herde	101
Kochfelder	105
Mikrowellengeräte	111
Dunstabzugshauben	117

KÜHLEN/GEFRIEREN

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte
mit 0-Grad-Technologie

146

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte

151



145

CustomFlex®

So flexibel wie Ihre Kochideen.



168

ComfortLift®

Hebt Ihr Geschirr auf ein neues Level.

GESCHIRRSPÜLEN

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	178
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	183
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	184
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	188
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	189

WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	193
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	194

SONDERZUBEHÖR	195
---------------	-----

EINBAUTECHNIK	207
---------------	-----

AEG: PIONIERE MIT VISION.

Seit jeher entwickeln wir für Sie Produkte, die Ihnen – im Haushalt, beim Kochen und bei der Wäschepflege – das beruhigende Gefühl geben, alles im Griff zu haben. Dabei berücksichtigen wir sowohl die aktuellen Gegebenheiten als auch die Herausforderungen von morgen. So sind wir mit unseren Produkten immer den entscheidenden Schritt voraus.

Wir vertrauen auf intelligente Technologien und deren erstaunliche Möglichkeiten, um Sie bei Ihrer täglichen Hausarbeit optimal zu unterstützen und diese qualitativ zu verbessern.

Wir sind stolz auf unsere einzigartige Technik und unser benutzerfreundliches Design. Diese Kombination garantiert Ihnen die Leistung, die Sie erwarten und die Ihnen zusteht.

Wir teilen die Begeisterung unserer Kunden, neue, intelligente Wege zu gehen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dies ist bis heute unser Antrieb und unsere Leidenschaft.

Wir sind AEG. Gemeinsam mit Ihnen, immer eine Innovation voraus.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“



AEG

MASTERY RANGE

Mastery Produktreihe

Mit den Mastery Highlights von AEG haben Sie beim Kochen immer alle Fäden in der Hand. Jedes Gerät richtet sich ganz nach Ihren Wünschen und hilft Ihnen so dabei, Ihre Kochkünste weiterzuentwickeln.

HOB²HOOD



MY AEG APP




COMFORT
LIFT®



MAXISENSE®
PURE FLEX



CUSTOM-
FLEX®KERN-
TEMPERATUR-
SENSOR

Stellen Sie sich vor, zum ersten Mal können Sie Ihrem Backofen einfach vorgeben, wie Sie Ihr Gericht zubereiten möchten: rare, medium oder well done. Einfach so wie im Restaurant – mit dem gleichen punktgenauen Ergebnis. Auch unsere Kochfelder eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. So können Sie mehrere Kochzonen zu einer einzigen riesigen Kochfläche verbinden – optimal für das Kochen mit großen Brättern. Werden Sie der Dirigent in Ihrer Küche und entdecken Sie das ultimative Kocherlebnis – dank intuitiver Technik, die Ihren Ideen folgt.

IHR GESCHMACK FÜHRT REGIE.

UNSERE VISION IST GRÜN. IHRE ZUKUNFT AUCH.

Bei AEG wird Nachhaltigkeit vorgedacht: Bereits seit 1987 entwickeln wir Produkte, die unsere Umwelt schützen. Denn unsere Verantwortung als Ökopioniere ist es, mit unseren Innovationen jeden Tag nicht nur den Alltag der Menschen, sondern unsere Erde besser zu machen!

RESSOURCEN SPAREN. KLIMA ERHALTEN



Wir setzen uns ehrgeizige Klimaziele: die Halbierung unseres CO₂-Fußabdrucks und Erhöhung der Materialeffizienz unserer Geräte.

42 %

weniger Energiebedarf
pro produzierter Einheit

35 %

verbesserte CO₂-Effizienz bei
Schiffstransport von Produkten
und Material

KLIMASCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE



Unsere Geräte sind ein Stück Ressourcenschutz für Ihr Zuhause. Unsere Ökostaubsauger VX8-1-ÖKO und VX9-1-ÖKO benötigen 65 % weniger Strom, sind aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt und bis zu 92 % wiederverwertbar. Dafür bekamen sie das Umweltzeichen Blauer Engel – als erste Staubsauger überhaupt!

40 %

sparsamer im Energie- und Wasserverbrauch als vergleichbare Geräte der Energieeffizienzklasse A: der AEG Waschtrockner ÖkoKombi Plus

170 000 Tonnen

weniger CO₂-Emissionen durch den vermehrten Einsatz von recyceltem Stahl

LEBEN SIE ZUKUNFT – MIT AEG

Unsere Leidenschaft ist es, jeden Tag eine Idee für morgen zu entwickeln. Darum sind wir die Visionäre für Ihr Zuhause – und das seit mehr als 130 Jahren! Unsere Innovationen sind kein Selbstzweck: vom ersten Wäschetrockner bis zu unserer Mastery Range. Sie sind gemacht für das echte Leben. Ein intelligentes Zusammenspiel von Design und Technik garantiert die exzellente Anpassung unserer Geräte an die Dynamik modernen Alltags.

WUSSTEN SIE, WIE SCHNELL WIR SIND?

HEUTE NICHT MEHR WEGZUDENKEN – WIR HABEN'S VORGEDACHT:

Schon in den 1950ern revolutioniert AEG die Haushalte – mit dem

1. Waschautomaten Deutschlands.

EIN PIONIER GEHT IMMER WEITER:

AEG entwickelt den **1. Wärmepumpentrockner** für zu Hause!

WELTPREMIERE IN IHREM HAUSHALT:

2001 präsentieren wir den **1. Roboterstaubsauger** weltweit.

OHNE KABEL – MIT KOMFORT:

Der Haushalt der Zukunft?
Natürlich beweglich – mit AEG und dem **1. Akku-Handstaubsauger.**

GUTE IDEEN ROSTEN NICHT:

Von uns ist auch das **1. Induktionskochfeld** für private Küchen!

AUF EINEM NEUEN LEVEL:

2016 bringen wir mit unseren **Geschirrspülern mit ComfortLift die 1. Modelle mit Hebefunktion** auf den Markt.



OPTIMALE INTEGRATION EINBAUGERÄTE UND KÜCHENMÖBEL.

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Standardisierung der Einbaugeräte- maße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.

Die Weiterentwicklung unserer AEG Mastery Range 2018 in Kooperation mit deutschen Küchenmöbelherstellern, wird durch das DGM-Zertifikat „Optimale Integration“ belohnt. Das Zertifikat soll die Optimierungen dokumentieren und dafür sorgen, dass Sie auch zukünftig eingehalten werden.


OPTIMALE INTEGRATION* Küchenmöbel & Geräte Kitchen furniture & appliances

Hersteller / manufacturer

AEG

Kollektion / collection / Modell / model
Mastery Range 2018

Prüfnummer / control number
17-301-01



* durch Kombination von zertifizierten Küchenmöbeln und
Geräten / by combining certified kitchen furniture and appliances

**Zertifiziert nach den Richtlinien der
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel •**
Certified according to the guidelines of
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel •
www.dgm-optimale-integration.de




DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT.

Mit den Produkten von AEG spart man beim Kucheneinbau 39 % der Installationszeit gegenüber dem vergleichbaren Wettbewerb.

PerfectFit Torx

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigen Sie nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da Sie nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchen. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Bessere Positionierung
Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung
Es entsteht kein Defekt am Schraubenkopf.



Schnellste Installation
Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Besserer Grip
Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.



13 x langlebiger
Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuzschlitz-Aufsatz.



EINZIGARTIGE OPTIK.


Das AEG Backofen-Belüftungssystem besitzt die kleinsten Anforderungen für Backofenbelüftung am Markt.

Die kleinsten Anforderungen

AEG Backöfen sind nicht nur schnell installiert und in kürzester Zeit zur Inbetriebnahme bereit, sondern sie genügen auch den kleinsten Anforderungen bezüglich der Luftführung.


Durch diese neuesten Anforderungen für die Be- und Entlüftung von Backöfen ist es nicht mehr notwendig, ein Entlüftungsgitter anzubringen, wodurch gleichzeitig für einen optischen Vorteil gesorgt wird.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK




Kleinste Ventilationsanforderungen

Für alle AEG Backöfen gleich.




Kleinste Lüftungsanforderung in der Sockelleiste

Kein Ausschnitt oder spezielle Anfertigung notwendig.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.




Kleinsten Lüftungskanal

Das heißt, die größte Nutzfläche im Schrank wäre möglich.



Kein Lüftungsgitter bei Highboardsituationen

Ein Lüftungsgitter ist bei durchgehender Arbeitsplatte nicht notwendig.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT PASST IMMER PERFEKT.

Dank perfekter Ventilation können unsere AEG Einbau-Mikrowellengeräte ohne weitere Lüftungsschlitze in den Küchenschränken aller Standard-Küchen eingebaut werden.

Belüftung über den Mikrowellen-Rahmen

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte erfordert keine hinterlüfteten Nischen und Belüftungsschlitze. Die Belüftung erfolgt über die Mikrowelle (Rahmen) selbst.




Durch die Kompaktbauweise wird es ermöglicht, dass die Mikrowellengeräte nur noch in die Nische geschoben und dann seitlich fixiert werden müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK




Passt an viele Stellen

Wir decken die meisten Einbausituationen und -nischen ab.




Passt für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Schnellste Installation

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Passt in jede Küche

Unsere AEG Mikrowellen passen in alle Küchen mit Spaltmaß von 2–4 mm.



DIE SCHNELLSTE KOCHFELDINSTALLATION AM MARKT.

Vormontierte Teile und ein sich selbst haltendes Federmontagesystem garantieren die schnellste Installation des Kochfeldes am Markt. Die Ausschnitte der Arbeitsplatte werden dabei optimal vom Rahmen abgedeckt.

Sägen – Anschließen – Fertig!

Die neuen Induktionskochfelder mit SlimFit-Design haben eine geringere Eintauchtiefe und dadurch ergeben sich folgende Einbauvorteile:

- in Kombination mit einem Backofen/Herd beträgt die min. Arbeitsplattenstärke 28 mm
- direkt unter dem Kochfeld kann ein Schubkasten geplant werden
- ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig, bzw., wird nicht mehr vorgeschrieben
- es gibt keine Be- und Entlüftungsvorgaben mehr


Somit bieten wir für den Küchenplaner und dem Monteur im Bereich Induktionskochfeld ein Sorglospaket an.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK




Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe

min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.




Die schnellste Montage

Das Federmontagesystem ist selbsthaltend und richtet sich automatisch aus, nach dem Einsetzen ist die Mulde fixiert. Alle Teile sind vormontiert.



Es ist kein Ausschneiden der Unterschränke bei Kochfeldern mit Touch-Control Bedienung* (> 60 cm) mehr nötig.



Perfektes fit feel finish

Der Rahmen deckt optimal die Arbeitsplattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.



PerfectFit Torx

Wenn Schrauben notwendig sind, dann sind es nur noch T20 Schrauben.



ZEIT SPAREN DANK GENAUIGKEIT.

Mit den mitgelieferten Messhilfen gelingt die Montage noch schneller. Die genauen Bereiche für die Schrauben lassen sich mit einem Handgriff einfach anzeichnen.



Für jede Tür die richtige Messhilfe

Der Vorteil bei der Festtürmontage ist die Messhilfe, die das Anzeichnen kinderleicht macht. So ist ein schnelles und genaues Ausmessen möglich.




Das neue Schleppscharnier dient als Messhilfe, mit der gleichzeitig die Position der Montageschrauben angezeichnet werden kann. Zudem ist es stabiler und besitzt eine bessere Gleitfähigkeit.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Einfache Installation

Praktische Messhilfe und intuitive Ausrichtung.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT SCHLEPPTÜRTECHNIK.

Die Schlepptürtechnologie ist eine patentierte Lösung, wodurch die Möbelfront gleitend an der Gerätetür bewegt wird und dadurch ideal für den Hocheinbau ist.

Möbelfronten, die gleiten

Unsere Modelle passen dank der intelligenten Schlepptürtechnik in alle Nischen. Somit kann AEG als einziges Unternehmen am Markt alle gängigen Raster der Küchenindustrie darstellen.



Schritt 1

Bei geschlossener Tür schließt die extralange Möbelfront bündig mit den anderen Möbelfronten ab.

Schritt 2

Wenn die Tür geöffnet wird, gleitet die Möbelfront durch die integrierte Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ am Geschirrspüler nach oben. Die Möbelfront gleitet an 2 Gleitpilzen und 2 Winkeln, die zwischen der Möbelfront und der Gerätetür sitzen.

Schritt 3


Die Tür lässt sich komplett öffnen, ohne den Sockel ausschneiden zu müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Sockelleiste von 0 mm bis 140 mm

Keine speziellen Ausschnitte notwendig durch die unterschiedlichen Höhen der Sockelleiste. Das erreicht außerdem ein Spaltmaß von 2 mm (andere Hersteller 4 mm).



Schnelle vertikale Ausrichtung

Die Möbelfront kann bis zu 5 mm vertikal ausgerichtet werden.



Flexibel mit den Frontlängen

Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm können montiert werden.



Automatische Türbremse

Türgewichte zwischen 1,5 kg und 10 kg werden automatisch ausbalanciert. Es ist keine nachträgliche oder zusätzliche Einstellung durch den Monteur nötig.

RARE. MEDIUM. WELL DONE. DIE MODELLE MIT KERNTEMPÉRATUR- SENSOR ERFÜLLEN IHNEN JEDEN WUNSCH.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben.

Einfach Speisenkategorie auswählen und der Backofen schlägt dafür die ideale Kerntemperatur für den gewünschten Garzustand vor. Diese kann nach Wunsch noch nach oben oder unten angepasst werden.

Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.

PURES DESIGN – WIR STELLEN VOR: DIE AEG PROBLACK RANGE



KOCHEN

ProBlack-Einbaugeräte

SteamPro Multi-Dampfgarer	26
Einbaubacköfen	27
Kompakt-Geräte	29
Maßbilder	34

BEDIENUNG BACKOFEN MIT INNOVATIVEN TFT-TOUCH SCREEN



Die Bedienung dieses Backofens mit dem innovativen Bedienkonzept ist im Grunde einem Smartphone nachempfunden.

Mittels eines Touchscreens können Sie intuitiv und komfortabel durch die Menüs navigieren und so die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Egal, ob Sie die Wahl der Beheizungsart vornehmen, die Timer-Funktion aktivieren oder nach Rezepten und Zutaten suchen, ein einfaches Tippen oder Wischen führt Sie zum Ziel. Die brillante Optik dank hoher Auflösung wird auch Sie begeistern.

BSE 896220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



NEU



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- TFT-Touch Screen
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speicherplatz für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S.32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model **BSE896220B**

PNC 944 188 210

SP **€ 2.599–**

BSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit TouchControl-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

BSE 774220 B

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung

**Ausstattung:**

- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit TouchControl-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BSE792220B
PNC	944 187 755
SP	€ 2.399,-

Model	BSE774220B
PNC	944 187 754
SP	€ 1.559,-

BCE 742220 B

SenseCook Backofen mit Kerntempersensor



NEU



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPE 535020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model BCE742220B

PNC 944 188 221

SP € 1.079,-

Model BPE535020B

PNC 944 188 222

SP € 1.199,-

BCE 435020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Katalytische Rückwand
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 32)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

KSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 43 Liter Garraum
- Klartextdisplay mit TouchControl-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S.33)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	BCE435020B
PNC	944 188 223
SP	€ 899,-

Model	KSE792220B
PNC	944 066 452
SP	€ 1.799,-

KME 761000 B
CombiQuick – Backofen mit integrierter Mikrowelle



Ausstattung:

- 43 Liter Garraum
- Klartextdisplay mit TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 33)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KKE 884500 B
Einbau-Kaffeevollautomat



Ausstattung:

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- Milchbehälter
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Model	KME761000B
PNC	944 066 451
SP	€ 1.398,–

Model	KKE884500B
PNC	942 401 231
SP	€ 2.598,–

KDE 911423 B

Vakuumschublade



Ausstattung:

- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer:
Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme:
1,15 kW

Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 25 Vakuumierbeutel
200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. Sous Vide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel
250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. Sous Vide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

KDE 911422 B

Wärmeschublade



Ausstattung:

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

Model	KDE911423B
PNC	947 727 286
SP	€ 2.498,-

Model	KDE911422B
PNC	947 727 296
SP	€ 798,-

BEHEIZUNGSARTEN

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BSE896220B	BSK792220M	BSE774220M	BCE742220B	BPE535020B, BCE435020B
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●			
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●		
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●		
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen					
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte					
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratинieren	●	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●				
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●	
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●	
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●	
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●	
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●	●	
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●			●	
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●	
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●	
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●			
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●	

BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	KSE792220B	KME761000B
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen		
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen		●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken		●
Mikrowelle			●

● = integrierte Beheizungsarten

MASSBILDER


MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV160D363001




KSE 792220 B / KME 761000 B

PSGBOV160D363007




KKE 884500 B

PSGBCM160D363002




KDE 911423 B

PSGBDR160D363018



KDE 911422 B

PSGBDR160D363007





KOCHEN

Kompakt-Einbaugeräte

Multi-Dampfgarer mit SousVide	41
Multi-Dampfgarer	43
Kompakt-Geräte	42
Maßbilder	50



HEAT

Konzentrierte Leistung ohne Kompromisse – AEG Kompaktgeräte

Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Edelstahl ohne Fingerpuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kompakt-Backofen zu jeder Zeit.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Die einfach zu montierenden Auszüge sind sowohl in Standardausführung als auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die Kompakt-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.





Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



SteamPro Multi-Dampfgarer

SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost Multi-Dampfgarer

Ob Sie Fleisch braten, Gemüse dämpfen oder Soufflés backen – mit dem Multi-Dampfgarer SteamBoost von AEG gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen immer voll entfalten.

Dampfgaren – Genuss mit heißem Nebel

Sie werden begeistert sein, wie Dampf die Qualität Ihrer Speisen erhöht und wie einfach damit äußerst schmackhafte und gesunde Speisen gelingen! Selbst aufgewärmte Speisen haben mehr Geschmack, weil der Dampf ein Austrocknen verhindert. Für echte Genießer und alle, die Wert auf gesundes Essen legen.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Anschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Mikrowellenfunktion

Perfekt für die schnelle Zubereitung. Die Mikrowelle mit Grill KMK 861000 M eignet sich ideal zum Auftauen, Aufwärmen oder schnellem Erhitzen. Für alle, die noch mehr Funktionalität wünschen, sind die Kompaktbacköfen mit Mikrowellenfunktion die ideale Wahl.





Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



Sous Vide

Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können.


Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.



PERFEKTE LINIENFÜHRUNG



Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.

KSK 892220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 48)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 48)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	KSK892220M
PNC	944 066 408
SP	€ 2.099,-

Model	KPK842220M
PNC	944 066 457
SP	€ 1.295,-

KMK 861000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle

**Ausstattung:**

- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 48)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensur
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 48)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	KMK861000M
PNC	944 066 394
SP	€ 1.595,-

Model	KSK792220M
PNC	944 066 446
SP	€ 1.799,-

KSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 48)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter 0,95 l
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240V

KSK 721210 M

Solo Dampfgarer

**Ausstattung:**

- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 46 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–96 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Anschlusswert:

- 1,4 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	KSK782220M
PNC	944 066 425
SP	€ 1.559,-

Model	KSK721210M
PNC	944 066 401
SP	€ 1.379,-

KEK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 49)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 721000 M

Mikrowelle & Grill

**Ausstattung:**

- 46 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	KEK742220M
PNC	944 066 398
SP	€ 935,-

Model	KMK721000M
PNC	944 066 396
SP	€ 1.295,-

KMK 761000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle

**Ausstattung:**

- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 49)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KKK 884500 M

Einbau-Kaffeevollautomat

**Ausstattung:**

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- 1 Kaffeekanne
- Milchbehälter
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Model	KMK761000M
PNC	944 066 440
SP	€ 1.398,-

Model	KKK884500M
PNC	942 401 229
SP	€ 2.598,-

KDK 911423 M

Vakuumierschublade



Ausstattung:

- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer:
Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme:
1,15 kW

Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 25 Vakuumierbeutel
200 x 300 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. SousVide Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel
250 x 350 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. SousVide Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)

Model	KDK911423M
PNC	947 727 282
SP	€ 2.498,-

KDK 911422 M

Wärmeschublade



Ausstattung:

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KDK 911421 M

Ergänzungsschublade



Ausstattung:

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

Model	KDK911422M
PNC	947 727 288
SP	€ 798,-

Model	KDK911421M
PNC	947 727 287
SP	€ 479,-

BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	KSK892220M / KSK792220M	KPK842220M	KMK861000M	KSK782220M
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●			
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●			●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●			●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch, Geflügelgerichte und Aufläufe	●			●
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●		●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●			●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen				
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●			
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken		●	●	
Mikrowelle				●	

● = integrierte Beheizungsarten

MASSBILDER


KSK892220M / KSK792220M / KPK842220M / KMK861000M

PSGBOV160D363007




KSK782220M / KSK721210M

PSGBOV160D363007




KEK742220M / KMK721000M / KMK761000M

PSGBOV160D363007




KKK884500M

PSGBCM160D363002




KDK911422M / KDK911421M

PSGBDR160D363007



KDK911423M

PSGBDR160D363018





KOCHEN

Einbaubacköfen

Dampf-Sortiment	61, 62
Einbaubacköfen mit Pyrolyse	62, 64
Einbaubacköfen ohne Pyrolyse	65
Maßbilder	70



HEAT

Intuitive Steuerung in Premium-Ästhetik. Erleben Sie die neuen AEG Backöfen.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Backöfen der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.



Extra großes Backblech

Mit diesem Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.



VarioGuide

VarioGuide bietet Ihnen intuitiven Zugang zu bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.

Versenkknebel

Eine Vielzahl unserer Backöfen ist mit Versenkknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Kerntempersensur

Der Kerntempersensur garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntempersensurs ermöglicht.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaill-Beschichtung.

PREMIUM DREHWÄHLER MIT BERÜHRUNGSSENSOR UND TFT-FARBDISPLAY

Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem klaren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle.

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.







Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



Sous Vide

Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können.


Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.





HEAT

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitzugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel.



SteamBoost

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefengebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE



STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

SteamBake
Zugabe von Feuchtigkeit,
für perfekte Backergebnisse.

je nach Modell mit
pyrolytischer Selbstreinigung

**Feuchtgaren
(niedrig)**
Schonender Dampf in
Kombination mit Heißluft.

Pyrolytische Selbstreinigung

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**
Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, niedrig)**
Zwei Dampfindensitäten
in Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

Sous Vide
Schonendes Garen
im Vakuum.

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**
Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, mittel, niedrig)**
Drei Dampfindensitäten
mit Feuchtigkeitssensor in
Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

MODELLBEZEICHNUNG BEI BACKÖFEN



BSK 892230 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BSK892230M
PNC	944 187 749
SP	€ 2.599,-

BSK 874220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BSK874220M
PNC	944 187 746
SP	€ 1.799,-

BPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BPK842220M
PNC	944 187 745
SP	€ 1.595,-

BSK 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit TouchControl-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

Model	BSK792220M
PNC	944 187 742
SP	€ 2.399,-

BSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 20 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BSK782220M
PNC	944 187 738
SP	€ 1.799,-

BSK 774220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BSK774220M
PNC	944 187 736
SP	€ 1.559,-

BPK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntempersensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 68)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 69)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BPK742220M
PNC	944 187 733
SP	€ 1.319,-

Model	BPK556220M
PNC	944 188 162
SP	€ 1.199,-

BCK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 69)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BCK556220M
PNC	944 188 117
SP	€ 959,-

BCK 456220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Kerntempersensor
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 69)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Model	BCK456220M
PNC	944 188 107
SP	€ 899,-

KDK 912922 M

Wärmeschublade



Ausstattung:

- SoftTip-Mechanismus
- Beheizungsarten:
 - Geschirrwärmestufe 60 °C,
 - Auftaustufe 30 °C,
 - Warmhaltestufe 80 °C,
 - Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Einstellbare Temperaturen: 30–80 °C
- Max. 25 kg Beladung
- Geschirrwärmestufe für max. 12 Teller, je nach Geschirrgröße

Model	KDK912922M
PNC	947 727 290
SP	€ 846,-



BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BSK892230M	BSK792220M	BSK782220M	BSK874220M	BSK774220M	BPK842220M, BPK742220M
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●				
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●				
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●	●	●	
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●		●	
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen						
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte						
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratинieren	●	●	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast						
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●			●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●				
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●	●	●

BPK556220M, BCK556220M	BCK456220M
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

MASSBILDER


MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV160D363001



KDK912922M

PSGBOV160D363013





KOCHEN

Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktion	77
Autark-Kochfelder	91
Chrystal Modularsystem	94
Maßbilder	96



HEAT

Mit den MaxiSense®Plus Induktionskochfeldern von AEG werden erstklassige Ergebnisse ab sofort zur Selbstverständlichkeit.



MaxiSense®Plus

Die Induktions-Kochfelder der MaxiSense® Reihe bieten Ihnen ein Höchstmaß an Leistung – und garantieren zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse. Die Geräte der neuen MaxiSense®Plus Reihe sind in Breiten bis zu 90 cm und mit bis zu fünf verschiedenen Kochzonen erhältlich.



Bridge-Funktion

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.



PowerSlide-Funktion

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 240 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



ProFry-Sensor

Ein MaxiSense®Plus Kochfeld mit ProFry-Sensor denkt beim Braten mit und gewährleistet immer konsistente Ergebnisse. Es stehen 3 vordefinierte Bratprogramme für die vordere, linke Kochzone zur Auswahl, die noch individuell gesteuert werden können. Die Temperatur wird automatisch erfasst und nachgeregelt – d.h. kein manuelles Nachregeln während des Bratens ist erforderlich.

Premium-Design

Das neue Premium-Design ersetzt die heutigen Kreuze durch „Windmühlen“ und setzt damit neue Akzente am Markt für die Marke AEG. Die Bedruckung der Kochzonen erfolgt durch grazile Linien, so dass das Kochfeld dezent in der Küche in Erscheinung tritt.

FUNKTIONEN/KOCHZONEN IM ÜBERBLICK



Kindersicherung

Deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist.

Muss vor dem nächsten Kochvorgang wieder deaktiviert werden.



Stop + Go

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



Zweikreis-Kochzone „Espresso“

Neben dem normalen Durchmesser von 18 cm bietet die 10 cm Kochzone idealen Platz für das Butterpfännchen, den Milchtopf oder Platz für Espresso-Fans.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.

KOCHFELDSTEUERUNG




Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.



Direct Touch Runder Slider

Mit den intelligenten runden Slider können Sie immer die richtige Einstellung ansteuern. Berühren Sie einfach den Slider und schieben Sie ihn mit dem Finger auf die neue Einstellung. Die Hitzestufen sind deutlich markiert – für eine intuitive, schnelle und einfache Auswahl. In elegantem Weiß, kombiniert mit schwarzer Glasfarbe für frischen, modernen Look.



Top-Bedienelektronik

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben zeigt Ihnen das intelligente Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können. Die Farbe des Display wechselt von weiß nach rot sobald Sie die Kochzone aktivieren und auch die eingestellte Temperaturstufe leuchtet in rot auf. Alles ganz intuitiv – ohne zu überlegen finden Sie immer den passenden Touch Slider für das jeweilige Kochgeschirr. Die Bedienelektronik erscheint erst, wenn Sie das Kochfeld einschalten und ein Kochgeschirr platziert haben.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder

bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.

Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.



Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.

Easy Installation

Keine separate Befestigung im Ausschnitt: ausschneiden – anschließen – einlegen – fertig.

MODELLBEZEICHNUNG BEI AUTARK-KOCHFELDERN





.....

ComboHob: Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. Dabei benötigt es nicht mehr Platz als ein herkömmliches Kochfeld. Vier Induktionskochzonen erhitzen die Töpfe und Pfannen punktgenau und gleichzeitig wird der Kochdunst in der Mitte effektiv abgesaugt. Ultra-Aktivkohlefilter sorgen für eine besonders effiziente Geruchsbeseitigung.

IDK 84451 IB ComboHob

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion

**Ausstattung Kochfeld:**

- Hob²Hood-Funktion
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-kochstellen
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Memory-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen
18,4 x 22,0 cm, 2,1 kW
(Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Direct Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohle-filter, von oben zugänglich

- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:

420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW

Max.:

400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW

Min.:

175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW




Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

Einbau:

**aufliegend oder flächenbündig
(hinterer Rahmen steht dabei
2 mm über)**

**Dieses Gerät ist nur für den
Umluftbetrieb vorgesehen und
unterliegt damit nicht der EU
Verordnung 65/2014.**

Umluftversion**Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank****Tiefe 60 cm, Auslass vorne****Tiefe >60 cm, Auslass vorne****Lieferumfang:**

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6 und N9

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

IDE 84241 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion

**Ausstattung Kochfeld:**

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Kochzonenbestückung:

- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 **Induktions**-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Max.:
400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:




- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

Einbau:

auflegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Model	IDE84241IB
PNC	942 150 598
SP	€ 3.299,-

Umluftversion**Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank****Tiefe 60 cm, Auslass vorne****Tiefe >60 cm, Auslass vorne****Lieferumfang:**

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6 und N9

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

IDE 84242 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion

**Ausstattung Kochfeld:**

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Kochzonenbestückung:

- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 **Induktions**-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 43,3
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidodynamische Effizienz: 35,8
 Fluidodynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): –
 Beleuchtungseffizienzklasse: –
 Fettabscheidegrad (%): 86,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 208/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

Einbau:

auflegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Anschlussmöglichkeit für eine Funk-Abluftsteuerung mit Fensterkontaktschalter ab Seriennummer 716xxxxx


Model IDE84242IB

PNC 942 150 599


SP € 2.796,-

Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten



Tiefe 60 cm, Auslass seitlich



Tiefe >60 cm, Auslass seitlich

**Lieferumfang:** Luftführungskomponenten E6, N6**Weiteres Zubehör** (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005


sind über den Fachhandel zu beziehen

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

IKE 96654 XB/IB

6-fach Induktion mit PowerSlide-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik mit intuitiver Steuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 6 Kochzonen
- 6 elektronische Automatik-kochstellen
- **PowerSlide-Funktion**
- **Bridge-Funktion dreifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige
- Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
6 **Induktions**-Kochzonen
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)



IKE 96654 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Model	IKE96654XB (Rahmen: Edelstahl)
--------------	--

PNC	949 597 301
------------	-------------

SP	€ 1.799,-
-----------	------------------

Model	IKE96654IB (flächenbündig)
--------------	--------------------------------------

PNC	949 597 321
------------	-------------


SP	€ 1.799,-
-----------	------------------

IKE 95474 XB/IB

5-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatik-kochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige
- Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions**-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone „Paella“
Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 95474 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Model	IKE95474XB (Rahmen: Edelstahl)
--------------	--

PNC	949 597 250
------------	-------------

SP	€ 1.799,-
-----------	------------------


Model	IKE95474IB (flächenbündig)
--------------	--------------------------------------

PNC	949 597 251
------------	-------------

SP	€ 1.799,-
-----------	------------------

IKE 95454 XB/IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone „Paella“** Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)



IKE 95454 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Model	IKE95454XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 230
SP	€ 1.679,-
Model	IKE95454IB (flächenbündig)
PNC	949 597 265
SP	€ 1.679,-

HK 973500 FB/IB

3-fach Induktion mit PURE-Design

**Ausstattung:**

- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Facetten-Design
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 3 Kochzonen
- **3 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 3 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



HK 973500 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:


6,9 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Ideal in Kombination mit der integrierten Tischhaube Expose DDE5980G

Model	HK973500FB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 595 266
SP	€ 1.499,-
Model	HK973500IB (flächenbündig)
PNC	949 595 265
SP	€ 1.499,-


IKE 85654 XB/IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik mit intuitiver Steuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatik-kochstellen
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige
- Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 **Induktions-Kochzonen** 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)



IKE 85654 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Model	IKE85654XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 323
SP	€ 1.679,-
Model	IKE85654IB (flächenbündig)
PNC	949 597 322
SP	€ 1.679,-

HKP 87420 FB/IB

4-fach Induktion mit PURE-Design und FlexiBridge

**Ausstattung:**

- **PURE-Design** – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz

- **Direct-Control**
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge** – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links

- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktionskochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)



HKP 87420 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-7IR8I PNC 944 189 314

SP € 79,-

Model	HKP87420FB (Facetten-Design)
--------------	--

PNC	949 597 137
------------	-------------

SP	€ 1.499,-
-----------	------------------

Model	HKP87420IB (flächenbündig)
--------------	--------------------------------------

PNC	949 597 181
------------	-------------

SP	€ 1.499,-
-----------	------------------

**MaxiSense® Pure – fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte der Küche ein**

Diese Kochfelder integrieren sich perfekt in die Gesamtoptik der Küche. Ein kurzer Fingertipp – und die rote LED-Anzeige signalisiert, dass die Fläche aktiviert ist.

Design in Bestform

Eine Glasoberfläche in schlichem Schwarz: Das mehrfach ausgezeichnete MaxiSense® Pure ist die optimale Ergänzung für moderne Küchen mit stilvoll-elegantem Design.

Edel in Schwarz

Im inaktiven Zustand präsentiert sich MaxiSense® Pure als eine durchgehende Fläche in puristischem Schwarz. Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt. Einzigartig – nur bei AEG!

**FlexiBridge-Kochzone**


Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je zwei Kochzonen für zwei große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten drei Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 22 x 44 cm eine der größten Kochflächen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.

**PowerSlide**

Vom Ankochen zum Fortkochen durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs. Mithilfe der PowerSlide-Funktion können Sie ein spezielles Kochfeld mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. So kann schnell vom Ankochen zum Fortkochen gewechselt werden, ohne dabei die Kochstufen zu ändern.

IKE 85451 XB/IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische
Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-Kochzonen**
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)




IKE 85451 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~**SlimFit-Design:**

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE85451XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 326
SP	€ 1.379,-
Model	IKE85451IB (flächenbündig)
PNC	949 597 325
SP	€ 1.379,-

IKE 85471 XB/IB5-fach Induktion mit FlexiBridge und
PowerSlide-Funktion

NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis
zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-Koch-
zonen** für eine Kochfläche
24,0 x 44,0 cm für bis zu
2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 85471 IB (flächenbündig)


Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~**SlimFit-Design:**

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE85471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 253
SP	€ 1.499,-
Model	IKE85471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 254
SP	€ 1.499,-

IKE 85441 XB/IB

5-fach Induktion mit Direct-Control



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direkt-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische
Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
3 **Induktions-**Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 85441 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~**SlimFit-Design:**


- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE85441XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 270
SP	€ 1.398,-

Model	IKE85441IB (flächenbündig)
PNC	949 597 271
SP	€ 1.398,-

IKK 84540 XB/IB


4-fach Induktion mit weißem Display



NEU

**Ausstattung:**

- **Direct Touch Runder Slider
in weiß**
- OptiFit Frame
- Direct Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige
Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions-**Kochzonen
21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone „Paella“
Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKK 84540 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N ~ bzw. 230 V**SlimFit-Design:**


- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKK84540XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 277
SP	€ 1.319,-

Model	IKK84540IB (flächenbündig)
PNC	949 597 309
SP	€ 1.319,-

IKE 84445 XB/IB

4-fach Induktion mit XL-Paella-Kochzone und Hob²Hood



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen:**
16 cm, 24 cm und 32 cm
Flexibel – ab Topfgröße
12,5 cm bis zu 32 cm
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **XL-Paella-Induktions**-
Kochzone
Ø 16,0/24,0/32,0 cm,
1,6/2,3/3,0 kW
(Powerstufe 3,6 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



HKL 85410 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~**SlimFit-Design:**


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Lieferbar ab Januar 2018

Model	IKE84445XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 272
SP	€ 1.199,-
Model	IKE84445IB (flächenbündig)
PNC	949 597 273
SP	€ 1.199,-

IAE 84431 XB

4-fach Induktion mit ProFry-Sensor



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **ProFry-Sensor für konstante Bratergebnisse**
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~**SlimFit-Design:**


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Lieferbar ab Januar 2018

Model	IAE84431XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 312
SP	€ 1.319,-

IKB 84431 XB/IB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)




IKB 84431 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V**SlimFit-Design:**

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKB84431XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 228
SP	€ 1.175,-

Model	IKB84431IB (flächenbündig)
PNC	949 597 282
SP	€ 1.175,-

IKE 74471 XB/IB4-fach Induktion mit FlexiBridge und
PowerSlide-Funktion

NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis
zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-Koch-
zonen** für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu
2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 74471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~**SlimFit-Design:**


- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE74471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 258
SP	€ 1.247,-

Model	IKE74471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 259
SP	€ 1.247,-

IKE 74451 XB/IB


4-fach Induktion mit Bridge-Funktion
und seitlicher Bedienung



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)



IKE 74451 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE74451XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 192
SP	€ 1.199,-
Model	IKE74451IB (flächenbündig)
PNC	949 597 267
SP	€ 1.199,-

IKE 64471 XB/IB

4-fach Induktion mit FlexiBridge
und PowerSlide-Funktion



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert
bis zu 4 ovale Kochzonen
links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-Koch-
zonen** für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu
2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 64471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

Model	IKE64471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 226
SP	€ 1.199,-
Model	IKE64471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 261
SP	€ 1.199,-

IKK 64540 XB

4-fach Induktion mit weißem Display



NEU

**Ausstattung:**

- **Direct Touch Runder Slider in weiß**

- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 2 **Induktions**-Kochzonen 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.


Model **IKK64540XB**
(Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 597 279

SP € 1.115,-

IKE 64450 XB/IB


4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



NEU

**Ausstattung:**

- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 **Induktions**-Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE 64450 IB (flächeneinheitlich)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Model **IKE64450XB**
(Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 597 193

SP € 1.079,-


Model **IKE64450IB**
(flächeneinheitlich)

PNC 949 597 269

SP € 1.079,-

HKL 65310 XB

3-fach Induktion mit "Paella" Zone



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- 3 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Zweikreis-kochzone
Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:


- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
SP € 79,-
- Induktions-Wok FUSION-WOK
PNC 944 189 320
SP € 199,-



Model	HKL65310XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 005
SP	€ 995,-


IKB 64411 XB/FB/IB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Mehrzweck-kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKB 64411 FB (Facetten-Design)



IKB 64411 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Model	IKB64411FB (Facetten-Design)
PNC	949 597 317
SP	€ 959,-

Model	IKB64411XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 316
SP	€ 959,-

Model	IKB64411IB (flächenbündig)
PNC	949 597 315
SP	€ 959,-

HK 854870 XB
Rapid Power, Profi-Dreikreis-Kochzone




- Ausstattung:**
- **Hob²Hood-Funktion**
 - OptiFit Frame
 - Direct-Control
 - Kochzonen-Ansteuerung
 - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 - 4 elektronische Automatikkochstellen
 - **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
 - Stop + Go-Funktion
 - Öko-Timer
 - CountUp-Timer
 - Kurzzeitwecker
 - OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
 - OffSound Control
 - Kindersicherung
 - Verriegelungsfunktion
 - Leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Sicherheits-Hauptschalter
 - **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Profi**-Dreikreis-Kochzone
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,1/2,3/3,4 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
7,7 kW für Anschluss an
400 V, 3N

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
SP € 89,-



HK 834060 XB
Mehrzweck-Kochzone



- Ausstattung:**
- OptiFit Frame
 - Single-Control
 - Kochzonen-Ansteuerung
 - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 - 4 elektronische Automatikkochstellen
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Stop + Go-Funktion
 - Timer
 - Kurzzeitwecker
 - Kindersicherung
 - Verriegelungsfunktion
 - Leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Sicherheits-Hauptschalter
 - **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,0 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~


- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
SP € 89,-



Model	HK854870XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 109
SP	€ 899,-

Model	HK834060XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 595 010
SP	€ 798,-

HK 654850 XB
Rapid Power, Mehrzweck-Kochzone



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 3,0 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:

6,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313



SP € 79,-

HK 654070 XB/FB/IB
Direct-Control



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~



HK 654070 FB (Facetten-Design)



HK 654070 IB (flächenbündig)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313



SP € 79,-

Model	HK654070XB (Rahmen: Edelstahl)
-------	--

PNC	949 595 011
-----	-------------

SP	€ 779,-
----	----------------

Model	HK654070FB (Facetten-Design)
-------	--

PNC	949 595 012
-----	-------------

SP	€ 779,-
----	----------------

Model	HK654070IB (flächenbündig)
-------	--------------------------------------

PNC	949 595 013
-----	-------------

SP	€ 779,-
----	----------------


Model	HK654850XB (Rahmen: Edelstahl)
-------	--

PNC	949 597 107
-----	-------------

SP	€ 815,-
----	----------------

HG 795550 XBD

5-fach Gas auf Glas/Wok-Kochstelle

**Ausstattung:**

- **High Speed-Brenner – 20% schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 5 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,0 cm, 3,8 kW
 - 3 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 1,9 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

**Flüssiggasdüsen 50 mb im
Lieferumfang enthalten**


Gesamtanschlusswert:

Gas 10,5 kW

Model	HG795550XBD
PNC	949 630 680
SP	€ 1.098,-

HC 452401 EB

2-fach Induktion



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions**-Kochzonen
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,7 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC 451501 EB

Induktions-Wok



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
- Power-Funktion
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Wok-Kochzone
Ø 30,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Zubehör:

- 1 Wokpfanne



Im Lieferumfang
enthalten: Wok-Pfanne

Model	HC452401EB (CrystalLine)
-------	------------------------------------

PNC	949 595 444
-----	-------------

SP	€ 1.115,-
----	------------------


Model	HC451501EB (CrystalLine)
-------	------------------------------------

PNC	949 595 441
-----	-------------

SP	€ 2.147,-
----	------------------

HC 452021 EB

Touch Control



Ausstattung:

- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Kochzone
Ø 14,0 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC 452601 EB

Induktions-beheiztes Teppan Yaki



Ausstattung:

- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Temperaturanzeige für
beide Kochzonen
- Temperaturregelung von
60 bis 220 Grad
- Elektronische Anzeigen
für alle 2 Kochzonen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3 stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Grillfläche:

- 2 Heizzonen
- Breite 36 cm x Tiefe 52 cm
- Fettbedarf äußerst gering
- Gute Geschmackausbildung
- Kein zusätzliches Kochgeschirr
- Pflegeleichte Edelstahl-
Grillfläche

Gesamtanschlusswert:

2,8 kW für Anschluss
an 220-240 V~


Model	HC452021EB (CrystalLine)
PNC	949 595 442
SP	€ 839,-

Model	HC452601EB (CrystalLine)
PNC	949 595 445
SP	€ 2.999,-

MASSBILDER


IDK 84451 IB / IDE 84241 IB / IDE 84242 IB

PSGBCH160D363056




IKE 96654 XB / IKE 95474 XB / IKE 95454 XB

PSGBHO170DE0002X




IKE 96654 IB

PSGBHO170DE0003I




IKE 95474 IB / IKE 95454 IB

PSGBHO170DE0003F




HK 973500 FB

PSGBHO130D000039




HK 973500 IB

PSGBHO130D000051




IKE 85654 XB / IKE 85451 XB

PSGBHO170DE0002Z



IKE 85654 IB / IKE 85451 IB


PSGBHO170DE0003J



MASSBILDER


HKP 87420 FB

PSGBHO130D000037




HKP 87420 IB

PSGBHO130D000049




IKE 85471 IB / IKK 84540 IB / IKE 85441 IB

PSGBHO170DE00003E




IKE 85441 XB / IKE 84445 XB / IKB 84431 XB

PSGBHO170DE0002W




IKE 85471 XB / IKK 84540 XB / IAE 84431 XB

PSGBHO170DE0002W




IKE 84445 IB / IKB 84431 IB

PSGBHO170DE00003E




IKE 74471 XB / IKE 74451 XB

PSGBHO170DE0002V




IKE 74471 IB / IKE 74451 IB

PSGBHO170DE00003D



HKL 65310 XB


PSGBHO130D000024



MASSBILDER


IKE 64471 XB / IKK 64540 XB / IKE 64450 XB / IKB 64411 XB

PSGBHO170DE0002U




IKE 64471 IB / IKE 64450 IB / IKB 64411 IB

PSGBHO170DE0003C




IKB 64411 FB

PSGBHO170DE00030




HK 854870 XB / HK 834060 XB

PSGBHO130D000021




HK 654850 XB / HK 654070 XB

PSGBHO130D000019




HK 654070 FB

PSGBHO130D000036




HK 654070 IB

PSGBHO130D000043




HG 795550 XBD

PSGBHO150D363006



HC 452401 EB / HC 452601 EB


PSGBHO100D000008



MASSBILDER


HC 451501 EB

PSGBHO100D000007



HC 452021 EB

PSGBHO100D000009







KOCHEN

Einbauherde

Einbauherde
Maßbild

103
104



HEAT

Energieeffiziente Herde perfekt ausgestattet.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Herde der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Versenkknebel

Eine Vielzahl unserer Herde sind mit Versenkknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top – Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaill-Beschichtung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

ECK 456220 M

SteamBake Herd mit Feuchtigkeitszugabe

**NEU****Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Kerntemperatursensor
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 104)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Model	ECK456220M
PNC	940 321 341
SP	€ 947,-

BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	ECK456220M
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen	●
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte.	
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●

● = integrierte Beheizungsarten

MASSBILD

Alle Herde

PSGBOV160D363002



KOCHEN

Kochfelder

Kochfelder mit Induktionsbeheizung	108
Kochfelder	109
Maßbilder	110





HEAT

Beim Anbraten und Rösten sehen viele Menschen Schwarz. Dabei geht Goldbraun ganz einfach.



MaxiSense®Plus

Durch die 4 Maxi-Sense® Plus Kochzonen, finden mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig Platz. Und große Bräter können über zwei Kochzonen hinweg problemlos Verwendung finden.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



STOP + GO

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Bräterzone

Zur Verwendung von herkömmlichen Brätern. Jetzt auch neu bei normalen Induktionskochfeldern.



OptiHeat Control


Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.




OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.


MODELLBEZEICHNUNG BEI KOCHFELDERN



I E B 6 4 0 3 0 X B




H E 6 3 4 2 5 0 F B



IEB 64030 XB MaxiSense®Plus

4-fach Induktion



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW


SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.

Lieferbar ab Januar 2018

Model	IEB64030XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 289
SP	€ 839,-

IEB 64010 XB/FB

4-fach Induktion mit Bräterzone



NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IEB 64010 FB (Facetten-Design)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.

Lieferbar ab Januar 2018

Model	IEB64010XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 291
SP	€ 799,-
Model	IEB64010FB (Facetten-Design)
PNC	949 597 292
SP	€ 799,-

HE 634070 XB/FB

Elektronische Anzeigen



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:


7,1 kW



HE 634070 FB (Facetten-Design)

HE 604070 XB/FB

Mehrzweck-Kochzone



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW



HE 604070 FB (Facetten-Design)


Model	HE634070XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 595 055
SP	€ 539,-
Model	HE634070FB (Facetten-Design)
PNC	949 595 056
SP	€ 539,-

Model	HE604070XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 595 066
SP	€ 479,-
Model	HE604070FB (Facetten-Design)
PNC	949 595 064
SP	€ 479,-

MASSBILDER


IEB 64030 XB / IEB 64010 XB

PSGBHO170DE0002D




IEB 64010 FB

PSGBHO170DE0005I




HE 634070 XB / HE 604070 XB

PSGBHO090D000043



HE 634070 FB / HE 604070 FB

PSGBHO130D000093





KOCHEN

Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte mit Grill	113
Einbau-Mikrowellengeräte	113
Maßbilder	116



HEAT

Maximale Freiheit bei der KÜCHENEINRICHTUNG



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 80 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Liebingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“. Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Quarz-Grill

Mit dem Quarz-Grill werden optimale Bräunungsergebnisse erzielt. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Seine innenliegende Bauform bietet zwei entscheidende Vorteile: volle Nutzung der Garraumhöhe und leichteste Reinigung.

Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

MBE 2657 D-M

26 Liter / Grill

**Ausstattung:**

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBE 2657 S-M

26 Liter

**Ausstattung:**

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Model	MBE2657D-M
PNC	947 608 673
SP	€ 899,-

Model	MBE2657S-M
PNC	947 608 672
SP	€ 815,-

MBB 1756 S-M

17 Liter



Ausstattung:

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1755 S-M

17 Liter



Ausstattung:

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Model	MBB1756S-M
PNC	947 608 669
SP	€ 798,-


Model	MBB1755S-M
PNC	947 608 666
SP	€ 798,-



MASSBILDER


MBE2657D-M / MBE2657S-M

PSGBMC130D000015



MBB1756S-M / MBB1755S-M

PSAAMC080D000002




* Rahmenüberstand oben und unten 5 mm

a = MBB1755S-M
b = MBB1756S-M

MBB1756S-M / MBB1755S-M

PSGBMC150D570001



a = MBB1755S-M
b = MBB1756S-M

KOCHEN

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	121
Deckenlüfter	122
Integrierte Auszugshaube für Kochinseln	124
Kopffreie Wand-Dunstabzugshauben	125
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	128
Flachschirm-Dunstabzugshauben	131
Lüfterbausteine	134
Maßbilder	136



EXPERIENCE

Sie kochen für Ihr Leben gern, aber auf den Geruch von angebratenen Zwiebeln oder gedünstetem Fisch können Sie gut verzichten. AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen immer für frische Luft in der Küche – ganz von allein.

Premium Design mit höchster Effizienz

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der neuen Dunstabzugshauben besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Unsere Experten arbeiten tagtäglich daran, Lösungen zu entwickeln, die AEG Dunstabzugshauben noch effizienter, noch vielseitiger, noch komfortabler, kurzum: noch besser zu machen.



Inverter-Motor

Unsere Spitzenmodelle sind mit einem Inverter Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



Design Metall-Fettfilter

Der AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



SilenceTech

Viele Dunstabzugshauben werden ab einem gewissen Geräuschpegel als störend empfunden. Damit ist nun Schluss: AEG SilenceTech-Hauben sind so optimiert, dass Sie selbst bei maximaler Leistungsstufe entspannt Gespräche führen können.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.



AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch.

AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungsstufe ein. So bleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen. Und Sie selbst haben die Hände frei für die Zubereitung, die Verfeinerung und den anschließenden Genuss Ihrer Gerichte.



AUSSTATTUNG

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.



Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunsthauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



Switch

Mit dieser Funktion können Sie auf Knopfdruck zwischen dem leistungsfähigeren Abluftbetrieb im Sommer und dem energiesparenden Umluftbetrieb im Winter wechseln und somit die bestmögliche Effizienz zu jedem Zeitpunkt gewährleisten.



Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und beste Ergebnisse bei Sättigungsgrad und Effizienz nach der Regenerierung dank adsorptiv wirkende Filtermedien. Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunsthauben mit diesen Filtern versehen werden.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³/h und bei leisen 33 dB.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.

MODELLBEZEICHNUNG BEI DUNSTABZUGSHAUBEN



DIK 7190 HG Puzzle Skylight

Glas-Edelstahl Design, dezente Raumbeleuchtung



Ausstattung:

- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (4 LED Streifen á 1,75 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

162 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **SP € 39,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **SP € 229,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 41,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,0
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettscheidungsgrad (%): 76,0
Klasse für Fettscheidungsgrad: C
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 175/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,9

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
500 m³/h
Max.:
300 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.:
110 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Model	DIK7190HG
PNC	942 150 517
SP	€ 2.699,-



Kraftvolle Rundum-Absaugung

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.



Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.



PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DIE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende

**Ausstattung:**

- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 1,25 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15
PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life
TYPE20
PNC 942 121 993
SP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohle-
aktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidungsgrad (%): 56,0
Klasse für Fettscheidungsgrad: E
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
524 m³/h
Max.:
302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:
127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DCK 0270 HG Sky Puzzle

Design Deckenlüfter

**Ausstattung:**

- Maße 160 x 1200 x 700 mm
- **Hob²Hood-Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satiniertem Glas
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung oder über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- **1 Metall-Fettfilter mit Magnetband**
- **LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 7 W)**
- Farbtemperatur: 4000 K
- **nur im Umluftbetrieb nutzbar**

Anschlusswert:

294 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Kohleaktivfilter TYPEG2
2 Stück enthalten
- Fernbedienung REMOTEG1
im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPEG2
2 Stück enthalten
PNC 942 122 886
SP € 229,-

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
605 m³/h
Max.:
462 m³/h 68 dB(A) re 1 pW
Min.:
220 m³/h 44 dB(A) re 1 pW

Dieser Deckenlüfter ist nur für den Umluftbetrieb geeignet und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Model	DIE5960HG
PNC	942 150 521
SP	€ 1.535,-


Model	DCK0270HG
PNC	942 150 545
SP	€ 3.299,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DCK 6290 HG Sky Stripe

Hob²Hood Funktion

**Ausstattung:**

- Maße 290 x 1199 x 499 mm
- **Hob²Hood Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satiniertem Glas
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 12 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

294 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Fernbedienung RM 10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 2 Stück enthalten
PNC 942 492 258
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 46,4
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 39,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,5
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettsabscheidegrad (%): 45,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: G
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 220/650
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 870
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹)

Intensiv:
430 m³/h
Max.:
380 m³/h 74 dB(A) re 1 pW
Min.:
240 m³/h 65 dB(A) re 1 pW

DCE 5980 HM Sky Spot

Hob²Hood-Funktion

**Ausstattung:**

- Deckenmontage
- **Hob²Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

278 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung RM10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,6
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 30,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 290/560
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹)

Intensiv:
370 m³/h
Max.:
350 m³/h, 76 dB(A) re 1 pW
Min.:
270 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

Model	DCK6290HG
PNC	942 492 944
SP	€ 2.195,-

Model	DCE5980HM
PNC	942 492 946
SP	€ 1.799,-

DDE 5980 G Expose

Design-Randabsaugung für Kochinseln

**Ausstattung:**

- Montage in die Arbeitsplatte
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

277 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFB1061 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFB1061 PNC 902 979 734
- SP € 159,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,5
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluidynamische Effizienz: 30,0
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 160/350
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 40/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
680 m³/h
Max.:
335 m³/h, 61 dB(A) re 1 pW
Min.:
150 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

**Mehr Kopffreiheit – die Tischhaube**

Diese Tischhaube wird in die Arbeitsplatte hinter ein Kochfeld eingebaut und lässt sich in die Arbeitsplatte versenken. Damit ist sie ein echtes Highlight in jeder Küche. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen und mit einer besonders hohen Absaugleistung wird der Dunst effektiv und besonders leise abgesaugt. Im Umluftbetrieb ideal für Kochinseln.

**Metall-Fettfilter**

Der neue AEG Metall-Fettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



In Kombination mit dem Panorama-Kochfeld HK 973500 F-B/I-B im Pure-Design mit einer Tiefe von nur 400 mm auch in eine Standard-Arbeitsplattentiefe von 600 mm zusammen mit der Tischhaube einbaubar

Model	DDE5980G
PNC	942 492 952
SP	€ 2.519,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVK 7990 HB Face Street

Glas Design schwarz mit Edelstahl

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneeleklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life EFF 77
PNC 942 492 506
SP € 99,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1²⁾
PNC 902 979 624
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,9
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 37,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/380
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 860
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:²⁾

Intensiv:
450 m³/h
Max.:
230 m³/h, 68 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

Model	DVK7990HB
PNC	942 492 936
SP	€ 1.595,-

²⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar

DVK 6980 HB Face Street

Glas Design Schwarz mit Edelstahl

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneeleklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life EFF 77
PNC 942 492 506
SP € 99,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1 ²⁾
PNC 902 979 624
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,9
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 720
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
440 m³/h
Max.:
290 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW

**Kraft, Leistung und Stil**

Diese fortschrittliche kopffreie Dunstabzugshaube zeichnet sich durch ihren Stil und durchdachtes Design aus. Der sehr leistungsstarke und energieeffiziente Motor hält die Luft selbst in großen Küchen sauber.

**LED-Beleuchtung – hell und sparsam**

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Spots bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und sind dimmbar.

Model	DVK6980HB
PNC	942 492 938
SP	€ 1.499,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3; ²⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVE 5960 HB Face U

Glas-Design-Haube in schwarz

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

305 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57 PNC 942 122 624
- SP € 49,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,3
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 31,9
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 56,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: E
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/336
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 790
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 39/53
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 490 m³/h
 Max.: 297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
 Min.: 106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Model	DVE5960HB
PNC	942 150 535
SP	€ 995,-

DVB 5960 HB Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminschacht in schwarz im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
- SP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life EFF 77 PNC 942 492 506
- SP € 99,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1 ²⁾ PNC 902 979 624
- SP € 229,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,3
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 29,1
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,2
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 45,1
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: F
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/570
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 400 m³/h
 Max.: 370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
 Min.: 240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

Model	DVB5960HB
PNC	942 490 503
SP	€ 899,-

DBK 7990 HG Puzzle Skylight

Glas-Edelstahl Design, dezente Raumbeleuchtung

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen á 3,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

167 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 41,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,9

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
500 m³/h
Max.:
300 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.:
110 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Model	DBK7990HG
PNC	942 150 518
SP	€ 2.159,-

**Kraftvolle Rundum-Absaugung**

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.

**Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass**

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.

**PremiumPlus-Elektronik**

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DBK 6980 SG Switch

Öko-Dunstabzugshaube



Ausstattung:

- **Sommer-/Winterschaltung Switch**
- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (LED Streifen á 7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

317 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:


- Kohleaktivfilter TYPE S1 PNC 942 122 902
SP € 49,-
- Steinkohlefilter TYPE S4 PNC 942 122 903
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,6
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 36,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettscheidungsgrad (%): 66,0
Klasse für Fettscheidungsgrad: D
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 145/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 735
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 34/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99


Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 297 m³/h
Max.: 239 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW
Min.: 60 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW



Abluftbetrieb im Sommer

Der Betrieb im Abluft-Modus ist der effektivere Weg um Dünste zu entfernen, aber in der kalten Jahreszeit wird auch erwärmte Luft nach außen abgegeben (letztendlich ein messbarer Verlust in Euro).



Umluftbetrieb im Winter

Durch die Switch-Funktion hat der Kunde die Möglichkeit, auf Knopfdruck von Abluft- auf Umluftbetrieb umzuschalten. Dadurch wird die bestmögliche Effizienz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Besonderheit: Abluftbetrieb bei vorhandener raumluftabhängiger Feuerstätte

Bei der Installation einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb in Räumen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte, wie zum Beispiel Schwedenofen, offener Kamin, ist zwingend auf ausreichend Zuluft zu achten.

Durch die Installation eines Fensterkontaktschalters wird die ordnungsgemäße Zuluft gewährleistet.

Bisherige umschaltbare Hauben arbeiten nicht bei geschlossenem Fenster – auch nicht im Umluftbetrieb aufgrund des installierten Fensterkontaktschalters.

Die Lösung von AEG: Die Öko-Dunstabzugshaube hat einen integrierten Adapter für Einbau-Fensterkontaktschalter. Die Dunstabzugshaube kann im Umluftbetrieb bei geschlossenem Fenster eingeschaltet und im Abluftbetrieb kann das Licht zugeschaltet werden.

Model	DBK6980SG
PNC	942 150 520
SP	€ 1.799,-

DBE 6980 HM Marker

Premium Elektronik mit dimmbarer Beleuchtung

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots à 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

274 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF72 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F PNC 942 492 840
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,6
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 34,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/340
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
520 m³/h
Max.:
320 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
Min.:
280 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

Model	DBE6980HM
PNC	942 492 941
SP	€ 1.199,-

DBE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

270 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
SP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
524 m³/h
Max.:
302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:
127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

Model	DBE5960HG
PNC	942 150 522
SP	€ 935,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DPE 5650 G Pull-out Glass
Energiesparsame Design-Flachschirmhaube



- Ausstattung:**

 - Wandmontage
 - Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
 - 3 Leistungsstufen
 - Intensivstufe
 - Bedienung über SoftTouch Tasten
 - Elektronische Regelung
 - Abluft- und Umluftbetrieb
 - 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
 - LED-Beleuchtung (LED-Streifen á 7 W)
 - Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert:**
227 W, Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör:**

 - Abluftstutzen 150 mm Ø
- Sonderzubehör:**

 - Kohleaktivfilter TYPE57 2 Stück enthalten PNC 942 122 624

SP € 39,–
- EU Daten:***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,9
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 31,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 224/432
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 603
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 50/58
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,00/0,49
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾**

Intensiv:
423 m³/h
Max.:
400 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
156 m³/h 52 dB(A) re 1 pW

Model	DPE5650G
PNC	942 150 547
SP	€ 899,–

DPE 3940 M Pull-out Easy
Design-Flachschirmhaube



- Ausstattung:**

 - Wandmontage
 - Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
 - 3 Leistungsstufen
 - Bedienung über Drucktasten
 - Elektronische Regelung
 - Abluft- und Umluftbetrieb
 - 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
 - Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
 - Farbtemperatur: 2800 K
- Anschlusswert:**
295 W, Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör:**

 - Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Sonderzubehör:**

 - Kohleaktivfilter TYPE57 2 Stück enthalten PNC 942 122 624

SP € 39,–
- EU Daten:***

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 92,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 23,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾**

Max.:
369 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
229 m³/h 59 dB(A) re 1 pW

Model	DPE3940M
PNC	942 150 548
SP	€ 839,–

DPE 3640 M Pull-out Easy

Design-Flachschirmhaube



Ausstattung:

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 92,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 23,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
369 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
229 m³/h 59 dB(A) re 1 pW

Model	DPE3640M
PNC	942 150 549
SP	€ 599,-

DPB 5950 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



Ausstattung:

- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60
PNC 902 979 621
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E1
PNC 902 979 622
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
490 m³/h
Max.:
448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
205 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Model	DPB5950M
PNC	942 150 550
SP	€ 839,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DPB 5650 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60
PNC 902 979 621
SP € 39,-
- Blende BF6070M
PNC 902 979 620
SP € 49,-
- Hoch-Effizienter Kohle-
aktivfilter SUPCHARC-E1
PNC 902 979 622
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse:
A
Beleuchtungseffizienz
(lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe
(m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(dB(A)): 46/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe
(dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

**Leistungswerte im
Umluftbetrieb: ¹⁾**

Intensiv:
490 m³/h
Max.:
448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
205 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

BF 6070-M

Frontblende



- Frontblende in Edelstahl für
den Fall, dass keine Blende aus
dem Möbelprogramm ver-
wendet wird (passend zu
DPB5650M Pull-out Edge und
DPB3630M Pull-out Edge)
- Breite 60 cm

Model	DPB5650M
PNC	942 150 551
SP	€ 479,-

Model	BF6070-M
PNC	902 979 620
SP	€ 49,-

DGE 5860 HM Hidden

Elektronische Regelung

**Ausstattung:**

- Montage in Dunstensen oder -kamine
- **Hob²Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 11 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung RM10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262
- SP € 39,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,2
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 29,4
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 77,2
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 75,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/555
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,00

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
 410 m³/h
 Max.:
 360 m³/h 73 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 200 m³/h 65 dB(A) re 1 pW

Model	DGE5860HM
PNC	942 492 949
SP	€ 995,-

DGB 1530 S Hidden Easy

Schiebeschalter

**Ausstattung:**

- Montage in Dunstensen oder -kamine
- Stufenlos regelbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Leuchtstofflampe (1x 11 W)
- Farbtemperatur: 4000 K

Anschlusswert:

281 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 120/100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE150 auswaschbar PNC 942 121 988
- SP € 69,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 152,2
 Energieeffizienzklasse: E
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 5,6
 Fluidynamische Effizienzklasse: F
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 165/352
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/71
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾


Max.:
 238 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 133 m³/h 56 dB(A) re 1 pW

Model	DGB1530S
PNC	942 150 557
SP	€ 359,-

KOHLEFILTER IM ÜBERBLICK

Hocheffizienter Kohleaktivfilter

nimmt ohne Zeitverzögerung durch seine große Oberfläche sofort die Gerüche bis zu 85% auf.
Im Backofen bei 150 °C für 2 Stunden regenerierbar.



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DBE6980HM



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DVK7990HB
DVK6980HB
DVB5960HG



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DIK7190HG
DIE5960HG
DBK7990HG
DBE5960HG



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DPB5950M
DPB5650M

Dunstabzugs-
hauben

Model	SUPCHARC-F
PNC	942 492 840
SP	€ 229,-

Model	SUPCHARC-F1
PNC	902 979 624
SP	€ 229,-


Model	SUPCHARC-E
PNC	942 150 224
SP	€ 229,-

Model	SUPCHARC-E1
PNC	902 979 622
SP	€ 229,-

MASSBILDER


DIK7190HG Puzzle Skylight

PSGBCH160D363044




DIE5960HG Square Glass

PSGBCH160D363030




DCK0270HG Sky Puzzle

PSGBCH140D002047




DCK6290HG Sky Stripe

PSGBCH150D002022




DCE5980HM Sky Spot

PSGBCH150D363017




DDE5980G Expose

PSGBCH160D363040




DVK7990HB Face Street
DVK6980HB Face Street

PSGBCH160D363046




DVE5960HB Face U

PSGBCH160D363036




DVB5960HB Face Flush




MASSBILDER

DBK7990HG Puzzle Skylight


PSGBCH160D363043


DBK6980SG Switch


PSGBCH160D363029


DBE6980HM Marker


PSGBCH160D363039


DBE5960HG Square Glass


PSGBCH160D363027


DPE5650G Pull-out Glass


PSGBCH140D002034


DPE3940M Pull-out Easy


PSGBCH140D002072


DPE3640M Pull-out Easy


PSGBCH140D002073


DPB5950M Pull-out Edge

PSGBCH170D363003


DPB5650M Pull-out Edge


PSGBCH170D363002



MASSBILDER


DGE5860HM Hidden

PSGBCH140D002042



DGB1530S Hidden Easy

PSGBCH160D363062





KÜHLEN UND GEFRIEREN

Einbaugeräte

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte
mit 0-Grad Technologie
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte
Maßbilder

146
151
164



CHILL

Halten Sie Ihre Lebensmittel länger frisch und dies auch noch hoch-effizient und energiesparend. Kühl- und Gefrierlösungen von AEG bieten Ihnen mit zahlreichen Feature die besten Argumente.



20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A+++*

Unsere beste Einbau-Kühl-Gefrierkombination SCE81864TC mit NoFrost und CustomFlex® hat nicht nur die allerbeste Energieklasse A+++, sondern ist nochmals 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++. (Energiespektrum: A+++ bis D)



Energieklasse A++ und A+++

Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++. (Energiespektrum: A+++ bis D)



Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++. (Energiespektrum: A+++ bis D)



TwinTech®

Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch.



TwinTech®-Plus Technologie = Parallel Twintech®

Eine getrennte Luftzirkulation und ein spezieller Sensor im Kühl- und Gefrierfach sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit. Im Kühlteil bleiben Lebensmittel noch länger frisch, knackig und vitaminreich.



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefrierfach. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach, anstatt störende Kälteschlangen.



LCD-Display mit Touch Control

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Das LCD-Display mit weißer Anzeige informiert über die gewählten Funktionen.



LED-Elektronik

Elektronische Temperaturregung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC** oder FROSTMATIC-Funktion.



LED-Innenbeleuchtung

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht. Alle unsere Kühlgeräte sind mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.



Elektronische Kälteregelung: COOLMATIC*

Für die perfekte Kühlung von größeren Mengen z.B. für eine Feierlichkeit wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.



Elektronische Kälteregelung: FROSTMATIC

Schnelles Absenken der Temperatur für eine bestimmte Zeit, damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.



Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung.

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.

Türablagen

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallfarbene Applikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glas-Ablagen

Die Glas-Ablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Je nach Serie ist eine Ablage sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Modellabhängig mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

FlexiShelf-Glas-Ablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus zwei Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.

Bottle-Rack

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefrierteil haben eine Schubladen-Vollausstattung.

Flexi-Space

Flexible Gefrierraumnutzung durch einfaches Entnehmen der Gefrierschubladen und der darunterliegenden Glas-Ablagen. Bietet so auch Platz für große, sperrige Lebensmittel.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



SoftClosing

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür ab einem Türöffnungswinkel von ca. 20 Grad immer sicher und sanft geschlossen.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

[illegible]

ABB68211AF
SFB58221AF
SKB58211AF

Zur Türtechnik und den genauen Abmessungen für das jeweilige Modell siehe Produktbeschreibungen und Maßzeichnungen.

LAGERMÖGLICHKEITEN „LONGFRESH“ – BIS ZU 3X LÄNGER FRISCH

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Frisch-Fleisch					
Ente	X			5	3
Hähnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Rindfleisch	X			7	2
Frisch-Wurst					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
Frisch-Fisch					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Lachs	X			4	2
Käse					
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
Milch- und Milchprodukte					
Butter	X			30	14
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5 % Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
Obst					
Ananas	Bei Zimmertemperatur lagern				
Apfel		X		180	60
Banane	Bei Zimmertemperatur lagern				
Birne		X		90	30
Dattel		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Himbeeren		X		5	1
Nektarine		X		14	7
Sauerkirschen		X		30	6
Gemüse					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Fenchel		X		21	7
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlrabi		X		60	7
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle. Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung. Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung. Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0 °C-longfresh-Fächern optimal erfüllt. Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden. Die Lagerzeit ist bis zu 3x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.

MODELLBEZEICHNUNG BEI EINBAU-KÄLTEGERÄTEN



ANPASSUNGSFÄHIG FÜR JEDEN GESCHMACK



CUSTOMFLEX®



Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablagesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

- ein hoher, schmaler Behälter zur stehenden Lagerung von Flaschen
- zwei breite Behälter für Flaschen aller Art
- ein Klappfach zur geruchsarmen Lagerung von Käse
- extra schmale Behälter, um z.B. Hefewürfel zu lagern
- ein geräumiger Behälter für platzintensive Lebensmittel
- zwei verschiebbare Clips für z.B. Tütchen
- u.v.m.

SANTO CE 81826 ZC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 233 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 233 l
 - Kühlraum: 112 l
 - ***-Gefrierfach: 51 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70 l
- Gefriervermögen/24 h: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach

- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Dynamische Umluftkühlung
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Model	SCE81826ZC
PNC	925 514 017
SP	€ 2.099,-

SANTO FE 81826 ZC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 218 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 255 l
 - Kühlraum: 155 l
 - ***-Gefrierfach: 25 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SFE81826ZC
PNC	923 587 011
SP	€ 1.859,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO KE 81826 ZC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 130 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 275 l
 - Kühlraum: 200 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SKE81826ZC
PNC	923 586 010
SP	€ 1.799,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO FE 81436 ZC

140er Nische



Technische Daten:

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 131 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 188 l
 - Kühlraum: 115 l
 - * -Gefrierfach: 14 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung auf Teleskopauszügen**
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Model SFE81436ZC

PNC 923 795 009

SP € 1.847,-

SANTO KE 81436 ZC

140er Nische



Technische Daten:

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 81 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 212 l
 - Kühlraum: 153 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung auf Teleskopauszügen**
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Model SKE81436ZC

PNC 923 794 008

SP € 1.799,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO FE 81426 ZC

140er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 197 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 188 l
 - Kühlraum: 115 l
 - ***-Gefrierfach: 14 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack PNC 925 989 682
- **SP € 29,-**

Model	SFE81426ZC
PNC	923 795 008
SP	€ 1.595,-

SANTO KE 81426 ZC

140er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 212 l
 - Kühlraum: 153 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack PNC 925 989 682
- **SP € 29,-**

Model	SKE81426ZC
PNC	923 794 007
SP	€ 1.547,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO KE 81226 ZF

123er Nische



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 118 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 181 l
 - Kühlraum: 130 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 51 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Top Türausstattung:
 - transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Eine geteilte Glas-Ablage
 - Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen
 - Dynamische Umluftkühlung
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 671
SP € 29,-

Model	SKE81226ZF
PNC	923 821 018
SP	€ 1.343,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO CE 81864 TC

178er Nische

**CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Technische Daten:****• Extrem sparsam:****A+++ -20%****

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung

- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

Model SCE81864TC**PNC 925 516 033****SP € 2.279,-****SANTO CE 81824 NC**

178er Nische

**CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Technische Daten:****• Sparsam:****A++**

- Energiespektrum: A++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

• Urlaubsschaltung

- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

Model SCE81824NC**PNC 925 516 037****SP € 1.799,-**

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

** 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

SANTO CB 61824 LF

178er Nische

**CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 260 l
 - Kühlraum: 188 l
 - ***-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **LowFrost-Technik im Gefrier-raum – schnell und leicht zu abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- **SP € 29,-**

Model	SCB61824LF
-------	------------

PNC	925 512 017
-----	-------------

SP	€ 1.199,-
----	-----------

SANTO CB 61821 LF

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 260 l
 - Kühlraum: 188 l
 - ***-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrier-raum – schnell und leicht zu abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- **SP € 29,-**

Model	SCB61821LF
-------	------------

PNC	925 512 015
-----	-------------

SP	€ 1.079,-
----	-----------

SANTO FE 81821 DC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 284 l
 - Kühlraum: 259 l
 - ***-Gefrierfach: 25 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack PNC 925 989 682 **SP € 29,-**

Model	SFE81821DC
PNC	923 585 009
SP	€ 1.319,-

SANTO KE 81821 DC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 114 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 310 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack PNC 925 989 682 **SP € 29,-**

Model	SKE81821DC
PNC	923 584 021
SP	€ 1.259,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO CB 51621 LS

158er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 232 l
 - Kühlraum: 160 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

Technische Daten:

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SCB51621LS
-------	------------

PNC	925 513 016
-----	-------------

SP	€ 1.199,-
----	-----------

SANTO CB 51421 LS

145er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 204 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 217 l
 - Kühlraum: 160 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

Technische Daten:

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SCB51421LS
-------	------------

PNC	933 033 520
-----	-------------

SP	€ 959,-
----	---------

SANTO DB 51421 AS

145er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 196 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 218 l
 - Kühlraum: 180 l
 - * ** -Gefrierfach: 38 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Ausstattung:

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüse-schublade

Model	SDB51421AS
PNC	925 542 775
SP	€ 995,-

SANTO FE 81221 AC

123er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - * ** -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SFE81221AC
PNC	933 033 315
SP	€ 1.127,-

SANTO KE 81221 AC

123er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit MetallApplikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SKE81221AC
PNC	933 033 217
SP	€ 1.079,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO FE 61221 AF

123er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - * -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

SANTO KE 61221 AF

123er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SFE61221AF
PNC	933 033 313
SP	€ 839,-

Model	SKE61221AF
PNC	933 033 215
SP	€ 791,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO KE 81021 AF

103er Nische



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 175 l
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 671
SP € 29,-

Model	SKE81021AF
PNC	923 761 018
SP	€ 1.146,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO FE 88841 AC

88er Nische

**Technische Daten:****• Extrem sparsam:****A+++ -10%****

- Energieverbrauch im Jahr: 89 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 117 l
Kühlraum: 103 l
-10%***-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SFE88841AC
PNC	933 020 566
SP	€ 947,-

SANTO KE 88841 AC

88er Nische

**Technische Daten:****• Extrem sparsam:****A+++ -10%****

- Energieverbrauch im Jahr: 57 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
PNC 925 989 682
SP € 29,-

Model	SKE88841AC
PNC	933 019 568
SP	€ 899,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

**10% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 19,8) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

SANTO FE 88831 AF

88er Nische

**Technische Daten:**

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energieverbrauch im Jahr: 99 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 117 l
 - Kühlraum: 103 l
 - ***-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 29,-**

Model	SFE88831AF
-------	-------------------

PNC	933 020 565
-----	-------------

SP	€ 798,-
----	----------------

SANTO KE 88831 AF

88er Nische

**Technische Daten:**

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energieverbrauch im Jahr: 64 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen

- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 29,-**

Model	SKE88831AF
-------	-------------------

PNC	933 019 567
-----	-------------

SP	€ 750,-
----	----------------

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO FB 68821 AF

88er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 117 l
 - Kühlraum: 103 l
 - * -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 29,-**

SANTO KB 68821 AF

88er Nische

**Ausstattung:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Wine Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 29,-**

Model	SFB68821AF
PNC	933 020 057
SP	€ 719,-

Model	SKB68821AF
PNC	933 019 061
SP	€ 671,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

ARCTIS BE 81826 NC
178er Nische



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 238 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 204 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Model	ABE81826NC
PNC	922 784 020
SP	€ 1.679,-

ARCTIS BE 81226 NC
123er Nische



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 183 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 120 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Model	ABE81226NC
PNC	933 033 411
SP	€ 1.278,-

ARCTIS BE 88821 LF

88er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Model	ABE88821LF
--------------	-------------------

PNC	933 033 609
------------	-------------

SP	€ 839,-
-----------	----------------

ARCTIS BB 66011 AS

60er Nische

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 165 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 47 l
- Gefriervermögen/24 h: 9 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale


Model	ABB66011AS
--------------	-------------------

PNC	922 691 686
------------	-------------


SP	€ 798,-
-----------	----------------

MASSBILDER


SCE81826ZC




SFE81826ZC / SKE81826ZC / SFE81821DC / SKE81821DC




SFE81436ZC / SKE81436ZC / SFE81426ZC / SKE81426ZC




SKE81226ZF




SCB61821LF / SCE81864TC / SCE81824NC / SCB61824LF




SCB51621LS




SCB51421LS



SDB51421AS




SFE81221AC / SKE81221AC / SFE61221AF / SKE61221AF



MASSBILDER


SKE81021AF

AARE030D000015




SFE88841AC / SKE88841AC

PSGBVL080D000010




SFE88831AF / SKE88831AF SKB68821AF / SFB68821AF

PSGBRE130D000003




ABE81826NC

PSGBRE140D002003



ABE81226NC

PSGBRE140D002004



ABE88821LF

PSGBRE130D000003





ABB66011AS

AAFZ030D000002







GESCHIRR- SPÜLEN

Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	178
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	183
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	184
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	188
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	189
Maßbilder	190

COMFORTLIFT® – HEBT DAS GESCHIRR AUF EIN NEUES LEVEL.

Die neuen AEG Geschirrspüler mit ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.




ComfortLift®

Nie wieder bücken beim Entladen des Geschirrspülers – dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb. Anhebung des Unterkorbs um 25 cm im Vergleich zu Standardgeschirrspülern.*

Funktion des Griffes

Absicherung durch Auslösegriff.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“

* Ohne Bodenabstand





EXPERIENCE

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.

Sprühende Kraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebenen. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A+++ (Energiespektrum A+++ bis D). Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.



Edelstahl ohne Fingerspuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.

ProWater-System

Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.

XXL-Innenraum –

164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirrtile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Sie perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.



Die Laufzeit wird während des Programms auf den Boden projiziert.



Wenn Startzeitvorwahl gewählt wurde, wird das Wort „Delay“ zusammen mit der verbleibenden Zeit auf den Boden projiziert.



„0:00“ wird zusammen mit dem Wort „CLEAN“ am Programmende projiziert.



Leise Töne, die aufhören lassen

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 40 dB sind so leise, dass Sie im Betrieb auch nachts in Ruhe schlafen können. Der Inverter-Motor sorgt zusätzlich für hohe Effizienz und Langlebigkeit.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.



LED-Innenbeleuchtung

In mehreren Modellen erstrahlt der Innenraum dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.

KORBSYSTEM – MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT



Besteckschublade

Die leicht herausnehmbare Besteckschublade, bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.



Maßgedecke

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler bietet Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

Korbgriffe mit Edelstahl einleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edstahleinleger versehen und wirken damit noch edler.

Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirteile.

Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

Die ComfortRails

Teleskopauszüge lassen den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.

Vollauszug bei allen Körben


Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, sodass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbremse im Unterkorb


Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.



BESTE GLASPFLEGE FÜR PERFEKTEN SCHUTZ



SoftSpikes

Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglashalter

Bei den Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.



Bierglashalterung

Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.



Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit Sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Klappbare Halterung für große Trinkgläser

An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.



AEG Glaskorb

Ihre Gäste sind gegangen. Haben Sie jetzt noch Lust Ihre feinen Wein- oder Sektgläser per Hand zu spülen? Das müssen Sie auch nicht. Nutzen Sie den AEG Glaskorb für herausragende Reinigungsergebnisse und Komfort. Dieser wird in den Unterkorb platziert und ist vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Er hat ein sehr hohes Fassungsvermögen und kann bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und verschiedenen Höhen aufnehmen. Die flexiblen und verschiebbaren SoftGrip-Halterungen sorgen für einen sicheren Stand der Gläser. Und wird der Korb nicht gebraucht, lässt er sich leicht zusammenklappen und findet durch seine geringe Breite von 5 cm in jedem Schrank oder einer Schublade Platz. Der Glaskorb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich und passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler mit klappbarem Tellerhalter im Unterkorb.



ProZone

Die ideale Lösung für gemischte Geschirrbeladung: Spezielles Programm mit geringerem Wasserdruck und niedrigerer Temperatur im Oberkorb – ideal für Gläser – und höherem Wasserdruck und höherer Temperatur im Unterkorb – für Töpfe und Pfannen. Dadurch können verschiedenste Geschirrteile in einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber gespült werden.

WEITERE AUSSTATTUNGS- MERKMALE



AutoSense 45–70 °C

Im AutoSense 45–70 °C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren. Unabhängig davon, ob MultiTabs oder getrenntes Reinigungssystem eingesetzt wird, wird ein optimales Spülergebnis erzielt.



Intensive 70 °C – für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.



XtraDry

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70 °C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.

MyFavourite

Mit der MyFavourite Taste lassen sich die bevorzugten Einstellungen im Handumdrehen einschalten. Einfach bevorzugtes Programm mit der jeweiligen Option speichern und wenn der Geschirrspüler das nächste Mal benutzt wird, werden die Einstellungen auf Knopfdruck aufgerufen.



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt anhand der Geschirrmenge und Aufwärmzeit die notwendige Wassermenge, der Energiebedarf und Programmabläufe werden entsprechend angepasst.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

Selbstreinigendes Sieb

Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.



EIN GESCHIRRRSPÜLER FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN


FÜR ALLE VOLLINTEGRIERTEN GESCHIRRRSPÜLER GILT AB JETZT: EIN GERÄT – 2 MÖGLICHKEITEN DER FRONTMONTAGE

Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B) für alle 60 cm ProClean™ Geschirrspüler

Für alle vollintegrierten ProClean™ Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

Festtürtechnologie (A) –

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.



A: Festtür-Technik

durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm

Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

B: Schlepptür-Technik


durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm

Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm


NEU: SCHLEPPTÜRTECHNOLOGIE IM EINSTIEGSSEGMENT UND BEI 45 CM GERÄTEN



Die Schlepptürtechnologie ermöglicht unseren 60 cm breiten vollintegrierten Geschirrspülern im Einstieg, sowie den 45 cm breiten Modellen eine Darstellung von Möbelfronten im Bereich von 645–776 mm. Bis jetzt war dies nur bis 715 mm möglich. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung langer Möbelfronten bis 776 mm. Mit dieser Technologie vermeiden wir im Hocheinbau das Anschragen der Schubladenfront unterhalb eines Spülers und je nach Küchenmaß den Sockelausschnitt.



RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR IHRE KÜCHE MIT PROCLEAN™ GESCHIRrspÜLERN!



Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Die seitliche Befestigung kann auch durch das Sonderzubehör TB60 realisiert werden und bietet somit eine hochwertige Verblendung der Gerätenische.

Optimales Spaltmaß – auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.



Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.


Darstellung der verschiedenen Einbau-Nischen mit ProClean™

130er Raster		150er Raster		120er Raster		Maxi-Korpus
820 mm	720 mm	780 mm	750 mm	720 mm	720 mm	820 mm
100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	360 mm	360 mm	260 mm
				100 mm	100 mm	100 mm

MODELLBEZEICHNUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN



AIRDY – BIS ZU 3X BESSERE TROCKNUNGSERGEBNISSE*



AirDry Technologie

Unsere neue AirDry Funktion verbessert die Trocknungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen, geschlossenen Trocknungssystemen. In der letzten Phase des Spülgangs wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken wird. Es wird eine nahezu dreifache Verbesserung der Trocknungsleistung erreicht.

Mit der zusätzlichen XtraDry Option in Kombination mit Klarspüler erreicht man auch bei schwierig zu trocknenden Materialien perfekte Trocknungsergebnisse.



*Verglichen mit unseren Geschirrspülern ohne automatische Türöffnung

FAVORIT SK 93800 P

ProClean™/ComfortLift®/39 dB – ExtraSilent 37 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model FSK93800P

PNC 911 438 325

SP € 1.799,-

FAVORIT SK 93700 P

ProClean™/39 dB – ExtraSilent 37 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model FSK93700P

PNC 911 438 324

SP € 1.499,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SK 93600 P

ProClean™/39 dB – ExtraSilent 37 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Besteckkorb; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model FSK93600P**PNC** 911 438 323**SP** € 1.439,-**FAVORIT SE 83700 P**

ProClean™/42 dB – ExtraSilent 40 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- Touch Bedienung
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model FSE83700P**PNC** 911 437 332**SP** € 1.398,-

FAVORIT SE 63800 P

ProClean™/ComfortLift®/44 dB – ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model **FSE63800P**

PNC 911 434 493

SP **€ 1.559,-**

FAVORIT SE 63720 P

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model **FSE63720P**

PNC 911 434 492

SP **€ 1.259,-**

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SE 63620 P

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

FAVORIT SE 62800 P

ProClean™/ComfortLift®/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model FSE63620P**PNC** 911 434 491**SP** € 1.199,-**Model FSE62800P****PNC** 911 434 418**SP** € 1.439,-

FAVORIT SE 62700 P

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
3080 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss
bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- 3 Optionen:
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschubladen
- Unterkorb: 2 klappbare
Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 19,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

FAVORIT SE 62600 P

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss
bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- 3 Optionen:
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare
Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 19,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

Model	FSE62700P
PNC	911 434 413
SP	€ 1.079,-

Model	FSE62600P
PNC	911 434 412
SP	€ 995,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SE 53600 Z

A+++/44 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 73300 P

A+++/42 dB – ExtraSilent 40 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,832 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 243 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- LED-Innenbeleuchtung
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- 7 Spülprogramme: Intensive-Pro 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, ExtraSilent, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, Time Saver, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 12 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Model	FSE53600Z
PNC	911 536 291
SP	€ 959,-

Model	FSE73300P
PNC	911 384 123
SP	€ 1.199,-

FAVORIT EE 83700 PM

ProClean™/42 dB – ExtraSilent 40 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model	FEE83700PM
PNC	911 424 392
SP	€ 1.398,-

FAVORIT EE 63800 PM

ProClean™/ComfortLift®/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model	FEE63800PM
PNC	911 424 426
SP	€ 1.559,-

FAVORIT EE 63720 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



NEU

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschubladen
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

FAVORIT EE 63620 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



NEU

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model	FEE63720PM	PA
PNC	911 424 424	
SP	€ 1.259,-	

Model	FEE63620PM	PA
PNC	911 424 425	
SP	€ 1.199,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 62700 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

FAVORIT EE 62600 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 19,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Model	FEE62700PM	PA
PNC	911 424 387	
SP	€ 1.079,-	

Model	FEE62600PM	PA
PNC	911 424 386	
SP	€ 995,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 53600 ZM

A+++/44 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Model	FEE53600ZM
PNC	911 524 061
SP	€ 959,-

FAVORIT SE 63400 P

ProClean™/44 dB - ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,63 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeBeam
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 62400 P

ProClean™/45 dB – ExtraSilent 43 dB



Ausstattung:

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,7 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- InverterMotor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Model FSE63400P

PNC 911 074 024

SP € 1.199,-

Model FSE62400P

PNC 911 074 023

SP € 1.079,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 63400 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,63 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT EE 62400 PM

ProClean™/45 dB – ExtraSilent 43 dB

**Ausstattung:**

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,7 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A


Model	FEE63400PM
PNC	911 064 013
SP	€ 1.199,-

Model	FEE62400PM
PNC	911 064 012
SP	€ 1.079,-

MASSBILDER


FS.....P 60 cm

PSGBDW120D000002




FS.....Z 60 cm

PSGBDW150D002001




FE.....PM 60 cm

PSGBDW130D000001




FE.....ZM 60 cm

PSGBDW100D000021




FS.....P 45 cm

PSGBDW150D363002




FE.....PM 45 cm

PSGBDW110D000005



FSE 73300 P 55 cm

PSGBDW170DE00001





WASCHEN

Waschgeräte

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	193
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	194
Maßbild	194

Perfekter Schutz für jede Faser.

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



LC-Display

Das übersichtliche LC-Display hält Sie immer auf dem Laufenden.

Sobald Sie Ihr Programm ausgewählt haben, wird die voraussichtliche Gesamtlaufzeit in Stunden und Minuten angezeigt. So werden Sie kontinuierlich über die verbleibende Laufzeit des Programms informiert, was es Ihnen erlaubt, Ihre Zeit besser zu planen.



Zeitvorwahl

Über ZEITVORWAHL können Sie den Programmstart um bis zu 20 Std., z. B. in den günstigen Nachtstromtarif, verlegen. Die LAUFZEIT des Programms wird elektronisch angezeigt.



Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden

Der LAVAMAT hält dicht. Jetzt gibt es einen noch weiter verbesserten Schutz – mit Aqua-Control-System mit Alarm – dem Vollwasserschutz gegen Wasserschäden. Ein doppelwandiger Zulaufschlauch und ein in das Gerät integrierter Aus- und Überlaufschutz bieten maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert, so kann nichts mehr passieren. Das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Extragroß – extrabequem

Unsere Waschmaschinen und Waschtrockner verfügen über ein extragroßes Fassungsvermögen von 7 kg Wäsche. Die 30 cm große Einfüllöffnung macht insbesondere bei großen Wäschestücken das Be- und Entladen angenehm leicht und bequem.



Leichtbügeln

Das Programm Leichtbügeln denkt so beim Waschen schon ans Bügeln. 1 kg Pflegeleichtwäsche können Sie damit so luftig glatt waschen, dass Knitter gar nicht erst entstehen. Noch ein Tipp: Wenn Sie die Wäsche formstabil auf dem Kleiderbügel trocknen, fällt das Nachbügeln praktisch weg.



Inverter-Motor

Der Inverter-Motor arbeitet wie professionelle Antriebsaggregate ohne Kohlebürsten. Damit ist er sehr leise und erreicht eine wesentlich längere Lebensdauer (10-Jahre Garantie auf die Funktion des Inverter-Motor).

Universal-Flecken-Programme

Bei hartnäckigen Flecken wie Obst, Rotwein, Tee, Kaffee, Gras, Blut usw. hilft oft nur Fleckensalz. Das durch die Fleckentaste aktivierbare Programm lässt jede Art von Flecken verschwinden.

Handwasch-Programme

Mit dem bewährten Wolle-Plus-Programm für Handwäsche können Sie auch alles andere Empfindliche in der Maschine waschen. Das schont nicht nur die Wäsche, sondern auch Ihre Hände.

Klare Sache: Extraspülen

Ein zusätzlicher, in den meisten Programmen optional anwählbarer Spülgang. Er erhöht die Anzahl der Spülgänge von 3 auf 5. Das garantiert Ihnen beste Pflege für Ihre Textilien, aber auch für Ihre Haut, da Waschmittelrückstände aus den Fasern besonders gründlich entfernt werden.

Zeitspartaste

Dank der Zeitspartaste können Sie Ihre gesamte Wochenwäsche an einem Abend durchwaschen.

LAVAMAT 82470 BI

Vollelektronik

**Ausstattung:**

- Silent System
- Energielabel A+++/B
- Energiespektrum A+++ bis D
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/1000/800/600/400 U/min. und Spülstopp
- Großes LC-Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Anti-Allergie Programm
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm 20 min – 3 kg
- Energiespar-Programme
- Tasten: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Optionen, Bestätigen, Zeitsparen, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor (10 Jahre Motor-Garantie)
- Kindersicherung
- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A
- Füllmenge: 7 kg

Verbrauchswerte**Standardprogramm****Baumwolle 60 °C:**

- Energie: 0,86 kWh
- Wasser: 46 L

Jährliche Verbrauchswerte:

- Energie: 169 kWh
- Wasser: 8999 L
- Geräusch Waschen: 47 dB (A) re 1 pW
- Geräusch Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

Model	L82470BI
PNC	914 528 235
SP	€ 1.398,-

LAVAMAT TURBO 61470 WDBI

Waschtrockner



Ausstattung:

- Silent System
- Energielabel B/A
- Energiespektrum A bis G
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/800/400 U/min. und Spülstopp
- Vollelektronische Programmsteuerung
- Programmablaufanzeige im Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Regelbare Trockenzeiteinstellung
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Auffrischen
- Energiespar-Programme
- Tasten: Schleuderdrehzahl, Flecken, Extra Spülen, Zeitsparen, Trockenzeit, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Kindersicherung
- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- Schonendes Trocknen für Pflegeleichtes durch reduzierte Heizleistung

- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A
- Füllmenge Waschen: 7 kg
- Füllmenge Trocknen: 4 kg
- Bis zu 4 kg Waschen-Trocknen Non Stop

Verbrauchswerte

Standardprogramm

Baumwolle 60 °C


Waschen und Trocknen:

- Energie: 5,67 kWh*
- Wasser: 99 L*

MASSBILD

LAVAMAT 82470 BI / TURBO 61470 WDBI

PSGBWM090D000001



Model **L61470WDBI**

PNC 914 606 021

SP **€ 1.698,-**

* bei 7 kg (Waschen und Trocknen)

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SONDER- ZUBEHÖR

Neuheiten	196
Dampfgarer	197
Herde/Backöfen	198
Autark-Kochfelder	200
Gourmet Collection	201
Dunstabzugshauben	203
Kühlen/Spülen	204
Spülen/Waschen	205



SONDERZUBEHÖR NEUHEITEN



Salzblock

Salzblock Maße:

Länge 30 cm

Breite 20 cm

Höhe 3–4 cm

Mit hochwertiger Edelstahlplatte.

Model	A2SLT
PNC	902 979 822
SP	€ 99,-



Pizza-Set

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein

- Holzbrett

(B x T x H in cm: 33 x 38,7 x 1,5)

Model	A9OZPS1M
PNC	902 979 797
SP	€ 69,- / 1 Stk.



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)

- 1 Topf (Ø 16 cm)

- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)

Model	A3SS
PNC	902 979 820
SP	€ 139,- / 1 Stk.



Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse.

Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

Model	A3OS1
PNC	902 979 704
SP	€ 35,-



Chef's Hub

Schneidebrett aus Eichenholz mit Aluminiumrahmen zum Befestigen von CustomFlex®-Behältern.

(B x T x H in cm: 50 x 50 x 2,7)

Model	A2FCHF
PNC	902 979 824
SP	€ 199,-

Schneidebrett aus Eichenholz

Schneidebrett passend zum Chef's Hub.

Verwendungsbereich:

Auswechselfbrett für Chef's Hub oder als Schneidebrett ohne Metallrahmen.

(B x T x H in cm: 47,7 x 47,7 x 2,7)

Model	A2OAK
PNC	902 979 834
SP	€ 89,-

Clean and Care – Entkalker und Entfetter

Clean and Care – Entkalker und Entfetter für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

- 6 Beutel je 50 g

- 300 g

Model	A6WMDW06
PNC	902 979 804
SP	€ 10,- / 1 Stk.
VPE	/ 10 Stk.

SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 1 Paar

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 3 Paar

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)

Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.

(B x T x H in cm: 32,5 x 35,4 x 5,5)



Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.

Model	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
SP	€ 99,-

Model	TR3LFSTV
PNC	944 189 360
SP	€ 229,-

Model	A9OBGC23
PNC	902 979 553
SP	€ 99,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.

Model	A9OZS10
PNC	902 979 474
SP	€ 259,- / 1 Stk.



Sous-Vide-Beutel

- Beutel in Restaurantqualität für perfekte Ergebnisse
- 50 Beutel pro Packung: 25 in Größe 30 x 20 cm, 25 in Größe 35 x 25 cm

Model	A3OS
PNC	902 979 401
SP	€ 39,- / 1 Stk.
VPE	/ 10 Stk.



Reinigungsset für Dampfgarer

- Entkalker für Innenraum und System von Dampfgarern
- Pflegende Creme zum Entfernen von Fett und Essensresten
- Tuch, um selbst den härtesten Schmutz zu lösen

Model	A6OK3101
PNC	902 979 496
SP	€ 22,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Entkalker für Dampfgarer

- Entkalkt schnell und einfach hartnäckige Kalkablagerungen. Im Electrolux Labor auf Wirksamkeit getestet.
- Inhalt: 250 ml

Model	A6ORD101
PNC	902 979 495
SP	€ 9,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5)

Model	CTGR-AP
PNC	944 189 364
SP	€ 39,-



OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler

OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler Ideal für die Zubereitung unterschiedlicher Kuchen oder Pizzabeläge auf einem Blech.
(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5)

Model	CTGRDA-AP
PNC	944 189 375
SP	€ 59,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Super Clean Brat- und Fettpfanne *

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen.
(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2)

Model	DPA-AP
PNC	944 189 367
SP	€ 49,-



Brat- und Fettpfanne

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
(B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2)

Model	DPGR-AP
PNC	944 189 366
SP	€ 39,-



Pizzastein

Mit dem Pizzastein und der Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten.
(B x T x H in cm: 43,5 x 35,5 x 1,4)

Model	A9OZPS01
PNC	902 979 498
SP	€ 179,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Pâtisserie-Profibackblech gelocht

Pâtisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.
(B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 1,0)

Model	A9OZBT10
PNC	902 979 493
SP	€ 59,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Brat- und Backblech

- ProfiClean-Antihaftbeschichtung
- Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4

Model	A4OZDT01
PNC	902 979 476
SP	€ 49,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Kuchenbackblech

- Maxigröße
- Antihafbeschichtung
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5 cm

Model	A4OZCT01
PNC	902 979 475
SP	€ 49,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.

* Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



FlexiRunners™ – Super Clean Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Super Clean Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



FlexiRunners™ – Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Model	TR1LFAV
PNC	944 189 354
SP	€ 99,-

Model	TR3LFAV
PNC	944 189 359
SP	€ 249,-

Model	TR1LFV
PNC	944 189 352
SP	€ 89,-

Model	TR3LFV
PNC	944 189 358
SP	€ 229,-



FlexiRunners™ – Backauszug, 1 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Backauszug, 3 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.



Backofen-Reiniger – Spray, 250 ml

Löst Fett, entfernt eingebraunte Speisereste aus dem Backofen. Hinterlässt keine Flecken.

Model	TR1LV
PNC	944 189 351
SP	€ 69,-

Model	TR3LV
PNC	944 189 357
SP	€ 159,-

Model	A6OCS10
PNC	902 979 713
SP	€ 9,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR

AUTARK-KOCHFELDER



Plancha-Grill

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung.

Maße 43,2 x 22 x 1,8 cm

Model	A9HL33
PNC	902 979 707
SP	€ 249,- / 1 Stk.



Teppan Yaki Grillplatte

- Große Grillfläche
- Für alle Beheizungsarten geeignet
- Antihaf-Beschichtung
- Leicht zu reinigen
- Maße 47 x 25,5 x 2,5 cm


Model	A9KL1
PNC	902 979 676
SP	€ 249,- / 1 Stk.



Fusion Induktions-Wok

Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt Ihnen die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.

Model	FUSION-WOK
PNC	944 189 320
SP	€ 199,- / 1 Stk.



ProBox

Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.



Model	PBOX-6IR
PNC	944 189 313
SP	€ 79,-

Model	PBOX-7IR8I
PNC	944 189 314
SP	€ 79,-

Model	PBOX-8R9I
PNC	944 189 315
SP	€ 89,-

SONDERZUBEHÖR AUTARK-KOCHFELDER



Edelstahl-Reiniger – Spray, 250 ml

Zur Beseitigung von Schmutz und Fingerspuren. Mit Oberflächenschutz.



Reinigungsset für Kochfelder

Sanftes Reinigen und Polieren von Keramik- und Induktionskochfeldern. Umfasst zwei Kochfeldcremereiniger 250 ml, einen Reinigungsschaber und ein Spezialtuch.

Model	A6SCS10
PNC	902 979 714
SP	€ 9,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

Model	A6IK4101
PNC	902 979 472
SP	€ 25,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.

GOURMET COLLECTION KOCHGESCHIRR-SERIE



Stieltopf mit Deckel

Durchmesser Ø 16 cm.
Menge 1,7 Liter.



Kasserolle

Durchmesser Ø 22 cm.
Menge 3 Liter.



Braten – Rechteckbräter mit Deckel

Maße 39 x 28 x 8 cm.



Niedrige Schmorpfanne

Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen. Durchmesser Ø 30 cm.

Model	A9ALSA21
PNC	902 979 682
SP	€ 129,- / 1 Stk.

Model	A9ALSA11
PNC	902 979 680
SP	€ 149,- / 1 Stk.

Model	A9KLLC0
PNC	902 979 677
SP	€ 299,- / 1 Stk.

Model	A9ALLC01
PNC	902 979 485
SP	€ 159,- / 1 Stk.

GOURMET COLLECTION

KOCHGESCHIRR-SERIE



Kochtopf mit Deckel

Kochen Sie aufregende Speisen für Familie und Freunde in diesem vielseitig verwendbaren 6-Liter-Kochtopf. Volumenanzeige an der Innenseite zum genauen Abmessen von Flüssigkeiten. Als Dampfgarer verwendbar. Durchmesser Ø 24 cm.

Model	A9ALSP01
PNC	902 979 481
SP	€ 199,- / 1 Stk.



Pasta-Sieb

Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.

Model	A9ALPS01
PNC	902 979 514
SP	€ 99,- / 1 Stk.



Konische Sauteuse

Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl. Durchmesser Ø 22 cm.

Model	A9ALCS01
PNC	902 979 483
SP	€ 119,- / 1 Stk.



Bratpfanne

Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren. Durchmesser Ø 28 cm.

Model	A9ALFP01
PNC	902 979 484
SP	€ 129,- / 1 Stk.



Bratpfannen-Set

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihaftbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Model	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
SP	€ 125,- / 1 Stk.

SONDERZUBEHÖR

DUNSTABZUGSHAUBEN

Hocheffizienter Kohleaktivfilter nimmt ohne Zeitverzögerung durch seine große Oberfläche sofort die Gerüche bis zu 85% auf.
Im Backofen bei 150 °C für 2 Stunden regenerierbar.



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DBE6980HM




Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DVK7990HB
DVK6980HB
DVB5960HG



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DIK7190HG
DIE5960HG
DBK7990HG
DBE5960HG



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DPB5950M
DPB5650M

Model	SUPCHARC-F
PNC	942 492 840
SP	€ 229,-

Model	SUPCHARC-F1
PNC	902 979 624
SP	€ 229,-

Model	SUPCHARC-E
PNC	942 150 224
SP	€ 229,-

Model	SUPCHARC-E1
PNC	902 979 622
SP	€ 229,-

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN / SPÜLEN



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Model	Wine Rack
PNC	925 989 682
SP	€ 43,-

Model	Bottle Rack
PNC	925 989 671
SP	€ 43,-



Kühlschrank-Reiniger – Spray, 250 ml

Beseitigt alle Verunreinigungen und schlechte Gerüche in Ihrem Kühlschrank.

Model	A6RCS10
PNC	902 979 712
SP	€ 9,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.



IGLOO-FRESH Geruchsabsorbergel

Neutralisiert Fleisch-, Fisch- und Käsegerüche im Kühlschrank. Hält ca. 3 Monate.

Model	A6KDO101
PNC	902 979 717
SP	€ 7,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.



Kühl- Gefriergerät Pflegeset

- Kühlschrankreiniger, 902 979 712/4
- IGLOO-FRESH Geruchsabsorbergel, 902 979 717/3
- Pflegetuch, 405 523 154/4
- FRIGOCRISP Frischhalteplatte, 405 520 074/7

Model	A6KK4105
PNC	902 979 716
SP	€ 20,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.



Glaskorb*

Spülen Sie selbst Ihr empfindlichstes Glasgeschirr unbedenklich im AEG Gläserkorb. Mit den weichen und flexiblen Griffen und Schiebern hält er verschieden große Gläser sicher. Er fasst bis zu 8 Gläser, für nur 4 Gläser kann eine Seite nach unten geklappt werden, so spart er Platz im Geschirrspüler.

Model	A9SZGB01
PNC	902 979 555
SP	€ 29,- / 1 Stk.
VPE	/ 6 Stk.



Entfetter / Maschinenreiniger Geschirrspüler

Entfernt Fett- und Speisereste und reinigt Ihren Geschirrspüler gründlich.

Model	A6SMH101
PNC	902 979 473
SP	€ 7,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.



Geschirrspüler Pflegeset

- Entfetter für Geschirrspüler, 902 979 473
- Entkalker für Geschirrspüler, 902 979 468
- Duftzitrone, 902 979 719
- Salz, 902 979 668

Model	A6SK4105
PNC	902 979 718
SP	€ 23,- / 1 Stk.
VPE	/ 4 Stk.

Seitliche Edelstahlverblendung

Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätenische durch Edelstahlleisten.

Model	TB60
PNC	902 979 642
SP	€ 29,-

* (nur verwendbar bei klappbaren Tellerhaltern im Unterkorb Ihres Geschirrspülers)

SONDERZUBEHÖR

SPÜLEN/WASCHEN



Regeneriersalz

Verhindert Kalkablagerungen und verbessert den Glanz Ihres Geschirrs.



Entkalker für Geschirrspüler / Waschmaschinen

Entfernt Kalkablagerungen aus Waschmaschinen & Geschirrspülern und verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes.

Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte

FLEX100:

Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung 1 m

FLEX200:

Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung 2 m

Längere Zu- und Ablaufschläuche:
2,2 m / 2,7 m / 3,5 m / 5,0 m
(über Kundendienst)

Längere Zu- und Ablaufschläuche:
2,2 m / 2,7 m / 3,5 m / 5,0 m
(über Kundendienst)

Model	A6SMU101
PNC	902 979 668
SP	€ 3,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

Model	A6WMG101
PNC	902 979 468
SP	€ 7,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

Model	FLEX100
PNC	911 740 524
SP	€ 69,-

Model	FLEX200
PNC	911 740 525
SP	€ 89,-



SUPER-CLEAN KIT

entfernt Schimmel und gallertartige Ablagerungen aus Ihrer Waschmaschine.



Waschmaschinen Pflegeset

- Entkalker, 902 979 468
- SUPER CLEAN
- Wäschebeutel 40 x 60 cm, 902 979 479
- 1 gratis Wäschebeutel 30 x 40 cm



Sport Pflegeset

- Wäschebeutel 40 x 50 cm
- Sportschuh Beutel 40 x 50 cm



Wäschetasche

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse

Model	A6WMR101
PNC	902 979 709
SP	€ 10,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

Model	A6WKP1001
PNC	902 979 708
SP	€ 25,- / 1 Stk.
VPE	/ 6 Stk.

Model	A3WKSPORT1
PNC	902 979 710
SP	€ 20,- / 1 Stk.
VPE	/ 6 Stk.

Model	A4WZWB31
PNC	902 979 479
SP	€ 6,- / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.

NOTIZEN



EINBAU- TECHNIK

Einbau-Herde/Backöfen	208
Compact	209
Kochfelder	211
ComboHob	212
Dunstabzugshauben	214
Kühl-/Gefriergeräte	217
Geschirrspüler	218
Waschgeräte/Waschtrockner	220
Installation	222

EINBAU-HERDE/-BACKÖFEN


Installation der Einbau-Herde

Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Der Möbelfachboden des Umbauschranks (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm. Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschranks hin offen ist.

ACHTUNG! Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.

Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.





Achtung!

Bei Ecklösungen mit Herd in der Ecke (nicht empfehlenswert). Griffanordnung und -abmessungen gemäß Skizze beachten.

Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):

Backöfen mit 60 cm Höhe.



Elektroanschluss bei Unterschrank



ACHTUNG! AEG Einbau-Herde dürfen nur mit AEG Einbau-Mulden kombiniert werden.

Die Verwendung einer anderen Einbau-Mulde schließt jegliche Haftung durch die AEG aus.


COMPACT

Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Mastery Range 2018

Diese Geräte bieten dem Küchenplaner diverse Planungsfreiheiten, wie zum Beispiel, die Kombination mit einem Induktionskochfeld in einer 30iger Arbeitsplatte, einem vorgezogenen Fachboden und die perfekte Kombination mit Compactgeräten.




Compact-Backöfen der Mastery Range 2018




KOCHFELDER

Minimale Arbeitsplattenstärke für AEG-Kochfelder



Bei der Kombination Induktions-Kochfeld über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 30 mm notwendig.



Flächenbündige Kochfelder

Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht.

Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

IPK 94530 L-B FullFit Extragroßes flächenbündiges Induktionskochfeld

Für den perfekten flächenbündigen Einbau (Höhenanpassung) empfiehlt sich die Verwendung des mit gelieferten Silikons, dass in den Ecken der Arbeitsplatte positioniert wird.


Silikon für den flächenbündigen Einbau (Bezug über KD)

ET-Nummer	902 979 537 5
-----------	---------------


COMBOHOB

IDK 84451 I-B ComboHob/ IDE 84241 I-B ComboHob Easy
Umluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank



Tiefe 60 cm, Auslass vorne



Tiefe >60 cm, Auslass vorne



Lieferumfang:
Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6 und N9

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)


Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen


COMBOHOB

IDE 84452 I-B ComboHob/ IDE 84242 I-B ComboHob Easy Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten



Tiefe 60 cm, Auslass seitlich



Tiefe >60 cm, Auslass seitlich



Lieferumfang:
Luftführungskomponenten E6,N6 und N9

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005

sind über den Fachhandel zu beziehen

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel $Q = V \times f$, wobei gilt

- Q = Förderleistung in cbm/h ,
- V = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm (V = Grundfläche A in qm x Raumhöhe h in m),
- f = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.

Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmauerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Mauerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

Achtung: Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad! Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgewechselt werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweißen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör) und können bis zu vier Jahren verwendet werden.

Abluft:

Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.


Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Mauerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Mauerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).



DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen




Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!)
zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei
Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube
(Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

Empfehlung Naber

AEG empfiehlt für eine optimale Funktionsweise unserer
Dunstabzugshauben das COMPAIR flow 150 System der Firma Naber.
Durch den Einsatz des COMPAIR flow 150 Systems werden
leistungsstarke Hauben noch effektiver und Geräusche werden
durch die Vermeidung von Druckverlusten minimiert.

www.naber.de




COMPAIR flow 125/150 System mit Leitkörper-Technologie

Einbau-Dunstabzugshauben

Leichter und schneller Einbau von DEB2630S und DEB1620S in
Oberschränken ohne Boden oder zwischen zwei Oberschränken
bzw. am Ende einer Oberschränkreihe.

Das Schwadenschutzblech dient gleichzeitig zur Aufnahme der
Möbeltür. Eine Türbremse hält die Tür in jeder Stellung. Für Montage
am Ende einer Oberschränkreihe sind Aufhängevorrichtungen im
Gerät. Montage der Dunstabzugshauben ohne Schablonen, schnelle
1-Mann Montage!



Rohrabgang

Für den Rohrabgang nach hinten
und oben (120 mm Ø) wird ein
Ausschnitt im Oberschrank
erforderlich (Bild).


Montage der Türfront

Türbreite 548 und 598 mm. Türhöhe von 380 bis 700 mm. Nach
der Montage ist durch Langlöcher noch eine Feinjustage möglich.
Die Montage ist auch unter Kranzprofilen möglich, denn die
haubeneigene Scharnierung schwenkt mit der Türfront nicht nach
oben. Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch ohne
Abstand direkt unter Aufsatzschränke und Kranzprofile zu setzen.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Luft-Anschluss 100/120 alternativ nach oben/hinten

Maßbild für
DEB2630S
DEB2530S



Die Inselhauben sind aufgrund des flexiblen Traggerüsts teleskopierbar. Die Konstruktion des Gerüsts ermöglicht seitlichen Abluftabgang (siehe Maßbilder), wobei für den Kaminausschnitt selbst zu sorgen ist (Sonderanfertigung nicht möglich). Die Deckenmontage ist mit Schablone und am Flansch angebrachten „Schlüssellochern“ denkbar einfach.

Einbautechnik für Flachschildhauben

Einbau in „Ein-Mann-Montage“ möglich. Oberschrank noch einsetzbar als Gewürzboard.

Mindestabstände über Kochfeldern generell:

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

Einbautechnik – Montage

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigelegte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschildhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, min. 65 cm über Elektroherden, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront.

Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300 x 300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.

Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.

Maximal zulässiges Möbelfrontgewicht

Kältegeräte ohne SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät	31 kg	
820 mm Gefriergerät	40 kg	
880 mm Kühlgerät	25 kg	
880 mm Gefriergerät	40 kg	
1030 mm Kühlgerät	19 kg	
1030 mm Gefriergerät	38 kg	
1225 mm Kühlgerät	18 kg	
1225 mm Gefriergerät	38 kg	
1400 mm Kühlgerät	35 kg	
1400 mm Gefriergerät	33 kg	
1780 mm Kühlgerät	26 kg	
1780 mm-0 °	26 kg	
1780 mm Gefriergerät	26 kg	
1780 mm-Combi	20 kg	41 kg
1780 mm-Combi 0 °	28 kg	42 kg


Kältegeräte mit SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät		
820 mm Gefriergerät		
880 mm Kühlgerät	43 kg	
880 mm Gefriergerät	58 kg	
1030 mm Kühlgerät		
1030 mm Gefriergerät		
1225 mm Kühlgerät	36 kg	
1225 mm Gefriergerät	56 kg	
1400 mm Kühlgerät	52 kg	
1400 mm Gefriergerät	50 kg	
1780 mm Kühlgerät	29 kg	
1780 mm-0 °	29 kg	
1780 mm Gefriergerät	49 kg	
1780 mm-Combi	38 kg	59 kg
1780 mm-Combi 0 °	45 kg	59 kg


GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....PM und FE.....P



Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....ZM und FS.....Z



Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler FE.....PM/ZM und FS.....P/Z



Für 60 cm und 45 cm


– Verlängerung von Zu- und Ablaufschlauch.

Verlängerungs- schlauchsätze	Länge in mm	PNC
Flex 100 Flex 200 (Zu- und Ablauf- schlauch kompl.)	1000 2000	911 740 524 911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		1525 001 002 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaufschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.

Front für integrierbare Geschirrspüler (Fi 60/Fi60 L)

(Möbelsatztür) für integrierbaren Unterbau-Geschirrspüler 60 cm.



Stufenlose Anpassung an die unterschiedlichen Küchenmöbel-Sockelhöhen durch verstellbare Ausgleichsblendenstücke, die allen integrierbaren Unterbau-Geschirrspülern 60 cm beiliegen.


Aufstellen: Vor dem Einschieben ist zu beachten:

Plattenausschnitte, offene Plattenkanten und Plattenstöße im unmittelbaren Bereich des Geschirrspülers sind zu versiegeln, oder durch Aufbringen von z.B. Alufolien gegen Feuchtigkeitseinflüsse zu schützen.

Anschluss


Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaufschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaug sicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.



	ProClean 60 cm	60 cm Einstieg/45 cm
Frontlänge	670–825 mm	645–776 mm
Sockel	0–140 mm	40–175 mm
Spaltmaß	2 mm	2 mm
Justage nach Frontmontage	ja	ja
Seitliche Befestigung	ja	nein
Nische bis 94 cm	ja	nicht empfohlen

Bauart	Frontgewicht
FE.....ZM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM/ZM 45 cm	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 45 cm	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
FS.....P 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)



	Frontstärke			
	16 mm	19 mm	22 mm	45 mm
Favorit 60 cm FS.....P	705	705	710	735
Favorit 60 cm FS.....Z	670	670	680	700
Favorit 45 cm FS.....Z	670	670	680	700

WASCHGERÄTE/WASCHTROCKNER

Waschvollautomaten mit Vortür


Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

Arbeitshöhe 90 cm

Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40 - 50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, $\varnothing$ 8 - 10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5 - 10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.




Anschlussstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.

Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.

Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelnische Schläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.




Länge Ablaufschlauch	1,45 m
Länge Zulaufschlauch	1,50 m
Länge Zuleitungskabel	1,50 m



INSTALLATION

Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.
Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße
ab Oberkante Fertigfußboden **OKF** in cm;
angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.



Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen
Steckdosen über dem Hochschrank.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und integrierbar
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekantur
(Maßzeichnungen beachten)

Mikrowellenherde 10 cm über oder unter Oberschrank.

Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler, -Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekantur.

Steckdosen Übertisch
Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasserzubereiter 130 cm über OKF.

Symbolerklärung:

Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Herdanschlussdose
230/400 V WS/Drehstrom



K Kaltwasserzulauf 1/2"



W Warmwasserzulauf 1/2"




A Abfluss 1 1/2"



Doppel-Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Kabelaussch
230 V Wechselstrom (Licht)

**Einbau-Herde-Backöfen**

30 cm über OKF.

Schaltkästen

für Einbau im Kochfeldbereich.

Dunstabzüge

10 cm über Oberschrank.

Kleingeräte

Anschl. f. eingeb. Kleingeräte
in die Schränke nach Vorschrift
verlegen (Netzst. erreichb.)

Beispiel

Steckdose für Küchenmasch./
Allesschneider auf Schwenk-
boden.

Backöfen (klein)

Höhe 39 cm über Nischenboden.

**Mikrowellengeräte/
Kompaktgeräte**

10 cm über OK Möbel.



SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

PerfectFit Torx

Mit einem einzigen Torx-Schraubendreher lassen sich alle Montageschrauben der AEG Einbaugeräte montieren.



Bessere Positionierung

Die Schraube ist stets in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung der Schraube

Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs oder der Schraube ist minimal.



Schnellste Montage

Deutliche Zeitersparnis, da bei der Montage das Werkzeug nicht gewechselt werden muss.



Bessere Drehmomentübertragung

Bessere Kraftübertragung vom Schraubendreher auf die Schraube.



13x längere Lebensdauer

Eine Torx T 20 ist 13-mal haltbarer als eine Phillips-Schraube.

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf www.aeg.at

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.