

GPSR Label for : CLIMAFLEX® Stabil 2m Ø 28 mm x 20 mm insulation 50% GEG



Product Name: CLIMAFLEX® Stabil 2m Ø 28 mm x 20 mm insulation 50% GEG

Product ID: 99396

Variation Number: BONI-3007966

Manufacturer/Distributor: nmc Deutschland GmbH

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Andreas Hellwig, 49(0)170 7696696, andreas.hellwig@nmc-deutschland.de

(EN) Product Specifications:

Size: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: closed-cell soft foam based on synthetic rubber

Intended Use: Flexible pipe insulation for insulation of pipes

Safety Information & Warnings: Protect from direct sunlight and chemical influences. Avoid using at

temperatures above 60°C.

Storage Instructions: Store cool, dry and protected from direct sunlight.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:

Größe: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: geschlossenzelliger Weichschaum auf Synthesekautschukbasis

Vorgesehene Verwendung: Flexible Rohrisolierung zur Dämmung von Röhren

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Vor direkter Sonneneinstrahlung und chemischen Einflüssen schützen. Bei Verwendung auf Temperaturen über 60°C vermeiden.

Lagerungsanweisung: Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:

Taille: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Matériau: mousse souple à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique

Utilisation prévue: Isolation flexible pour l'isolation des tuyaux

Informations de sécurité et avertissements: Protégez-vous du soleil direct et des influences chimiques. Évitez d'utiliser à des températures supérieures à 60°C.

Instructions de stockage: Conserver frais, sec et protégé de la lumière directe du soleil.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: espuma blanda de células cerradas basada en caucho sintético

Uso previsto: Aislamiento flexible para el aislamiento de tuberías

Información de seguridad y advertencias: Proteja de la luz solar directa e influencias químicas. Evite usar a temperaturas superiores a 60°C.

Instrucciones de almacenamiento: Almacene fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiale: schiuma morbida a cellule chiusa a base di gomma sintetica

Uso previsto: Isolamento flessibile dei tubi per l'isolamento dei tubi

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Proteggere dalla luce diretta e dalle influenze chimiche. Evitare di usare a temperature superiori a 60°C.

Istruzioni per la conservazione: Conservare fresco, secco e protetto dalla luce del sole.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:

Tamanho: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: espuma macia de célula fechada com base em borracha sintética

Uso pretendido: Isolamento de tubo flexível para isolamento de tubos

Informações de segurança e avisos: Proteja de luz solar direta e influências químicas. Evite usar em temperaturas acima de 60°C.

Instruções de armazenamento: Armazene fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:

Maat: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiaal: zacht schuim op basis van kunststof

Beoogd gebruik: Flexibele buisisolatie voor isolatie van leidingen

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen:

Waarschuwen tegen direct zonlicht en chemische invloeden. Vermijd het gebruik bij temperaturen boven 60°C.

Opslaginstructies: Koel, droog en beschermd tegen direct zonlicht bewaren.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:

Koko: Ø 28 mm x 20 mm

Materiaali: suljettu pehmeä vahto perustuu synteettiseen kumi

Tarkoitettu käyttö: Joustava putkierros putkien eristämiseksi

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Suojaa suoraa auringonvaloa ja kemiallisia vaikutuksia. Älä käytä yli 60 °C lämpötilassa.

Säilytysohjeet: Säilytä kylmä, kuiva ja suojattu suoralta auringonvalolta.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:

Storlek: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: sluten cell mjuk skum baserat på syntetisk gummi

Avsedd användning: Flexibel rörisolering för isolering av rör

Säkerhetsinformation och varningar: Skydda direkt solljus och kemiska influenser. Undvik att använda vid temperaturer över 60°C.

Förvaringsinstruktioner: Förvara sval, torr och skyddad från direkt solljus.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförfordning.

(DA) Produktspecifikationer:

Størrelse: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiale: lukket celle blødt skum baseret på syntetisk gummi

Påtaent anvendelse: Flexibel rørsolering til isolering af rør

Sikkerhedsinformation og advarsler: Beskyt fra direkte sollys og kemiske påvirkninger. Undgå at bruge ved temperaturer over 60°C.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevar køligt, tørt og beskyttet mod direkte sollys.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

(NB) Produktspefikasjonjer:

Størrelse: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiale: lukket celle myk skum basert på syntetisk gummi

Forventet bruk: Flexibel rørisolasjon for isolasjon av rør

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Beskytt mot direkte sollys og kjemiske påvirkninger. Unngå bruk ved temperaturer over 60 °C.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevar kjølig, tørt og beskyttet mot direkte sollys.

Overensstemmelse: Dette produkt oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiał: miękka pianka z zamkniętą komórką na bazie kauczuku syntetycznego

Zamierzone użycie: Elastyczna izolacja rur do izolacji rur

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i wpływami chemicznymi. Unikac

stosowania w temperaturach powyżej 60 °C

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w lodówce, w stanie suchym i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:

Velikost: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiál: Měkká pěna z uzavřených buněk na bázi syntetického kaučuku

Předpokládané použití: Flexibilní izolace potrubí pro izolaci trubek

Bezpečnostní informace a varování: Chrňte před přímým slunečním světlem a chemickými vlivy.

Nepoužívejte při teplotách vyšších než 60°C.

Pokyny k uskladnění: Uchovávejte chladně, suché a chráněné před přímým slunečním světlem.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: mehka pena z zaprtimi celicami na osnovi sintetične gume

Predvidena uporaba: Gibljiva izolacija cevi za izolacijo cevi

Varnostne informacije in opozorila: Zavarujte pred neposredno sončno svetlobo in kemičnimi vplivi. Izogibajte se uporabi pri temperaturi nad 60 °C.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte hladno, suho in zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiál: uzavretý mäkký peny na báze syntetického gumy

Určené použitie: Flexibilná izolácia potrubia pre izoláciu rúr

Bezpečnostné informácie a varovania: Chrňte pred priamym slnečným žiarením a chemickými vplyvmi.

Vyhnete sa použitiu pri teplotách nad 60°C.

Pokyny na skladovanie: Uchovávať chladné, suché a chránené pred priamym slnečným žiarením.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:

Méret: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Anyag: zárt cellás lágy hab a szintetikus gumi alapján

Tervezett felhasználás: Rugalmas cső szigetelés csövek szigeteléséhez

Biztonsági információk és figyelmeztetések: Védje a közvetlen napfényt és a kémiai hatásokat. Kerülje a 60°C feletti hőmérséklet használatát.

Tárolási utasítások: Hűvös, száraz és védett a közvetlen napfénytől.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendelkezéseknek.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Υλικό: μαλακός αφρός κλειστός κυττάρων με βάση το συνθετικό καουτσούκ

Σκοπούμενη χρήση: Εύκαμπτη μόνωση σωλήνων για μόνωση σωλήνων

Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Προστατέψτε από το άμεσο ηλιακό φως και τις χημικές επιρροές. Αποφύγετε τη χρήση σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε βροσερό, ξηρό και προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:

Размер: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Материал: мека пена за затворени клетки на основата на синтетичен каучук

Предназначена употреба: Гъвкава изолация на тръбите

Информация за безопасност и предупреждения: Да се пази от пряка слънчева светлина и химични влияния. Да се избягва употреба при температури над 60°C.

Инструкции за съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от пряка слънчева светлина.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:

Mărime: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Material: spuma moale cu celule închise pe bază de cauciuc sintetic

Utilizare intenționată: Izolare flexibilă a conductelor pentru izolarea conductelor

Informații de siguranță și avertismente: A se proteja de lumina directă a soarelui și influențele chimice. A se evita utilizarea la temperaturi peste 60°C.

Instrucțiuni de depozitare: A se păstra la rece, uscat și protejat de lumina directă a soarelui.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:

Velicina: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materijal: zatvorenocelularna mekana pjena na bazi sintetičke gume

Predviđena uporaba: Fleksibilna izolacija cijevi za toplinsku izolaciju cijevi

Sigurnosne informacije i upozorenja: Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla i kemijskih utjecaja.

Izbjegavajte uporabu na temperaturama iznad 60°C.

Upute za skladištenje: Čuvati na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog svjetla.

Skladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:

Dydis: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Medžiaga: spinėd-ląstelių minkštosios putos, kurių pagrindą sudaro sintetinis kaučiukas

Numatytas naudojimas: Lankščioji vamzdžių izoliacija, skirta vamzdiams izoliuoti

Saugumo informacija ir įspėjimai: Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir cheminių poveikių. Vengti naudoti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Laikymo instrukcijos: Laikyti vėsioje, sausose, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materiāls: slēgtas šūnu mīksts putas uz sintētiskā kaučuka bāzes

Paredzētā lietošana: Elastīga cauruļu izolācija cauruļu izolācijai

Drošības informācija un brīdinājumi: Sargāt no tiešas saules gaismas un ķīmiskās ietekmes.

Izvairoties no lietošanas temperatūrā virs 60°C.

Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt vēsu, sausu un pasargātu no tiešas saules gaismas.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības reglajam.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Materjal: sünteetiliselt kaitskult põhinen suletud rakuga pehme vaht

Eesmärgipärane kasutus: Paindlik toruisolatsioon torude isolatsiooniks

Hoidusteave ja hoiatused: Hoida otsese päikesevalguse ja keemiliste mõjude eest.

Vältida kasutamist temperatuuril üle 60°C.

Säilitamisjuhised: Hoida jahes, kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussamäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: 2m, Ø 28 mm x 20 mm

Abhar: cúr bog dúnta-chealla bunaithe ar rubar sintéiseach

Usáid Beartaithe: insliú píopa solúbtha le haghaidh insliú píopai

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Cosain ó solas díreach agus tionchair ceimiceacha.

Seachain ag baint úsáide as ag teochtá os cionn 60 °C.

Treoracha Stórála: Stóráil fionnuar, tirim agus a chosaint ó solas díreach.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgi an AE.

