

Kitchen Tap Installation Manual

W-115(ES)

Warranty Duration

All components of this faucet system are covered under a lifetime limited warranty, ensuring they are free from defects in material and workmanship for the original purchaser.

Repair and Replacement

If the product shows defects in material or workmanship under normal use and within the warranty period, we will, at our discretion, either repair the product or provide a replacement at no cost to the original purchaser. Please note that proof of purchase (e.g., an invoice) is required when requesting service. The warranty does not cover damages caused by improper installation, misuse, or modifications.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantling after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure or impurities in water pipes, which is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance, which is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, lightning storms, etc., which is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

Having Trouble? Contact us.

✉ Email: info@faucetsupport.com

☎ Support: UK: +44 808 304 9999
EU: +49 941 7508 3032






M3060-G1/2
SFS-5003

CONTENT

1.(EN)Kitchen Tap Installation Manual	----- (1-3)
1.(DE)Installationsanleitung – Küchenarmatur	----- (4-6)
1.(FR)Manuel d'installation du mitigeur de cuisine	----- (7-9)
1.(ES)Manual de instalación del grifo de cocina	----- (10-12)
1.(IT)Manuale di installazione del miscelatore da cucina	----- (13-15)

♦ Installation and Maintenance Instructions

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the kitchen tap exposed to a severely corrosive environment.






Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
 - a. Mild liquid cleaner.
 - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
 - c. Polish liquid that does not cause abrasion.


Don'ts

1. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
2. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

Tools Needed:




◆ Hot and Cold Kitchen Tap Accessories List



NO.	Part Name	Qty
1	Faucet body	1
2	Tailpiece nut assembly	1 set
3	Hot and cold inlet pipes	1 pair
4	Installation manual	1
5	Gloves	1 pair
6	Hose adapter change G9/16 to G1/2	2


◆ Installation Step

1




1. Remove tailpiece nut assembly from the Threaded Pipe. The countertop cutout dimensions are as shown in the diagram.

2




2. Insert faucet body into the hole on the counter top. Secure the tailpiece nut assembly onto the threaded pipe connection under the sink in order, and tighten using a screwdriver.

3



3. Adjust direction of faucet body.

4



4. Connect hot and cold inlet hoses to the angle stops. Tighten with a wrench until snug. Turn on hot and cold angle stops and check for leaks.

◆ Installations- und Wartungshinweise

1. Überprüfen Sie die Zubehörliste, um sicherzustellen, dass alle Teile in diesem Paket vollständig sind.

2. Zerlegen Sie das Hauptgehäuse nicht selbst.

3. Schließen Sie die Zulaufrohre an die Absperrventile an.

4. Stellen Sie sicher, dass sich in den Zulaufrohren und Absperrventilen keine Verunreinigungen befinden und dass die Leitungen gereinigt sind.

5. Überprüfen Sie nach der Installation alle Verbindungen auf Undichtigkeiten.

6. Setzen Sie die Küchenarmatur keiner stark korrosiven Umgebung aus.

Zu beachten

1. Um die Mischbatterieoberfläche glänzend zu halten, reinigen Sie die Armatur regelmäßig.




2. Spülen Sie die Armatur mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Baumwolltuch trocken.

3. Verwenden Sie einen der folgenden Reiniger, um Schmutz von der Oberfläche zu entfernen: a. mildes Flüssigreinigungsmittel. b. farbloser Glasreiniger oder pulverförmiger Reiniger, der keine Scheuerwirkung hat und sich vollständig auflöst dissolved completely. c. Politurflüssigkeit ohne Scheuerwirkung.

Zu vermeiden




1. Verwenden Sie keine Scheuerpulver, aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten oder groben Tücher, um Kratzer und Abrieb zu vermeiden.

2. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger zur Reinigung der Armatur, da diese zu Korrosion der Oberfläche führen können. Sollte die Armatur mit schädlichen Säuresubstanzen in Kontakt kommen, spülen Sie sie sofort gründlich mit Wasser ab.




DE

Benötigtes Werkzeug:



◆ **Küchenarmatur für Warm- und Kaltwasser** **Zubehörliste**

DE




Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Armaturenkörper	1
2	Ablaufverschraubung	1 Satz
3	Warm- und Kaltwasserzulaufschläuche	1 Paar
4	Installationsanleitung	1
5	Handschuhe	1 Paar
6	Schlauchadapter von G9/16 auf G1/2	2

◆ Installationsschritt


DE

1




1. Entfernen Sie die Anschlussmutter-Baugruppe vom Gewinderohr. Die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte entsprechen der Abbildung.

2




2. Setzen Sie den Armaturenkörper in die Bohrung der Arbeitsplatte ein. Befestigen Sie die Anschlussmutter-Baugruppe in der richtigen Reihenfolge am Gewinderohranschluss unter dem Waschbecken und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

3



3. Richten Sie den Armaturenkörper aus.

4



4. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasser-Zulaufschläuche an die Eckventile an. Ziehen Sie die Anschlüsse mit einem Schraubenschlüssel fest, bis sie dicht sitzen. Öffnen Sie die Warm- und Kaltwasser-Eckventile und prüfen Sie auf Undichtigkeiten.

♦ Questions d'installation et d'entretien

1. Vérifiez la liste des accessoires afin de vous assurer que toutes les pièces sont bien présentes dans l'emballage.




2. Ne démontez pas le corps principal par vous-même.

3. Raccordez les tuyaux d'alimentation aux vannes d'arrivée d'eau.

4. Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et les vannes d'arrivée ne contiennent aucune impureté et qu'ils ont été correctement nettoyés; le circuit doit être parfaitement propre.

5. Après l'installation, contrôlez l'étanchéité de tous les raccords.

6. Ne laissez pas le robinet de cuisine exposé à un environnement fortement corrosif.



À faire

1. Afin de préserver l'éclat de la surface du mitigeur, nettoyez-le régulièrement.

2. Rincez le robinet à l'eau claire, puis essuyez-le avec un chiffon doux en coton.

3. Utilisez l'un des produits de nettoyage suivants pour éliminer les salissures présentes sur la surface : a. Un nettoyant liquide doux.




b. Un nettoyant pour vitres incolore ou une poudre non abrasive, entièrement soluble. c. Un produit de polissage liquide non abrasif.

À ne pas faire

1. Évitez d'utiliser des poudres à récurer, des produits chimiques agressifs, des brosses ou des chiffons rugueux, afin d'éviter toute rayure ou abrasion de la surface.


2. N'utilisez pas de nettoyeurs acides pour nettoyer le robinet, car ils peuvent provoquer la corrosion de la surface. Si le robinet entre en contact avec des substances acides nocives, rincez-le immédiatement à l'eau claire.

Outils nécessaires:



♦ **Mitigeur de cuisine**
Liste des accessoires


FR



N°	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de robinet	1
2	Ensemble écrou et rallonge	1 ensemble
3	Tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide	1 paire
4	Manuel d'installation	1
5	Gants	1 paire
6	Adaptateur de tuyau transformant G9/16 en G1/2	2


◆ Étape d'installation

1




1. Retirez l'ensemble écrou et rallonge du tube fileté. Les dimensions de la découpe du plan de travail sont indiquées sur le schéma.

2




2. Insérez le corps du robinet dans le trou du plan de travail. Fixez l'ensemble écrou et rallonge sur le tube fileté sous l'évier dans l'ordre indiqué, puis serrez à l'aide d'un tournevis.

3



3. Ajustez l'orientation du corps du robinet.





4



4. Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide aux robinets d'arrêt. Serrez avec une clé jusqu'à ce que les raccords soient bien ajustés. Ouvrez les robinets d'arrêt d'eau chaude et d'eau froide et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

◆ Instalación y Cuestiones de Mantenimiento

1. Compruebe la lista de accesorios para verificar que todas las piezas están completas en este paquete.
2. No desmonte el cuerpo principal por su cuenta.
3. Conecte las tuberías de entrada a las válvulas de suministro.
4. Asegúrese de que las tuberías de entrada y las válvulas de suministro no tengan impurezas y estén limpias, y de que no haya impurezas en la tubería.
5. Después de la instalación, compruebe que todas las uniones no presenten fugas.
6. No deje el grifo de cocina expuesto a un entorno severamente corrosivo.




Qué Sí Hacer

1. Para mantener brillante la superficie del grifo, límpielo regularmente.
2. Enjuague el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de algodón suave.
3. Utilice uno de los siguientes limpiadores para eliminar la suciedad de la superficie:
 - a. Limpiador líquido suave.
 - b. Limpiador de vidrio incoloro y limpiador en polvo que no causen abrasión y se disuelvan completamente.
 - c. Líquido de pulido que no cause abrasión.

Qué No Hacer


1. Evite el uso de polvos de limpieza, productos químicos de limpieza agresivos, cepillos y trapos ásperos para evitar arañazos y rozaduras.
2. No utilice limpiadores ácidos para limpiar el grifo, ya que pueden causar corrosión en la superficie. Si el grifo entra en contacto con sustancias ácidas dañinas, enjuáguelo inmediatamente con agua.

Herramientas Necesarias:



♦ **Grifo de cocina de agua caliente y fría**
Lista de accesorios

ES




N.º	Nombre de la pieza	Cant.
1	Cuerpo del grifo	1
2	Ensamblaje de la tuerca del manguito	1 juego
3	Tuberías de entrada de agua caliente y fría	1 par
4	Manual de instalación	1
5	Guantes	1 par
6	Hose adapter change G9/16 to G1/2	2

◆ Paso de instalación


ES

1




1. Retire el ensamblaje de la tuerca del tubo de desagüe de la tubería roscada. Las dimensiones del recorte en la encimera son las indicadas en el diagrama.

2




2. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio de la encimera. Fije el ensamblaje de la tuerca del tubo de desagüe en la conexión de la tubería roscada debajo del fregadero en el orden correcto y apriételo con un destornillador.

3



3. Ajuste la dirección del cuerpo del grifo.




4



4. Conecte las mangueras de entrada de agua caliente y fría a las llaves de paso. Apriételas con una llave hasta que queden bien ajustadas. Abra las llaves de paso de agua caliente y fría y verifique si hay fugas.

♦ Indicazioni per l'installazione e la manutenzione

1. Controllare l'elenco degli accessori per verificare che tutte le parti siano complete nel pacchetto.
2. Non smontare il corpo principale autonomamente.
3. Collegare i tubi di ingresso alle valvole di alimentazione.
4. Assicurarsi che i tubi di ingresso e le valvole di alimentazione siano puliti e privi di impurità, senza corpi estranei all'interno delle tubazioni.
5. Dopo l'installazione, verificare che non vi siano perdite in nessuna delle giunzioni.
6. Non lasciare il rubinetto da cucina esposto a un ambiente fortemente corrosivo.






Cosa fare

1. Per mantenere la superficie del miscelatore brillante, pulire il miscelatore regolarmente.
2. Sciacquare il rubinetto con acqua pulita e asciugarlo con un panno morbido di cotone.
3. Utilizzare uno dei seguenti detergenti per rimuovere lo sporco dalla superficie: a. Detergente liquido delicato. b. Detergente per vetri incolore o detergente in polvere che non causi abrasione e sia completamente solubile. c. Lucido liquido che non provochi abrasione.


Cosa non fare

1. Evitare l'uso di detergenti in polvere, prodotti chimici aggressivi, spazzole o panni ruvidi per prevenire graffi e attrito.
2. Non utilizzare detergenti acidi per pulire il rubinetto, poiché potrebbero causare corrosione della superficie. Se il rubinetto entra in contatto con sostanze acide dannose, sciacquarlo immediatamente con acqua.

Strumenti necessari:




♦ **Miscelatore cucina acqua calda e fredda**
Elenco degli accessori



N.	Nome del componente	Quantità
1	Corpo del rubinetto	1
2	Assieme dado di raccordo terminale	1 set
3	Tubi di ingresso acqua calda e fredda	1 paio
4	Manuale di installazione	1
5	Guanti	1 paio
6	Adattatore tubo da G9/16 a G1/2	2


◆ Fase di installazione

1




1. Rimuovere l'assieme del dado terminale dal tubo filettato. Le dimensioni del foro nel piano di lavoro sono indicate nel diagramma.

2




2. Inserire il corpo del rubinetto nel foro del piano di lavoro. Fissare l'assieme del dado terminale al tubo filettato sotto il lavello, seguendo l'ordine corretto, e serrare con un cacciavite.

3



3. Regolare l'orientamento del corpo del rubinetto.

4



4. Collegare i tubi di ingresso dell'acqua calda e fredda alle valvole d'arresto (angolari). Serrare con una chiave fino a ottenere una buona tenuta. Aprire le valvole dell'acqua calda e fredda e verificare l'eventuale presenza di perdite.