BOSCH
Technik fürs Leben

Einbaugeräte-Verkaufshandbuch

Linienprogramm für den
Elektro-, Küchen- und Möbelfachhandel
Gültig ab 01.01.2019.

Behalten Sie den Überblick.

Der Inhalt.

44 Einbauherde und Kochfelder

46 Herde
49 Kochfelder mit Induktion
50 Elektrokochfelder
215 Einbauzeichnungen

51 Backöfen

56 Backöfen
64 Typenstruktur
66 Sonderzubehör
215 Einbauzeichnungen

68 Kompaktgeräte

70 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle
72 Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion und Dampfgarer
73 Kompaktbacköfen
74 Sonderformen Backöfen 90 cm breit
75 Wärmeschubladen
75 Zubehörschublade
77 Einbau-Kaffeevollautomat
78 Mikrowellengeräte
81 Kompaktgeschirrspüler
82 Typenstruktur
83 Sonderzubehör
217 Einbauzeichnungen

84 autarke Kochfelder

89 autarke Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
91 autarke Kochfelder mit Induktion
99 autarke Elektro-Kochfelder
103 Domino-Kochfelder
104 Typenstruktur
105 Sonderzubehör

106 Gaskochfelder

110 Gaskochfelder
111 Domino Gas-Kochfeld

112 Dunstabzüge

118 Wandessen
134 Inselessen
136 integrierte Lüfterlösungen
144 Typenstruktur
145 Sonderzubehör
224 Einbauzeichnungen

148 Kühlgeräte

156 Kühl-Gefrier-Kombinationen
178 Einbau-Gefrierschränke
181 Unterbau-Kühlgeräte und -Gefriergerät
182 Typenstruktur
183 Sonderzubehör
245 Einbauzeichnungen

184 Geschirrspüler

192 Vollintegrierte Geschirrspüler
199 Integrierte Geschirrspüler
204 Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
207 Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
210 Typenstruktur
211 Sonderzubehör
251 Einbauzeichnungen
253 Einbauhinweise für das TimeLight Modul

212 Waschmaschinen

213 Vollintegrierbare Waschmaschine und Vollwaschtrockner
254 Einbauzeichnungen

Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Zugegeben, ganz ohne Eingaben geht es bei uns auch nicht. Aber Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen bei wieviel Grad, mit welcher Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.

reddot award 2015
best of the best

reddot award 2015
winner

reddot award 2015
design team of the year

interior innovation award 2015
Best of Best

DESIGN AWARD 2015

German Design Award
WINNER 2015

*

*__Red dot award best of the best:__ Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; __Red dot award winner:__ Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß; __Red dot award design team of the year:__ Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Team; __interior innovation award Best of Best:__ Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; __iF Design Award:__ Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz; __German Design award:__ Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl

Bedienen Sie Ihre Geräte doch einfach intuitiv.

Innovative Technik.
Unglaublich einfach. Einfach schön.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spaß machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.

BOSCH

Vernetzen Sie Ihre Küche zukunftssicher mit Home Connect.

Smart today. Smart tomorrow.

Machen Sie Ihre Küche startklar für die Zukunft und genießen Sie ein bisschen Zukunft schon heute. Senden Sie z. B. Rezepte an Ihren Backofen oder schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank. Alle Geräte, die gerade etwas für Sie tun, halten Sie stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn Sie das wollen. Dabei können Sie die Home Connect App ganz flexibel auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop bedienen. Das und noch viel mehr ist möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern.

Freuen Sie sich auf smarte Services.

Ein vernetztes Zuhause mit starken Partnern.

Wir glauben, dass Zusammenarbeit das Leben für alle einfacher macht. Deshalb sind immer mehr Bosch Hausgeräte mit Home Connect nicht nur untereinander vernetzt, sondern auch mit einer stetig wachsenden Zahl von smarten Geräten und Services unserer ausgewählten Partner. Als offene Plattform ist Home Connect immer bereit für neue Partner, die Ihr Zuhause noch smarter machen. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.

Neues Kochen

Mit den Home Connect Partnern lassen sich kreative Ideen und tolle Rezepte nicht nur schnell und einfach finden, sondern dank der digitalen Steuerung der Bosch Hausgeräte gelingen sie auch einfach und perfekt.

SIMPLY YUMMY Kitchen Stories. HelloFRESH

Clever Einkaufen

Aus der Home Connect App heraus können Sie jetzt Lebensmittel für Rezepte direkt nach Hause bestellen oder zukünftig Nachschub, z. B. die Tabs für Ihre Bosch Spülmaschine, automatisiert nachbestellen lassen, noch bevor Sie merken, dass sie ausgehen.

amazon dash Replenishment Finish 365

Smart-Home-Vernetzung

Die Bosch Hausgeräte arbeiten perfekt mit den Smart-Home-Lösungen in Ihrem Zuhause zusammen, um Ihr Zuhause noch praktischer und sicherer zu gestalten. Sie können Bosch Hausgeräte über die Smart-Home-Lösungen Ihrer Wahl einbinden, kontrollieren und steuern.

iHaus digitalSTROM works with CONRAD CONNECT Bosch Smart Home

Innovative Bedienkonzepte

Steuern Sie Ihre Bosch Hausgeräte einfach per Sprache, über von Ihnen definierte Aktionsregeln oder auch aus dem Fahrzeug heraus. So steuern Sie Ihr Zuhause, ohne einen Schalter zu berühren.

IFTTT EV3 FOR TESLA works with nest amazon alexa

VitaFresh^pro
Hält Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.

PerfectAir
Passt die Abzugsleistung automatisch an den Kochdunst an.

SensorControl Plus
Perfekter Teig, perfekte Sahne. Einfach auf Knopfdruck.

PerfectFry
Für gleichmäßig und perfekt Gebratenes.

PerfectCook
Verhindert Überkochen und Anbrennen.

Sie sind kreativ, wir übernehmen den Rest.

Entspannt kochen mit Sensorunterstützung.

Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich auf Sensoren, die selbstständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen. Sensoren, die es ermöglichen auf Veränderungen zu reagieren und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

AquaSensor
Erkennt Schmutz.

PerfectRoast
Auf den Punkt.
Für perfekte
Bratergebnisse.

PerfectBake
Perfekte Backergebnisse.
Ganz automatisch.

SensorControl Plus
Perfekter Teig, perfekte Sahne.
Einfach auf Knopfdruck.

PerfectBake
Perfekte Backergebnisse.
Ganz automatisch.

Sie haben die Idee und wählen die Zutaten. Wir überwachen das Ergebnis.

Vom Teig bis zum fertigen Kuchen. Alles perfekt.

Delegieren Sie doch einfach auch die kleinen Entscheidungen. Wann etwas fertig ist, sieht der am besten, der gerade damit beschäftigt ist. Wer die Sahne schlägt, sollte auch wissen, wie lange. Ein Backofen sollte selber nach dem Kuchen sehen. Sie sollten sich auf ein perfektes Ergebnis verlassen können.

PerfectBake
So einfach war Backen noch nie. Der einmalig exakte PerfectBake Backsensor misst permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Backofen und passt den Backvorgang selbständig an. Sie müssen nie wieder Heizart, Temperatur oder Garzeit einstellen – der PerfectBake Backsensor hat alles unter Kontrolle. Alles, was Sie dafür tun müssen: das passende Gericht auswählen, z. B. „Kuchen in Formen“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt Ihr Backofen von allein. Das Ergebnis: Kuchen, Brot und Quiche in Perfektion.

SensorControl Plus
Perfekt aufgeschlagen. Jedes Mal. Die intelligenten Automatikprogramme SensorControl Plus sorgen für die perfekte Konsistenz von Eischnee, Schlagsahne und Teig.

Sie entscheiden, wie Ihr Steak perfekt ist.

Unsere Fleischexperten bringen alles auf den Punkt.

Perfekte Bratergebnisse erfordern konstant die richtige Temperatur. Ganz unabhängig davon, wie Sie Ihr Steak mögen und wie Sie es am liebsten zubereiten. Vertrauen Sie auf zwei Temperaturexperten. Der eine hält die Temperatur, der andere erkennt an der Temperatur den perfekten Moment. Beide helfen Ihnen beim perfekten Ergebnis. Im übrigen nicht nur bei Fleisch.

PerfectFry
Schont Ihr Steak und Ihre Pfanne. Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls.
Die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank des PerfectFry Bratsensors wird angezeigt, wann die Ideale Temperaturestufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.

PerfectRoast
Beim Garen im Backofen kommt es auf die Kerntemperatur des Garguts an. Egal ob bei Niedertemperaturgaren, Grillen oder Dampfgaren. Diese wird mit einem Bratenthermometer gemessen. So weit nichts Neues. Unser PerfectRoast Bratenthermometer allerdings ist mit drei Sensoren ausgestattet, um Messfehler und Ungenauigkeiten zu vermeiden.

PerfectRoast
Auf den Punkt.
Für ideale Bratergebnisse.
PerfectFry
Für gleichmäßig und
perfekt Gebratenes.
BOSCH

PerfectAir
Passt die Abzugsleistung automatisch an den Kochdunst an.

PerfectCook
Verhindert Überkochen und Anbrennen.

Machen Sie sich keinen Kopf um die kleinen Dinge.

Bei uns bleibt die Milch im Topf. Und der Dunstabzug kann riechen.

Gutes Essen fängt beim Kochen an. Es soll schmecken und Spaß machen, beim Essen und auch schon bei der Zubereitung. Damit Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren können, stellen wir Ihnen unsere Küchenhelfer zur Seite.

PerfectCook
Unser PerfectCook Kochsensor kontrolliert permanent die Temperatur im Topf und hält diese konstant. Damit gehört nicht nur überlaufenes Nudelwasser und überlaufende Milch der Vergangenheit an, PerfectCook ist auch unglaublich hilfreich beim Quellen von Risotto, beim Frittieren, beim Schmelzen, beim Köcheln und beim Aufwärmen.

PerfectAir
Unser PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Leistungsstufe automatisch präzise und unabhängig von der eingestellten Leistung an Kochdunst und Gerüche an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung weiter, bis die Küche ganz frei von unangenehmen Gerüchen ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.

Perfekt für Brote und Braten.

Backen mit zusätzlichem Dampfstoß.

Sensor-Backöfen mit **Dampfstoß-Funktion** (60 cm Höhe) eignen sich perfekt zum Dampfbacken. Dabei wird eine klassische Heizart mit Dampf kombiniert. Natürlich können Sie auch wie gewohnt backen, braten, grillen und garen.

- Beim Dampfkombibetrieb werden Braten innen saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heißluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.
- Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoß bleibt immer gleich).
- Das Aufwärmen von bereits gekochten Gerichten – das sogenannte Regenerieren – gelingt ebenfalls perfekt. Speisen werden dabei besonders schonend im Kombibetrieb mit Dampfunterstützung erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig. Bei Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli wird ein Anbräunen verhindert. Auch das Gehenlassen von Teig gelingt mit dem Dampfkombibetrieb wunderbar.

Kuchen in Formen
Kuchen auf Backblech
Kleingebäck
Plätzchen
Brot & Brötchen
Pikante Kuchen, Pizza, Quiche
start
stop
BOSCH

Kuchen,
Brot, Aufläufe
Plätzchen
Brot &
Brötchen
Pikante Kuchen,
Pizza, Quiche
start
stop
BOSCH

Für Genuss in seiner ganzen Vielfalt.

Backofen und Dampfgarer in einem Gerät.

Die Sensor-Backöfen mit **Dampf-Funktion** (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis.

- Beim Sensor-Backofen können Sie Ihre Speisen wie im klassischen Dampfgarer im 30–100 °C heißen Wasserdampf besonders schonend zubereiten – zum Beispiel Fisch oder Gemüse. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen.
- Auch ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln. Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert.
- Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion verfügen zusätzlich über einen Dampfkombibetrieb. Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf werden Braten innen saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heißluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.
- Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoß bleibt immer gleich).
- Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerichten (Regenerieren) gelingt ebenfalls perfekt. Speisen werden dabei besonders schonend im Kombibetrieb mit Dampfunterstützung erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Sogar Fleisch bleibt dabei wunderbar knusprig. Bei Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli wird ein Anbräunen verhindert.

BOSCH

Kombinieren Sie nach Ihrem Geschmack.

Sieht für sich allein schon gut aus. Und in Kombinationen noch besser.

Die Backöfen, Kompaktbacköfen,Wärmeschubladen und Mikrowellen sehen nicht nur untereinander kombiniert gut aus, sondern passen auch perfekt zu weiteren Bosch-Einbaugeräten. Dank der stringenten Designsprache sind die Produkte aufeinander abgestimmt.

Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8. Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.

Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.

Im **Dampfgarer** der Serie 8 Kompaktgeräte können Speisen besonders schonend im 30° – 100° C heißen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.

Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank geeignet und auch für die 45 cm Nische.

Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeevollautomaten**. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause genießen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den **Wärmeschubladen** der Serie 8 und 6.

Entspannen Sie beim Kochen.

PerfectCook & PerfectFry.

PerfectCook Kochsensor

Beim Kochen kann es mitunter hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:

Den flachen magnetischen und spülmaschinenfesten Ring außen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.

Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.

Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und an dem Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen – auf allen Kochzonen einsetzbar bei drei Töpfen parallel.

Mit den 5 Temperaturstufen des PerfectCook Kochsensors zum perfekten Ergebnis:

60–70 °C
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten

80–90 °C
Perfekt zum Ziehen- oder Quellenlassen

90–100 °C
Eignet sich zum Kochen und Köchelnlassen

110–120 °C
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf

170–180 °C
Zum perfekten Frittieren

PerfectFry Bratsensor

Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Der PerfectFry Bratsensor zeigt an, wann die ideale Temperaturstufe erreicht ist, um das Öl in die Pfanne zu geben.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:

Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus.

Einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.

Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise. Das Steak kann nun bei optimaler Hitze gebraten werden. Auf allen Kochzonen einsetzbar.

Mit den 5 Temperaturstufen des PerfectFry Bratsensors zum perfekten Ergebnis:

Sehr niedrig
Ideal zum Einköcheln von Soßen

Niedrig
Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletts

Niedrig-mittel
Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen

Mittel-hoch
Für Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse

Hoch
Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks

Beweisen Sie Fingerspitzengefühl.

Einfache Bedienung dank modernster Displays.

Schön fürs Auge und bedienbar mit der Fingerspitze: DirectSelect Premium, DirectSelect und TouchSelect.

DirectSelect Premium
Dank der 30 cm langen DirectSelect Premium Bedienoberfläche fällt Ihnen die eigentliche Bedienung des Kochfelds jetzt deutlich leichter. Die gewünschten Leistungsstufen und auch die vielfältigen Funktionen lassen sich mit nur einer Fingerspitze direkt anwählen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

DirectSelect Classic
Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.

DirectSelect
Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Leistungsstufe direkt individuell einstellen.

TouchSelect
Funktion auf Fingerdruck: Die TouchSelect-Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen dann nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Erleben Sie echte Kocherfolge.

Dank TFT-Touchdisplay und Bosch Assist.

TFT-Touchdisplay. So behalten Sie immer den Überblick über alle Töpfe, Pfannen und Einstellungen beim Kochen. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Deutlich ablesbare Schrift und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

So einfach funktioniert Bosch Assist:

Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen.

Das Kochfeld schlägt automatisch die richtige Einstellung für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.

Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung beginnen.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung.
Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

Jetzt kriegen Sie Ihr Fett weg.

Frischluft in Perfektion.

Die Dunstabzugshauben von Bosch befreien Ihre Küche nicht nur zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. Sie bieten Ihnen darüber hinaus extra hohe Leistung und praktische Zusatzfunktionen. Zum Beispiel erreichen Dunstabzugshauben mit CleanAir Modul im Umluftbetrieb fast genauso gute Werte bei der Geruchsreduzierung wie im Abluftbetrieb. Unsere Dunstabzugshauben machen die Küchenplanung besonders flexibel und lassen sich perfekt mit den Backöfen von Bosch kombinieren.

PerfectAir Luftgütesensor
Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen: Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung selbstständig stufenlos und präzise dem Kochdunst und Gerüchen an. Dadurch reduziert sich zudem der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung
Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach, damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwinden. Natürlich lässt sich die Dunstabzugshaube auch manuell bedienen.

Easy Installation
Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren.

Erwarten Sie perfekte Lüftungsergebnisse…

Leise und effektiv.

Unsere Dunstabzugshauben befreien Küchen zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. So schaffen sie vor, während und nach dem Kochen ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima. Und so funktioniert das:

EcoSilence Drive Motor
Der bürstenlose EcoSilence Motor wird von einem Permanentmagneten angetrieben. Das heißt: weder Reibung noch Verschleiß. Und es bedeutet für Sie eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer und höchste Effizienz bei geringer Geräuschentwicklung. Ein optimierter Luftfluss im Inneren des Dunstabzugs reduziert das Betriebsgeräusch sogar noch weiter – bei voller Leistung.



Regenerierbarer CleanAir Filter
Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 95-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu.



CleanAir Filter
Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 95 % aller Gerüche. Damit das so bleibt, empfehlen wir, den CleanAir Filter einmal im Jahr auszutauschen.

...und ansprechendes Design.

Einfach und intuitiv.

Unsere neuen Bedienungen sehen nicht nur besonders gut aus, sondern ermöglichen auch eine besonders intuitive Nutzung. Von Standardfunktionen, wie den Leistungsstufen und dem Dimmen des Lichts bis hin zu den intelligenten Zusatzfunktionen, wie dem PerfectAir Luftgütesensor, hat man damit alles bequem unter Kontrolle.

Ring-Bedienung
Wie schon die Serie 8 Backöfen sind auch unsere Serie 8 Dunstabzugshauben mit dem intuitiven Bedienring aus Edelstahl ausgestattet. Ein kleiner Dreh genügt, um die gewünschte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu wählen, die dann komfortabel im 7-Segement-Display im Inneren des Rings dargestellt wird. Daneben können über den Bedienring weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Gebläsenachlauf oder die Beleuchtungsstärke eingestellt werden. Eine Filtersättigungsanzeige zeigt zudem an, wann der Filter gereinigt werden muss.

DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
Die Dunstabzugshaube genauso bequem bedienen wie das Kochfeld: Mit der neuen DirectSelect Bedienung lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und Funktionen, wie zum Beispiel der PerfectAir Luftgütesensor, Gebläsenachlauf und Beleuchtungsstärke direkt einstellen. Ebenso einfach lässt sich die Filtersättigungsanzeige ablesen, die anzeigt, wann der Filter gereinigt werden muss. Mit DirectSelect lässt sich die Dunstabzugshaube mit nur einem sanften Tastendruck bedienen.

DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige
Mit der neuen, übersichtlichen DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige können die drei Leistungsstufen und die Intensivstufe direkt aktiviert werden. Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung bequem über eine Taste an- und ausschalten.

Entdecken Sie mehr Freiheit für Ihre Planung.

Für jeden Wunsch die richtige Lösung.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in die Küche integriert. Da wir Ihre Küche nicht kennen, bieten wir eine große Auswahl an unterschiedlichen Bauformen und Designs. Unabhängig davon, ob Sie eine Wandhaube oder eine Tischlüftung suchen. Ob Sie eine Dunstabzugshaube in Edelstahl oder in ColorGlass Vulkan Schwarz favorisieren. Ob in 60 oder 90 cm Breite. Egal, ob Sie eine große, kleine, offene oder geschlossene Küche planen, wir haben die richtige Lösung für Sie.

Kochstellen mit integriertem Dunstabzug
Für eine freie und flexible Gestaltung Ihrer Küche haben wir den Dunstabzug direkt in das Kochfeld integriert. So vereinen sich in einem Induktionskochfeld die neueste Sensortechnik PerfectCook und PerfectFry, sowie eine leistungsstarke Lüftungstechnik mit PerfectAir Luftgütesensor – für entspanntes Kochen.



Wandessen
Ob Schrägessen-, Flach-, Kubus-, Box-, Walmdach- oder Glasdesign: Zwischen den Oberschränken über dem Kochfeld montiert, runden die unterschiedlichen Wandessen das Gesamtbild Ihrer Küche harmonisch ab.

Inselessen
Die freihängenden Inselessen sind direkt über der Kochinsel anzubringen – und bieten mit Kubus-, Box- und Glasdesigns eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Deckenlüfter
Mit vier Schrauben wird der freihängende Deckenlüfter an die Küchendecke montiert und bietet mit zwei Hochleistungsgebläsen eine starke Lüfterleistung und eine ideale Beleuchtung mit LED-Lichtleisten und Dimmfunktion. Der integrierte Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut und sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle.

Flachschirmhauben
Die perfekte Lösung für ein komplett integriertes Küchendesign bieten die Flachschirmhauben. Diese lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden nach dem Kochen fast unsichtbar wieder unter dem Oberschrank und sorgen so für eine klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als Gewürzboard verwendet werden.

Lüfterbausteine
Für den Einbau in Küchenessen, Kaminen und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert, bieten Lüfterbausteine den größtmöglichen Gestaltungsspielraum.

Unterbauhauben
Unterbaugeräte werden einfach unter einem Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Bleiben Sie cool, wenn’s um Ihre Lebensmittel geht.

Frische Technik. Frost im Griff.

Auf der Stromrechnung werden sich die Kühlgeräte von Bosch kaum bemerkbar machen, denn sie kühlen in den besten Energie-Effizienz-Klassen A++ und A+++. Ebenso unbemerkbar sind sie für die Ohren, der maximale Geräuschwert von nur 39 dB sorgt dafür. Am besten, man konzentriert sich voll und ganz auf die hochwertige Innenausstattung mit LED-Beleuchtung und freut sich über frische Lebensmittel.

VitaFresh pro Frischesystem
Mit VitaFresh Pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 grad Celsius gehalten. Alle VitaFreshpro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt ein trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modellen ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.

VitaFresh plus Frischesystem
Bei VitaFresh Plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

FreshSense
Die FreshSense Sensoren kontrollieren permanent den Wärmegrad der Umgebung und steuern demnach die Kühl- und Gefrierschranktemperatur.mine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

NoFrost
Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefrierraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.

LowFrost
LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool Kühl-Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant. Aber auch wenn das Abtauen doch einmal nötig wird, haben wir eine Lösung parat: Durch eine praktische Klappe am Gerätesockel kann auch das schnell und einfach erledigt werden. Weil der Verdampfer um den Gefrierteil herum gelegt wurde und sich nicht wie bei herkömmlichen Gefrierteilen sichtbar im Innern befindet, bieten Ihnen LowFrost Gefrierteile mehr Platz und ein attraktiveres Design. Die glatte Oberfläche ist durch die VarioZone zudem leichter zu reinigen.

Profi-Türdämpfung
Dank der Profi-Türdämpfung schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungs-winkel sogar selbstständig.

AquaSensor
Erkennt Schmutz.

PerfectDry
Trocknet und spült selbst
Kunststoff perfekt.

Verlangen Sie perfekte Trocknung. Auch bei Kunststoff.

Der Geschirrtrockner unter den Geschirrspülern.

Was sollte ein Geschirrspüler können? Er sollte rückstandsfrei sauber reinigen und höchsten hygienischen Anforderungen gerecht werden. Er sollte leise und sparsam sein, perfekt trocknen, dabei schonend mit dem Geschirr umgehen und sich flexibel einräumen lassen. Genauso haben sich das unsere Entwickler auch gedacht.

PerfectDry
Das natürliche Mineral Zeolith bindet Feuchtigkeit und gibt dabei Wärme ab. Durch diesen physikalischen Prozess trocknen unsere PerfectDry Geschirrspüler mit Zeolith energiesparend, schonend und besonders effektiv. So effektiv, da wird sogar Kunststoffgeschirr trocken. Das Zeolith Mineral hält ein Geschirrspülerleben lang.

HygienePlus
Die Sonderfunktion HygienePlus, die in vielen Spülgängen zuschaltbar ist, garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Dies wird durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70° C über einen längeren Zeitraum erreicht. Für eine kontrollierte Reinigung sorgt darüber hinaus unser AquaSensor.

Silence
Unerhört leise. Damit Sie unseren Geschirrspülern bei der Arbeit nicht zuhören müssen, haben wir einfach ihr Geräusch reduziert. Eine zusätzliche Geräuschsenkung erreichen Sie mit unserem Silence Programm, bei dem der Sprühdruck verringert wird.

VarioFlex Pro
Das Einräumen Ihrer Geschirrspülmaschine können wir Ihnen nicht abnehmen. Aber wir können es so angenehm wie möglich gestalten. Freuen Sie sich auf mehr Flexibilität und angenehmes Be- und Entladen mit unseren flexiblen Korbsystemen.

Grillset
Das perfekte Zubehörset, wenn Sie ganze Hähnchen, Fisch oder auch Gemüse im Ofen grillen möchten.

GlassSecure Einsatz
Dieser zusätzliche Einsatz hält Weingläser in einer stabilen Position und ermöglicht so eine sichere, gründliche Reinigung im Geschirrspüler.

Freuen Sie sich auf noch mehr Möglichkeiten.

Wir verlängern die Grillsaison.

Grillen Sie doch einfach in Ihrer Küche. Ganz ohne Rauch und mit einem perfekten Ergebnis. Unsere Grillplatte für FlexInduction Kochfelder ist selbst im Sommer ein echter Konkurrent für Ihren Grill auf der Terrasse. Hähnchen gelingen Ihnen dank des Grillspieß ganz einfach. Und wenn es mal etwas exotischer sein soll, probieren Sie doch unseren Teppan Yaki aus. Eine komplette Übersicht des Zubehörs finden Sie im jeweiligen Produktkapitel.

Grillplatte.
Die große Grillplatte eignet sich optimal für das Braten von Fleisch, Fisch und Gemüse auf zwei zusammengeschalteten Kochzonen.

Teppan Yaki.
Ideal für die Zubereitung von japanischen Grillgerichten, Desserts und Hackfleischgerichten.

Alles, was Sie brauchen. Vereint in einer Plattform.

Unserer B2B Portal auf Tradeplace. Informativ. Effizient. Umsatzsteigernd.

Die Produkte von Bosch erleichtern den Alltag spürbar und nachhaltig. Bosch steht für Qualität, Service und Komfort. Was für den Endgebraucher gilt, ist umso wichtiger für unsere Handelspartner.



Einfach zum perfekten Ergebnis.

Unsere weiterentwickelte Plattform erleichtert Ihren Geschäftsalltag. Sie bündelt alles, was unsere Handelspartner für den Erfolg benötigen: Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Aktionen, umfassende Produktinformationen, bequeme Bestellmöglichkeiten und die Auftragsverfolgung. Außerdem erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen. Ob Sie beispielsweise ein Produktdatenblatt herunterladen, außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen wollen – auf der neuen Bosch Handelsplattform können Sie das rund um die Uhr, kostenlos und einfach.

Sie können sich wie gewohnt auf **www.tradeplace.at** mit Ihren Zugangsdaten anmelden und gelangen von dort zur neuen Bosch Handelsplattform.
Entdecken Sie jetzt, wie Sie mit den Möglichkeiten und Vorteilen der neuen Bosch Handelsplattform Ihren Erfolg nachhaltig steigern können.

Alles Wichtige auf einen Blick:

- **Unkompliziert und umfassend zu Produkten informieren**
- **Schnell und einfach Produkte ordern und Bestellungen nachverfolgen**
- **Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien**
- **24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar**
- **Kostenfreie Nutzung**



Ihre Produktplattform.

Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Katalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Bosch.

1. Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
2. Umfangreiche Produktinformationen
3. Direkte Verbindung zwischen VIB und eNummer
4. Schnellzugriff zu häufig verwendeten Funktionen
5. Anzeige von Kundenbewertungen

Ihre professionelle Einkaufsplattform.

Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt Bosch Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

6. Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
7. Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
8. Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge



Ihre Marketingplattform.

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketingaktionen.

9. Regelmäßige Neuigkeiten zu Aktionen und Marketingaktivitäten
10. Download-Portal für Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
11. Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen

Erweitern Sie Ihr Wissen.

Unser Trainingsprogramm für den Fachhandel.

Das Bosch Trainingsprogramm für den Fachhandel. Kompaktes Wissen und überzeugende Argumente für erfolgreiche Kundengespräche.

Mit Freude verkaufen, sicher argumentieren und Kunden mit Sympathie und erstklassigem Produktwissen für sich gewinnen – der Erfolg im Verkauf baut auf vielen Säulen auf. Damit Sie bei Bosch Hausgeräten alle Trümpfe in der Hand haben, bieten wir Ihnen ein fein abgestimmtes Trainingsprogramm, das Ihnen viel nützliches Wissen für zielführende Beratungsgespräche an die Hand gibt.

Trainings bieten wir in unserer Stilarena und Tagungscentren in Hotels, sowie in unserem Cooking Competence Center im Werk Traunreut an. Erleben Sie die Marke Bosch und ihre Einzigartigkeit. Unsere Trainings haben lebendigen, inspirierenden Workshop-Charakter. Sie vermitteln Produkt-Know-how im direkten Umgang mit den aktuellen Bosch Hausgeräten und sind daher sehr praxisorientiert und nachhaltig. Das gesamte Angebot ist klar an den aktuellen Erfordernissen im Verkauf orientiert. Kunden werden kritischer, sind bestens vorinformiert und legen Wert auf eine persönliche, exklusive Beratung. Mit unseren Trainings sind Sie optimal darauf vorbereitet.

Die zielgruppenorientierten Trainings garantieren Ihnen Lerninhalte, die zu Ihrem tatsächlichen Verkaufsalltag passen und Sie wirklich weiterbringen. Sie arbeiten mit erfahrenen Trainern zusammen, die sich für Ihre Interessen einsetzen und kompetente Antworten auf Ihre Fragen haben. Denn unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen und Know-how zu vermitteln, das Ihnen hilft, den Erfolg der Marke Bosch zu Ihrem ganz persönlichen Erfolg zu machen.

Immer und überall: 100 % auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.

MyBosch

Von Mensch zu Mensch.

Ihre Nummer für alle Fälle.
24 Stunden, 7 Tage die Woche:
0810 – 550 511.

Unsere Servicezeiten.
Absolut kundenorientiert.
Von 8 – 17 Uhr für Sie da,
inklusive individueller Termine.

Flächendeckendes Servicenetz:
jederzeit verfügbar.
Mit über 70 Technikern.

Faire Reparaturpreise.
Nutzen Sie die Überprüfungs-
pauschale von Bosch.

MyBosch: Ihr digitaler Produktbegleiter unter www.mybosch.at

Alles, was Sie wissen müssen.
Wenn Sie es wissen müssen.
Gebrauchsanleitungen und
Gerätedaten einfach abrufen.

Ihr Draht zu uns. Einfach und schnell.
Jetzt Reparaturtermin online buchen.

Tipps und Tricks.
Individueller Service.
myBosch erklärt Ihnen alles, was Sie zu
Ihrem Bosch Hausgerät wissen müssen.

Bestnoten für Qualität und Service.
Unsere jährliche Endkundenbefragung bestätigt: Bestnoten für den Bosch Kundendienst.

Sowohl die telefonische Betreuung (Note 1,87) als auch das Verhalten und die Fachkompetenz unserer Techniker (Note 1,47) werden von unseren Kunden gewürdigt. Über 50 % aller befragten Kunden würden den Bosch Kundendienst weiterempfehlen.

Concept

Einbauherde und Kochfelder

12:15
BOSCH

Herde

Lieferbar ab 11/2018²

	Serie | 6 **HEG579US6 Edelstahl** **Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld** **UPE: 1.863,- €***	Serie | 6 **HEA578BS1 Edelstahl** **Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld** **UPE: 1.173,- €***	Serie | 6 **HEA537BS1 Edelstahl** **Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld** **UPE: 844,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Einbauherd mit 13 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Einbauherd mit 10 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Einbauherd mit 7 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Backofentür, gedämpft – AutoPilot 40 Programme – **Bratenthermometer** – Bedienung mit **TFT-Display** – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Klapptür – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel mit Edelstahlkappe
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 3-fach Teleskopvollauszug	– Teleskopauszug, nachrüstbar	– Teleskopauszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Kindersicherung, Restwärmeanzeige
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

	Serie | 6 **HEA578BS0 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 1.173,- €***	Serie | 6 **HEB578BS0 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 1.317,- €***	Serie | 6 **HEA537BS0 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 844,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Einbauherd mit 10 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Einbauherd mit 10 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Einbauherd mit 7 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– Klapptür – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Backwagen – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel mit Edelstahlkappe
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Teleskopauszug, nachrüstbar	– **Backwagen**	– Teleskopauszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Kindersicherung, Restwärmeanzeige
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ541000 Backblech, emailliert, grau (Backwagen) HEZ541600 Backblech emailliert,seitlich ausziehbar HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen HEZ544000 Kombirost (Backwagen) HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ636000 Glaspfanne HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Herde

	Serie | 6 **HEB517BS0 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 968,- €***	Serie | 4 **HEA533BS2 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 802,- €***	Serie | 2 **HEA510BS2 Edelstahl** **Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld** **UPE: 710,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Einbauherd mit 7 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Backofen mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Backofen mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– Backwagen – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel	– Klapptür – Bedienung mit LED-Display – Elektronikuhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel	– Klapptür – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel
Reinigung	– Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– **Backwagen**	– Teleskopauszug, nachrüstbar	– Teleskopauszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Kindersicherung	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1]
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ541000 Backblech, emaillert, grau (Backwagen) HEZ541600 Backblech emailliert,seitlich ausziehbar HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen HEZ544000 Kombirost (Backwagen) HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ636000 Glaspfanne HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kochfelder mit Induktion

	Serie | **4** **NXX675CB1E** **UPE: 1.438,- €***	Serie | **4** **NIF645CB1E** **UPE: 1.040,- €***
	60 cm · ComfortProfil · IN · H|h h|H	60 cm · Umlaufender Rahmen · IN · H|h h|H
Design	– Glaskeramik, dekorlos – ComfortProfil	– Glaskeramik, dekorlos – umlaufender Rahmen
Ausstattung	– Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben – TopControl-Digitalanzeige	– Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben – TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,2 kW – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design	– Anschlusswert: 7,4 kW – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



NXX675CB1E – ComfortProfil



NIF645CB1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Elektrokochfelder

	Serie | **4** **NKN645GA1E** **UPE: 437,- €***	Serie | **4** **NKE645GA1E** **UPE: 353,- €***
	60 cm · Umlaufender Rahmen	60 cm · Umlaufender Rahmen
Design	– umlaufender Rahmen	– Glaskeramik, dekorlos – umlaufender Rahmen
Leistung und Größe	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone – Zonenerweiterung über Knebel	– 4 HighSpeed-Kochzonen
Umwelt und Sicherheit	– 4fach-Restwärmeanzeige	– 4fach-Restwärmeanzeige
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm – min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm	– Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm – min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Sonderzubehör	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm	HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm



NKN645GA1E – umlaufender Rahmen



NKE645GA1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Backöfen der Serie 8.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die neuen Sensor-Backöfen der Serie 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an. Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.

iF DESIGN AWARD 2015

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz.

interior innovation award 2015 Best of Best

Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

German Design Award WINNER 2015

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl.

reddot award 2015 best of the best

Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

reddot award 2015 winner

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß.

Backöfen der Serie 6 und 4.

Die großzügige Verwendung von Glas und das Displaydesign verleihen den Backöfen ein modernes Erscheinungsbild. Dieses wird durch die schlanke Bedienblende (96 mm) mit dem einzigartigen Design-Highlight von Bosch unterstrichen: dem ChromeClip.

ChromeClip
Dank des einheitlichen, modernen Designs und des Chrome Clips passen die neuen Backöfen der Serie 6, 4 und 2 perfekt zu den Geschirrspülern, Kühl-Gefrier-Kombinationen und dekorativen Dunstabzugshauben.

12:15 160°
BOSCH

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Backöfen.

3-fach Teleskop-Vollauszug.
Backbleche, Roste oder die Universalpfanne können dank 3-fach Teleskop-Vollauszug auf drei Ebenen ohne Kippen aus dem Backofen gezogen werden, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. **Der Teleskopvollauszug mit Stoppfunktion** von Bosch verhindert im voll ausgefahrenen Zustand ein mögliches Verschieben und macht es Ihnen auch mit einer Hand leicht, Backgeschirr in den Ofen zu geben. Die Auszugssysteme der Serie 8 gibt es pyrolysefest und für den Dampfbetrieb geeignet.

3D Heißluft – Serie 8, 6, 4 und 2.
Die Wärme verteilt sich schnell und gleichmäßig im Backofen. Es kann auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gebacken werden. Aufgrund der Hitzeverteilung kann sowohl Süßes als auch Pikantes zur selben Zeit zubereitet werden, ohne dass sich der Geschmack überträgt.

4D Heißluft – Serie 8.
Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

Bosch Assist.
Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

Auftauen.
Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.

Aufwärmen.
Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

Beleuchtungs-Varianten.
Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder der neuen seitlichen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit. Die seitliche LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen zudem eine individuelle Ausleuchtung einzelner Ebenen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einmal auf mehreren Blechen gleichzeitig backen.

Dörren – Serie 8.
Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.

EcoClean Direct – Leichtreinigung.
Während des Backens und Bratens absorbiert die mit mikrofeinen Keramikpartikeln beschichtete Backofenrückwand Fett und andere Rückstände und baut sie durch Oxidation ab. Die Direktbeschichtung regeneriert sich bei jedem Aufheizen des Backofens – ein Geräteleben lang. Zur Beseitigung von umfangreicheren Rückständen kann das Reinigungsprogramm EcoClean Direct aktiviert werden.

Fronttemperaturen.
Die neue Bosch Backofentür: mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: Die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die kühlste Bosch Backofentür wird somit nur noch 30°C warm. Kleine und große Hände sind dadurch noch besser geschützt. Möglich wird dieses Plus an Sicherheit durch eine 30% bessere Belüftung. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl, dass mit Backöfen und Herden von Bosch nichts passieren kann.

GranitEmail – 8, 6, und 4.
GranitEmail steht für die neu entwickelte hochwertige Oberflächenbeschichtung von Backofeninnenraum und Zubehör. Neben der attraktiven samtglänzenden Optik wird auch die manuelle Reinigung maßgeblich erleichtert. Zusätzlich ist die neue Oberfläche schlag-, kratz- und säurebeständig.

Großflächengrill.
Besonders für das Grillen größerer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.

Heißluft sanft (Eco).
Mit Heißluft sanft haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.

Intensivhitze.
Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Intuitiver Bedienring – Serie 8.
Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.

Kindersicherung.
Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

Kleinflächengrill.
Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.

Komfort Tür – vollgedämpft.
Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.

Ober-/Unterhitze.
Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

Ober-/Unterhitze sanft (Eco).
Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Mit dieser Heizart bereiten Sie Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und je nach Zubereitung und Lebensmittel kann dabei Energie gespart werden.

PerfectBake Backsensor – Serie 8.
So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

PerfectRoast Bratenthermometer – Serie 8.
Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über drei hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.

Pizzastufe.
Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

Pyrolyse – Selbstreinigung.
Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannnte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von drei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.

Sanftgaren.
Eine schonende und langsame Zubereitung bei 70–120 °C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

Schnellaufheizung.
Die Schnellaufheizung sorgt für bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten – bei gleich bleibendem Energieverbrauch. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist Sie eine Kontrollleuchte darauf hin umzuschalten. Die automatische Schnellaufheizung übernimmt dies ganz von selbst.

Teleskopauszüge bei Backöfen der Serie 8, 6, 4 und 2.
Ob ein, zwei oder drei Teleskopauszüge – unsere Auszugsysteme sind sicher und leicht zu bedienen. Wird der Teleskopauszug komplett ausgezogen, rastet dieser dank eines speziellen Mechanismus in exakt paralleler Stellung fest ein und bietet dadurch vollkommene Stabilität. So wird Backen und Braten noch einfacher.

Ebenunabhängiger Teleskopauszug bei Backöfen der Serie 6 und 4.
Die Standard-Auszugsysteme bieten bis zu drei Positionen für Teleskopauszüge. Bosch bietet jetzt auch einen Teleskopauszug der auf allen 5 Ebenen im Garraum genutzt werden kann. Dieser neue Auszug kann auf allen Ebenen nachgerüstet werden – einschließlich der Grillebene, für ein komfortableres Grillen. Der ebenunabhängige Auszug lässt sich einfach an- und wieder abklemmen.

Infra-Grill.
Der Grillheizkörper und der Ventilator schalten sich im Wechsel ein und aus – ideal für perfekt knusprige Braten.

Unterhitze.
Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

Vorwärmen.
Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

Warmhalten.
Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

XXL-Backofen.
Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem noch gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

Serie 8 Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoß-Funktion

Serie | **8** **UPE: 3.060,- €***
HNG6764S6 Edelstahl
HNG6764B6 Vulkan Schwarz
HNG6764W6 Polar Weiß

home connect | PerfectBake | PerfectRoast | Assist | Dampfstoß | 4D Heißluft

Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoß-Funktion mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig
Umwelt und Sicherheit	– Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Backöfen mit Mikrowelle

	Serie | **8** **UPE: 2.479,- €*** **HMG6764S1 Edelstahl** **HMG6764B1 Vulkan Schwarz**	Serie | **8** **UPE: 2.112,- €*** **HMG636RS1 Edelstahl**
	PerfectBake, PerfectRoast, Assist, 4D Heißluft	PerfectBake, PerfectRoast, Assist, EcoClean Direct, 4D Heißluft
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug
Umwelt und Sicherheit	– Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Backöfen mit Dampf-Funktion

	Serie | **8** **HSG636XS6 Edelstahl** **UPE: 2.903,- €***	Serie | **8** **HSG636BS1 Edelstahl** **HSG636BB1 Vulkan Schwarz** **HSG636BW1 Polar Weiß** **UPE: 2.225,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ635000 Grillset HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ635000 Grillset HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

	Serie | **8** **HRG6769S6 Edelstahl** **UPE: 2.506,- €***	Serie | **8** **HRG636XS7 Edelstahl** **UPE: 2.194,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit Dampfstoß mit 15 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Backofen mit Dampfstoß mit 15 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Backbleche und Zubehörträger – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig	– Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheits-abschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleistefür Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Backöfen mit Bosch Assist

	Serie | **8** **HBG676ES6** Edelstahl **HBG676EB6** Vulkan Schwarz **UPE: 1.836,- €***	Serie | **8** **HBG636ES1** Edelstahl **UPE: 1.467,- €***
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Backofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kindersicherung – Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige – Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ6ECF0 Kochbuch HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ6ECF0 Kochbuch HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Backöfen mit AutoPilot

	Serie | **8** **UPE: 1.526,- €*** **HBG675BS1** Edelstahl **HBG675BB1** Vulkan Schwarz **HBG675BW1** Polar Weiß	Serie | **8** **UPE: 1.211,- €*** **HBG635BS1** Edelstahl **HBG635BB1** Vulkan Schwarz **HBG635BW1** Polar Weiß
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Backofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot, 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot, 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 6 Backöfen

	Serie | **6** **UPE: 1.256,- €*** **HBA578BS0** **Edelstahl** **HBA578BB0** **Vulkan Schwarz** **HBA578BW0** **Polar Weiß**	Serie | **6** **UPE: 926,- €*** **HBA537BS0** **Edelstahl**
		
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit 10 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Backofen mit 7 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– Klapptür – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel mit Edelstahlkappe
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Kindersicherung, Restwärmeanzeige
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 4 und Serie 2 Backöfen

	Serie | **4** **UPE: 1.173,- €*** **HBA573BS1** **Edelstahl**	Serie | **4** **UPE: 885,- €*** **HBA533BS1** **Edelstahl** **HBA533BB1** **Vulkan Schwarz** **HBA533BW1** **Polar Weiß**	Serie | **2** **UPE: 740,- €*** **HBA530BR1** **Edelstahl**
	Energie A · AutoPilot 10 · 3D Heißluft	Energie A · EcoClean Direct · 3D Heißluft	Energie A · EcoClean Direct · 3D Heißluft
Backofentyp und Heizart	– **Backofen mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Backofen mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **Backofen mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LED-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel	– Klapptür – Bedienung mit LED-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel	– Klapptür – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Drehknebel
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Kindersicherung	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)[1]
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Backöfen Serie 8

Gerätetyp
H | Einbaubackofen

Gerätetyp
B | Backofen
M | Backofen + Mikrowelle
N | Backofen + Mikrowelle + Dampfstoß
R | Backofen + Dampfstoß
S | Backofen + Volldampf

Tür/Ofentyp
G | vollgedämpfte Klapptür

HNG6764S6

3 | EcoClean Direct
7 | Pyrolyse
Reinigung

5 | TFT-Display mit Klartext-anzeige/Symbolanzeig e
6 | TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
Display

B | Gestell
E | Gestell und PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
R | 1-fach Auszug mit PerfectRoast Braten-thermometer und PerfectBake Backsensor
X | 3-fach Auszug mit PerfectRoast Braten-thermometer und PerfectBake Backsensor
4 | 1-fach Auszug pyrolysefähig mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
9 | 3-fach Auszug pyrolysefähig mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
Innenraum/Anzeige/Ausstattungen

B | Vulkan Schwarz
S | Edelstahl
W | Polar Weiß
Farbe

Farbvarianten:

Edelstahl

Vulkan Schwarz

Polar Weiß

Typ-Struktur: Backöfen Serie 2 – 6

Gerätetyp
H | Einbaubackofen

Gerätetyp
B | Backofen

Tür/Ofentyp
A | Klapptür

HBA578BS0

3 | EcoClean Direct
7 | Pyrolyse
Reinigung

B | Gestell
Innenraum/Anzeige/Ausstattungen

B | Vulkan Schwarz
S | Edelstahl
W | Polar Weiß
Farbe

Farbvarianten:

Edelstahl

Vulkan Schwarz

Polar Weiß

Sonderzubehör Backöfen und Herde[1]



HEZ538000
Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig[2]
UPE: 62,00 €*

HEZ638100
Teleskop-Vollauszug 1-fach
UPE: 61,00 €*

HEZ638D10
Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig[2]
UPE: 72,00 €*

HEZ638170
Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig[2]
UPE: 77,00 €*



HEZ538200
Teleskopauszug 2-fach[2]
UPE: 83,00 €*

HEZ638200
Teleskop-Vollauszug 2-fach[2]
UPE: 121,00 €*

HEZ638270
Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysefähig[2]
UPE: 155,00 €*



HEZ538S00
Teleskopauszug 3-fach, davon 1 ebenen-unabhängig[2]
UPE: 146,00 €*

HEZ638300
Teleskop-Vollauszug 3-fach[2]
UPE: 182,00 €*

HEZ638D30
Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig[2]
UPE: 217,00 €*

HEZ638370
Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig[2]
UPE: 231,00 €*

HEZ531000
Backblech, emailliert, grau[2]
UPE: 37,00 €*

HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ631010
Backblech, antihaft beschichtet[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ631070
Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig[2]
UPE: 37,00 €*

HEZ541000
Backblech, emaillert, grau (Backwagen)
UPE: 37,00 €*

HEZ541600
Backblech emailliert, seitlich ausziehbar[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales Format
UPE: 52,00 €*

HEZ532000
Universalpfanne, emailliert, grau
UPE: 41,00 €*

HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet[2]
UPE: 52,00 €*

HEZ632010
Universalpfanne, antihaft beschichtet[2]
UPE: 52,00 €*

HEZ632070
Universalpfanne, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig[2]
UPE: 41,00 €*

HEZ542000
Universalpfanne, emailliert, grau (Backwagen)[2]
UPE: 41,00 €*

HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit[2]
UPE: 35,00 €*

HEZ317000
Pizzaform, emailliert, grau
UPE: 35,00 €*

HEZ327000
Backstein
UPE: 141,00 €*

HEZ36D153P
Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
UPE: 50,00 €*

HEZ36D353P
Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
UPE: 59,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

HEZ36D163
Dampfbehälter ungelocht, Größe S²
UPE: 48,00 €*

HEZ36D163G
Dampfbehälter gelocht, Größe S²
UPE: 48,00 €*

HEZ36D643
Dampfbehälter, ungelocht, Größe L²
UPE: 61,00 €*

HEZ36D643G
Dampfbehälter, gelocht, Größe L²
UPE: 61,00 €*

HEZ36D663G
Dampfbehälter gelocht, Größe XL
UPE: 66,00 €*

HEZ625071
Grillblech, emailliert, anthrazit
UPE: 41,00 €*



HEZ635000
Grillset
UPE: 104,00 €*

HEZ333001
Deckel für Profi-Pfanne²
UPE: 41,00 €*

HEZ633001
Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
UPE: 41,00 €*

HEZ533000
Profi-Pfanne, emailliert, grau²
UPE: 52,00 €*

HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
UPE: 58,00 €*



HEZ664000
Back- und Bratrost (Dampf)²
UPE: 35,00 €*

HEZ634080
Back- und Bratrost (Mikrowelle)²
UPE: 35,00 €*

HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²
UPE: 35,00 €*

HEZ544000
Kombirost (Backwagen)²
UPE: 35,00 €*

HEZ636000
Glaspfanne
UPE: 68,00 €*

HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UPE: 49,00 €*



HEZ660050
Verblendleiste für Sockel
UPE: 21,00 €*



HEZ660060
Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
UPE: 35,00 €*

HEZ9020
Umbauschrank, weiß²
UPE: 275,00 €*

HEZ9041
Umbauschrank, hellbraun
UPE: 275,00 €*

HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UPE: 21,00 €*

HEZ6BMA00
Zwischenbodenseet
UPE: 84,00 €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
² Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomat und Wärmeschublade in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomat und Wärmeschubladen in Edelstahl.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß.

Perfekt war noch nie so einfach.

Kompaktgeräte.

Passen überall perfekt in Ihre Küche – ohne, dass wir Ihre Küche kennen. Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.

Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

	Serie | **8** **CNG6764S6** **Edelstahl** **UPE: 2.696,- €***	Serie | **8** **CMG676BS1** **Edelstahl** **CMG676BB1** **Vulkan Schwarz** **UPE: 2.042,- €***
Backofentyp und Heizarten	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gär-Kombibetrieb – Externe Dampferzeugung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb, MW mit Dampfstoß – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 45 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 45 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– **Home Connect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectBake Backsensor** – **PerfectRoast Bratenthermometer** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, Systemauszug (1 Ebene), pyrolysefähig	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

	Serie | **8** **UPE: 1.732,- €*** **CMG636BS1** Edelstahl **CMG636BS2** Edelstahl mit Substanzstreifen	Serie | **8** **UPE: 1.658,- €*** **CMG633BS1** Edelstahl **CMG633BB1** Vulkan Schwarz **CMG633BW1** Polar Weiß
Backofentyp und Heizarten	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 45 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 45 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 14 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Reinigung	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, – Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, – Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m	HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion, Dampfgarer

	Serie | 8 **CSG656RS7** **CSG656RB7** Edelstahl Vulkan Schwarz **UPE: 2.684,- €***	Serie | 8 **CSG636BS4** **CSG636BS3** Edelstahl Edelstahl mit Substanzstreifen **UPE: 2.114,- €***	Serie | 8 **CDG634AS0** **CDG634AB0** Edelstahl Vulkan Schwarz **UPE: 1.717,- €***
	home connect · Energie A+ · PerfectBake · PerfectRoast · Assist	Energie A+ · Assist · Dampfbackofen · Dampfgarer · EcoClean Direct	Dampfgarer · AutoPilot 20
Backofentyp und Heizarten	– **Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen – Interne Dampferzeugung – Garraumvolumen: 38 l – Garraum aus Edelstahl
Komfort	– **HomeConnect Funktion (WLAN)** – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – **PerfectRoast Bratenthermometer** – **PerfectBake Backsensor** – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 20 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Wassertank mit 1.3 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C – Garraumbeleuchtung
Reinigung	– EcoClean-Direct Plus Beschichtung: Rückwand, Seitenwände, Decke – Vollglas-Innentür	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Systemauszug, Vollauszug, mit Stoppfunktion	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar, dampffähig	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne	– 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	HEZ327000 Backstein HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1-fach	HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ36D353P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht HEZ36D643 Dampfbehälter, ungelocht, Größe L HEZ36D643G Dampfbehälter, gelocht, Größe L HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Kompaktbacköfen

	Serie | **8** **CBG675BS3** **Edelstahl** **UPE: 1.451,- €***	Serie | **8** **CBG635BS3** **Edelstahl** **UPE: 1.151,- €***
	Energie A+ · AutoPilot 10 · 4D Heißluft · Heißluft sanft	Energie A+ · AutoPilot 10 · 4D Heißluft · Heißluft sanft · EcoClean Direct
Backofentyp und Heizarten	– **Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– **Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche – Vollglas-Innentür	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar	– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolyse, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyrolysefähig HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 6 Sonderformen Backöfen 90 cm breit

	Serie | **6** **VBD5780S0** **Edelstahl** **UPE: 2.883,- €***	Serie | **6** **VBC5580S0** **Edelstahl** **UPE: 2.265,- €***
Backofentyp und Heizarten	– **90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizarten:** Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 112 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	– **90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizarten:** Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 85 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	– Klapptür – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C – Halogen-Langfeldleuchte	– Klapptür – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C – Halogen-Langfeldleuchte
Reinigung	– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)** – Vollglas-Innentür	– EcoClean-Direct Plus Beschichtung: Rückwand, Seitenwände, Decke – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig	– 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
Umwelt und Sicherheit	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)[1] – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 594 x 896 x 570 mm – Nischenmaße: 604 x 860 x 560 mm – Länge Netzkabel: 115 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 4,2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 474 x 896 x 571 mm – Nischenmaße: 480 x 860 x 560 mm – Länge Netzkabel: 115 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 und Serie 6 Wärmeschubladen
Serie 8 Zubehörschublade

Serie | **8** **UPE: 787,- €***
BID630NS1 **Edelstahl**

Serie | **8** **UPE: 740,- €***
BIC630NS1 **Edelstahl**
BIC630NB1 **Vulkan Schwarz**
BIC630NW1 **Polar Weiß**

Serie | **8** **UPE: 359,- €***
BIE630NS1 **Edelstahl**

Serie | **6** **UPE: 617,- €***
BIC510NS0 **Edelstahl**
BIC510NB0 **Vulkan Schwarz**

Komfort	– Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) – Beladung bis 25 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck – 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren – Teleskop-Vollauszug – Kühle Front	– Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) – Beladung bis 25 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck – 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren – Teleskop-Vollauszug – Kühle Front	– Zur Aufbewahrung – Beladung bis 15 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder – Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck – Teleskop-Vollauszug	– Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C – 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen – Beladung bis 15 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck – Leicht-Bedien-Elektronik – Taste zum Ein- und Ausschalten
Design	– Grifflos (push&pull)	– Grifflos (push&pull)	– Grifflos (push&pull)	– Grifflos (push&pull)
Zubehör			– 1 x Antirutschmatte	– 1 x Antirutschmatte
Technische Informationen (H x B x T)	– Garraumvolumen: 52 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Anschlusswert: 0,81 kW – Gerätemaße: 290 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 290 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Garraumvolumen: 20 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Anschlusswert: 0,81 kW – Gerätemaße: 140 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Garraumvolumen: 21 l – Gerätemaße: 140 x 595 x 500 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Garraumvolumen: 23 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW – Gerätemaße: 140 x 594 x 540 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Smart today. Smart tomorrow.

Die Home Connect Kaffeevollautomaten von Bosch.

Die neuen Kaffeevollautomaten von Bosch mit intelligenter Vernetzung für einen leichteren Alltag.

- **CoffeeWorld:** Entdecken Sie die ganze Welt internationaler Kaffeespezialitäten in Ihrer App – vom Australian Flat White bis zum Colombian Cortado.
- **CoffeePlaylist:** Nehmen Sie ganz bequem alle Kaffeewünsche Ihrer Gäste mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf – Ihr Kaffeevollautomat kümmert sich dann um den Rest.
- **Coffee Know-how:** Ob Röstungsmethoden, Anbau, die wichtigsten Sorten oder die besten Rezepte – in Ihrer App finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Kaffee.
- **Zubereitung:** Senden Sie über Ihr Smartphone Ihre Lieblingsvariation an den Kaffeevollautomaten.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Einbau-Kaffeevollautomat

Serie | **8** **UPE: 3.069,- €***
CTL636ES6 Edelstahl
CTL636EB6 Vulkan Schwarz

Geschmack	– SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur – AromaPro Concept: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion – One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck	– AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge – Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig – Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	– TFT-Display mit interaktiver Menüführung – MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso – IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten – Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter	– OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten – Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) – Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer – Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton – Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	– SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik – CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an – One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse – Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser	– Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse – Wasserpumpe mit 19 bar Druck – Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee – 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)
Hygiene	– Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser – AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug – Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet – SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang	– Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten – Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet – Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm – Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	– Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist – Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) – Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf	– Mahlgrad mehrstufig einstellbar – Displaysprache auswählbar – Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich – Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	– Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)	– Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Sonderzubehör	– HEZ860060 Dekorleiste – TCZ7003 Wasserfilter – TCZ8001 Reinigungstabletten KVA	– TCZ8002 Entkalkungstabletten KVA – TCZ8004 Pflegeset Kaffeevollautomat – TCZ8009N Isolierter Milchbehälter
Home Connect	– Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz. – coffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z.B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab – coffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado – Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches	– Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten – – Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren – Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit – Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern Sie dies wünschen – Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 594 x 375 mm – Nischenmaße: 449 x 558 x 356 mm – Länge Netzkabel: 170 cm	– Gesamtanschlusswert Elektro: 1,6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Serie 8 Mikrowellengeräte, 45 cm und 38 cm Nische

	Serie | **8** **UPE: 1.318,- €*** **CFA634GS1** **Edelstahl**	Serie | **8** **UPE: 1.005,- €*** **BEL634GS1** **Edelstahl, Türanschlag links** **BER634GS1** **Edelstahl, Türanschlag rechts**	Serie | **8** **UPE: 922,- €*** **BFL634GS1/BFR634GS1** **Edelstahl** **BFL634GB1/BFR634GB1** **Vulkan Schwarz** **BFL634GW1/BFR634GW1** **Polar Weiß**
Mikrowelle und Grill	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Garraumvolumen: 36 l – Garraum aus Edelstahl	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen – 360/180/90 W kombinierbar – Garraumvolumen: 21 l – Garraum aus Edelstahl	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Garraumvolumen: 21 l – Garraum aus Edelstahl
Einbau	– Nur für Hochschrank	– Für Hoch- und Hängeschrank	– Für Hoch- und Hängeschrank
Komfort	– Klapptür – AutoPilot 7 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – Backofengriff aus massivem Edelstahl – TouchControl-Bedienung	– Schwenktür – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – TouchControl-Bedienung	– Schwenktür, **links angeschlagen (bei BFL . . .)** – Schwenktür, **rechts angeschlagen (bei BFR . . .)** – AutoPilot 7 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – TouchControl-Bedienung
Reinigung	– Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	– Sicherheitsabschaltung, Starttaste, – Türkontaktschalter	– Starttaste	– Starttaste
Zubehör	– 1 x Glasschale	– 1 x Glaspfanne, 1 x Rost	
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 455 x 595 x 545 mm – Nischenmaße: 450 - 450 x 560 - 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Mikrowellengeräte, 45 cm Nische

	Serie | **6** UPE: 1.751,- €* **COA565GS0** Edelstahl **COA565GB0** Vulkan Schwarz	Serie | **6** UPE: 1.183,- €* **CMA585MS0** Edelstahl	Serie | **4** UPE: 1.183,- €* **CMA583MS0** Edelstahl
Mikrowelle und Grill	– **Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Heizarten:** Mikrowelle, Dampfgaren, Umluft-Infra-Grill, Quarzgrill – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar – Externe Dampferzeugung – Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl – Garraumvolumen: 36 l	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Heizarten:** Mikrowelle, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar – Garraumvolumen: 44 l – Edelstahl-Lüfterrad – **LCD-Display mit weißer Schrift** – Elektronik-Uhr – Garraum aus Edelstahl – Klapptür	– **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Heizarten:** Mikrowelle, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar – Garraumvolumen: 44 l – Edelstahl-Lüfterrad – **LCD-Display mit roter Schrift** – Elektronik-Uhr – Garraum aus Edelstahl – Klapptür
Komfort	– AutoPilot 15 Programme – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – Wassertank mit 0.8 l – Automatische Wassertankerkennung – LED-Innenbeleuchtung	– AutoPilot 15 – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung	– AutoPilot 15 – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung
Reinigung	– Reinigungsprogr. Wasserleitung – Entkalkungsprogramm		
Umwelt und Sicherheit	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse
Zubehör	– 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter	– 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller	– 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller
Technische Informationen (H x B x T)	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Gerätemaße: 455 x 594 x 545 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW – Länge Netzkabel: 180 cm – Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW – Länge Netzkabel: 180 cm – Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Mikrowellengeräte, 38 cm Nische

	Serie | **6** **UPE: 809,- €*** **BEL554MS0** Edelstahl **BEL554MB0** Vulkan Schwarz **BEL554MW0** Polar Weiß	Serie | **6** **UPE: 747,- €*** **BFL524MS0** Edelstahl **BFL524MB0** Vulkan Schwarz **BFL524MW0** Polar Weiß	Serie | **4** **HMT75M551** Edelstahl **UPE: 762,- €*** **HMT75M521** weiß **UPE: 636,- €***
Mikrowelle und Grill	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar – Garraumvolumen: 25 l	– Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – Garraumvolumen: 20 l	– Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – 17 l Garraum aus Edelstahl
Komfort	– AutoPilot 8 Programme – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb – Memory-Funktion (1 Speicherplatz) – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung – 31,5 cm Glas-Drehteller – Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar – LED-Display – Elektronikuhr – Garraum aus Edelstahl – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen	– AutoPilot 7 Programme – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im – Mikrowellenbetrieb – Memory-Funktion (1 Speicherplatz) – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung – 25,5 cm Glas-Drehteller – LED-Display – Elektronikuhr – Garraum aus Edelstahl – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen	– AutoPilot 7 Programme – Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme – Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme – Memory-Funktion (1 Speicherplatz) – Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit – Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter – 24,5 cm Glas-Drehteller – Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten – Digitaldisplay – Displayfarbe rot – Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
Umwelt und Sicherheit	– Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	– Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	
Zubehör	– 1 x Rost, 1 x Drehteller	– 1 x Drehteller	– 1 x Drehteller
Technische Informationen (H x B x T)	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW – Länge Netzkabel: 130 cm – Gerätemaße: 382 x 594 x 388 mm – Nischenmaße: 380-382 x 560-568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank – geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW – Länge Netzkabel: 130 cm – Gerätemaße: 382 x 594 x 317 mm – Nischenmaße: 362-365 x 560-568 x 300 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank und Hochschrank – Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m – Anschlusswert 1,27 kW – Gerätemaße: 280 x 453 x 320 mm – Gerätemaße inkl. Rahmen: 382 x 494 x 320 mm – Nischenmaße: 362 - 365 x 600 x 300 - 320 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte	HEZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kompaktgeschirrspüler

Lieferbar bis 12/2018

	Serie | **6** **SCE64M65EU Edelstahl** **UPE: 1.224,- €***	Serie | **6** **SKE52M65EU Edelstahl** **UPE: 998,- €***
	Energie A+ | Trocknen A | Wasser 9 L | 45 dB	Energie A+ | Trocknen A | Wasser 8 L | 47 dB
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse: A+[1] – Energie/Wasser[2]: 205 kWh/2.520 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,72 kWh/9,0 l – Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse: A+[1] – Energie/Wasser[2]: 174 kWh/2.240 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,61 kWh/8,0 l – Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen	– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik
Korbsystem	– Flexibles Korbsystem: • 2 Geschirrkörbe • Korbfarbe silber • Klappstachelreihen im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenetagere im Unterkorb	– Flexibles Korbsystem: • 1 Geschirrkorb • Korbfarbe silber • Klappstachelreihen • Variabler Besteckkorb • Tassenetageren
Anzeige und Bedienung	– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige	– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – Tastensperre – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – Tastensperre – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 50,0 cm	– Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 50,0 cm
Sonderzubehör	HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl HEZ860060 Dekorleiste schwarz SPZ5100 Vario-Besteckkorb SGZ3003 Silberglanzkassette	HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl HEZ860060 Dekorleiste schwarz SPZ5100 Vario-Besteckkorb SGZ3003 Silberglanzkassette

[1] Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Kompaktgeräte Serie 8



Typ-Struktur: Kompaktgeräte Serie 6



Farbvarianten:

Edelstahl

Vulkan Schwarz

Sonderzubehör Kompaktgeräte[1]

HEZ327000
Backstein
UPE: 141,00 €*

HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit
UPE: 35,00 €*

HEZ625071
Grillblech, emailliert, anthrazit
UPE: 41,00 €*

HEZ631010
Backblech, antihaft beschichtet[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ631070
Backblech,emailliert, anthrazit[2]
UPE: 37,00 €*

HEZ632010
Universalpfanne, antihaft beschichtet[2]
UPE: 52,00 €*

HEZ632070
Universalpfanne,emailliert, anthrazit[2]
UPE: 41,00 €*

HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
UPE: 58,00 €*

HEZ636000
Glaspfanne
UPE: 68,00 €*



HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)[2]
UPE: 35,00 €*

HEZ634080
Back- und Bratrost (Mikrowelle)[2]
UPE: 35,00 €*

HEZ664000
Back- und Bratrost (Dampf)[2]
UPE: 35,00 €*



HEZ638108
Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm[2]
UPE: 61,00 €*

HEZ638D18
Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm (Dampf)[2]
UPE: 72,00 €*



HEZ660050
Verblendleiste für Sockel
UPE: 21,00 €*



HEZ660060
Fachbodenverblendung
UPE: 35,00 €*

HEZ86D000
Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte
UPE: 58,00 €*

HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UPE: 49,00 €*

HEZ36D153P
Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
UPE: 50,00 €*

HEZ36D353P
Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht[2]
UPE: 59,00 €*

HEZ36D163
Dampfbehälter ungelocht, Größe S[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ36D163G
Dampfbehälter gelocht, Größe S[2]
UPE: 48,00 €*

HEZ36D643
Dampfbehälter ungelocht, Größe L[2]
UPE: 61,00 €*

HEZ36D643G
Dampfbehälter gelocht, Größe L[2]
UPE: 61,00 €*

HEZ36D663G
Dampfbehälter gelocht, Größe XL
UPE: 66,00 €*



HEZ6BMA00
Zwischenbodenseet
UPE: 84,00 €*

HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UPE: 21,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kochfelder.

Assist-Funktion. Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiß, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen. Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung kann beginnen.

Ankoch-Elektronik. Dank der Ankoch-Elektronik muss nach dem Ankochen nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden. Zum Fertiggaren wird ohne nachzuregulieren und Energieverlust einfach automatisch heruntergeschaltet.

AutoOn. Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion übernimmt der Dunstabzug automatisch seine Arbeit, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.

Bräterzone. Die ideale Kochzone mit gleichmäßiger Hitzeverteilung für großes, ovales Bratgeschirr, wie Bräter und Fischtöpfe.

CombiZone.
Durch das Zusammenschalten zweier Kochzonen zu einer Steuereinheit können unterschiedliche Brätergrößen und Teppan Yaki Platten beheizt werden.

CombiZone bei Induktion.
Auf der CombiZone wird mit MoveMode das Kochen für Sie deutlich komfortabler. Ist er einmal per Knopfdruck aktiviert, brauchen Sie zum Warmhalten eines Topfes die Temperatur des Kochfeldes nicht extra anpassen: Denn durch Aktivieren der MoveMode-Funktion wird die CombiZone in zwei unterschiedliche Bereiche mit voreingestellten Kochstufen unterteilt. So können Sie z.B. auf der vorderen Zone Ihr Gericht auf Stufe 9 schnell ankochen, um es dann auf der hinteren Zone bei Stufe 1 warmzuhalten.

ComfortProfil. Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

Count-up timer. Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon Kochen oder Braten.

DirectSelect.
Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen. Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.

DirectSelect Classic.
Unser Klassiker im neuen Design.
Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.

DirectSelect Premium.
Direct-Select Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

Elektro-Kochfelder.
Klassisch gut kochen.
Bei Elektro-Kochfeldern wird die Wärme innerhalb der Kochfelder mit elektrischen Heizelementen erzeugt. Die Bedienung erfolgt dabei über TouchControl direkt auf dem Kochfeld – so haben Sie immer die optimale Kontrolle.

Energieverbrauchs-Anzeige.
Effizientes Kochen leicht gemacht.
Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z.B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.

Erweiterte FlexZone.
Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z.B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen FlexInduction-Kochzonen verbinden. So gewinnen Sie zusätzlichen Platz, auf dem Sie Ihr Kochgeschirr - egal in welcher Form und welcher Größe - beliebig positionieren können. Und dank der neuen erweiterbaren FlexInduction-Zone finden nun selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.

Flächenbündig. Das Kochfeld fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.

FlexInduction. Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 x 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für großes Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.

HighSpeed-Glaskeramik. Die neue HighSpeed-Glaskeramik mit höherer Temperaturbelastbarkeit und dafür optimierten höheren Temperatureinstellungen in den Heizungen ermöglicht bis zu 20 % kürzere Ankochzeiten und macht das „scharfe“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt noch besser.

HighSpeed-Kochzone.
Kochen ohne Limit.
Die für das schnelle Erhitzen optimierte HighSpeed-Kochzone ermöglicht Ihnen nicht nur bis zu 20 Prozent kürzere Ankochzeiten, sondern macht auch „scharfes“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt Ihnen ab sofort noch besser.

Induktion. Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn durch die geringere Erwärmung können sich große und kleine Finger nicht mehr verbrennen, und die automatische Topferkennung schaltet automatisch ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Am allerbesten ist die Energieersparnis, denn ein Induktions-Kochfeld bringt zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen wie ein Glaskeramikkochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.

Kindersicherung. Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standart an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung.
Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet und können interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit automatisch aus. So sind sicher alle unangenehmen Küchengerüche auch wirklich verschwinden. Mit nur einem Fingertipp aktiviert man die manuelle Kochfeld-Bedienung. So regelt man über die Bedienung des Kochfeldes die Leistungsstufen der Haube. Übrigens: Neben der Absaugstärke lässt sich ebenso das Licht der Haube über das Kochfeld steuern.

MoveMode.
Das Vor- und Zurückschieben des Kochgeschirrs steuert die Einstellung des Leistungsbereiches: Zurückschieben entspricht Stufe 1, Vorschieben entspricht der eingestellten Leistung.

MoveMode FlexZone.
Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 ziehen lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 köcheln lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInduction-Zonen mit MoveMode hat das das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 1, 5 und 9.

PerfectAir Luftgütesensor.
Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren – und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.

PerfectCook Kochsensor. Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an, die Milch kocht über oder die Würstchen platzen im Topf. Doch kocht man mit dem PerfectCook Sensor, kontrolliert er während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.

PerfectFry Bratsensor. Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch ganz gleich, wie Sie es am liebsten essen - ob noch leicht blutig, medium oder durch: Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Sensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

PowerBoost-Funktion. Die PowerBoost-Funktion kann jeder Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und damit eine noch schnellere Ankochzeit.

QuickStart.
Kochen Sie einfach drauf los.
Die neue QuickStart-Funktion erkennt, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.

ReStart.
Ein Kochfeld, das mitdenkt.
Sollte Ihnen einmal etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen. So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.

Restwärmeanzeige. Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmeanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmeanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

Sicherheitsabschaltung und Kurzzeitwecker.
Verlässlich und sicher.
Dank der Sicherheitsfunktion brauchen Sie sich nie wieder fragen, ob Sie Ihr Kochfeld wirklich ausgeschaltet haben. Denn die sorgt dafür, dass sich Ihr Gerät nach einer bestimmten Betriebszeit automatisch abschaltet. Zudem können Sie über den Kurzzeitwecker eine Kochzeit einstellen und so exakt bestimmen, wann sich das Kochfeld deaktiviert.

TFT-Touchdisplay. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

TopControl-Digitalanzeige. Durch eine Digitalanzeige direkt auf dem Kochfeld haben Sie immer alle Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen im Blick.

TouchSelect.
Funktion auf Fingerdruck.
Die neue Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Umlaufender Rahmen. Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

WischSchutz Taste.
Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung.
Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen.

Induktions-Kochfeld	**4:01 Min**
Gas-Kochzone	7:39 Min
Glaskeramik-Kochfeld	9:06 Min

Bringen Sie frischen Wind in Ihre Küche.

Das Kochfeld für frische Luft und höchsten Komfort.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

PerfectAir Luftgütesensor Serie 8
Der PerfectAir Luftgütesensor überwacht kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung exakt dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung nach. So werden die Möbel vor Küchendunst geschützt.

AutoOn Serie 6
Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion startet der Dunstabzug automatisch, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.

9+1 Leistungsstufen
Der integrierte Dunstabzug verfügt über neun Leistungsstufen und eine Intensivstufe. So steht für jede Kochsituation die optimale Lüftungsleistung zur Verfügung. Sie können die passende Leistungsstufe manuell auswählen. Oder Sie aktivieren den Luftgütesensor, der die Leistung vollautomatisch regelt.

DirectSelect Premium
Die 30 cm lange DirectSelect Premium Bedienoberfläche macht die Steuerung von Kochfeld und Dunstabzug leicht. Alles lässt sich mit einem Finger direkt anwählen. Ausgeschaltet ist das Bedienfeld nicht sichtbar und das Design des Kochfelds kommt voll zur Geltung.

Ein Dunstabzug, der in die Spülmaschine passt.
Der integrierte Dunstabzug glänzt durch geringen Reinigungsaufwand: Alle Teile des Moduls können leicht herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden – sogar das Lufteinlassgitter und der Flüssigkeitsbehälter.



CleanAir Filter
Das CleanAir-Modul enthält einen Spezial-Aktivkohlefilter, der eine Geruchsreduzierung von 85 % erreicht.

Beim Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug benötigen Sie zusätzlich das Umluft- oder Abluft-Set.

HEZ381501 Umluft-Set **UPE: 399,- €***
Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig

HEZ381401 Abluft-Set **UPE: 93,- €***
Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarkes Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Test durchgeführt von
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
1370-16-WW-17-PB003 2017-04
www.slg.de.com

Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchte-einwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand".

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Serie | **8**
PXX875D34E

UPE: 4.182,- €*

80 cm | IN | ComfortProfil | MoveMode | DirectSelect Premium | PerfectFry | PerfectCook | PanBoost | PerfectAir

Design	– 80 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – ComfortProfil
Ausstattung	– DirectSelect Premium – **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, QuickStart – MoveMode – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion – Energieverbrauchsanzeige
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) fest montiert – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 198 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 198 x 780 x 490-500 mm

Sonderzubehör			
HEZ381401 Abluft-Set	93,- €*	HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm	86,- €*
HEZ381501 Umluft-Set	399,- €*	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor	163,- €*
HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf)	111,- €*	HEZ390512 Teppan Yaki (groß)	435,- €*
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	115,- €*	HEZ390522 Grillplatte	276,- €*

Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung	– Energie-Effizienzklasse: A¹ – Ø-Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – min. Normalbetrieb 169 m³/h – max. Normalbetrieb 551 m³/h – Intensivstufe 690 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und – EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluftoder Umluftbetrieb – (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für **Abluftbetrieb** wird ein Abluft-Set (**Sonderzubehör HEZ381401**) benötigt – Für **Umluftbetrieb** wird ein Umluft-Set (**Sonderzubehör HEZ381501**) benötigt
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium Bedienung – **PerfectAir Luftgütesensor** – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie – Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig,spülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet – Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter





¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Test durchgeführt von
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
1370-16-WW-17-PB005 **2017-11**
www.slg.de.com

Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchte-einwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Serie | **6**
PKM845F11E

UPE: 2.358,- €*

80 cm | Umlaufender Rahmen | DirectSelect | Energy Consumption kWh | EcoSilence Drive | H|h h|H

Design	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– DirectSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion vorne rechts
Leistung und Größe	– 1 Zweikreis-Kochzone, 1 CombiZone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion – Energieverbrauchsanzeige
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 8,4 kW – Länge Anschlusskabel 180 cm – Gerätemaße: 204 x 795 x 517 mm – Einbaumaße: 204 x 780-780 x 500-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter 94,- €* HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €* HEZ390522 Grillplatte 276,- €* HEZ381401 Abluft-Set 93,- €* HEZ381501 Umluft-Set 399,- €*

Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung	– Energie-Effizienzklasse: A[1] – Ø-Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB[1] – Abluftleistung: min. Normalstufe 169 m³/h – max. Normalstufe 551 m³/h – Boost-/Intensivstufe 690 m³/h – Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 db(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluftoder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für **Abluftbetrieb** wird ein Abluftmodul (**Sonderzubehör HEZ381401**) benötigt – Für **Umluftbetrieb** wird ein CleanAir-Umluftmodul (**Sonderzubehör HEZ381501**) benötigt
Komfort	– Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Lufteinlassgitter aus Kunststoff, hitzebeständig, pülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme – Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
Sonderzubehör	HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte





[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

	Serie | 8 **PXV975DV1E** **ComfortProfil** **UPE: 2.535,- €***	Serie | 8 **PXV901DV1E** **flächenbündig** **UPE: 2.385,- €***	Serie | 6 **PXX275FC1E** **ComfortProfil** **UPE: 2.158,- €***
	Home Connect, 90 cm, IN, MoveMode, DirectSelect Premium, PerfectFry, PanBoost		90 cm, IN, ComfortProfil, MoveMode, DirectSelect, PerfectFry
Design	– Glaskeramik, dekorlos – ComfortProfil		– Glaskeramik, dekorlos – ComfortProfil
Ausstattung	– DirectSelect Premium – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – **Home Connect Funktion (WLAN)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, QuickStart – MoveMode – TopControl-Digitalanzeige		– DirectSelect – ReStart, QuickStart – TopControl-Digitalanzeige – **PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen** – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen – PowerBoost-Funktion 4,6 kW für 32 cm Induktionskochzone möglich		– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen		– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion		– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
Maße ComfortProfil (H x B x T)	– Anschlusswert: 11,1 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 916 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 880 x 490-500 mm		– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Gerätemaße: 916 x 353 mm – Einbaumaße: 51 x 880 x 330 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	– Anschlusswert: 11,1 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 892 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 880-896 x 500-516 mm		
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter 94,- €* HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne 125,- €* HEZ390090 Wok-Set 3-teilig 103,- €* HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm 77,- €*		HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm 86,- €* HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm 98,- €* HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €* HEZ390522 Grillplatte 276,- €*









PXV975DV1E – ComfortProfil **PXV901DV1E – flächenbündig** **PXX275FC1E – ComfortProfil**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

Serie | 8 **PXY875KW1E** **ComfortProfil**	**UPE: 2.745,- €***	Serie | 8 **PXY801KW1E** **flächenbündig**	**UPE: 2.668,- €***



Design	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– **TFT-Touchdisplay** – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – **Home Connect Funktion (WLAN)** – **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Maße ComfortProfil (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395800 – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 792 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 796-780 x 516-500 mm
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ395800 Sonderzubehör Einbaurahmen 80 cm



PXY875KW1E – ComfortProfil



PXY801KW1E – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

	Serie | 8 **PXY875DW4E ComfortProfil** **UPE: 2.407,- €***	Serie | 8 **PXY801DW4E flächenbündig** **UPE: 2.330,- €***	Serie | 8 **PXY875DC1E ComfortProfil** **UPE: 2.236,- €***
Design	– Glaskeramik, dekorlos		– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect Premium – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – **Home Connect Funktion (WLAN)** – **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer		– DirectSelect Premium – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, QuickStart – MoveMode – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen		– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen		– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion		– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Maße ComfortProfil (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395800 – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mmn		– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Gerätemaße: 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 792 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 780-796 x 500-516 mm		
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor 167,- €* HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter 94,- €* HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne 125,- €* HEZ390090 Wok-Set 3-teilig 103,- €* HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm 77,- €* HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm 86,- €* HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €* HEZ390522 Grillplatte 276,- €* HEZ395800 Sonderzubehör Einbaurahmen 80 cm 250,- €*		HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne 125,- €* HEZ390090 Wok-Set 3-teilig 103,- €* HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm 77,- €* HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm 86,- €* HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm 98,- €* HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm 119,- €* HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €* HEZ390522 Grillplatte 276,- €*



PXY875DW4E – ComfortProfil



PXY801DW4E – flächenbündig



PXY875DC1E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit Induktion

	Serie | **8** **PIV875DC1E** **UPE: 2.010,- €***	Serie | **6** **PXV845FC1E** **UPE: 1.918,- €***	Serie | **6** **PIV845FB1E** **UPE: 1.765,- €***
	80 cm · IN · ComfortProfil · HlhhH · DirectSelect Premium	80 cm · IN · Umlaufender Rahmen · HlhhH · DirectSelect	80 cm · IN · Umlaufender Rahmen · HlhhH · DirectSelect
Design	– Glaskeramik, dekorlos – ComfortProfil	– Glaskeramik, dekorlos – umlaufender Rahmen	– Glaskeramik, dekorlos – umlaufender Rahmen
Ausstattung	– Direct Select Premium – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart, QuickStart – TopControl-Digitalanzeige	– DirectSelect – ReStart, QuickStart – TopControl-Digitalanzeige	– DirectSelect – ReStart, QuickStart – TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung
Maße (HxBxT)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Gerätemaße: 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 795 x 517 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 795 x 517 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PIV875DC1E – ComfortProfil



PXV845FC1E – umlaufender Rahmen



PIV845FB1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit Induktion

	Serie | **6** **PXE845FC1E** **UPE: 1.771,- €***	Serie | **6** **PVS845FB5E** **UPE: 1.565,- €***	Serie | **4** **PIE845BB1E** **UPE: 1.521,- €***
	80 cm · IN · Umlaufender Rahmen · H|h hH · DirectSelect	80 cm · IN · Umlaufender Rahmen · H|h hH · DirectSelect	80 cm · IN · Umlaufender Rahmen · H|h hH · TouchSelect
Design	– Glaskeramik, dekorlos – umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– DirectSelect – QuickStart – TopControl-Digitalanzeige	– DirectSelect – QuickStart – ReStart – MoveMode (2 Stufen) – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker	– TouchSelect – QuickStart – ReStart – TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – CombiZone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 795 x 517 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 795 mm x 517 mm – Einbaumaße: 55 mm x 780 mm x 500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm – Einbaumaße: 780 x 500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PXE845FC1E – umlaufender Rahmen



PVS845FB5E – umlaufender Rahmen



PIE845BB1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

	Serie | 6 **PXY675JW1E ComfortProfil** UPE: 2.642,- €*	Serie | 6 **PXY601JW1E flächenbündig** UPE: 2.563,- €*	Serie | 8 **PXY675DW4E ComfortProfil** UPE: 2.116,- €*	Serie | 8 **PXY601DW4E flächenbündig** UPE: 2.037,- €*
	Home Connect, 60 cm, IN, MoveMode, HIh hH, PerfectFry, PerfectCook		Home Connect, 60 cm, IN, MoveMode, DirectSelect Premium, HIh hH, PerfectFry	
Design	– Glaskeramik, dekorlos		– Glaskeramik, dekorlos	
Ausstattung	– **TFT-Touchdisplay** – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – **Home Connect Funktion (WLAN)** – **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer		– DirectSelect Premium – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – **Home Connect Funktion (WLAN)** – **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart – QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer	
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen		– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen		– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen	
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion		– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	
Maße ComfortProfil (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm		– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm	
Maße Flächenbündig (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395600 – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 572 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 560-576 x 500-516 mm		– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395600 – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 572 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 560-576 x 500-516 mm	
Sonderzubehör	**HEZ39050 PerfectCook Kochsensor** 163,- €* HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter 94,- €* HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne 125,- €* HEZ390090 Wok-Set 3-teilig 103,- €* HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm 77,- €*		HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm 86,- €* HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €* HEZ390522 Grillplatte 276,- €* HEZ395600 Einbaurahmen 60 cm 179,- €* HEZ395601 Schablone für Einbaurahmen 293,- €*	





PXY675JW1E – ComfortProfil **PXY601JW1E – flächenbündig**
PXY675DW4E – ComfortProfil **PXY601DW4E – flächenbündig**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit Induktion

	Serie | **8** **PXY675DC1E** **ComfortProfil** **UPE: 1.956,- €***	Serie | **6** **PVQ645FB5E** **UPE: 1.530,- €***	Serie | **6** **PVS645FB5E** **UPE: 1.427,- €***
	60 cm · IN · ComfortProfil · MoveMode · DirectSelect Premium	60 cm · IN · Umlaufender Rahmen · MoveMode · DirectSelect	60 cm · IN · Umlaufender Rahmen · MoveMode · DirectSelect
Design	– Glaskeramik, dekorlos	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– DirectSelect Premium – **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen** – ReStart – QuickStart – MoveMode – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer	– DirectSelect – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – MoveMode (2 Stufen)	– DirectSelect – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – MoveMode (2 Stufen)
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – erweiterte FlexInduction-Zone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – CombiZone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – CombiZone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Maße	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Gerätemaße: 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 500-490 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 583 mm x 513 mm – Einbaumaße: 55 mm x 560 mm x 490 mm	– Anschlusswert: 6,9 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 583 mm x 513 mm – Einbaumaße: 55 mm x 560 mm x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne	



PXY675DC1E – ComfortProfil



PVQ645FB5E – umlaufender Rahmen



PVS645FB5E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Kochfelder mit Induktion

	Serie | **6** **PIF645FB1E**	Serie | **4** **PIF645BB1E**	Serie | **4** **PIE645BB1E**
	UPE: 1.360,- €*	**UPE: 1.280,- €***	**UPE: 1.236,- €***
	60 cm · IN · Umlaufender Rahmen · DirectSelect · HlhhH	60 cm · IN · Umlaufender Rahmen · HlhhH · TouchSelect	60 cm · IN · Umlaufender Rahmen · HlhhH · TouchSelect
Design	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– DirectSelect – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige	– TouchSelect – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige	– TouchSelect – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheits-abschaltung, Kindersicherung
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm	– Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm
Sonderzubehör	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PIF645FB1E – umlaufender Rahmen



PIF645BB1E – umlaufender Rahmen



PIE645BB1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Elektrokochfelder

	Serie | **8** **PKM875DP1D** **UPE: 1.324,- €***	Serie | **6** **PKN845FP1E** **UPE: 1.127,- €***	Serie | **6** **PKC845FP1D** **UPE: 1.197,- €***
	80 cm · ComfortProfil · DirectSelect Premium · H|h hH	80 cm · Umlaufender Rahmen · DirectSelect · H|h hH	80 cm · Umlaufender Rahmen · DirectSelect · H|h hH
Design	– ComfortProfil	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– DirectSelect Premium – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer	– DirectSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Count up Timer – Kurzzeitwecker – Wischschutzfunktion	– DirectSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion	– PowerBoost-Funktion	– PowerBoost-Funktion
Leistung und Größe	– 5 HighSpeed-Kochzonen, davon – 1 CombiZone – 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen – 17 Leistungsstufen	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon – 1 Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone – Zonenerweiterung über separate Sensortaste – 17 Leistungsstufen	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon – 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen – Zonenerweiterung über separate Sensortaste – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	– Energieverbrauchsanzeige – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlußwert 11,2 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 816 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 780 x 500 mm	– Gesamtanschlußwert: 8,3 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 765 mm x 507 mm – Einbaumaße: 48 mm x 750 mm x 490 mm	– Gesamtanschlußwert 9,3 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 795 x 517 mm – Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ392800 Sonderzubehör Zwischenboden HEZ394301 Verbindungsleiste	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ392800 Sonderzubehör Zwischenboden



PKM875DP1D – ComfortProfil



PKN845FP1E – umlaufender Rahmen



PKC845FP1D – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Elektrokochfelder

	Serie | 8 **PKM675DP1D** **ComfortProfil** **UPE: 1.077,- €***	Serie | 8 **PKN675DP1D** **ComfortProfil** **UPE: 1.082,- €***	Serie | 8 **PKN601DP1D** **flächenbündig** **UPE: 1.004,- €***
Design	– Comfort-Profil		
Ausstattung	– DirectSelect Premium – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Count-up Timer	– DirectSelect Premium – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Count-up Timer	
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion	– PowerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon – 1 CombiZone – 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon – 1 mit zuschaltbarer Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen	
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Maße ComfortProfil (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 606 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm	– Anschlusswert: 8,6 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 606 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm	
Maße Flächenbündig (H x B x T)		– Anschlusswert: 8,6 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen – Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten – Gerätemaße: 572 x 512 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 500 mm	
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ394301 Verbindungsleiste HEZ5920 Sonderzubehör Zwischenboden	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ394301 Verbindungsleiste HEZ5920 Sonderzubehör Zwischenboden HEZ395600 Einbaurahmen 60 cm HEZ395601 Schablone für Einbaurahmen	



PKM675DP1D – ComfortProfil



PKN675DP1D – ComfortProfil



PKN601DP1D – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarke Elektrokochfelder

	Serie | **4** **PKN645BA1E** **UPE: 610,- €***	Serie | **4** **PKE645D17E** **UPE: 597,- €***
	60 cm · Umlaufender Rahmen · HighSpeed · TouchSelect · ReStart	60 cm · Umlaufender Rahmen · HighSpeed · TouchSelect · ReStart
Design	– umlaufender Rahmen	– umlaufender Rahmen
Ausstattung	– TouchSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige	– TouchSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	– 4 HighSpeed-Kochzonen, davon – 1 Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone – Zonenerweiterung über separate Sensortaste – 17 Leistungsstufen	– 4 HighSpeed-Kochzonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	– Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 7,5 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 49 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm	– Anschlusswert: 6,6 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 560 x 490-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ392617 Sonderzubehör Zwischenboden	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ392617 Sonderzubehör Zwischenboden



PKN645BA1E – umlaufender Rahmen



PKE645D17E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarkes Kochfeld mit Induktion und Teppan Yaki

	Serie | **6** **PXX375FB1E** **UPE: 1.176,- €***	Serie | **6** **PKY475FB1E** **UPE: 2.056,- €***
	30 cm · IN · ComfortProfil · DirectSelect Classic · H|h h|H	40 cm · ComfortProfil · H|h h|H
Design	– Comfort-Profil	– Teppan Yaki – Glaskeramik, dekorlos – Comfort-Profil
Ausstattung	– DirectSelect Classic – QuickStart – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer	– DirectSelect – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Kurzzeitwecker – Count-up Timer – Bratfläche ganz oder halb beheizbar
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	
Leistung und Größe	– 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung	
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 3,7 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel fest montiert – Anschlusskabel beiliegend – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern – Gerätemaße: 306 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm	– Anschlusswert: 1,9 kW – Anschlusskabel 1 m – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätemaße: 396 x 527 mm – Einbaumaße: 90 x 360 x 490-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ394301 Verbindungsleiste



PXX375FB1E – ComfortProfil



PKY475FB1E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Domino-Kochfelder mit Induktion und Ceran

	Serie | **6** **PIB375FB1E** **UPE: 1.050,- €***	Serie | **6** **PKF375FP1E** **UPE: 592,- €***
	30 cm · IN · ComfortProfil · DirectSelect Classic · H|h h|H	30 cm · ComfortProfil · DirectSelect Classic · H|h h|H
Design	– ComfortProfil	– ComfortProfil
Ausstattung	– DirectSelect Classic – QuickStart, ReStart – TopControl-Digitalanzeige	– DirectSelect Classic – ReStart – TopControl-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion
Leistung und Größe	– 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – PowerManagement Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße (H x B x T)	– Anschlusswert: 3,7 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design – Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern – Gerätemaße: 306 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm	– Anschlusswert: 3,5 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm – Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern – Gerätemaße: 306 x 527 mm – Einbaumaße: 38 x 270 x 490-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ394301 Verbindungsleiste



PIB375FB1E – ComfortProfil



PKF375FP1E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Kochfelder



Sonderzubehör Kochfelder[1]

HEZ390042
4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
UPE: 125,00 €*

HEZ390090
Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
UPE: 103,00 €*

HEZ390011
Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
UPE: 115,00 €*

HEZ390210
Systempfanne Ø 15 cm **UPE: 77,00 €***
HEZ390220
Systempfanne Ø 19 cm[2] **UPE: 86,00 €***
HEZ390230
Systempfanne Ø 21 cm[2] **UPE: 98,00 €***
HEZ390250
Systempfanne Ø 28 cm[2] **UPE: 119,00 €***



HEZ392800
Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
UPE: 36,00 €*

HEZ5920
Zwischenboden 60 cm Touch[2]
UPE: 34,00 €*

HEZ394301
Verbindungsleiste
UPE: 62,00 €*

HEZ390522
Grillplatte
UPE: 276,00 €*

HEZ390512
Teppan Yaki (groß)
UPE: 453,00 €*



HEZ395800
Einbaurahmen 80 cm[2]
UPE: 250,00 €*

HEZ395801
Schablone für Einbaurahmen 80 cm
HEZ395800[2]
UPE: 423,00 €*

HEZ395600
Einbaurahmen 60 cm
UPE: 179,00 €*

HEZ395601
Schablone für Einbaurahmen 60 cm
HEZ395600[2]
UPE: 29,00 €*

HEZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
UPE: 94,00 €*

HEZ39050
Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
UPE: 163,00 €*



HEZ381401
Abluft Set
UPE: 93,00 €*



HEZ381501
Umluft Set
UPE: 399,00 €*



HEZ381700
Aktivkohlefilter
UPE: 111,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Gaskochfelder

Die Gaskochfelder mit FlameSelect sind vollgepackt mit innovativer Technologie und bieten dank vordefinierter Leistungsstufen nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme.

BOSCH

Machen Sie es sich leichter.

Die Gaskochfelder von Bosch.

Genau definierte Leistungsstufen machen das Einstellen der neuen Gaskochfelder mit FlameSelect zum Kinderspiel. Unsere Gaskochfelder garantieren nicht nur perfekte Ergebnisse, sie sind auch besonders leicht zu reinigen. Echte Meisterwerke sind sie sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch Design. Denn die neue, noch flachere Bauweise garantiert zusammen mit den zur Auswahl stehenden Arbeitsplatten eine puristische, zeitlose Optik.



Weltneuheit: FlameSelect.
Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei der Weltneuheit FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der neuen Bedienknebel von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.

Neun präzise Leistungsstufen.
Mit FlameSelect lässt sich die Flammengröße exakt auf neun vordefinierte Leistungsstufen von schwach bis stark einstellen. Die Flamme ist dabei jederzeit unter Kontrolle – insbesondere beim Kochen im mittleren Temperaturbereich ein entscheidender Vorteil.

Für problemloses Reinigen optimiert.
Dank der abgerundeten Kanten lassen sich unsere Gaskochfelder mühelos reinigen, denn sie bieten dem Schmutz keinen Halt. Die Edelstahloberflächen rund um die Brenner sind zudem kaum anfällig für Verfärbungen. Noch einfacher wird die Reinigung mit unseren abnehmbaren emaillierten Topfträgern. Durch die spezielle schmutzabweisende Beschichtung sind Korrosion, Risse oder Verfärbungen auch bei der Reinigung im Geschirrspüler kein Thema.

Alles sicher im Blick.
In der 7-Segment-Anzeige ist die gewählte Leistungsstufe immer klar zu erkennen. Die Restwärmeanzeige zeigt nach dem Ausschalten sofort an, ob die Topfträger noch heiß sind. Das schützt kleine wie große Finger. Mit dem Hauptschalter können alle Brenner direkt und gleichzeitig per Knopfdruck abgeschaltet werden.

Unsere Topfträger.
Beim Design haben Sie die Wahl zwischen Einzeltopfträgern für eine leichte Handhabung und Reinigung sowie durchgehenden Topfträgern, die besondere Kippstabilität bieten. Beide Varianten sind in Gusseisen und Stahl erhältlich. Als dritte Option sind halb durchgehende Topfträger aus Gusseisen verfügbar. Sämtliche Topfträger sind spülmaschinenfest und äußerst robust. Die Stahlausführungen zeichnen sich zusätzlich durch ein geringeres Gewicht und eine bequeme Handhabung aus.

Unsere Kochfeldoberflächen.
Wir haben für jede Küche und jeden Geschmack die passende Kochfeldoberfläche – hochwertige Glaskeramik in schwarz mit ComfortProfil oder Edelstahl im Premium- bzw. Medium-Steel-Design.

Gaskochfelder[1]

	Serie | **8** **PRS9A6D70D** **UPE: 1.571,- €***	Serie | **6** **PCR9A5C90D Edelstahl** **UPE: 1.136,- €***
	90 cm · ComfortProfil · FlameSelect	90 cm · FlameSelect
Komfort	– FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen – Schwertknebel – Gusstopfträger – 1-Hand-Zündung – Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige – TopControl-Digitalanzeige	– FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen – Schwertknebel – Gusstopfträger – 1-Hand-Zündung
Leistung	– 1 Dual-Wokbrenner	– 1 Dual-Wokbrenner
Technische Informationen	– Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) – Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) – Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) – Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)	– Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) – Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) – Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
Umwelt und Sicherheit	– Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) – Thermoelektrische Zündsicherung – spülmaschinenfeste Topfträger – Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.	– Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) – Thermoelektrische Zündsicherung – Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.
Maße (H x B x T)	– Anschlusskabel 150 cm – Gerätemaße: 45 x 916 x 527 mm – Einbaumaße: 45 x 850-852 x 490 mm	– Anschlusskabel 150 cm – Gerätemaße: 45 x 915 x 520 mm – Einbaumaße: 45 x 850-852 x 490 mm
Zubehör	– Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	– Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)
Sonderzubehör	HEZ298105 Simmer plate HEZ298114 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz



PRS9A6D70D – ComfortProfil



PCR9A5C90D

[1] Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u. a. eine kontrollierte Raumbelüftung, wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Gaskochfelder[1]

	Serie | **8** **PRP6A6D70D** **UPE: 1.136,- €***	Serie | **6** **PCH6A5C90D Edelstahl** **UPE: 797,- €***	Serie | **8** **PRB3A6D70D** **UPE: 946,- €***
	60 cm · ComfortProfil · FlameSelect	60 cm · FlameSelect	30 cm · ComfortProfil · FlameSelect
Komfort	– FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen – Schwertknebel – Gusstopfträger – 1-Hand-Zündung – Restwärmeanzeige 5-fach – TopControl-Digitalanzeige	– FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen – Schwertknebel – Gusstopfträger – 1-Hand-Zündung	– FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen – Schwertknebel – Gusstopfträger – 1-Hand-Zündung – Restwärmeanzeige 2-fach – TopControl-Digitalanzeige
Leistung			
Technische Informationen	– Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart) – Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW (abhängig von der Gasart)	– Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) – Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) – Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)	– Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart) – Mitte hinten: Starkbrenner 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
Umwelt und Sicherheit	– Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) – Thermoelektrische Zündsicherung – spülmaschinenfeste Topfträger	– Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) – Thermoelektrische Zündsicherung	– Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) – Thermoelektrische Zündsicherung – spülmaschinenfeste Topfträger
Maße (H x B x T)	– Anschlusskabel 100 cm – Gerätemaße: 45 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 45 x 560-562 x 490 mm	– Anschlusskabel 100 cm – Gerätemaße: 45 x 582 x 520 mm – Einbaumaße: 45 x 560-562 x 480 mm	– Anschlusskabel 100 cm – Gerätemaße: 47 x 306 x 527 mm – Einbaumaße: 45 x 270-272 x 490 mm
Zubehör	– Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	– Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	– Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)
Sonderzubehör	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298114 Espressokreuz HEZ394301 Verbindungsleiste



PRP6A6D70D – ComfortProfil



PCH6A5C90D



PRB3A6D70D – ComfortProfil

[1] Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u. a. eine kontrollierte Raumbelüftung, wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar.
Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv:
Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Dunstabzüge.

Abluftbetrieb. Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Aktivkohlefilter (Dunstabzugshauben). Die beiden Aktivkohlefilter in den neuen Schrägessen bzw. Dunstabzugshauben im Flach-Design entfernen unangenehme Gerüche um die 80 %ige Absorption. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie diesen ca. alle 12 Monate austauschen.

Aktivkohlefilter, regenerierbar. Ist Ihre neue Schrägesse bzw. Dunstabzugshaube im Schräg- oder Flach-Design mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet, müssen diese nicht ausgetauscht werden. Damit jedoch auch über die Jahre hinweg Gerüche mit einer bis zu 80 %igen Absorption beseitigt werden, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit regenerieren. Legen Sie die Filter für 2 Stunden bei ca. 200° C in den Backofen und lästige Küchengerüche sind schnell wieder vergessen.

Box-Design. Klare Linien und ein starker Auftritt: Mit der Esse im Boxdesign vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld. Erhältlich im klassischen Box-Design, als schmales Slimline oder Superslim Design mit abgeschrägter Facette.

CleanAir Filter. Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90 % aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.

CleanAir Filter, regenerierbar. Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.

Deckenlüfter. Der Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut. Er sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. NEU: Mit Umluftbetrieb und einfacher Deckenmontage mit nur 4 Schrauben.

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Zwei Ventilatoren saugen leiser als ein einzeln arbeitender. Bei gleicher Luftfördermenge wird so die Lautstärkebelastung reduziert.

EcoSilence Drive™. Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der EcoSilence Drive™ Motor keinerlei mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie im Jahr* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.

EcoSensor. Der EcoSensor regelt die Abzugsstärke Ihrer Haube automatisch. So sorgt er nicht nur für einen optimalen Energieeinsatz, sondern lässt Ihnen auch beim Kochen stets freie Hand. Im Sekundentakt überprüft er die Intensität des aufsteigenden Dampfes und passt die Leistungsstufen präzise und selbständig an. Nach dem Kochvorgang läuft der Gebläsenachlauf auf Wunsch automatisch für 10 Minuten nach und beseitigt so die restlichen Kochgerüche. Und da er sich im Anschluss von alleine abschaltet, können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Freude am Kochen.

Flachschirmhaube. Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in Ihrer Bauweise fast unsichtbar. Der flache Auszug kann bei vielen Modellen mit der original Möbelfront versehen werden und vergrößert die Absaugefläche zu einem Doppelfilter-System.

Gebläsenachlauf. Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Glas-Design. Vor allem in kleinen Küchen schafft die Transparenz des Glas-Designs optisch einen größeren Raum. Wenn Sie den Blick nach oben allerdings lieber farbig haben möchten, gibt es das Glas auch in Schwarz oder Weiß. Dieses Design wird für das Ergodesign angeboten.

Inselesse. Inselessen werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.

Intensivstufe. Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.

Intervall-Schaltung. Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe. Dies wird besonders nach intensivem Kochen oder bei fensterlosen Küchen empfohlen. So bleibt die Raumluft stets frisch.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung. Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

LED-Beleuchtung
Die neue LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85 % weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

Lüfterbaustein. Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Metallfettfilter. Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

PerfectAir Luftgütesensor. Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.

Randabsaugung. Durch die effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand der Dunstabzugshaube wird eine optimale Fettabscheidung von über 85 % erzielt. Die Filter sind zudem problemlos zu reinigen, da sie Spülmaschinengeeignet sind.

Sättigungsanzeige. Geräte mit Sättigungsanzeige informieren Sie immer über den Zustand des Filters so wissen Sie immer, wann der Filter zu reinigen ist.

Schnellmontagebefestigung für Wandhauben. Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich Ihre neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an Ihrer Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung der Haube an der Wand befestigt. Nachdem das Gerät auf die Vorrichtung gehängt wurde, kann es durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Ähnlich leicht geht auch die Befestigung der Hauben im Kubus-Design vonstatten.

Schrägessen-Design. Wandessen im Schrägessen-Design ermöglichen Ihnen durch die schräge Haubenform uneingeschränkte Kopffreiheit ohne anzuecken.

SoftLight. Dank SoftLight mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb. Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als CleanAir Modul.

Unterbauhaube. Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Walmdach-Design. Schlicht und stilvoll präsentieren sich unsere Walmdachessen. Sie bestehen vollständig aus Edelstahl und beeindrucken durch eine klassische Linienführung und den besonders flachen Abfall der Schräge.

Wandesse. Wandessen werden generell zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert und binden sich so optisch optimal in Ihre Küchenzeile ein.

Gehen Sie dicker Luft aus dem Weg.

Die Bosch Filtersysteme.

Filter rein, Geruch und Fett raus: Hocheffektive Filtersysteme reinigen die Luft von Fett und unangenehmen Gerüchen. Das sorgt für spürbar mehr Wohlbefinden – und für eine saubere Küchenluft.

CleanAir Filter
Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90 % aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.



Regenerierbarer CleanAir Filter
Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.

Aktivkohlefilter
Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir Filter als auch der regenerative CleanAir Filter sind dafür bestens geeignet.



Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80 % der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt und die volle Absorptionsleistung ist dann wieder hergestellt.

Metallfettfilter
Metallfettfilter sind für Abluft- und Umluftsysteme erforderlich und befreien die eingesaugte Luft von Fett und anderen Feststoffen. Damit ihre hohe Filterleistung erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Montieren und reinigen Sie im Handumdrehen.

Wir machen es einfach.

Unsere Dunstabzugshauben verbinden perfekte Reinigungsleistung mit einfacher und bequemer Nutzung. Die beginnt schon bei der einfachen Montage und hört auch beim Putzen nicht auf.



Easy Installation: Schnellmontagebefestigung für Wandhauben
Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung an der Wand befestigt. Dann kann das Gerät auf die Vorrichtung gesetzt und durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Genauso einfach ist auch die Befestigung der Dunstabzugshauben im Kubus-Design.

Leichte Reinigung
Um Küchenluft perfekt reinigen zu können, müssen die Metallfettfilter einer Dunstabzugshaube ebenfalls von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bei unseren neuen Schrägessen und den neuen Dunstabzugshauben im Flach-Design ist das jetzt ganz einfach. Um die Filter kann der Glasschirm einfach im 90°-Winkel aufgeklappt werden. Das ermöglicht den direkten Zugriff auf die Filter, die nun entnommen werden können. Und nach erfolgter Reinigung, zum Beispiel im Geschirrspüler, können diese ebenso ein-fach wieder in der Dunstabzugshaube platziert werden. Genauso leicht ist das Reinigen des Inneren der Dunstabzugshaube: Dank weniger Ecken und Kanten im Innenraum kann sich nur wenig Schmutz festsetzen und die zu reinigenden Innenflächen sind bequem zu erreichen. Damit die Dunstabzugshaube auch von außen glänzt, haben wir auch die Fronten aus Glas und Edelstahl reinigungsfreundlich gestaltet.

Schrägessen-Design

Flach-Design

Kubus-Design

Wandessen

Box-Design

Walmdach-Design

Glas-Design

Schrägessen-Design

	Serie | 8 **DWK98PR60** **UPE: 2.067,- €***	Serie | 8 **DWK98PR20** **UPE: 2.067,- €***	Serie | 8 **DWK98PP60** **UPE: 1.882,- €***
	Home Connect · Energie A+ · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht · PerfectAir		Energie A+ · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 840 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 590 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive		– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 840 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 590 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 440 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**		– SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 440 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet		– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung		– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 166 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Abluft: 957-1227 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1017-1287 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1147 x 894 x 538 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 538 mm - Montage auf Innenkanal		– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 166 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Abluft: 957-1227 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1017-1287 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1147 x 894 x 538 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 538 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar		DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Schrägessen-Design

	Serie | 6 **DWK97JR60** **UPE: 1.882,- €***	Serie | 6 **DWK97JR20** **UPE: 1.882,- €***	Serie | 6 **DWK97JQ60** **UPE: 1.772,- €***
	Home Connect · Energie A+ · 90 cm · EcoSilence Drive · LED Licht · PerfectAir		Energie A+ · 90 cm · EcoSilence Drive · LED Licht · PerfectAir
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive		– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 210 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**		– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 210 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet		– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung		– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal		– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar		DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Schrägessen-Design

	Serie | **6** **DWK97JM60** **UPE: 1.576,- €***	Serie | **4** **DWK97HM60** **UPE: 1.250,- €***	Serie | **4** **DWK97HM20** **UPE: 1.250,- €***
	Energie A+ · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 90 cm · leichter Einbau · LED Licht	
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 680 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 210 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 263 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 929-1199 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 989-1259 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal	
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Schrägessen-Design

	Serie | **6** **DWK67JQ60** **UPE: 1.642,- €***	Serie | **6** **DWK67JM60** **UPE: 1.447,- €***	Serie | **4** **DWK67HM60** **UPE: 1.120,- €*** Serie | **4** **DWK67HM20** **UPE: 1.120,- €***
	Energie A+ · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · PerfectAir	Energie A+ · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 60 cm · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m³/h Intensivstufe 730 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Max. Lüfterleistung 460 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 660 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 230 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 230 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 263 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 929-1199 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 989-1259 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flach-Design

	Serie | **8** **DWF97MP70** **UPE: 2.033,- €***	Serie | **8** **DWF97RV60** **UPE: 2.109,- €***	Serie | **8** **DWF97RV20** **UPE: 2.109,- €***
	Energie A; 90 cm; EcoSilence Drive; leichter Einbau; LED Licht	Home Connect; Energie A; 90 cm; EcoSilence Drive; leichter Einbau; LED Licht; PerfectAir	
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	
Komfort	– SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 460 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 460 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – Bedienring mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**	
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – **Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig**	
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 254 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 254 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße Abluft: 1019-1289 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1079-1349 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal	
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flach-Design

	Serie | **8** **DWF97RU60** **UPE: 1.925,- €***	Serie | **6** **DWF97KR60** **UPE: 2.033,- €***	Serie | **6** **DWF97KR20** **UPE: 2.033,- €***
	Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · Leichter Einbau · LED Licht	Home Connect · Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · Leichter Einbau · LED Licht · PerfectAir	
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	
Komfort	– SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 460 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – Bedienring mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 230 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**	
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – **Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig**	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße Abluft: 1019-1289 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1079-1349 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal	
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flach-Design

	Serie | 6 **DWF97KQ60** **UPE: 1.925,- €***	Serie | 6 **DWF97KM60** **UPE: 1.729,- €***	Serie | 6 **DWF67KM60** **UPE: 1.598,- €***
	Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · PerfectAir	Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 39.7 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 730 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 710 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 460 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 230 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 270 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 590 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 590 x 263 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 590 x 263 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 590 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 590 x 222 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kubus-Design

	Serie | **8** **DWI37RV60** **UPE: 1.718,- €***	Serie | **6** **DWI37JM60** **UPE: 1.360,- €***
	Home Connect · 33 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht · PerfectAir	33 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Max. Förderleistung: 400 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB[1] – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 400 m³/h – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar – Integriertes Umluftmodul – **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten** – EcoSilence Drive	– Max. Förderleistung: 400 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB[1] – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 400 m³/h – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar – Integriertes Umluftmodul – **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten** – EcoSilence Drive
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 680 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – Bedienring mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**	– Beleuchtungsstärke: 300 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – **Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig**	– Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße: 501 mm x 330 mm x 291 mm	– Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße: 501 mm x 330 mm x 291 mm
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design

	Serie | **6** **DWB97LM50** **UPE: 897,- €***	Serie | **4** **DWB97IM50** **UPE: 783,- €***
	Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie B · 90 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 29.4 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 670 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 310 m³/h Intensivstufe 370 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	– Energieeffizienzklasse: B[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 59.5 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 710 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 370 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 373 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe	– Beleuchtungsstärke: 221 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 145 W – Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 255 W – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6240 CleanAir - Modul DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar HEZG9AS00S Adapter	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design

	Serie | 6 **DWB97CM50** **UPE: 793,- €***	Serie | 2 **DWB96BC50** **UPE: 623,- €***	Serie | 6 **DWB67LM50** **UPE: 793,- €***
	Energie A+ · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 90 cm · LED Licht	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A+[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 25.5 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 690 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 390 m³/h – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 43.4 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 590 m³/h – Max. Lüfterleistung 590 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 350 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 620 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 270 m³/h Intensivstufe 310 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 373 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit -LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen	– Beleuchtungsstärke: 276 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeigne	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 145 W – Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 220 W – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 143 W – Gerätemaße Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6240 CleanAir - Modul DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar HEZG9AS00S Adapter

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design

	Serie | 4 **DWB67IM50** **UPE: 685,- €***	Serie | 4 **DWB67CM50** **UPE: 690,- €***	Serie |2 **DWB66BC50** **UPE: 525,- €***
	Energie B · 60 cm · LED Licht	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · Leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 60 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: B[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 58.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 720 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 310 m³/h Intensivstufe 370 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 270 m³/h Intensivstufe 310 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 44.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 590 m³/h – Max. Lüfterleistung 590 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 360 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 250 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	– Beleuchtungsstärke: 276 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	– Beleuchtungsstärke: 99 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 255 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 143 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 220 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar"	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Walmdach-Design

	Serie | **4** **DWQ96DM50** **UPE: 720,- €***	Serie | **4** **DWQ66DM50** **UPE: 623,- €***	Serie | **2** **DWQ94BC50** **UPE: 571,- €***
	Energie A · 90 cm · LED Licht	Energie A · 60 cm · LED Licht	Energie D · 90 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 39.9 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 610 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 300 m³/h Intensivstufe 370 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 38.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 610 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 300 m³/h Intensivstufe 360 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: D[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Max. Förderleistung: 350 m³/h – Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 190 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 221 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	– Beleuchtungsstärke: 250 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	– Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 220 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 676-1006 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 676-1116 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 220 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 676-1006 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 676-1116 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 100 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 676-1006 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 676-1116 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Walmdach-Design

	Serie | 2 **DWQ64BC50** **UPE: 473,- €***	Serie | 2 **DWP94BC50** **UPE: 448,- €***	Serie | 2 **DWP64BC50** **UPE: 350,- €***
	Energie D · 60 cm · LED Licht	Energie C · 90 cm · LED Licht	Energie C · 60 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: D[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Max. Förderleistung: 350 m^3/h – Max. Lüfterleistung 350 m^3/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 190 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Max. Förderleistung: 360 m^3/h – Max. Lüfterleistung 360 m^3/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 200 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.4 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Max. Förderleistung: 360 m^3/h – Max. Lüfterleistung 360 m^3/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 200 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 99 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen	– Beleuchtungsstärke: 94 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen	– Beleuchtungsstärke: 104 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 100 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 676-1006 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 676-1116 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 100 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 799-975 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 799-975 x 900 x 500 mm	– Gesamtanschlusswert: 100 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl	DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Glas-Design

	Serie | **4** **DWA96DM50** **UPE: 802,- €***	Serie | **4** **DWA66DM50** **UPE: 706,- €***
	Energie A · 90 cm · LED Licht	Energie A · 60 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 41.4 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 580 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 280 m³/h Intensivstufe 350 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Max. Förderleistung: 600 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 350 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 240 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	– Beleuchtungsstärke: 285 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 220 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 617-947 x 900 x 488 mm – Gerätemaße Umluft: 617-1057 x 900 x 488 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal	– Gesamtanschlusswert: 220 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gerätemaße Abluft: 617-947 x 600 x 488 mm – Gerätemaße Umluft: 617-1057 x 600 x 488 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 686 x 600 x 488 mm - Montage auf Außenkanal 815-1145 x 600 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Inselessen

Kubus-Design und Box-Design

	Serie | **8** **DII31RV60** **UPE: 2.153,- €***	Serie | **6** **DII31JM60** **UPE: 1.794,- €***	Serie | **6** **DIB97JP50** **UPE: 1.689,- €***
	home connect · 37 cm · EcoSilence Drive · LED Licht · PerfectAir	37 cm · EcoSilence Drive · LED Licht	90 cm · EcoSilence Drive
Betriebsart und Leistung	– Max. Förderleistung: 510 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB[1] – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m^3/h Intensivstufe 510 m^3/h – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar – Integriertes Umluftmodul – **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten** – EcoSilence Drive	– Max. Förderleistung: 510 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB[1] – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m^3/h Intensivstufe 510 m^3/h – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar – Integriertes Umluftmodul – **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten** – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 31 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 440 m^3/h – Intensivstufe 690 m^3/h
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – SoftLight, Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 1000 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – Bedienring mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Fernsteuerung und –kontrolle – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**	– Beleuchtungsstärke: 400 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	– SoftLight, Dimm-Funktion – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul – Beleuchtungsstärke: 425 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Filtersättigungsanzeige für - Metallfett- und Aktivkohlefilter – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – **Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig**	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Für Deckenmontage über Kochinseln – Seilbefestigung Kubus	– Für Deckenmontage über Kochinseln – Seilbefestigung Kubus	– Für Deckenmontage über Kochinseln
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 272 W – Gerätemaße: 501 mm x 370 mm x 377 mm	– Gesamtanschlusswert: 266 W – Gerätemaße: 501 mm x 370 mm x 377 mm	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm – Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 812-1044 x 898 x 600 mm
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6230 CleanAir - Modul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Lüfterlösungen

Deckenlüftung

Flachschirmhauben

Lüfterbausteine

Unterbauhauben

Deckenlüftung

	Serie | **8** **DRC99PS20** **UPE: 2.472,- €***	Serie | **6** **DRC97AQ50** **UPE: 2.267,- €***	Serie | **6** **DID106T50** **UPE: 2.681,- €***
	Home Connect · 90 cm · EcoSilence Drive · LED Licht · PerfectAir	Home Connect · 90 cm · EcoSilence Drive · LED Licht · PerfectAir	100 cm · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr* – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: E[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 900 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 410 m³/h Intensivstufe 640 m³/h – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 760 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 560 m³/h – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive	– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
Komfort	– **PerfectAir Luftgütesensor** – Dimm-Funktion,SoftLight – Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas – Beleuchtungsstärke: 1128 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – Gebläsenachlauf 10 Minuten – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)** – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich – Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar – Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar – Elektronische Steuerung über Fernbedienung – Infrarot-Fernbedienung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Kassette mit Edelstahlrahmen	– Dimm-Funktion, SoftLight – Beleuchtungsstärke: 659 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – Gebläsenachlauf 10 Minuten – **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)** – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich – Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar – Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar – Elektronische Steuerung über Fernbedienung – Infrarot-Fernbedienung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung	– Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 345 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Elektronische Steuerung über Fernbedienung – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Leiste 6W – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – Intervall-Schaltung – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – 2 Hochleistungsgebläse – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung – Kondensatormotor
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
Technische Informationen	– Für Deckenmontage über Kochinseln – Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich	– Für Deckenmontage über Kochinseln – Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich	– Für Deckenmontage über Kochinseln – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 250 W – Abluftstutzen ø 150 mm – Gerätemaße: 910 x 510 mm – Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker	– Gesamtanschlusswert: 160 W – Abluftstutzen ø 150 mm – Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm – Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker	– Gesamtanschlusswert: 192 W – Gerätemaße Umluft: 243 x 1000 x 700 mm
Sonderzubehör	DIZ0JC2C0 CleanAir Umluftmodul DIZ0JC2D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar DIZ0JC5C0 CleanAir Umluftmodul DIZ0JC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar HEZG9AS00S Adapter	DIZ0JC2C0 CleanAir Umluftmodul DIZ0JC2D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar DIZ0JC5C0 CleanAir Umluftmodul DIZ0JC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar HEZG9AS00S Adapter	DHZ5418 Rahmen zur Kabelführung DSZ500P Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 90 cm und 60 cm

	Serie | **8** **DFS067J50** **UPE: 1.050,- €***	Serie | **6** **DFR097T50** **UPE: 1.029,- €***	Serie | **6** **DFR067T50** **UPE: 915,- €***
	Energie A · 60 cm · leichter Einbau · EcoSilence Drive · LED Licht	Energie A · 90 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m^3/h Intensivstufe 700 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m^3/h Intensivstufe 700 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m^3/h Intensivstufe 700 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
Komfort	– SoftLight, Dimm-Funktion – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Farbtemperatur: 3500 K – Beleuchtungsstärke: 683 lux – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten – Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter	– SoftLight, Dimm-Funktion – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Farbtemperatur: 3500 K – Beleuchtungsstärke: 569 lux – Bedienung vorne oder oben einsetzbar – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten) – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter	– SoftLight, Dimm-Funktion – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Farbtemperatur: 3500 K – Beleuchtungsstärke: 683 lux – Bedienung vorne oder oben einsetzbar – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten) – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung	– Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm – Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
Sonderzubehör	DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4660 Absenkrahmen DSZ4683 CleanAir - Modul DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4683 CleanAir - Modul DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank DSZ4952 Griffleiste Weiss DSZ4955 Griffleiste Edelstahl DSZ4956 Griffleiste schwarz DSZ4960 Absenkrahmen DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4660 Absenkrahmen DSZ4675 Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul DSZ4683 CleanAir - Modul DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 60 cm

	Serie | **4** **DFR067A50** **UPE: 648,- €***	Serie |**4** **DFL064A50** **UPE: 503,- €***
	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · leichter Einbau · LED Licht	Energie A · 60 cm · EcoSilence Drive · LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m^3/h Intensivstufe 740 m^3/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m^3/h, Intensivstufe 740 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	– Energieeffizienzklasse: A[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 20.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 270 m^3/h Intensivstufe 420 m^3/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 270 m^3/h, Intensivstufe 420 m^3/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2 13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – EcoSilence Drive – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Komfort	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Farbtemperatur: 3500 K – Beleuchtungsstärke: 683 lux – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Farbtemperatur: 3500 K – Beleuchtungsstärke: 683 lux – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 146 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 76 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
Sonderzubehör	DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4660 Absenkrahmen DSZ4683 CleanAir - Modul DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4683 CleanAir - Modul DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 60 cm

	Serie | **2** **DFM064W50** **UPE: 346,- €***	Serie | **2** **DFL064W50** **UPE: 323,- €***	Serie | **2** **DFL063W55** **UPE: 279,- €***
	60 cm	60 cm	60 cm
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: C[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich – Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2 13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – 3 Leistungsstufen	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: C[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich – Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – 3 Leistungsstufen	– Energieeffizienzklasse: D[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 68.2 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: D[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich – Max. Lüfterleistung 310 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – 2 Leistungsstufen
Komfort	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W – Farbtemperatur: 2700 K – Beleuchtungsstärke: 403 lux – Wippenschalter – Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W – Farbtemperatur: 2700 K – Beleuchtungsstärke: 403 lux – Wippenschalter – Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W – Farbtemperatur: 2700 K – Beleuchtungsstärke: 403 lux – Wippenschalter – Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – **mit Edelstahl-Griffleiste**	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert: 145 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 145 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 130 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
Sonderzubehör	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Lüfterbausteine

	Serie | **6** **DHL885C** **UPE: 946,- €***	Serie | **6** **DHL785C** **UPE: 884,- €***	Serie |**4** **DHL755BL** **UPE: 550,- €***
	86 cm, LED Licht	70 cm, LED Licht	73 cm
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 105.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: C[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 630 m^3/h, Intensivstufe 730 m^3/h	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 105.7 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: C[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 630 m^3/h, Intensivstufe 730 m^3/h	– Energieeffizienzklasse: C[1] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 79.5 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: D[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 370 m^3/h, Intensivstufe 610 m^3/h
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 266 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Elektronische Steuerung – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung	– Beleuchtungsstärke: 244 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Elektronische Steuerung – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung	– Beleuchtungsstärke: 438 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Schiebeschalter
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zur Montage in einem Küchenschrank	– Zur Montage in einem Küchenschrank	– Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 277 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 860 x 300 mm – Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 860 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 836 x 264 mm	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 277 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 700 x 300 mm – Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 700 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 676 x 264 mm	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 206 W – Einbaumaße: 255 x 700 x 350 mm – Gerätemaße: 255 x 730 x 380 mm
Sonderzubehör	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Lüfterbausteine

	Serie | **6** **DHL575C** **UPE: 787,- €***	Serie | **4** **DHL555BL** **UPE: 486,- €***
	52 cm, LED Licht	53 cm, LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 80.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: C[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 560 m^3/h, Intensivstufe 610 m^3/h	– Energieeffizienzklasse: C[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 78.1 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: D[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 360 m^3/h, Intensivstufe 590 m^3/h mit Rückstauklappe
Komfort	– Beleuchtungsstärke: 244 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Elektronische Steuerung – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Edelstahl	– Beleuchtungsstärke: 438 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W – Schiebeschalter
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zur Montage in einem Küchenschrank	– Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 252 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 520 x 300 mm – Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 520 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 496 x 264 mm	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 206 W – Einbaumaße: 255 x 500 x 350 mm – Gerätemaße: 255 x 530 x 380 mm
Sonderzubehör	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Unterbauhauben

	Serie | **4** **DHU965EL** **UPE: 557,- €***	Serie | **4** **DHU665EL** **UPE: 458,- €***
	90 cm, LED Licht	60 cm, LED Licht
Betriebsart und Leistung	– Energieeffizienzklasse: D[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB[1] – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – 3 Leistungsstufen – 1 Motor – Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h	– Energieeffizienzklasse: D[1,2] – Durchschnittl. Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr[1] – Lüfter-Effizienzklasse: E[1] – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] – Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB[1] – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt – 3 Leistungsstufen – 1 Motor – Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h
Komfort	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W – Beleuchtungsstärke: 381 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten	– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W – Beleuchtungsstärke: 381 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	– Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand	– Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
Maße (H x B x T)	– Abluftstutzen ø 120 mm – Gesamtanschlusswert: 164 W – Gerätemaße: 120 x 898 x 500 mm	– Abluftstutzen ø 120 mm – Gesamtanschlusswert: 164 W – Gerätemaße: 120 x 598 x 500 mm
Sonderzubehör	DHZ2400 Aktivkohlefilter	DHZ2400 Aktivkohlefilter

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. [2] Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Dunstabzüge

Dunstessen:



Dunsthauben:



Sonderzubehör Dunstabzüge[1]



DSZ4652
Griffleiste weiss
UPE: 117,00 €*

DSZ4655
Griffleiste Edelstahl
UPE: 48,00 €*

DSZ4656
Griffleiste schwarz
UPE: 117,00 €*

DSZ4675
Griffleiste Edelstahl für variables Bedienmodul
UPE: 59,00 €*



DSZ4545
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 70,00 €*



DSZ4551
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 54,00 €*



DHZ7305
Aktivfilter für Umluftbetrieb
UPE: 68,00 €*

DHZ2400
Aktivkohlefilter
UPE: 70,00 €*

DSZ4660
Absenkrahmen
UPE: 212,00 €*

DSZ4683
CleanAir - Modul
UPE: 248,00 €*

DSZ4681
CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
UPE: 110,00 €*



DWZ0IT0P0
CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE: 266,00 €*

DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank
UPE: 80,00 €*



DHZ7402
Montagehilfe für Lüfterbausteine
UPE: 45,00 €*



DSZ5201
CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 110,00 €*

DSZ500P
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 272,00 €*

DIZ0JC2C0
CleanAir Umluftmodul
UPE: 592,00 €*

DIZ0JC2D0
CleanAir Umluftmodul regenerierbar[2]
UPE: 823,00 €*

DIZ0JC5C0
CleanAir Umluftmodul
UPE: 592,00 €*

DIZ0JC5D0
CleanAir Umluftmodul regenerierbar[2]
UPE: 823,00 €*



DZZ0XX0P0
CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE: 267,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Sonderzubehör Essen[1]

DHZ5365
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 70,00 €*

DWZ0DX0U0
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 70,00 €*



DHZ5275
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 70,00 €*

DHZ5325
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 70,00 €*



DWZ0AF0U0
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 169,00 €*



DWZ0AF0R0
Starterset regenerierbar
(kaminlosern Betrieb
UPE: 433,00 €*



DWZ0AF0S0
Starterset regenerierbar für
Umluftbetrieb
UPE: 433,00 €*



DWZ0AF0T0
Starterset für kaminlosen Betrieb
UPE: 169,00 €*



DWZ0AK0U0
Starterset für Umluftbetrieb
UPE: 169,00 €*



DWZ0AK0R0
Starterset regenerierbar
(kaminlosern Betrieb
UPE: 433,00 €*



DWZ0AK0S0
Starterset regenerierbar für
Umluftbetrieb
UPE: 433,00 €*

DWZ0AK0T0
Starterset für kaminlosen Betrieb
UPE: 169,00 €*



DSZ5201
CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 110,00 €*



DSZ500P
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 272,00 €*

DHZ5326
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 54,00 €*



DSZ4551
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 54,00 €*

DWZ0DX0A0
Aktivfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 54,00 €*

DHZ5376
Aktivkohlefilter
UPE: 181,00 €*



DHZ7305
Aktivfilter für Umluftbetrieb
UPE: 68,00 €*



DHZ2400
Aktivfilter
UPE: 70,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Sonderzubehör Essen[1]

DHZ5276
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
UPE: 54,00 €*



DWZ0AF0A0
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
UPE: 114,00 €*



DWZ0AK0A0
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
UPE: 114,00 €*



DHZ5418
Rahmen zur Kabelführung
UPE: 31,00 €*

DWZ0AX5C0
CleanAir für Umluftmodul
UPE: 248,00 €*



DSZ5300 **Lieferbar bis 12/2018**
CleanAir - Modul
UPE: 655,00 €*

DSZ6200
CleanAir - Modul[2]
UPE: 248,00 €*

DSZ6220
CleanAir - Modul[2]
UPE: 373,00 €*



DZZ0XX0P0
CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE: 267,00 €*



DWZ0XX0I0
Integriertes CleanAir - Modul
UPE: 135,00 €*

DHZ1230
Adapter für Dachschrägen links / rechts
UPE: 134,00 €*

DHZ1240
Adapter für Dachschrägen vorne / hinten
UPE: 134,00 €*

DHZ1224
Kaminverlängerung 500 mm²
UPE: 134,00 €*

DHZ1225
Kaminverlängerung 1000 mm²
UPE: 263,00 €*

DHZ1234
Kaminverlängerung 750 mm²
UPE: 165,00 €*

DHZ1235
Kaminverlängerung 1500 mm²
UPE: 319,00 €*

DHZ1245
Kaminverlängerung 1100 mm²
UPE: 263,00 €*

DHZ1255
Kaminverlängerung 1600 mm
UPE: 319,00 €*

DHZ1250
Montageturmverlängerung 500 mm²
UPE: 117,00 €*

DHZ1252
Montageturmverlängerung 1000 mm²
UPE: 221,00 €*

DWZ0AX5K0
Kanalverlängerung 1000 mm
UPE: 273,00 €*

DWZ0AX5L0
Kanalverlängerung 1500 mm²
UPE: 332,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Kühlen und Gefrieren.

Wir machen modernste Technik sichtbar – auf Ihrer niedrigen Stromrechnung. Das ist die erfreuliche Bilanz höchster Effizienz. Unsere Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit Eigenschaften, die frische Lebensmittel, maximales Volumen und die besten Energie-Effizienz-Klassen garantieren.

VitaFresh
0°C
VitaFresh

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kühlschränke.

2 getrennte Kältekreisläufe. Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

Aktiv-Warnsystem. Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierraum durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so Ihre Lebensmittel.

Auszugswagen. Der Auszugswagen ist mit einer regelbaren Temperatur von 6 bis 14 °C das ideale „Kellerfach" für sensibles Gemüse und Obst, wie Kartoffeln, Tomaten und Bananen. Darüber hinaus eignet sich das Fach hervorragend zum Lagern von Getränken. Die herausnehmbaren Boxen fassen bis zu 16 Glas- oder PET-Flaschen und der darüberliegende Auszug bietet zusätzlichen Stauraum für Schokolade, Käse oder andere Kostbarkeiten.

Ausziehbare Glasablagen. Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.

BigBox. Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

Dynamische Kühlung. Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühlebenen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.

EasyLift Glasplatten und Türabsteller. Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.

EasyInstallation von Bosch.
Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

Elektronische Temperaturregelung.
Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

Energie-Effizienz-Klasse A+++ und A++.
Viele Kühl-/Gefrier-Kombinationen sind mit dem Siegel der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ versehen: Zuverlässigkeit und beste Qualität von Bosch. Die außergewöhnlich hohe Effizienz ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels aus besonders guter Isolation, Hochleistungskompressor und optimierter Kondensator- und Verdampfertechnik. Daher verbrauchen unsere Kühl-/Gefrierkombinationen nur 47,6% weniger Energie wie Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A+. Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ benötigen 21,4% weniger Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+.

Flachscharnier. Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.

FreshSense. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Getrennte Temperaturregelung. Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.

Klimaklasse. Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):
Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C
Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C

LED-Leuchten verleihen unseren Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob grosszügig und flächenbündig in die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.

LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit LowFrost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.

Multi-Alarm-System. Aktiv-Warnsystem, 5-fach Sicherheitssystem, Multi-Alarm-System – jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewollten Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

NoFrost. Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank NoFrost System viel Zeit und Mühe spart.

Profi-Türdämpfung. Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier. Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräteaustausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.

Super-Gefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Eingefrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energie-verbrauch verhindert.

Super-Kühlen. Bei aktivierter Super-Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Teleskop-Auszug/Teleskopvollauszug. Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.

TouchControl Panel: Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

Türschließhilfe. Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innenraumtemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

Urlaubsschaltung. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefrierraum von weiterhin ca. –18° C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum keine Energie verschwendet.

VitaFresh pro Frischesystem. Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modelle ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.

VitaFresh plus Frischesystem. Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

MultiBox. Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet – gerade große Lebensmittel, wie z. B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Sparen Sie sich Zeit und Nerven.

Mit EasyInstallation machen wir Ihnen den Einbau noch einfacher.

EasyInstallation von Bosch.
Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

Deutliche Reduzierung der Teileanzahl.



Bisher
Früher haben Sie viele verschiedene Teile gebraucht, um eine Kühl-Gefrierkombination einzubauen. Nägel, unterschiedliche Schrauben, Blechwinkel und Abdeckungen aus einem Beistellsatz mussten herausgesucht und montiert werden.



Heute
Mit EasyInstallation benötigen Sie deutlich weniger Teile. Das haben wir geschafft, indem wir Schrauben (nur eine Art Schrauben) vormontiert haben und Befestigungselemente mit einer integrierten Abdeckung versehen haben.

Verbesserung von Bauteilen



Bisher
Die einzelnen Bauteile der Kühl-Gefrierkombination haben bisher durch eine hohe Qualität überzeugt.



Heute
Jetzt haben wir diese hohen Qualitätsstandards nochmals verbessert und die Bauteile noch robuster und wertiger gemacht.

Klare Montageanleitung.



Bisher
Früher mussten wir viele unterschiedliche Einbauschritte in der Montageanleitung darstellen.



Heute
Weniger Teile heißt auch weniger Einbauschritte. Die Montageanleitung ist deshalb jetzt noch klarer und übersichtlicher.

Kombinieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Gesamtgerätehöhen von Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Gesamthöhe

160 cm	174 cm	176 cm

88 cm

KIR21AD40
KIR21AF30

102 cm

KIR31AD40
KIR31AF30

88 cm

KIR21AD40
KIR21AF30

72 cm

GIV11AD40
GIV11AF30

72 cm

GIV11AD40
GIV11AF30

88 cm

GIV21AD40
GIV21AF30

Gesamthöhe

190 cm	194 cm	210 cm	212 cm

102 cm

KIR31AD40
KIR31AF30

122 cm

KIF41AD40, KIF41AF30
KIR41AD40, KIR41AF30

122 cm

KIF41AD40, KIF41AF30
KIR41AD40, KIR41AF30

140 cm

KIF51AF30
KIR51AD40, KIR51AF30

88 cm

GIV21AD40
GIV21AF30

72 cm

GIV11AD40
GIV11AF30

88 cm

GIV21AD40
GIV21AF30

72 cm

GIV11AD40
GIV11AF30

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

Lieferbar ab 03/2019[3]

Serie | 8 **KIF86PF30**	Serie | 6 **KIF87PF30**	Serie | 8 **KIF81PF30**
UPE: 2.479,- €*	**UPE: 2.259,- €***	**UPE: 2.039,- €***
Energie A++ · 177,5 cm · NoFrost · VitaFresh 0°C · LED Licht	Energie A++ · 177,5 cm · LowFrost · VitaFresh 0°C · LED Licht	Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht
Leistung und Verbrauch		
– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 232 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 223 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 225 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 238 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 131 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 284 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort		
– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm
Kühlteil		
– Kühlraum: 156 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 176 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 284 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system		
– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch
Gefrierteil		
– **NoFrost - nie wieder abtauen!** – ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox	
Technische Informationen (H x B x T)		
– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör		
– 2 x Kälteakku – 3 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 2 x Kälteakku – 3 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

	Serie | **8** **KIF82PF30** **UPE: 2.039,- €***	Serie | **6** **KIS87AD40 Profi-Türdämpfung** **UPE: 2.069,- €***	Serie | **6** **KIN86AF30 Flachscharnier** **UPE: 1.909,- €***
	Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht	Energie A+++ · 177,5 cm · VitaFresh · LED Licht · Türdämpfung	Energie A++ · 177,5 cm · NoFrost · VitaFresh · LED Licht
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 220 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 269 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 149 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 269 l – Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 221 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 255 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 Pw
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Abtau-Automatik	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung
Kühlteil	– Kühlraum: 254 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen	– Kühlraum: 208 l Nutzinhalt – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – Sensortechnik	– Kühlraum: 188 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 30 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – Super-Gefrieren	– **NoFrost - nie wieder abtauen!** – ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße : 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm – Nischenmaße : 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße : 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm – Nischenmaße : 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 3 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

	Serie | 6 **KIS86AF30 Flachscharnier** UPE: 1.689,- €*	Serie | 6 **KIL82AD40 Profi-Türdämpfung** UPE: 1.739,- €*	Serie | 6 **KIL82AF30 Flachscharnier** UPE: 1.480,- €*
	Energie A++, 177,5 cm, VitaFresh plus, LED Licht, TouchControl	Energie A+++, 177,5 cm, VitaFresh plus, LED Licht, Türdämpfung	Energie A++, 177,5 cm, VitaFresh plus, LED Licht, TouchControl
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 218 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 265 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 146 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 285 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 209 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 286 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 191 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 251 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 252 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 32 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

	Serie | **6** **UPE: 1.480,- €*** **KIR81AF30 Flachscharnier**	Serie | **2 Concept** **UPE: 1.379,- €*** **KIV34V21FF Schleppscharnier**	Serie | **2 Concept** **UPE: 1.379,- €*** **KIV38V20FF Schleppscharnier**
	Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A+ · 177,5 cm · SafetyGlass	Energie A+ · 177,5 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 116 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 319 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 274 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 265 l – Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 275 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 276 l – Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil	– Kühlraum: 319 l Nutzinhalt – Abtau-Automatik – Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 199 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller – Abtau-Automatik	– Kühlraum: 217 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 5 durchgehende Türabsteller – Abtau-Automatik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 16 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen	– ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische

	Serie | **6** **KIS77AD40 Profi-Türdämpfung** **UPE: 1.929,- €***	Serie | **6** **KIS77AF30 Flachscharnier** **UPE: 1.560,- €***
	Energie A+++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung · LowFrost	Energie A++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 138 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 225 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 201 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 230 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm – Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum – Opt. und akust. Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung
Kühlteil	– Kühlraum: 164 l Nutzinhalt – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – AirFreshFilter – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter- Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 169 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– LowFrost – ✱✱✱✱-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 28 Std. – 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– LowFrost – ✱✱✱✱-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 27 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische

	Serie | **6** **KIL72AD40 Profi - Türdämpfung** **UPE: 1.629,- €***	Serie | **6** **KIL72AF30 Flachscharnier** **UPE: 1.309,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 130 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 248 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 196 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 248 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 214 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 214 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische



	Serie | **4** **UPE: 1.358,- €*** **KIV77VS30 Schleppscharnier**	Serie | **2 Concept** **UPE: 1.278,- €*** **KIV28V20FF Schleppscharnier**	Serie | **2** **UPE: 1.278,- €*** **KID28V20FF**
	Energie A++ · 158 cm · LED Licht	Energie A+ · 158 cm · SafetyGlass	Energie A++ · 158 cm · LED Licht · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 212 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 232 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 257 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 234 l – Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 256 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 254 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung	– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – LED Beleuchtung – Drehwähler für Temperaturregelung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Abtau-Automatik
Kühlteil	– Kühlraum: 169 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller	– Kühlraum: 175 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar – 1 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen	– Gefrierraum – ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 145 cm Nische

	Serie | **4** **KIV67VS30 Schleppscharnier** **UPE: 1.259,- €***	Serie | **4** **KID26A30 Schleppscharnier** **UPE: 1.139,- €***
	Energie A++ · 145 cm · LED Licht · SuperGefrieren · Electronic · SafetyGlass	Energie A++ · 145 cm · LED Licht · Electronic · SuperGefrieren · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 199 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 209 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 193 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 229 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik
Kühlteil	– Kühlraum: 157 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 1 durchgehende Türabsteller – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 188 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – SuperGefrieren	– ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	– 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 140 cm Nische

	Serie | **8** **UPE: 1.358,- €*** **KIF51AF30 Flachscharnier**	Serie | **8** **UPE: 1.358,- €*** **KIF52AF30 Flachscharnier**	Serie | **6** **UPE: 1.419,- €*** **KIR51AD40 Profi-Türdämpfung**
	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht · TouchControl	Energie A+++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 124 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 222 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 196 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 204 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 72 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 247 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm – Flachscharnier	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 222 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar – 4 Türabsteller – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 189 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen, davon 3 mit Parkmöglichkeit, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 247 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Transportgriffe – Klimaklasse SN-T – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 140 cm Nische

	Serie | **6** **UPE: 1.419,- €*** **KIL52AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 1.089,- €*** **KIR51AF30 Flachscharnier**	Serie | **6** **UPE: 1.089,- €*** **KIL52AF30 Flachscharnier**
	Energie A+++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 122 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 228 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 109 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 247 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 183 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 228 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 247 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Transportgriffe – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Klimaklasse SN-T – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Klimaklasse SN-ST – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

	Serie | 8 **KIF41AD40 Profi-Türdämpfung** UPE: 1.529,- €*	Serie | 8 **KIF42AD40 Profi-Türdämpfung** UPE: 1.529,- €*	Serie | 8 **KIF41AF30 Flachscharnier** UPE: 1.259,- €*
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 80 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 187 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 127 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 169 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 120 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 187 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Akustischer Türalarm – Flaschenablage KSZ10030	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 154 l Nutzinhalt – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar – 3 Türabsteller – SuperKühlen FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0°C: 59 l	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

	Serie | **8** **UPE: 1.209,- €*** **KIF42AF30 Flachscharnier**	Serie | **6** **UPE: 1.209,- €*** **KIR41AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 1.209,- €*** **KIL42AD40 Profi-Türdämpfung**
	Energie A++ · 122,5 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht · TouchControl	Energie A+++ · 122,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung	Energie A+++ · 122,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 184 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 169 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 69 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 114 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 195 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 154 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 180 l Nutzinhalt – Abtau-Automatik – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

	Serie | 6 **KIR41AF30 Flachscharnier** **UPE: 939,- €***	Serie | 6 **KIL42AF30 Flachscharnier** **UPE: 939,- €***	Serie | 4 **KID24A30 Schleppscharnier** **UPE: 979,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 105 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 172 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 195 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 180 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 191 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Innenraumbeleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil	– Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 180 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizzagerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar – Super-Gefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

	Serie | **2 Concept** **UPE: 849,- €*** **KID24V21IE Schleppscharnier**	Serie | **2** **UPE: 829,- €*** **KIR24V60 Flachscharnier**	Serie | **2** **UPE: 829,- €*** **KIL24V60 Flachscharnier**
	Energie A+ · 122,5 cm · LED Licht · SafetyGlass	Energie A++ · 122,5 cm · SafetyGlass	Energie A++ · 122,5 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 229 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 190 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 103 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 221 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 174 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 200 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – LED Beleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik
Kühlteil	– Kühlraum: 149 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 221 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar		– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

	Serie | **2 Concept** **KIR24V21FF Schleppscharnier** **UPE: 739,- €***	Serie | **2 Concept** **KIL24V21FF Schleppscharnier** **UPE: 739,- €***
	Energie A+ · 122,5 cm · SafetyGlass	Energie A+ · 122,5 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 221 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 200 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 131 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 221 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung
Kühlteil	– Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 221 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller – Zusätzliches Auszugsschubfach
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

	Serie | **6** **UPE: 1.169,- €*** **KIR31AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 1.169,- €*** **KIL32AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 878,- €*** **KIR31AF30 Flachscharnier**
	Energie A+++ · 102,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung	Energie A+++ · 102,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung	Energie A++ · 102,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 67 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 172 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 105 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 154 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 100 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 172 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 139 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

Serie | 6 **KIL32AF30 Flachscharnier**	**UPE: 878,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 157 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 154 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 139 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

Serie | 2 **KIR20V60 Flachscharnier**	**UPE: 759,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 99 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 181 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Flachscharnier
Kühlteil	– Kühlraum: 181 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage

Serie | 2 **KIL20V60 Flachscharnier**	**UPE: 759,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 160 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 158 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil	– Kühlraum: 141 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum:17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

	Serie | **2 Concept** **KIR20V21FF Schleppscharnier** **UPE: 659,- €***	Serie | **2 Concept** **KIL20V21FF Schleppscharnier** **UPE: 659,- €***
	Energie A+ · 102,5 cm · SafetyGlass · SuperSilence Plus	Energie A+ · 102,5 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 126 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 181 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 203 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 158 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik – Schleppscharnier	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik – Schleppscharnier
Kühlteil	– Kühlraum: 181 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 141 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische

	Serie | **6** **UPE: 998,- €*** **KIR21AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 998,- €*** **KIL22AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 789,- €*** **KIR21AF30 Flachscharnier**
	Energie A+++ · 88 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung	Energie A+++ · 88 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung	Energie A++ · 88 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 65 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 144 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 98 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 124 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 97 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 144 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 144 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 109 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 144 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische

Green Technology inside

	Serie | **6** **UPE: 789,- €*** **KIL22AF30 Flachscharnier**	Serie | **2** **UPE: 649,- €*** **KIR18V60 Flachscharnier**	Serie | **2** **UPE: 649,- €*** **KIL18V60 Flachscharnier**
	Energie A++ · 88 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 88 cm · SafetyGlass	Energie A++ · 88 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 148 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 124 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 96 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 150 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 150 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 129 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Flachscharnier	– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Innenraumbeleuchtung – Flachscharnier
Kühlteil	– Kühlraum: 109 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 112 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach		– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische

	Serie | **2 Concept** **KIR18V20FF Schleppscharnier** **UPE: 539,- €***	Serie | **2 Concept** **KIL18V20FF Schleppscharnier** **UPE: 539,- €***
	Energie A+ · 88 cm · SafetyGlass · SuperSilence Plus	Energie A+ · 88 cm · SafetyGlass
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 122 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 150 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 191 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 129 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung
Kühlteil	– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 112 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Over/Under Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro

	Serie | **8** **KXF41V111 Set bestehend aus** **UPE: 2.487,- €***		Serie | **8** **KXF41V110 Set bestehend aus** **UPE: 1.948,- €***	
	Serie | **8** **KIF41AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **GIV11AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **8** **KIF41AF30 Flachscharnier**	Serie | **6** **GIV11AF30 Flachscharnier**
	Energie A+++ · 122,5 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht	Energie A+++ · 72 cm · LowFrost · SuperGefrieren	Energie A++ · 122,5 cm · VitaFresh 0°C · LED Licht	Energie A++ · 72 cm · LowFrost · SuperGefrieren
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 80 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 187 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 95 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 70 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 120 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 187 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 144 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 72 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – LowFrost	– LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – LowFrost – Flachscharnier
Kühlteil	– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik		– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar – 3 Türabsteller – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	
Frischhalte-system	– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische – Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l		– **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l	
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren		– ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A++ Gefrierschränke

	Serie | 6 **GIN81AC30 Profi-Türdämpfung** **UPE: 1.629,- €***	Serie | 6 **GIN41AC30 Profi-Türdämpfung** **UPE: 1.089,- €***
	Energie A++ · 177,5 cm · NoFrost · Türdämpfung · TouchControl	Energie A++ · 122,5 cm · NoFrost · TouchControl · Türdämpfung · BigBox
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 243 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 188 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 127 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
Gefrierteil	– **NoFrost - nie wieder abtauen!** – ****-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox – SuperGefrieren – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– **NoFrost - nie wieder abtauen!** – ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 23 Std. – 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe – 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A+++ und A++ Gefrierschränke

	Serie | **6** **UPE: 979,- €*** **GIN31AC30 Profi-Türdämpfung**	Serie | **8** **UPE: 979,- €*** **GIV21AD40 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 710,- €*** **GIV21AF30 Flachscharnier**
	Energie A++ · 102,5 cm · NoFrost · SuperGefrieren · Türdämpfung	Energie A+++ · 88 cm · LowFrost · SuperGefrieren · Türdämpfung	Energie A++ · 88 cm · LowFrost · SuperGefrieren
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 168 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 97 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 104 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 95 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 157 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 97 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – Profi-Türdämpfung	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – Flachscharnier
Gefrierteil	– **NoFrost - nie wieder abtauen!** – ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 25 Std. – 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– LowFrost – ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A+++ und A++ Gefrierschränke

	Serie | **6** **GIV11AD40 Profi-Türdämpfung** **UPE: 958,- €***	Serie | **6** **GIV11AF30 Flachscharnier** **UPE: 689,- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energieverbrauch[2]: 95 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 70 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 144 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 72 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – Profi-Türdämpfung	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – Flachscharnier
Gefrierteil	– ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	– ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät

	Serie | **6** **UPE: 949,- €*** **KUR15A65 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 949,- €*** **KUL15A65 Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **UPE: 979,- €*** **GUD15A55 Profi-Türdämpfung**
	Energie A++ · 82 cm · LED Licht · Türdämpfung · SafetyGlass	Energie A++ · 82 cm · LED Licht · Türdämpfung · SafetyGlass	Energie A+ · 82 cm · SuperGefrieren · Türdämpfung
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 92 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 137 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energieverbrauch[2]: 140 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 123 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energieverbrauch[2]: 184 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 98 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– Drehwähler für Temperaturregelung – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich – LED-Beleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich – LED-Beleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg – Profi-Türdämpfung – voll integrierbar – kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank
Kühlteil	– Kühlraum: 137 l Nutzinhalt – Innenraumbeleuchtung – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage – 3 durchgehende Türabsteller – Große Auszugschale – Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller	– Kühlraum: 108 l Nutzinhalt – Innenraumbeleuchtung – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage – 1 durchgehende Türabsteller – Große Auszugschale – Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller	
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	
Gefrierteil		– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum:: 98 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 23 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Höhenverstellbare Füße vorne – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Höhenverstellbare Füße vorne – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Höhenverstellbare Füße vorne – Klimaklasse SN-ST
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Einbau Kühlgeräte



Gerätetyp

K	**Kühlen**
G	Gefrieren

Bauart

I	**Integrierbar**
U	Unterbaufähig

Spezifikationen

C	Kellerfach (Auszugswagen unten)
D	Kühlgerät: Top-Freezer (Gefrierteil oben)
D	Gefriergerät: ohne NoFrost
F	**VitaFresh pro (0-Grad-Zonen)**
L	Kühlgerät mit Gefrierfach
N	NoFrost
R	Kühlgerät ohne Gefrierfach
S	Bottom-Freezer (Gefrierteil unten) mit 2 Kältekreisläufen
V	Bottom-Freezer (Gefrierteil unten) mit 1 Kältekreislauf

Nischenhöhe

14	72 cm
15	82 cm
18	88 cm
20	103 cm
24	123 cm
25	140 cm
26	145 cm
28	**158 cm**
32	178 cm
34	178 cm
38	178 cm
40	178 cm
42	178 cm

Energie-Effizienz

2	A+
5	A+
6	**A++**
7	A+++

Gerätehöhe

1	72 cm
2	88 cm
3	103 cm
4	123 cm
5	**140 cm**
6	145 cm
7	158 cm
8	178 cm

Gerätekonzept

1	Kühlschrank/Gefrierschrank
2	**mit Gefrierfach**
6	Kühl-Gefrierkombination (60/40)
7	Kühl-Gefrierkombination (70/30)

Ausstattung

D	mit Profi-Flachscharnier
E	mit Flachscharnier links
F	**mit Flachscharnier rechts**
S	mit Schleppscharnier
U	mit Schleppscharnier gedämpft
G	mit Glastüre

Energie-Effizienz

2	A+
3	**A++**
4	A+++

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Sonstiges Sonderzubehör	
Dekortüre für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8	
KFZ20AX0 (88 cm Nische)	**UPE: 89,- €***
KFZ30AX0 (102 cm Nische)	**UPE: 89,- €***
KFZ40AX0 (122 cm Nische)	**UPE: 99,- €***
Edelstahlfront für Dekortür KFZ20/KFZ40	
KFZ20SX0 (88 cm Nische)	**UPE: 310,- €***
KFZ40SX0 (122 cm Nische)	**UPE: 319,- €***
Verlängerungsschlauch für Eis- und Wasserspender (3 m)	
KSZ63000	**UPE: 79,- €***
Holzflaschenablage für Weintemperierschrank	
KSZ38040	**UPE: 89,- €***
Chrome Flaschenablage Einbau für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8 außer CoolProfessional	
KSZ10020	**UPE: 28,- €***
Chrome Flaschenablage Solitaire für KSF/KSV/KGE/KGV und KGN (außer KGN49 und ColorGlass Edition)	
KSZ10030	**UPE: 28,- €***
WiFi-Dongel (für Home Connect fähige Geräte)	
KSZ10HC00	**UPE: 59,- €***

Dekorplattenmaße			
Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
69,70 cm	58,10 cm	0,80 cm	GFD 14A50
85,90 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 18A51 / KFL 18A51
			GFD 18A50
100,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 20A51
120,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFL 24A51

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

BOSCH
BOSCH

Perfekt war noch nie so einfach.

Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option ExtraTrocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse von Geschirrteilen aus Porzellan, Glas und sogar aus Kunststoff.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Austattungen der Bosch Geschirrspüler.

3-fach Rackmatik. Dank des 3fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach jeweiliger Beladung.

Das **Silence Programm** ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.

Der **AquaSensor** regelt den Wasserverbrauch je nach Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.

AquaStop-System. Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

Beladungs-Sensor. Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halb vollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch. Das spart Wasser und Strom.

Der **DosierAssistent** steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.

DuoPower™. Zusätzlich zum Sprüharm im Geräteboden sorgt der doppelte Sprüharm im Oberkorb der 45 cm schmalen Geschirrspüler für optimale Spülergebnisse. Die beiden ergonomischen Sprüharme gewährleisten eine zielgenaue Wasserumwälzung, die jede Ecke im Geschirrspüler erreicht. Jeder Spülzyklus wird somit präzise gesteuert und säubert Gläser und Geschirr besonders schonend.

Durchlauferhitzer. Bei Geräten mit Durchlauferhitzer vergrößert sich der Innenraum durch den Wegfall einer Heizspirale. Die Gefahr des Überhitzens oder Verformens von Kunststoffgeschirrteilen wird wirkungsvoll verringert.

EcoSilence Drive. Um noch effizienter zu reinigen, haben wir den sparsamen EcoSilence Drive™ Motor entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.

EcoTrocknung. Die neue EcoTrocknung im Eco 50°C-Normprogramm ermöglicht, dass Geschirr und Gläser noch besser getrocknet werden. So öffnet sich hier die Tür zum Programmende automatisch einen Spalt und die überflüssige Restfeuchtigkeit kann entweichen. Das Ergebnis: optimal trockenes Geschirr und Gläser bei minimalem Energieverbrauch.

EmotionLight. Das EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Der **Gläseranlagebügel** gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, wie z. B. Wein- und Weißbiergläser, Flaschen oder Vasen, sicher im Unterkorb zu verstauen.

Glasschutz-Technik. Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.

InfoLight. Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr voll integrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Kindersicherung. Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.

Maßgedecke. Platz für bis zu 161 Einzelteile (14 Maßgedecke). Um vergleichbare Angaben über das Fassungsvermögen eines Geschirrspülers zu erhalten, legt ein Maßgedeck Anzahl und Größe einzelner Geschirr- und Besteckteile fest. Ein Maßgedeck besteht aus sechs Geschirrteilen (Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Untertasse, Tasse, Glas) und fünf Besteckteilen. Zusätz-lich kommen pro Maschinenfüllung eine ovale Platte, zwei Servierschüsseln und vier Servierbestecke hinzu.

OpenAssist. Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Türe öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.

ExtraTrocknen. Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“. Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwer zu trochendem Geschirr. In Verbindung mit Zeolith®-Trocknen wird jedes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.

PerfectDry mit Zeolith® und Zusatzoption „ExtraTrocknen“. Perfekte Trocknungsergebnisse, sogar bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Für exra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“.

Zeolith®-Technologie. Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith®-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith® speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.

Ressourcenschonendes Wassermanagement. Das Wasser des Klarspülgangs wird dank dem neuartigen, ressourcenschonenden Wassermanagement gespeichert und für das folgende Vorspülen wieder verwendet. Das Ergebnis ist eine optimale hygienische Reinigung bei nur 6,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang. Das ist für uns intelligentes Wassermanagement.

Startzeitvorwahl. Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben, wann immer Sie wollen – tagsüber während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

Mit dem einzigartigen **Stielglas-Korb** können Sie langstielige Wein- und Sektgläser in den Bosch Geschirrspülern mit VarioFlex-, VarioFlex Plus oder VarioFlex Pro-Korbsystem optimal sicher und brillant spülen. Der Stielglas-Korb wird in den Unterkorb gestellt und bietet Platz für 4 langstielige Gläser. Für stabilen, schnellen Halt sorgt die einfache Arretierung zum Drehen und das neue Spülprogramm Glas 40° garantiert brillante Spülergebnisse. Der neue Bosch Stielglas-Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.

TFT-Display. Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.

Dank **TimeLight** wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch, wie lange er noch läuft, da die Restzeitanzeige oder Echtzeitanzeige auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.

Die Trocken-Wirkungs-Klasse (TWK) macht die Trockenleistung von Geschirrspülern vergleichbar, da sie auf objektiven Vergleichen basiert. Zur Ermittlung der TWK werden der Test- und ein Referenzspüler mit identischem Geschirr und Besteck befüllt und im vergleichbaren Programm gespült. Je nach Trockenergebnis erhält das Testgerät eine Wirkungsklasse von A (beste Trocknungsleistung) bis G (schlechteste Trocknungsleistung).

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank **VarioScharnier** müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 cm – 9 cm bietet das VarioScharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.

Geräte mit **Wärmetauscher** behandeln empfindliche Gläser und kostbares Porzellan besonders schonend und ohne Risiko. Das Wasser wird im Spülbehälter vorgewärmt – so gibt es keine Temperaturschocks mehr.

Geschirrspülmaschinen

Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei Effizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A.



1. Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energie-Effizienz-Klasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
4. Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)
5. Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
6. Klassifizierung der Trocknungsleistung
7. Wasserverbrauch in Liter/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
8. Kennzeichnung der Regulierung

Lösen Sie jeden Schmutz auf Knopfdruck.

Für jedes Problem das richtige Programm.

Auto 45–65 °C
Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Intensiv 70 °C
Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

Eco 50 °C
Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

Glas 40 °C
Mit dem neuen Gläserprogramm Glas 40 °C werden Gläser wie z. B. hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und dabei gleichzeitig eine optimale Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch niedrigere Temperaturen, insbesondere eine Anpassung der Klarspültemperatur, und sowie eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

Schnell 45 °C
Leicht verschmutztes Geschirr wird bei Schnell 45 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

1,5h 60 °C (mit Zeolith®)
Das 1,5h 60 °C Programm liefert auch bei stark verschmutztem Geschirr brillante Spülergebnisse und überzeugt zudem durch eine hervorragende Trocknungsleistung. Die Highspeed-Pumpe sorgt für höheren Wasserdruck im Innenraum und entfernt Schmutzreste rückstandslos sauber. Gleichzeitig erzielt das Programm hervorragende Trocknungsergebnisse.

1h 65 °C (ohne Zeolith®)
Das schnelle Programm mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.

TurboSpeed 20 Minuten
Ideal für frisch verschmutztes Geschirr und Gläser, die man schnell wieder braucht. Durch Vorheizen des Wassers im Wasserspeicher ist die rekordverdächtige Programmlaufzeit von nur 20 Minuten möglich. Für dieses Programm wird Pulver empfohlen.

Silence
Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt mit reduziertem Sprühdruck und geräuschoptimierter Zeolith®-Technologie* für nicht mehr als ein minimales Rauschen.

Vorspülen
Absprühen des Geschirrs mit meist kaltem Wasser ohne Zusatz von Spülmittel.

IntensivZone
Die Option „IntensivZone“ sorgt für besonders starken Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen optimal sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.

VarioSpeed
Wenn es mal schnell gehen muss, reduzieren Sie mit der VarioSpeed Option die Spüldauer um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

VarioSpeed Plus
Eine volle Ladung Geschirr wird mit der VarioSpeed Plus Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66 % bei gewohnt hoher Reinigungsleistung. VarioSpeed Plus einfach zuschalten wenn es einfach schnell gehen muss z. B. auf Familienfeiern oder Geburtstagspartys.

Halbe Beladung
Manchmal kann man mit dem Spülen nicht warten, bis der Geschirrspüler voll ist. Kein Problem mit der Option „Halbe Beladung“, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Damit sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.

HygienePlus
HygienePlus ist als neue Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.

ExtraTrocknen
Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwierig zu trocknenden Geschirr. In Verbindung mit Zeolith® wird schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.

Maschinenpflege Programm
Um die Maschine zu reinigen sollten Sie regelmäßig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie bei der Anwendung des Reinigers noch bessere Ergebnis – für eine optimal gepflegte Geschirrspülmaschine.

*nicht bei allen Modellen

Nutzen Sie die volle Flexibilität.

Die Körbe der Bosch 60 cm-Geschirrspüler.

VarioSchublade Pro
Die VarioSchublade Pro bietet durch die absenkbaren Ablagebereiche auf beiden Seiten, die umlegbaren Stacheln und die extra Aussparungen für größere Besteckutensilien und Espressotassen, besonders viel Platz.

VarioFlex Pro Korbsystem
Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch 8 bewegliche Elemente (2 Gläseranlagebügel 4 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) gewährleistet.

Im Unterkorb stehen sogar 9 bewegliche Elemente zur Verfügung. Zum einen die erhöhte Rückseite für 1 klappbaren Gläseranlagebügel und 2 klappbare Tassenablagen. Zusätzlich ist vorne jeder 2. Stachel umklappbar um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können.

VarioSchublade
Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien und Espressotassen.

VarioFlex Korbsystem
Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatik 6 bewegliche Elemente (2 klappbare Stachelreihen, davon 2 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) und bietet so eine hohe Flexibilität. Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.

Im Unterkorb stehen 4 klappbare Stachelreichen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Kopfenden für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb 2 klappbare Tassenablagen an der Rückseite.

Vario Korbsystem
Der Oberkorb bietet bei einigen Modellen die 3-fach Rackmatic, ansonsten ist der Oberkorb einfach höhenverstellbar. Außerdem bietet er durch 2 klappbare Tassenablagen die Möglichkeit langstielige Gläser sicher zu platzieren.

Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreihen zur Verfügung um auch große Töpfe zu platzieren.
Der Besteckkorb ist an einer festen Position.

Normales Korbsystem
Der Oberkorb ist einfach höhenverstellbar und hat 2 klappbare Tassenablagen, um langstielige Gläser sicher platzieren zu können.

Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreichen und ein Besteckkorb an fester Position zu Verfügung.

VarioBesteckkorb
Der VarioBesteckkorb ist bei Modellen mit Vario Korbsystem-Varianten ohne VarioSchublade serienmäßig enthalten und flexibel im Unterkorb platzierbar.

Stielglas Korb
Im Stielglas Korb* werden langstielige Wein- und Sektgläser sicher und brillant gespült, da der Korb in den Unterkorb der Vario Korbsystem-Varianten gestellt werden kann.
Der Bosch Stielglas Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.

*Der Stielglas Korb ist in einigen Modellen serienmäßig enthalten oder als Sonderzubehör erhältlich.

Vollintegrierte PerfectDry Geschirrspüler

	Serie | **8 TFT mit PerfectDry** **SMV88TX36E 81,5 cm hoch** **UPE: 1.720- €***	Serie | **6 TFT mit PerfectDry** **SME68TX26E 81,5 cm hoch** **UPE: 1.539- €*** **SBE68TX26E 86,5 cm hoch** **UPE: 1.569- €***	Serie | **6 TFT mit PerfectDry** **SMV68TX06E 81,5 cm hoch** **UPE: 1.509- €*** **SBV68TX06E 86,5 cm hoch** **UPE: 1.539- €***
	home connect · Energie A+++ · -10% · Wasser 7,5 L · 42 dB	home connect · Energie A+++ · Wasser 9,5 L · 42 dB · PerfectDry	home connect · Energie A+++ · Wasser 9,5 L · 42 dB · PerfectDry
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ -10%[5] – Energie/Wasser[2]: 211 kWh/2.100 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh/7,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[2]: 237 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[2]: 237 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 5 Sonderfunktionen: **Home Connect Funktion**, Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: **Home Connect Funktion**, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, – Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: **Home Connect Funktion**, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Präzise Glasschutz-Technik Pro – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher – Ressourcenschonendes Wassermanagement	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik Plus – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik Plus – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher
Korbsystem	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb – Inkl. Stielglas Korb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb – Inkl. Stielglas Korb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb – Inkl. Stielglas Korb
Anzeige und Bedienung	– **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige** – Echtzeit-Anzeige, **EmotionLight weiß** – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige** – Echtzeit-Anzeige – InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige** – Echtzeit-Anzeige – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Türverriegelung	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – **Holzfront: 4,5 – 11 kg**	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm – **VarioScharnier, minimale Sockelhöhe 5 cm**	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[5] 10% sparsamer (211 kWh pro Jahr) als der Grenzwert (235 kWh pro Jahr) zur Energie-Effizienz-Klasse A+++.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler

	Serie | **6 LED** **SMV68MD02E 81,5 cm hoch** **UPE: 1.379- €*** **SBV68MD02E 86,5 cm hoch** **UPE: 1.419- €***	Serie | **4** **SME46MX23E 81,5 cm hoch** **UPE: 979- €*** **SBE46MX23E 86,5 cm hoch** **UPE: 1.009- €***	Serie | **4** **SMV46MX03E 81,5 cm hoch** **UPE: 949- €*** **SBV46MX03E 86,5 cm hoch** **UPE: 979- €***
	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 42 dB · 39 dB Silence Programm · TimeLight	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 44 dB · InfoLight · VarioScharnier	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 44 dB · InfoLight · Extra Trocknen
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 266 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 266 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 266 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
Anzeige und Bedienung	– **LED-Display** – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – **OpenAssist**	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – **Holzfront: 4,5 – 11 kg**	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm – **VarioScharnier, minimale Sockelhöhe 5 cm**	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler

	Serie | **4** **SMV46IX03E 81,5 cm hoch** **UPE: 899- €*** **SBV46IX03E 86,5 cm hoch** **UPE: 929- €***	Serie | **4** **SMV46MX01E 81,5 cm hoch** **UPE: 939- €*** **SBV46MX01E 86,5 cm hoch** **UPE: 969- €***	Serie | **4 Concept** **SMV46IX00E 81,5 cm hoch** **UPE: 869- €*** **SBV46IX00E 86,5 cm hoch** **UPE: 899- €***
	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 44 dB · InfoLight · Extra Trocknen	Energie A++ · Wasser 6,5 L · 46 dB · InfoLight · Extra Trocknen	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 46 dB · 43 dB Silence Programm · InfoLight
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/1.820 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/6,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, **TurboSpeed 20min 60 °C**, 1h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Ressourcenschonendes Wassermanagement – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler

	Serie | **4** **SMV46KX01E 81,5 cm hoch** **UPE: 937- €*** **SBV46KX01E 86,5 cm hoch** **UPE: 968- €***	Serie | **4** **SMV46GX01E 81,5 cm hoch** **UPE: 885- €*** **SBV46GX01E 86,5 cm hoch** **UPE: 916- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 258 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,90 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Wärmetauscher
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm SMZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler

	Serie | **4** **SMV25AX00E 81,5 cm hoch** **UPE: 740- €***	Serie | **4** **SMV24AX00E 81,5 cm hoch** **UPE: 658- €*** **SBV24AX00E 86,5 cm hoch** **UPE: 690- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 290 kWh/3.300 Liter – Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh/11,7 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 290 kWh/3.300 Liter – Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh/11,7 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 1 Sonderfunktion: VarioSpeed	– 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– Vario-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Besteckkorb im Unterkorb	– Normales Korbsystem – Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Geschirrspüler mit dem neuen VarioScharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden - die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.



Ohne VarioScharnier:
Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

Mit VarioScharnier:
Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.



SBE...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



SME...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg

Durch das neue VarioScharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm

Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50

81,5 Einbau 81,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50

86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Integrierte PerfectDry Geschirrspüler

	Serie | **8 TFT mit PerfectDry** **SMI88TS36E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 1.689- €***	Serie | **6 TFT mit PerfectDry** **SMI68TS06E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 1.480- €*** **SBI68TS06E 86,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 1.509- €***
	home connect · Energie A+++ · -10% · Wasser 7,5 L · 42 dB · 40 dB Silence Programm · PerfectDry	home connect · Energie A+++ · Wasser 9,5 L · 42 dB · 40 dB Silence Programm · PerfectDry · Extra Trocknen
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ -10%[5] – Energie/Wasser[2]: 211 kWh/2.100 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh/7,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[2]: 237 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 5 Sonderfunktionen: **Home Connect Funktion**, Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: **Home Connect Funktion**, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Ressourcenschonendes Wassermanagement – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Präzise Glasschutz-Technik Pro – DosierAssistent, Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik Plus – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbsystem	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb – **inkl. Stielglas Korb**	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb – **inkl. Stielglas Korb**
Anzeige und Bedienung	– **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige** – Echtzeit-Anzeige, **EmotionLight weiß** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Türverriegelung	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler

	Serie | **4** **SMI46MS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 949- €*** **SMI46MM03E 81,5 cm hoch, Braun UPE: 949- €*** **SMI46MW03E 81,5 cm hoch, Weiß UPE: 949- €***	Serie | **4** **SMI46IS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 899- €*** **SBI46IS03E 86,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 929- €***	Serie | **4** **SMI46MS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 939- €***
	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 44 dB · Extra Trocknen	Energie A++ · Wasser 9,5 L · 44 dB · Extra Trocknen	Energie A++ · Wasser 6,5 L · 46 dB · Extra Trocknen
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 266 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/1.820 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/6,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, – Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, **TurboSpeed 20min 60 °C**, 1h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Ressourcenschonendes Wassermanagement
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
Anzeige und Bedienung	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler

	Serie | **4 Concept** **SMI46IS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 869- €***	Serie | **4** **SMI46KS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 937- €***	Serie | **2** **SMI46GS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 885- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 258 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,90 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, – Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler

	Serie | **4** **SMI25AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 740- €***	Serie | **4** **SMI24AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **UPE: 658- €*** **SMI24AW00E 81,5 cm hoch, Weiß** **UPE: 658- €*** **SMI24AM00E 81,5 cm hoch, Braun** **UPE: 658- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 290 kWh/3.300 Liter – Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh/11,7 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 290 kWh/3.300 Liter – Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh/11,7 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen – 1 Sonderfunktion: VarioSpeed	– 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – Beladungs-Sensor – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– Vario-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Besteckkorb im Unterkorb	– Normales Korbsystem – Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Unauffällig leise.
Und flexibel wie nie.

Green Technology inside

45 cm Geschirrspüler besitzen folgende Ausstattungsmerkmale:*

TimeLight.
TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.

OpenAssist.
Ressourcenschonendes Wassermanagement mit intelligenter Wassernutzung erzielt einen minimalen Verbrauch pro Spülgang: Nur 8,5 Liter Wasserverbrauch im Normprogramm bei optimaler hygienischer Reinigung.

PerfectDry.
Perfekte Trocknungsergebnisse auch bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmässig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption „ExtraTrocknen“ aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Ihre Kunden sogar schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.

VarioFlex Pro Korbsystem.
Maximale Flexibilität und Komfort für bis zu 9 Maßgedecke. Bei Geräten mit Vario Schublade Pro sogar für 10 Maßgedecke.

DuoPower™.
Ein doppelter Sprüharm im Oberkorb sorgt für optimale Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums und garantiert damit perfekte Spülergebnisse.

*modellabhängig

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **6** **SPV66TX01E mit PerfectDry** **UPE: 1.198- €***	Serie | **6** **SPV66TD00E** **UPE: 1.139- €***	Serie | **6** **SPV66PD00E** **UPE: 1.089- €***
	Energie A+++ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 43 dB · Zeolith®-Trocknen	Energie A++ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 44 dB · TimeLight	Energie A++ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 44 dB · TimeLight
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[2]: 188 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 211 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,74 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 197 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– **EmotionLight weiß** – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– **EmotionLight weiß** – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – **OpenAssist**	– **EmotionLight weiß** – **TimeLight** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – **OpenAssist**
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **4** **SPV46MX01E** **UPE: 949- €***	Serie | **4** **SPV46IX01E** **UPE: 899- €***
	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 44 dB · InfoLight	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 44 dB · InfoLight
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 237 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,84 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C,** Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchlos
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **2** **SPV25CX03E** **UPE: 799- €***	Serie | **2** **SPV24CX00E** **UPE: 670- €***
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	– 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– Vario-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb	– Vario-Korbsystem – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	– InfoLight – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss	– InfoLight – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **6** **SPI66TS01E Edelstahl mit PerfectDry** **UPE: 1.169- €***	Serie | **6** **SPI66TS00E Edelstahl** **UPE: 1.049- €***	Serie | **6** **SPI66PS00E Edelstahl** **UPE: 998- €***
	Energie A+++ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 43 dB · Zeolith®-Trocknen	Energie A++ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 44 dB	Energie A++ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 44 dB
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[2]: 188 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 211 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,75 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A++ – Energie/Wasser[2]: 197 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – **Zeolith®-Trocknen** – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb	– **VarioFlex Pro-Korbsystem** mit roten Touchpoints – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	– **EmotionLight weiß** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Programmablauf-Anzeige – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– **EmotionLight weiß** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Programmablauf-Anzeige – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– **EmotionLight weiß** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Programmablauf-Anzeige – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech – Tastensperre
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **4** **SPI46MS01E** **UPE: 949 €***	Serie | **4** **SPI46IS01E** **UPE: 899- €***
	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 9,5 L · 44 dB	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 44 dB
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 237 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,84 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech – Tastensperre
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl SPZ5100 Vario-Besteckkorb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

	Serie | **2** **SPI25CS03E** **UPE: 799- €***	Serie | **2** **SPI24CS00E** **UPE: 670- €***
	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 46 dB	Energie A+ · Trocknen A · Wasser 8,5 L · 48 db
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+ – Energie/Wasser[2]: 220 kWh/2.380 Liter – Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	– 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
Spültechnologie und Sensorik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
Korbsystem	– Vario-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb	– Vario-Korbsystem – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – **DuoPower Sprüharme** im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech	– 10 Jahre Garantie[4] gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5300 Stielglas Korb SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5001 Baby-Zubehörset SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[3] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[4] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Geschirrspüler

Gerätetyp
S Spülen

Bauform
M 60 cm breit, normale Größe
B 60 cm breit, Größe XXL
P 45 cm breit
C Kompaktgerät, 60 cm hoch
K Kompaktgerät, 45 cm hoch

Bauart
V vollintegrierbar
E vollintegrierbar mit Vario Scharnier
I integrierbar

Werteklasse
2 Serie 2
4 Serie 4
6 Serie 6
8 Serie 8

Programme
3 3 Programme
4 4 Programme
5 5 Programme
6 6 Programme
8 8 Programme

Korbsystem

Polinox-boden	Edelstahl-boden	
A	–	Vario-Korbsystem ohne VarioSchublade
G	I	VarioFlex-Korbsystem ohne VarioSchublade
K	M	VarioFlex-Korbsystem mit VarioSchublade
–	**T**	**VarioFlexPro-Korbsystem mit VarioSchubladePro**

Farbe
X ohne sichtbare Blende
D OpenAssist
S Edelstahl
I silberinox
M braun
W weiß

Zähler
6 Home Connect

Sonderzubehör Geschirrspüler[1]

SMZ5300 – Stielglas-Korb
Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben
UPE: 25,00 €*

SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren
Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben
UPE: 37,00 €*

SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)
Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern
UPE: 46,00 €*

SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 25,00 €*

SPZ5100 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten, sowie bei Kompakt- und ActiveWater Smart-Geschirrspülern
UPE: 25,00 €*

SMZ5002 – Silberglanzkassette[2]
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 25,00 €*

SMZ5000 – Spülhilfe-Set
(vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)
Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 25,00 €*



SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden
UPE: 114,00 €*

SMZ5005 / SMZ5006 – Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm)[2]
SMZ5005 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UPE: 25,00 €*
SMZ5006 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UPE: 25,00 €*

SMZ5007 / SMZ5015 – Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm)[2]
SMZ5007 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UPE: 34,00 €*
SMZ5015 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
UPE: 34,00 €*

SMZ5035 / SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (81,5cm)[2]
SMZ5035 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UPE: 86,00 €*
SMZ5045 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
UPE: 86,00 €*

SMZ5022 – Dekor-Umrüstsatz weiß
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 67,00 €*

SMZ5024 – Dekor-Umrüstsatz braun (umbra)
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 67,00 €*

SMZ5025 – Dekor-Umrüstsatz Edelstahl
Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 84,00 €*

SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 45cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 190,00 €*

SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 190,00 €*

SMZ2055 – Vorsatztür Edelstahl
Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie 6 Backöfen)
UPE: 135,00 €*

SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schukostecker, Länge 300 cm
Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite
UPE: 21,00 €*

[1] Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
[2] Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Waschen.

Waschmaschine und Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

	Serie | **8** **Waschmaschine WIW28440 weiß** **UPE: 1.409- €***	**Vollwaschtrockner WKD28541 weiß** **UPE: 1.744- €***
		
Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse[1]: A+++ – Energie/Wasser[3]: 137 kWh/9.900 Liter – Fassungsvermögen: 1-8 kg – Schleuder-Effizienz-Klasse: B – Schleuderleistung: 1.400 – 400 U/min – Geräuschwert[4] Waschen in dB: 41 – Geräuschwert[4] Schleudern in dB: 67	– Label[2]: B / A – Energieverbrauch Waschen und Trocknen 5.6 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 105 l im Label-/Normprogramm – Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen – Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg – Schleudertouren: 1400 - 600 U/min – Geräuschwert Waschen in dB: 57 – Geräuschwert Schleudern in dB: 74
Programme	– Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15‘/30‘, Schnell/Mix leise (NightWash), Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide	– Spezialprogramme: Spülen, Schnell/Mix extra leise, Mix, AllergiePlus, Extra Kurz 15‘, Spülen/Schleudern, Pumpen/Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide – Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen
Optionen	– VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis – TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop	– Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit	– AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden – VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen – Trommelinnenbeleuchtung: LED – TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden – EcoSilence Drive – Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung – Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäsche-stücken sogar nach Start des Waschprogramms – Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion – Stufenlose Mengenautomatik – ActiveWater™Plus – Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch – Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle – Geräuschdämmung, Signal am Programmende – Flüssigwaschmitteleinsatz – 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel – Möbeltüranschlag wechselbar, Metallverschlusshaken	– AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden – Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele – Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme – Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme – AquaSpar-System – ActiveWater™: Mengenautomatik – Schaumerkennung – Unwuchtkontrolle – Signal am Programmende – Kindersicherung – Bullauge mit Glasabdeckung – Bullaugen-Anschlag links – Metallverschlusshaken – Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
Technische Informationen (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,8 x 59,6 x 57,4 cm – Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße – verstellbare Sockelhöhe: 15 cm – verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm – vollintegrierbar	– Gerätemaße: 82,0 x 59,5 x 58,4 cm – Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße – verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm – verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm – vollintegrierbar
Sonderzubehör	WMZ20441 Höhenverstellfüsse € 46,–* WMZ20490 Podest mit Auszug € 152,–* WMZ2200 Bodenbefestigung € 15,–* WMZ2380 AquaStop Verlängerung € 31,–*	WMZ2200 Bodenbefestigung € 15,–* WMZ2380 Zulauf-Verlängerung € 31,–*

[1] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.
[2] Auf einer EEK-Skala von: A bis G.
[3] Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringerer Leistungsaufnahme).
[4] Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

Einbauzeichnungen.

Einbauzeichnungen Herde und Backöfen

Einbauherde



HEG... | HEA... | HEB...

Einbaubacköfen



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochfeld	27	30

HNG 6... | HSG 6...

Einbauzeichnungen Backöfen

Einbaubacköfen



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochfeld	27	30

HMG 6... | HBG 6...



HBA 5...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte





Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochfeld	32	35

Maße in mm

CNG 6...





Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochfeld	32	35

Maße in mm

CMG 6...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte





Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochfeld	32	35

Maße in mm

CSG 6...





Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochfeld	32	35

Maße in mm

CDG 6... | CBG 6...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte



VBD 5780S0



VBC 5580S0



BID 630NS1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte



CTL 636ES6



BIE 630NS1



BIC 510NS0 | BIC 510NB0



BIC 630N...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte



CFA 634GS1



BEL 634GS1 | BER 634GS1 | BFL 634G...



COA 565GS0 | COA 565GB0

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte



CMA 585MS0 | CMA 583MS0



BEL 554M...



BFL 524M...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte



HMT 75M551 | HMT 75M521



SCE 64M65EU



SKE 52M65EU



SCE 64M65EU | SKE 52M65EU

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWK 98PR... | DWK 98PP...



DWK 97JR... | DWK 97JQ60 | DWK 97JM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWK 97HM...



DWK 67JQ60 | DWK 67JM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWK 67HM...



DWF 97MP70

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWF 97RV... | DWF 97RU60



DWF 97KR... | DWF 97KQ60 | DWF 97KM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWF 67KM60



DWI 37RV60 | DWI 37RU60 | DWI 37JR60 | DWI 37JM60



DWB 98JQ50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWB 97IM50



DWB 97CM50



DWB 96BC50



DWB 68JQ50 | DWB 67CM50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen



DWB 67IM50 | DWB 66BC50



DWQ 96DM50 | DWQ 94BC50



DWP 94BC50



DWQ 66DM50 | DWQ 64BC50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen | Inselessen



DWP 64BC50



DWA 96DM50



DWA 66DM50



DII 31RV60 | DII 31JM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselessen | Flachschirmhauben



DIB 97JP50



DFR 097T50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben



DFS 068J53



DFS 067J50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben



Tiefenanpassung des Filter-
auszuges bis 29 mm möglich













Maße in mm

DFR 067T50



Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich













Maße in mm

DFR 067A50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich













Maße in mm

DFL 064A50



Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich



Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich











Maße in mm

DFL 063W50 | DFM 064W50 | DFL 064W50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Lüfterbausteine



DHL 885C



DHL 785C



DHL 575C



DHL 755BL

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Lüfterbausteine | Unterbauhauben | Sonderzubehör



DHL 555BL



DHU 965EL



DHU 665EL



DSZ 4920
Montage-Set



DSZ 4952 | 4956



DSZ 4975



DSZ4955



DSZ 4652 | DSZ 4656



DSZ 4655



DSZ 4675



Montagehilfe DHZ 7402

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör







*siehe Kombinationstabelle



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Falt-, Lift- und Schwenktüren nicht möglich.



*siehe Kombinationstabelle



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Falt-, Lift- und Schwenktüren nicht möglich.



*siehe Kombinationstabelle



Montage Gerät mit Clean Air Modul



*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

DSZ 4683
CleanAir-Modul für Flachschirmhauben



Rückwandpaneel DHZ 9550



Rückwandpaneel DHZ 9551



Rückwandpaneel DHZ 6550



Rückwandpaneel DHZ 6551

Einbauzeichnungen Sonderzubehör

Sonderzubehör





Bauform B



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Bauform A



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4960
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhauben

Einbauzeichnungen Sonderzubehör

Sonderzubehör





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Bauform B



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Bauform A



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4660
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhauben



DHZ 1225



DHZ 1235



DHZ 1223



DHZ 1233



Maße in mm

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1225 | 1235 | 1223 | 1233

Einbauzeichnungen Sonderzubehör

Sonderzubehör



Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1224 | 1234



Sonderkanäle für Wandessen
DWZ 0AX5K0



Sonderkanäle für Wandessen
DWZ 0AX5L0



CleanAir-Modul für Umluftmodul
DWZ 0AX5C0



CleanAir-Modul für Wandessen DSZ 6200



CleanAir-Modul für Wandessen DSZ 6240

Einbauzeichnungen Sonderzubehör

Sonderzubehör



DWZ 0XX0I0



DWZ 0XX0J0



DWZ 0XX0I5



DWZ 0XX0J5

Einbauzeichnungen Sonderzubehör

Sonderzubehör



Sonderkanäle für Inselessen DHZ 1246 | 1256



Montageturmverlänerungen DHZ 1253 | 1251



Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ 1241 | 1231



CleanAir-Modul für Inselessen DSZ 6230

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer schlechten Verrohrung



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.





Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und 0049-(0)5921-704-0.

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



KIF 86PF30



KIF 87PF30



KIF 81PF30 | KIF 82PF30 | GIN 81AC30



KIS 87AD40

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



KIN 86AF30 | KIS 86AF30



KIL 82AD40 | KIL 82AF30 | KIR 81AF30



KIV 34V21FF



KIV 38V20FF



KIS 77AD40

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



KIS 77AF30



KIL 72AD40 | KIL 72AF30



KIV 77VS30



KIV 28V20FF



KID 28V20FF

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



KIV 67VS30



KID 26A30



KIF 51AF30 | KIL 52AF30 | KIR 51AD40 | KIL 52AD40 | KIR 51AF30 | KIF 52AF30



KIF 41AD40 | KIF 42AD40 | KIF 41AF30 | KIF 42AF30 | KIR 41AD40 | KIL 42AD40 | KIR 41AF30 | KIL 42AF30 | GIN 41AC30

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



KID 24A30 | KID 24V21IE



KIR 24V60 | KIL 24V60 |
KIR 24V21FF | KIL 24V21FF



KIR 31AD40 | KIL 32AD40 | KIR 31AF30 | KIL 32AF30



KIR 20V60 | KIL 20V60 |
KIR 20V21FF | KIL 20V21FF



KIR 21AD40 | KIL 22AD40 | KIR 21AF30 | KIL 22AF30



KIR 18V60 | KIL 18V60 | KIR 18V20FF | KIL 18V20FF

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte



GIV 21AD40 | GIV 21AF30



GIV 11AD40 | GIV 11AF30



KUR 15A65 | KUL 15A65



GUD 15A55

Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen

Geschirrspülmaschinen



SBV...



SBE...



SMV...



SME...



SMI...



SBI...



SPV...



SPI...



alle Geschirrspüler 45 cm



alle Geschirrspüler 60 cm

Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen

Geschirrspülmaschinen



Korbsystem ohne VarioSchublade
Gerätehöhe 81,5 cm



Korbsystem ohne VarioSchublade
Gerätehöhe 86,5 cm
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrteile im Unterkorb.)



Korbsystem mit VarioSchublade
Gerätehöhe 81,5 cm



Korbsystem mit VarioSchublade
Gerätehöhe 86,5 cm
(Der 5 cm höhere Geschirrspüüler schafft Raum für hohe Geschirrteile im Unterkorb.)

Gerätekombinationen ActiveWater Smart								
	zweitem ActiveWater Smart	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee-vollautomat	Induktions Kochfeld	Glaskeramik Kochfeld	Gas Kochfeld	Dampf-backofen
ActiveWater Smart (neben)	●	●	●	●	●	●	●	–
ActiveWater Smart (über)	●	–	●	●	–	–	–	–
ActiveWater Smart (unter)	●	●	–	●	● [1]	● [2]	–	●

[1] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
[2] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

„●“ möglich „–“ nicht möglich

Einbauhinweise

Türfedern

45cm schmale Geschirrspüler
Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60cm breite Geschirrspüler
Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das TimeLight-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim
Standard Scharnier
81er Geräte: 725 mm
86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:
Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 164:
(maximale Sockelhöhe für Situation mit TimeLight abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 164)

Kein Einsatz im Hocheinbau!



Einbauzeichnungen Waschvollautomat | Wasch- Trockenautomat

Waschvollautomat | Wasch- Trockenautomat



Maße in mm

WKD 28541



Wenn der montierte Aqua-Stop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlußgarnitur WZ 10130 (Länge 2,5m) zu verlängern.

Maße in mm

WIW 28440

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Österreich
www.bosch-home.at

Kundendienststellen

Kundendienst-Zentrum und ServiceShop:
Ersatzteilbarverkauf und Geräteannahme
Quellenstraße 2a, Postfach 122, 1100 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag	8.00 – 17.00 Uhr
Freitag	8.00 – 13.00 Uhr

Tel.: 0810 550 511

Zentrale Störungsannahme
Zentraler Ersatzteil- und Zubehörversand
Servicezentrum für Kleine Hausgeräte

7 Tage die Woche /
24 Stunden erreichbar.
Rundum Service.

Zentrales Service-Fax: 01/60575 - 51212

Kundendienst E-Mail-Adressen:

Kundendienst-Briefkasten:	vie-werkskundendienst@bshg.com
Zentrale Störungsannahme:	vie-stoerungsannahme@bshg.com
Zentraler Ersatzteilversand:	vie-ersatzteilbestellung@bshg.com
Produktinformation:	vie-produktinfo@bshg.com

EUROPAS MARKE Nr. 1*

* Bosch ist die Nummer 1 Marke für Haushaltsgroßgeräte in Europa
Quelle: Euromonitor, Absatz, 2017

Vertrieb Hausgeräte

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Vertrieb BOSCH Innendienst
Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Wir sind für Sie erreichbar:

Montag – Donnerstag	8.00 – 17.00 Uhr
Freitag	8.00 – 12.30 Uhr

Internet: www.bosch-home.at

Elektrofachhandel:	Tel.: (01) 60575 - 4810 Fax: (01) 60575 - 51422
Möbelfachhandel:	Tel.: (01) 60575 - 4811 Fax: (01) 60575 - 51238

SIMPLY YUMMY

50 traumhafte Backrezepte – Schritt für Schritt als Video- und Fototutorial in einer App.

Jetzt kostenlos herunterladen: Laden im App Store | JETZT BEI Google play

Impressum: Q8ABP00260-09/2018 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Printed in Austria. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff umweltschonend hergestellt.
Medieninhaber und Hersteller: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Wien, Bosch und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH Germany, Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herstellers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Stilarena Welt der Hausgeräte

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration ist das Konzept der Stilarena. Der Schauraum auf 1200 m² begrüßt Sie in der Quellenstraße 2a, 1100 Wien.

Für Ihre persönliche Beratung bitten wir Sie um online Terminvereinbarung auf www.stilarena.at