


Q-QUP2-23

# QUPA 2

Folgende Normen wurden berücksichtigt:

EN 15918:2011+A2:2017 + EN 1888-1:2018+A1:2022



Zulässiges Gesamtgewicht (Qeridoo + Kinder + Gepäck)	60 kg
Maximale Zuladung (Kinder + Gepäck)	45 kg
Leergewicht Trailer-Modus	15 kg
Kofferraumvolumen	40 l
Maximale Zuladung im Kofferraum (Gepäck)	5 kg
Maximale Zuladung im Fußraum (Gepäck)	1 kg
Maximale Zuladung Kleinkramtaschen	0,5 kg
Maximalgewicht je Kind	22 kg
Mindestalter mit Zubehör	1 Monat
Mindestalter ohne Zubehör	6 Monate
Maximale Körpergröße	105 cm
Alter	4 Jahre

Seriennummer &  
Baujahr

# Qeridoo

Industriepark Nord 100  
53567 Buchholz  
Deutschland  
[info@qeridoo.de](mailto:info@qeridoo.de)  
[www.qeridoo.de](http://www.qeridoo.de)

Designed and Engineered in Germany – Made in China



» Maximaler Gesamtgewicht für ungebremste Anhänger: 40 kg

#### Laut SIVZO gilt Zusätzlich:

» Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | in Kurven 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit).

» Der Anhängerkupplung hat einen negativen Einfluss auf den Bremsweg des Fahrrads.  
vorausgezahnt fahren.

» Der Benutzer muss das veränderte Fahr- und Bremsverhalten kennen, defensiv und vorausgezahnt fahren.

» Die Deichsel muss mittels Kupplung und Sicherungsband mit dem Fahrradrahmen verbunden sein. Das Buggy-Rad muss demontierbar sein.

» Die Deichsel muss mittels Kupplung und Sicherungsband mit dem Fahrradrahmen verbunden sein. Das Buggy-Rad muss demontierbar sein.

» Zulassige Stützlast an der Anhängerkupplung: 0 – 8 kg

#### Im Trialle-Modus gilt Zusätzlich:

» Kannen zu Unfällen, Defekten führen.

» Nachträgliche Anbauteile oder Veränderungen, insbesondere an der Anhängerkupplung, 2,5 – 3 bar, Buggy-Rad max. 1,9 bar, Jogger-Rad 2,5 bar.

» Die Laufräder müssen einrasten und die Bremsen funktionsfähig montiert und technisch alle Schraubverbindungen sind fest anzuziehen.

» Alle Arretierungen, Gurte und Verschlüsse sind zu befestigen.

» Erfüllt sein (z. B. Belastechnung). Der Gerätodo muss vollständig montiert und technisch alle Sicherheitsanforderungen und regional getestet haben. Regelungen müssen

Beulung in der Kabine.

» Wahrend der Fahrt muss das Insektenschutznetz geschlossen, die Handschlaufe angelegt und der Wimper gesteckt sein. Sorge bei höher Temperatur für eine gute

» Optonalem Zubehör möglich. Das Zubehör ist ein vom Hersteller entwickeltes Produkt und der Jogger-Modus nicht im Umfang der Kindersitze-Zertifizierung enthalten.

» Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet. Das Joggen ist mit Lasse die Kinder nie unbearuflichigkeit.

» Pufflicht (Babyshale / Hangingmatté). Verwende einen Sicherheitsgurt, sobald die Passagieres Zubehör. Kannen die Kinder nicht selbstständig sitzen, ist spezielles Zubehör Lastverteilung zu sorgen.

» Diese Sitzmethode ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Außer, man verwendet gelegentliche Kriegsladen sowie einen Fahrradhelm. Es ist für eine ausgewählte

» Es dürfen bis zu 2 Kinder transportiert werden, von denen jedoch keines schwerer als 22 Kilogramm sein darf. Jedes Kind ist mittels Gurtsystem gesichert und tragt vollständig Gelesem und verstanden.

» Der Benutzer ist mind. 16 Jahre alt. Er hat die Zughebrige Bedienungsanleitung hinweise kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen!

Der Betrieb ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig. Nichtheachtung dieser Vorschriften und verstehen.

