



AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

Produktvorteile & Ausstattung

AirDry: Kein Nachtrocknen.

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Programme, 2 Temperaturen
- Programme: 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: XtraPower
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Sensor: ermittelt den Verschmutzungsgrad und stellt ein für Sie maßgeschneidertes

Der spezielle Sensor des AutoSense-Programms erkennt, wie stark die Reinigungsleistung für Ihr Geschirr sein muss. So wird genau die richtige Wasser- und Energiemenge und Zeit verbraucht. Das Geschirr wird dabei möglichst umweltschonend gereinigt.



30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit



Technische Daten

PNC	911 535 220	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543677689	Kabellänge (m)	1.5
Energieeffizienzklasse	E	Gerätehöhe (mm)	818
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	94	Gerätebreite (mm)	596
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätetiefe (mm)	550
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Einbautiefe (mm)	550
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemissionsklasse	C	Einbaubreite (mm)	600
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Bruttogewicht (kg)	35.67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	34.15
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	864
Zeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	635
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	schwarz		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1950		

