



Produktvorteile & Ausstattung

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Edelstahlrahmen
- Kurzzeitwecker
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
-
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

PNC	949 594 479	Verpackung, Breite (mm)	868
EAN-Nummer	7332543638659	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Bauart	Autarkes Kochfeld		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	38		
Gerätebreite (mm)	766		
Gerätetiefe (mm)	506		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,7/1,7 kW / 12/18 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	1,1/2,0/2,7 kW / 15/21/27 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,2) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	10.9		
Nettogewicht (kg)	9.76		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

