




DE: Drei Farbtemperaturen, stufenloses dimmen,
Ausschalt-Timer, blendfreies, weiches Licht,
verstellbarer Leuchtenkopf und -fuß

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Austausch des Betriebsgerätes durch den Endkunden.

LED-Lichtquelle nicht austauschbar




Verstellbarer Leuchtenfuß:



Der abgebildete Winkel ist nur zum Verpacken
geeignet, nicht während des Betriebs.

	AUSSCHALT-TIMER Wenn Sie diese Taste drücken, erlischt das Licht automatisch nach 90 Sekunden.		DIMMER Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu reduzieren.
	EIN/AUS Drücken Sie diese Taste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten. Die gewählten Einstellungen für Farbtemperatur und Helligkeit werden bis zum nächsten Einschalten gespeichert.		Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
	FARBTEMPERATUR - Die Leuchte leuchtet im Ausgangszustand mit natürlichem und hellem Licht (4000 K). - Bei zweimaligem Drücken leuchtet sie mit warmem hellem Licht (3000 K). - Bei dreimaligem Drücken leuchtet sie mit kühlem hellem Licht (6500 K).		Niedrige Ausgangsspannung
	Einstellbare Farbtemperatur		Dimmbar
	Hell leuchtende SMD-LED's		Memory-Funktion





Netzadapter


Hohlstecker

CZ: Tři barevné teploty, plynulé stmívání
časovač vypnutí, neoslňující, měkké světlo,
nastavitelná hlava a základna svítidla

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti F.
Výměna ovládacího zařízení koncovým zákazníkem.
LED žárovku nelze vyměnit.




Nastavitelná základna svítidla:



Zobrazený úhel je vhodný pouze pro balení,
nikoli pro provoz.

	ČASOVAČ VYPNUTÍ Pokud toto tlačítko stisknete, svítidlo po 90 sekundách automaticky zhasne.		STMÍVAČ Stisknutím tohoto tlačítka snížíte jas.
	ROZSVÍCENÍ/ZHASNUTÍ Stisknutím tohoto tlačítka svítidlo rozsvítí nebo zhasne. Zvolené nastavení barevné teploty a jasu se uloží až do příštího rozsvícení svítidla.		Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte jas.
	BAREVNÁ TEPLOTA - V počátečním stavu svítidlo svítí přirozeným a jasným světlem (4 000 K). - Po dvojím stisknutí se rozsvítí teplým jasným světlem (3 000 K). - Po trojím stisknutí se rozsvítí studeným jasným světlem (6 500 K).		nízké výstupní napětí
	nastavitelná barevná teplota		stmívání
	jasně svítící LED diody SMD		paměťová funkce



síťový adaptér



dutá zástrčka

SE: Tre färgtemperaturer, steglös dimmer,
Avstängningstimer, bländfritt och mjukt ljus,
justerbart lamphuvud och justerbar lampfot


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F.

Apparaten byts ut av kunden.

Ljuskällan är inte utbytbar.




Justerbart lampfot:



Avbildad vinkel är endast avsedd för
förpackning, ej under drift.

	AVSTÄNGNINGSTIMER Om du trycker på denna knapp släcks ljuset automatiskt efter 90 sekunder.		DIMMER Tryck på denna knapp för att öka ljusstyrkan.
	PÅ/AV Tryck på denna knapp för att tända eller släcka lampan. Valda inställningar för färgtemperatur och ljusstyrka sparas tills nästa gång lampan tänds.		Tryck på denna knapp för att minska ljusstyrkan.
	FÄRGTEMPERATUR - Lampan lyser med naturligt och starkt ljus (4000 K) i utgångsläget. - När du trycker på den två gånger tänds den med ett varmt ljus (3000 K). - När du trycker på den tre gånger lyser den med ett kallt, starkt ljus (6500 K).		Låg utgångsspänning
	Justerbart färgtemperatur		Dimbar
	Starkt lysande SMD-LED-lampor		Memory-funktion





Nätadapter


Centrumstift

SK: 3 farebné teploty; plynulé stmievanie;
časovač s automatickým vypnutím; neoslňujúce, mäkké svetlo;
nastaviteľná hlava a noha lampy

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.
Napájací zdroj smie vymeniť konečný zákazník.
LED svetelný zdroj nie je možné vymeniť.





Nastaviteľná noha lampy:



Lampa v zobrazenom uhle sklonu sa nesmie používať počas prevádzky, ale len v zabalenom stave.

	ČASOVAČ S AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM Po stlačení tohto tlačidla svetlo automaticky zhasne po 90 sekundách.		STMIEVAČ Stlačením tohto tlačidla znížite jas.
	ZAPNUTIE/VYPNUTIE Toto tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie svetla. Nastavená farebná teplota a jas zostanú nezmenené až do ďalšieho zapnutia lampy.		Stlačením tohto tlačidla zvýšite jas.
	FAREBNÁ TEPLOTA - Vo východiskovom stave svieti lampa prirodzeným bielym svetlom (4 000 K). - Keď stlačíte tlačidlo dvakrát, lampa sa rozsvieti v jasnej teplej farbe (3 000 K). - Keď stlačíte tlačidlo trikrát, lampa sa rozsvieti v jasnej studenej farbe (6 500 K).		Nízke výstupné napätie
	Nastaviteľná farebná teplota		Stmievateľné svetlo
	SMD LED s jasným svetlom		Pamäťová funkcia





napájací adaptér


nízkonapäťový konektor

SI: Tri barvne temperature, brezstopenjska zatemnitev, časovnik za izklop, mehka svetloba brez bleščanja, nastavljiva glava in podstavek svetilke

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F. Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca. LED-svetlobnega vira ni mogoče zamenjati.




Nastavljiv podstavek svetilke:



Prikazani kot je primeren le za zlaganje, ne za med uporabo.

	ČASOVNIK ZA IZKLOP Če pritisnete to tipko, se lučka po 90 sekundah samodejno ugasne.		ZATEMNILNO STIKALO Pritisnite to tipko, da zmanjšate svetlost.
	Vklop/izklop Pritisnite to tipko za vklop oz. izklop svetilke. Izbrane nastavitve za barvno temperaturo in svetlost se shranijo do naslednjega vklopa naprave.		Pritisnite to tipko, da povečate svetlost.
	BARVNA TEMPERATURA - Svetilka v začetnem stanju sveti z naravno in svetlo svetlobo (4000 K). - Ob dvakratnem pritisku zasveti s toplo in svetlo svetlobo (3000 K). - Ob trikratnem pritisku zasveti s hladno svetlo svetlobo (6500 K).		Nizka izhodna napetost
	Nastavljiva barvna temperatura		Možnost zatemnitve
	Svetle SMD-LED svetilke		Spominska funkcija





HU: 3 színhőmérséklet, fokozatmentes tompítás,
időzített kikapcsolás, vakításmentes, fehér fény,
állítható lámpafej és -talp


A termék az F energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

Működtető eszköz cseréje felhasználó által.

A LED izzó nem cserélhető.




Állítható lámpatalp:



Az ábrázolt szög csak a becsomagoláshoz
alkalmas, működtetés közben nem.

	IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS Ha megnyomja ezt a gombot, a lámpa automatikusan kikapcsol 90 másodperc után.		FÉNYERŐSZABÁLYZÓ Nyomja meg ezt a gombot a fényerő csökkentéséhez.
	BE-/KIKAPCSOLÁS Nyomja meg ezt a gombot a lámpa be- és kikapcsolásához. A beállított színhőmérséklet és fényerő el van mentve a következő bekapcsolásig.		Nyomja meg ezt a gombot a fényerő növeléséhez.
	SZÍNHŐMÉRSÉKLET - A lámpa alapállapotban természetes, erős fénnel világít (4000 K). - Ha kétszer nyomja meg, meleg, erős fénnel világít (3000 K). - Ha háromszor nyomja meg, hideg, erős fénnel világít (6500 K).		Alacsony kimeneti feszültség
	Beállítható színhőmérséklet		Tompítható
	Erősen világító SMD LED izzók		Memória funkció



Hálózati adapter



DC csatlakozó

HR: Tri temperature boje, nestupnjevito prigušivanje, timer za isključivanje, bez bliještanja, prigušeno svjetlo, podesiva glava i postolje svjetiljke


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F.

Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca.

LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv




Podesivo postolje svjetiljke:



Prikazani kut pogodan je samo za ambalažu, ne tijekom rada.

	TIMER ZA ISKLJUČIVANJE Ako pritisnete ovu tipku, svjetlo se automatski gasi nakon 90 sekundi.		PRIGUŠIVAČ Pritisnite ovu tipku kako biste smanjili svjetlinu.
	UKLJ./ISKLJ. Pritisnite ovu tipku kako biste uključili odn. isključili svjetiljku. Odabrane postavke za temperaturu boje i svjetlinu spremaju se do sljedećeg uključivanja.		Pritisnite ovu tipku kako biste povećali svjetlinu.
	TEMPERATURA BOJE - U početnom stanju svjetiljka svijetli prirodnim i svijetlim svjetlom (4000 K). - Ako dvatput pritisnete, svjetiljka svijetli toplim svijetlim svjetlom (3000 K). - Ako triput pritisnete, svjetiljka svijetli hladnim svijetlim svjetlom (6500 K).		Niski izlazni napon
	Podesiva temperatura boje		Mogućnost prigušivanja
	Svijetle SMD-LED žarulje		Memory funkcija



Mrežni adapter



Niskonaponski utikač

BG: Три цветни температури, плавно димиране, таймер за изключване, незаслепяваща, мека светлина, регулируеми глава и основа на лампата


Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент.

LED светлинният източник не може да се сменя.




Реглируема основа на лампата:



Изобразеният ъгъл е подходящ само за опаковането, а не по време на работа.

	ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ Когато натиснете този бутон, светлината автоматично се изключва след 90 секунди.		ДИМЕР Натиснете този бутон, за да намалите яркостта.
	ВКЛ./ИЗКЛ. Натиснете този бутон, за да включите съотв. изключите лампата. Избраните настройки за цветната температура и яркостта се запазват до следващото включване.		Натиснете този бутон, за да увеличите яркостта.
	ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА - В първоначалното си състояние лампата свети с естествена и ярка светлина (4000 K). - При двукратно натискане тя свети с топла ярка светлина (3000 K). - При трикратно натискане тя свети с хладна ярка светлина (6500 K).		Ниско изходно напрежение
	Настройва се цветна температура		С димиране
	Ярко светещи SMD-LED светлини		Функция памет



Мрежов адаптер



Щепсел с отвор

RO: Trei temperaturi de culoare, dimare continuă
temporizator de oprire, fără strălucire orbitoare, lumină albă,
capul și baza lămpii sunt reglabile


Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final.

Sursa de lumină LED nu se înlocuiește




Picior reglabil:



Unghiul prezentat este adecvat doar pentru ambalare, nu și în timpul funcționării.

	TEMPORIZATOR DE OPRIRE Dacă apăsați acest buton, lumina se stinge automat după 90 de secunde.		DIMMER Apăsați acest buton pentru a reduce luminozitatea.
	PORNIRE/OPRIRE Apăsați acest buton pentru a aprinde sau stinge lumina. Setările selectate pentru temperatura de culoare și luminozitate sunt salvate până la următoarea pornire a lămpii.		Apăsați acest buton pentru a mări luminozitatea.
	TEMPERATURA CULORII - Lampa strălucește cu o lumină naturală și strălucitoare în starea sa inițială (4000 K). - Când butonul este apăsat de două ori se aprinde cu o lumină caldă și strălucitoare (3000 K). - Când butonul este apăsat de trei ori se aprinde cu o lumină rece și strălucitoare (6500 K).		Tensiune de ieșire scăzută
	Temperatura culorii este reglabilă		Dimabil
	Leduri SMD strălucitoare		Funcție de memorie





Adaptor


Conector coaxial

SR: Tri temperature boje, bestepeno dimovanje, tajmer za isključivanje, bez bleštanja, meko svetlo, podesiva glava i postolje lampe.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti F. Zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca. Izvor LED svetla se ne može menjati.




Podesivo postolje lampe:



Prikazani ugao je pogodan samo za pakovanje, ne tokom rada.

	TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE Ako pritisnete ovo dugme, svetlo će se automatski ugasiti nakon 90 sekundi.		DIMER Pritisnite ovo dugme kako biste smanjili jačinu svetlosti.
	UKLJ./ISKLJ. Pritisnite ovo dugme kako biste uključili odn. isključili lampu. Odabrane postavke za temperaturu boje i jačinu svetlosti sačuvaće se do sledećeg uključivanja.		Pritisnite ovo dugme kako biste pojačali jačinu svetlosti.
	TEMPERATURA BOJE - Lampa svetli u početnom stanju prirodnim i svetlim svetlom (4000 K). - Ako pritisnete dva puta na dugme lampa svetli toplim i svetlim svetlom (3000 K). - Ako pritisnete tri puta na dugme lampa svetli hladnim i svetlim svetlom (6500 K).		nizak izlazni napon
	podesiva temperatura boje		dimabilno
	jako svetleće SMD-LED		funkcija memorisanja





FR: Trois températures de couleur, variation progressive de l'intensité lumineuse, minuteur d'extinction, lumière non éblouissante, douce, tête et pied de lampe réglables


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Remplacement de l'appareillage de commande par le client final

Ampoule à LED non remplaçable




Pied de lampe réglable :



L'angle illustré ne convient que pour l'emballage, pas pendant le fonctionnement.

	MINUTEUR D'EXTINCTION Si vous appuyez sur ce bouton, la lumière s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.		VARIATEUR Appuyez sur ce bouton pour réduire la luminosité.
	MARCHE/ARRET Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe. Les réglages sélectionnés pour la température de couleur et la luminosité sont enregistrés jusqu'à la prochaine mise en marche.		Appuyez sur ce bouton pour augmenter la luminosité.
	TEMPÉRATURE DE COULEUR - Dans son état initial, la lampe s'allume avec une lumière claire et naturelle (4000 K). - En appuyant deux fois, elle s'allume avec une lumière claire et chaude (3000 K). - En appuyant trois fois, elle s'allume avec une lumière claire et froide (6500 K).		Tension de sortie basse
	Température de couleur réglable		Dimmable
	LED SMD très lumineuses		Fonction mémoire



Adaptateur secteur

Fiche creuse