


**Reinigung der Luft, schnell und effizient**

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube**

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.


**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.


**Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 415 / 250 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Wippschalter
- 2 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 65 / 46 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 259	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	220
EAN-Nummer	7332543658602	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68
EPREL Registrierungscode	43661	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	98.6	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Fluidynamische Effizienz	15.3	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	678	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	1180	Bruttogewicht (kg)	16.1
Gerätebreite (mm)	898	Nettogewicht (kg)	13
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Höhe (mm)	625
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Breite (mm)	970
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	470
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB01		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	385		

