

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white




Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300518D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1200 mm
Barcode 4004894849505	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,90	Farbwertanteil X 0,374	Breite 60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 60 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 30 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 1100,00 g
Zolltarifnummer 94051098900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 30 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4004894849505	Nom. Stromstärke 137 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 160 °	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 107 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Gewicht 201,00 g	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Colorbox/Abmessungen L=68 B=66 H=1233 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 3200 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Barcode 1 4004894851546	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,62	Spitzenlichtstärke 600 cd	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2		Stroboskopeffekt 0,4	Marke Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 200,00 g		Spektrumbild 	Garantieprodukt nein
Innerbox/Abmessungen L=1240 B=141 H=76 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4004894851553			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12			
Transportkarton/Gewicht 1000,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=1254 B=439 H=175 mm			
Umwelteigenschaften		Leuchtendaten	
Triman-Kennzeichen 		Enthält verbaute LED ja	
WEEE-Produkt 		IP-Schutzart 20	
Recycling		Kabelende Direktanschluß	
		Schutzklasse I	