

i-Trillo™ FX

i-Size Kindersitz



i-Size 100-150 cm (ca. 3,5 bis ca. 12 Jahre)

Mit dem Booster Kindersitz Joie i-Trillo FX ist zwischen 100 und 150 cm alles drin – und das auf höchstem Sicherheitsniveau: aktuellste R129 Zulassung, i-Size Zertifizierung und optionale ISOFIX Installation.



Produkt-Highlights



Zugelassen nach der Mit einem Haktuellsten Prüfnorm ECE 10 Positioner R129/03 und i-Size zertifiziert Kopfstütze erfüllt der Sitz höchste Sicherheitsanforderungen



Mit einem Handgriff in 10 Positionen verstellbare Kopfstütze



Guard Surround Safety™ Seitenaufprallschutzelemente geben Extra-Schutz



ISOFIX-Konnektoren für jederzeit stabilen Halt im Fahrzeug







Funktionen

- Zugelassen nach der aktuellsten Prüfnorm ECE R129/03 und i-Size zertifiziert erfüllt der Sitz höchste Sicherheitsanforderungen
- Auf die Rückbank mit i-Size zugelassenen Sitzpositionen passen bis zu drei i-Trillo FX nebeneinander
- Intuitive und gut gekennzeichnete Gurtführung an Kopfstütze und Sitzeinheit
- Integrierter Seitenaufprallschutz für die Sicherheit von Kopf, Brust und Becken

- Guard Surround Safety™
 Seitenaufprallschutzelemente
 geben Extra-Schutz und
 absorbieren Energie im Falle
 eines Crashs
- Mit einem Handgriff in 10 Positionen verstellbare Kopfstütze zur optimalen Anpassung an die Größe des Passagiers
- Gemütliche Rückenlehne, Sitzpolster mit Memoryschaum und gepolsterte Armlehnen für maximalen Sitzkomfort
- Zwei Getränkehalter halten Getränke und Snacks immer bereit und sind bei Nichtgebrauch leicht zu verstauen
- Verstellbare ISOFIX-Konnektoren für eine einfache Befestigung
- ISOFIX-Konnektoren halten den Sitz an Ort und Stelle
 beim Ein- und Aussteigen des Kindes, aber auch bei Fahrten ohne Kind
- · Sitzbezug maschinenwaschbar

Verwendung

• Vorwärtsgerichtet: 100 bis 150 cm (ca. 3 bis ca. 12 Jahre)

Befestigung

 Fixierung mit dem Fahrzeuggurt und optional zusätzlich mit ISOFIX

Details

- Maße: L 40 x B 48-55 x H 62-83 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- Zertifizierung: ECE R129/03



Shale C2218AASHA000



Thunder C2218AATHD000