

HV642D65

Hisense

Hi4 Integriert geschirrspüler, 60 cm




Energieeffizienzklasse D



Aqua-Protect-System



14 Gedecke



Auto Dry



Glasprogramm



15 min Schnellreinigung



Selbstreinigender Filter



Leicht gleitende Führungen



Flexible Körbe



Flexibler Besteckkorb

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	D
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe des Zubehörs:	Turquoise
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.701 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.831 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	83 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	Touch-Steuerung
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Kurzes Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, Öko-Programm, Automatisches Programm, Intensives Programm	Personalisierung der Programme:	Speicherprogramm
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	190 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	14 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Statusleuchte:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Selbstreinigungsprogramm, Auto Dry Automatisches Öffnen der Tür, Schnelle Reinigung
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
Automatische Dosierung:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	2	Oberkorb:	Breiter Gitterboden, Umklappbare Weinglashalterung (links), Foldable/dividable left CupHolder, Feste Stiftrahmen, Gläserhalterung, Messerhalter, 2 Glashalter
Unterkorb:	Besteckkorb, Faltbare / teilbare hintere Stiftrahmen, Breiter Gitterboden	Besteckschublade:	Ohne oberes Fach
Sicherheit			
Schutz vor Überschwemmungen:	Schutz vor Überschwemmungen	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	47	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	32.3 kg
Nettogewicht:	30.5 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	745222	EAN-Nr.:	3838782945298
EPREL number:	2107017		



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
910	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
920	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580
930	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
940	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
950	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
960	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
970	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
980	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
990	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
1000	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

