



---

---

#### Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 505 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 480 / 305 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC , als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 485	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480
EAN-Nummer	7332543708802	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	305
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	55.5	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis E)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienz	29.2	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	678
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	48.8	Höhe max. (mm)	1180
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	900
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	454
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	570	Farbe	Edelstahl
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	285	Kohleaktivfilter	ECFB01
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700	Volt	230-240
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	72	Bruttogewicht (kg)	17.4
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	505	Nettogewicht (kg)	14.3
		Verpackung, Höhe (mm)	625
		Verpackung, Breite (mm)	975
		Verpackung, Tiefe (mm)	465

