

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6EB802E



Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter
grau, SGZ6DX02 Vario Schublade 60cm, SGZ6RB04 3. Korb für Max
Flex Pro, SGZ6RX04 3. Korb 60cm, SGZ8BI00 Verbindungsschiene
für geteilte Fronten, SGZ8BI01 Befestigungsschiene aufgedoppelte
Front, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014
Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002
Silberglanzkassette, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm
Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.3 kg
Bruttogewicht:	40.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ6DX02, SGZ6RB04, SGZ6RX04, SGZ8BI00, SGZ8BI01, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5035, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



4 242005 501229

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6EB802E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Vorspülen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Spaltausleucht. links weiß
- Lichtvorhang weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50

- 2-fach drücken
- Türassistent
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Edelstahleinbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMT6EB802E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm