

Abbildung kann vom Original abweichen



**B**



# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4

## Technische Daten

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube |
| Material                                                                    | Edelstahl        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm            |
| Wandmontage                                                                 | Ja               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück          |
| Leistungsstufen                                                             | 3 Stufen         |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80            |

| Technische Daten                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                                |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlusswert                                                | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                  |                                  |
| Fettfilter Menge                                             | 2 x MF01                         |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche                                                 | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                     |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                 | 6,70 kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 8,70 kg                          |
| Containermenge 40HQ                                          | 875 Stück                        |
| Garantie                                                     | 2 Jahre                          |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer                                                | 50163                            |
| EAN Nummer                                                   | 4030608501636                    |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 52474                            |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

