

**WARNUNG!****DE**

Zulässiges Gesamtgewicht (Qubee + Gepäck)	50 kg
Maximale Zuladung (Gepäck)	40 kg
Leergewicht Trailer-Modus	10 kg
Maximale Zuladung Kleinkramtasche (Gepäck)	0,5 kg
Zulässiger Stützlastbereich (am Deichselkopf)	0 – 8 kg
Größe des Hinterrads (Zugfahrzeug)	25" – 29"

**Der Betrieb ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig.
Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen
oder tödlichen Unfällen führen!**

- » Der Benutzer ist mind. 16 Jahre alt. Er hat die zugehörige Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden.
- » Während der Fahrt muss der Wimpel gesteckt sein.
- » Alle Sicherheitsanforderungen und regional geltenden gesetzlichen Regelungen müssen erfüllt sein (z. B. Beleuchtung).
- » Der Qubee muss vollständig montiert und technisch einwandfrei sein. Alle Arretierungen, Gurte und Verschlüsse sind zu befestigen. Alle Schraubverbindungen sind fest anzuziehen.
- » Die Laufräder müssen einrasten und die Bremsen funktionieren. Luftdruck der Laufräder: 2,5 – 3 bar.
- » Nachträgliche Anbauten oder Veränderungen, insbesondere an der Anhängerkopplung, können zu Unfällen, Defekten führen.

Im Trailer-Modus gilt zusätzlich:

- » Zulässige Stützlast an der Anhängerkopplung: 0 – 8 kg.
- » Die Deichsel muss mittels Kupplung und Sicherungsband mit dem Fahrradrahmen verbunden sein. Es darf kein Vorderrad montiert sein.
- » Der Benutzer muss das veränderte Fahr- und Bremsverhalten kennen, defensiv und vorausschauend fahren.
- » Der angekuppelte Anhänger hat einen negativen Einfluss auf den Bremsweg des Fahrrads.
- » Höchstgeschwindigkeit 25 km/h | in Kurven 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit).

EN**WARNING!**

Permissible total weight (Qubee + luggage)	50 kg
Maximum load (luggage)	40 kg
Tare weight trailer mode	10 kg
Maximum weight inner small pocket (luggage)	0.5 kg
Permissible support load range (on the tow bar head)	0 – 8 kg
Rear wheel size (Towing vehicle)	25" – 29"

**The operation is only permitted under the following conditions.
Non-compliance with these instructions can lead to serious
injuries or fatal accidents!**

- » The user is at least 16 years old. He has read and understood the associated operating instructions.
- » When driving, the pennant must be inserted.
- » All safety requirements and regionally applicable legal requirements are fulfilled (e. g. lighting).
- » The Qubee should be fully assembled and in a technically faultless condition. All locks, straps and closures must be fastened. All screw connections should be tightened strongly.
- » The wheels have to lock in place and the brakes have to function properly. Air pressure: Wheels 2.5 – 3 bar.
Any subsequent attachments or changes, in particular to the trailer coupling, can lead to accidents and defects.

In trailer mode additionally applies:

- » Permissible tow bar load at the trailer coupling: 0 – 8 kg.
- » The tow bar must be connected to the bicycle frame via the coupler and the retaining strap. There must be no front wheel mounted.
- » The user is aware of the changed driving and braking behavior and drives defensively and with foresight.
- » The coupled trailer has a negative influence on the braking distance of the bicycle.
- » Maximum speed 25 km/h; in curves 7 km/h (walking pace).

Qeridoo

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Germany
info@qeridoo.de
www.qeridoo.de

Änderungen vorbehalten

Seriennummer & Baujahr /
serial number & year of manufacture

Designed and Engineered in Germany – Made in China © 07 | 2023

Subject to change.

