RBC 3C24 A X

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)





























TOP 4

- Fast&Clean 28' das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten
- Push&Go 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen

Edelstahl

RBC 3C24 A X

EAN 80 03437 60450 8

Bauart

· Nicht hocheinbaufähig

Ausstattung

- Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hyaiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- 7 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachtspülen, Fast&Clean, Glasprogramm, Selbstreinigung
- Automatik-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasserund Energieverbrauch
- **Push&Go** 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- Fast&Clean 28' das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten

Betriebsarten

 Option Multizone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)

Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- · Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,071
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms:
 3:10 h
- Nur 44 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

Technische Daten

- · 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C mög-
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 900 mm

WPRO-Zubehör (optional)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.whirlpool.eu/?brand=PR an - Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medi

en, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers \cdot Stand 31.10.2024

