# PRODUKTDATENBLATT
# Decor Twirl Wall 2xGU10 PAR11 Beige

Decor Twirl | Dekorative Leuchte mit GU10 PAR 11 Fassung



## Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

## Produktvorteile

- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmbarkeit der Tisch- und Stehleuchte
- Farblich passende Metall- und Textilkabel
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels

## Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Textilkabel
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- Dimmbar (nur Steh- und Tischleuchten)




© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 40,00 mm |
| Breite | 71,00 mm |
| Höhe | 230,00 mm |
| Produktgewicht | 550,00 g |
| Kabellänge | 2500 mm |



DECOR TWIRL WALL 2XGU10
PAR11 BG

### Materialien & Farben

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Beige |
| Gehäusefarbe | Beige |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

### Anwendung & Installation

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Normen | CE |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 2 x 5 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| BEG förderfähig | Nein |

## Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Für Produkte der Schutzklasse I müssen alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die während des Betriebs oder im Fehlerfall während der Wartung Spannung aufnehmen können, dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein. Die genaue Schutzklasse des Produkts ist in den Technischen Daten angegeben (Klasse I, II oder III).

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Decor Twirl Wall GU10 PAR11 |
| PDF | Konformitätserklärung | CE declaration_DECOR_DOME |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075862265 | Faltschachtel<br>1 | 82 mm x 112 mm x 242 mm | 643.00 g | 2.22 $dm^3$ |
| 4058075862272 | Versandschachtel<br>4 | 245 mm x 185 mm x 265 mm | 2834.00 g | 12.01 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.