

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Circle 1XPendant PL 8W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorative Leuchten aus Acryl und Metall mit integrierten LEDs



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Minimalistisches Design mit eleganter dekorativer Beleuchtung
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Einfache Montage
- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Acryl
- Hochleistungs-LED



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	60,000 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	18 $\mu$ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	21
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	18
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	29
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	80 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

## Photometrische Daten

Lichtstrom	370 lm
Lichtausbeute	46 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

## Maße &amp; Gewicht

Länge	160,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	1210,00 mm
Produktgewicht	585,00 g



DECOR CIRCLE 1XPEND PL 6W  
CLICKCCT

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlagens.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	DECOR CIRCLE PENDANT PLATE
 <a href="#">Rechtliche Hinweise</a>	Safety insert G11219301
 <a href="#">Konformitätserklärung</a>	DECOR LUM
 <a href="#">Konformitätserklärung UKCA</a>	DECOR LUM

## VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854458989	Faltschachtel 1	152 mm x 222 mm x 233 mm	1005.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4099854458996	Versandschachtel 4	465 mm x 325 mm x 255 mm	4020.00 g	38.54 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.