

Dřevěné parkety

Technické údaje dřevěné parkety "Basics III Narrow"

Specifikace

konstrukce	Multivrstvý parket, prkno 1-dílné WICANDERS® systém „Loc&Fold“, čtyřstranná úprava hran
podle standardu	DIN EN 13489 2017-12
druh	Dub
tvrdost (Brinell)	Přibližně 38 N/mm ²
Obsah vlhkosti	7 % (± 2 %)
odpor prostupu tepla	Přibližně 0,10 m ² K/W Vhodné pro podlahové vytápění maximálně do 26 °C
třída požární odolnosti	Dfl - s1 (normálně hořlavý)
emise formaldehydu	Třída E1 (<0,1 ppm)

Rozměry

Délka	1900 mm
šířka	148 mm
tloušťka	14 mm
nášlapná vrstva	3 mm, možnost několika renovací opotřebení povrchové vrstvy
množství balení	8 vrstev / balení = 2,250 m ² Příležitostně jsou možné krátké délky
paleta množství	48 balení / paleta = 108,000 m ²

Produkty

82001315 "Linec"	rustikální třída, přírodně olejený, kartáčovaný; tmavě hnědá tmel
82000342 "Innsbruck"	rustikální třída, bíle olejený, kartáčovaný; přírodní tmel

WICANDERS