

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/150 white




Artikelnummer: **20300519**

Artikelnummer:	20300519
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Energieverbrauch:	35 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x62 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849512

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300519E	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1500 mm
Barcode 4004894849512	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,95	Farbwertanteil X 0,380	Breite 62 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,380	Höhe 62 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 35 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 1300,00 g
Zolltarifnummer 94051098900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktarten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 35 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4004894849512	Nom. Stromstärke 160 mA	Lichtausbeute Nominalwert 109 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Gewicht 251,00 g	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 3800 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Colorbox/Abmessungen L=67 B=65 H=1535 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spitzenlichtstärke 700 cd	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Barcode 1 4004894851560	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,58	Stroboskopeffekt 0,4	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2		Spektrumbild 	Marke Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 200,00 g			CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Abmessungen L=1540 B=141 H=75 mm			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Barcode 1 4004894851577			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12			
Transportkarton/Gewicht 1150,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=1552 B=443 H=175 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			Recycling