

Technický list

Digestoř

DK6HB470Y

06060006/02

- Typ instalace: komínová, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3 + Intenzivní
- Max. průtok vzduchu (intenzivní) 700 m³/h
- Průtok vzduchu (vysoké / nízké ot.) 570 / 285 m³/h
- Max. hlučnosti (vysoké / nízké ot.) 65/46 dB(A)
- Nízká spotřeba elektřiny a nízká hlučnost
- Dotykový skleněný panel
- Možnost recirkulace vzduchu, vč. uhlíkového filtru
- Typ světla a počet: LED, 2x
- Typ a počet dolučovače tuků: Hliníková mřížka, 1x



Instalace	Vestavná
Typ proudu	Digestoř
Třída produktu	Digestoř
Frekvence Hz	50
Napětí V	230-240
Barva	Nerez
Požadované jištění	Není
Barva odtahu vzduchu	Nerez
Celková výška mm	678
Max. celková výška vnější mm	1180
Šířka mm	598
Hloubka mm	454
Provozní hmotnost bez příslušenství kg	12,9
Délka napájecího kabelu m	1,3
Připojení odvodu vzduchu mm	150
Max. průtok vzduchu m³/h	570
Min. průtok vzduchu m³/h	285
Příkon motoru W	145
Hladina aku. výkonu max., dB(A)	68
Hladina aku. výkonu min., dB(A)	52
Hladina aku. výkonu max recirkulace dB (A)	66
Hladina aku. výkonu min recirkulace dB (A)	50
Rychlosti otáček	3 + intenzivní
Velikost	60
Počet motorů	1
Min. vzdálenost od el. varné desky cm	50
Min vzdálenost od plynové varné desky cm	65
Počet světla	2
Typ světla	LED bodové
Typ filtru	Hliníková mřížka

