

KCI19AOE

Dunstabzugshaube, Inselhaube, Cortina, Anthrazit, 90 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Inselhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • EAN-Code: 8017709212506

DESIGN

Farbe: Anthrazit • Design: Cortina • Design: Bombiert • Verzierung der Komponenten: Messing-Antik • Material: Thermogeformt

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Design der Bedienknebel: Cortina • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Anthrazit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 4 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 3000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 59 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 25.9 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 68.6 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 78 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 321 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 796 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 53.1 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 426 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 453 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 170 W • Beleuchtungsleistung: 4 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 302 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 61 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 321 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Leistung: 203 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 385 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Leistung: 240 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 549 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Leistung: 248 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 796 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Leistung: 276 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 750x900x682 • Breite: 900 mm • Produkttiefe: 682 mm • Produkthöhe: 750 mm • Nettogewicht: 19.700 kg • Bruttogewicht: 26.100 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL

FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube



