

## PRODUKTDATENBLATT

### Decor Conrete Mic Pendant 1XG9 Pink

Decor Concrete Mic Pendant | Dekorative Leuchten aus Beton mit G9 Fassung



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

#### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

#### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Beton
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 100,00 mm  |
| Höhe           | 1200,00 mm |
| Produktgewicht | 800,00 g   |



DECOR CONCRETE MIC  
PENDANT 1XG9

Materialien & Farben

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Produktfarbe       | Rosa  |
| Gehäusefarbe       | Rosa  |
| Gehäusematerial    | Beton |
| Material Abdeckung | Glas  |

Anwendung & Installation

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C    |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C    |
| Anschlussart                          | Klemme, 3-polig |
| Schutzart                             | IP20            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03            |
| Dimmbar                               | Nein            |
| Montageart                            | Abgehängt       |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Montageort                        | Decke            |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein             |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |
| Fassungsbezeichnung               | G9               |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 5 W LED / Verfügbar ab Juli 2025 |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                                         |
| BEG förderfähig       | Nein                                                      |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR CONCRETE MIC PENDANT G9 |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075848344 | Faltschachtel<br>1                     | 130 mm x 190 mm x 260 mm            | 1013.00 g     | 6.42 dm³  |
| 4058075848351 | Versandschachtel<br>4                  | 540 mm x 206 mm x 288 mm            | 4618.00 g     | 32.04 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.