



tint white (2700-6500K) 2700 K

220-240 V AC 50/60 Hz



Artikelnummer: 404008

LED-SMD/COB Kerzenform 5.8W (40W) 220-240V E14 470Im 300° tint white

404008

470 lm

300°

5,8 W 6 kWh/1000h

Artikelnummer:

Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer:

Sockel:

Barcode:

Abmessungen:

4018412343277

₫ G nein 25000 h 38x110 mm E14

Eindrehen, fertig, los - so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist Du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads z.B. über die tint-Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint-Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white sorgt für verschiedene Weißtöne von gemütlichem warmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen drei voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, ein entspannter Sonnenuntergang oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- tint LED-Kerzenform E14 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K)
- Intuitiv steuerbar über tint-Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) 3 voreingestellte Lichtszenen von "Arbeiten" über "Sonnenuntergang" bis "Schlafen", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
 Smarthome ready: Einbindbar in viele g\u00e4ngige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter

DATENBLATT

Lichttechnische Daten

| Artikel | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Artikelvariante | 404008 |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412343277 |
| EPREL-Referenznummer | 900027 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Zolltarifnummer | 85395000000 |
| Verpackung | |
| Colorbox/Barcode 1 | 4018412343277 |
| Colorbox/Inhalt (Stück) | 1 |
| Colorbox/Gewicht | 54,90 g |
| Colorbox/Abmessungen | L=45 B=105 H=130 mm |
| Innerbox/Barcode 1 | 4018412343284 |
| Innerbox/Inhalt (Stück) | 4 |
| Innerbox/Gewicht | 64,00 g |
| Innerbox/Abmessungen | L=210 B=100 H=136 mm |
| Transportkarton/Barcode 1 | 4018412343291 |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 48 |
| Transportkarton/Gewicht | 550,00 g |
| Transportkarton/Abmessun gen | L=438 B=215 H=293 mm |
| Umwelteigenschaften | |
| Triman-Kennzeichen | (} |
| WEEE-Produkt | Recycling |

| Elektrische Daten | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): G |
| ERP Anwendungsbereich | Lichtquelle - Label vorhanden |
| Gewichteter Verbrauch | 6 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 5,8 W |
| Nom. Stromstärke | 30 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz |
| $Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$ | 0,88 |
| | |

| Farbkonsistenz initial | < 6 |
|---|--|
| Farbwertanteil X | 0,436 |
| Farbwertanteil Y | 0,393 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 300 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 81 lm/W |
| Lichtfarbe | tint white (2700-6500K) |
| Lichtstrom Nominalwert | 470 lm |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 40 W |
| Spektrumbild | 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Leuchtendaten | |
| IP-Schutzart | 20 |
| Memoryfunktion | Ja |
| | |

| Produktmaße + Gewicht | |
|-------------------------------------|--|
| Länge/Tiefe | 38 mm |
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 38,00 g |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Belüftung erforderlich | ja |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja |
| Vernetzte Lichtquelle | ja |
| Fernbedienung enthalten | nein |
| Maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Modell (Technisch) | LED-C35 |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Sockel | E14 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| Garantieprodukt | nein |
| Lieferumfang | 5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° tint white, Bedienungsanleitung, Montagematerial |