CCE84751CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

Bridge XT: 2-in-1 Lösung für jede Küchenplanung

Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort,

Freiheit in der Küchenplanung

Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort,

Double Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt,auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale

Weitere Vorteile:

• Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

• 2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

• Mit Hob2Hood wird der Abzug automatisch geregelt.

Produktspezifikationen:

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Timer für alle Kochzonen
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

Technische Daten:

- PNC : 949 597 950
- EPREL Registrierungscode : 1104666
- EAN-Nummer : 7332543838639
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 28.8
- Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse : A
- Fluiddynamische Effizienz : 32.4
- Klasse für Fettabscheidegrad : B
- Fettabscheidegrad (%) : 85.1
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 270
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 500
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h : 630
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 49
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 64
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 70
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 250
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 465
- Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h : 585
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 54
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 70
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.49
- Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
- Farbe : Schwarz
- Kochzone vorne links (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Kochzone hinten links (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Kochzone vorne rechts (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Kochzone hinten rechts (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- Einbauhöhe (mm) : 212
- Gerätebreite (mm) : 830
- Gerätetiefe (mm) : 515
- Ausschnittmaß Breite (mm) : 780
- Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
- Kabellänge (m) : 1.5
- Anschlusswert (Watt) : 7350
- Volt : 220-240V/400V2N

Produktbeschreibung:

CCE84751CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination