

DE

Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white² R Feuchtraum IP54



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.

Zur Montage im Außenbereich geeignet.

Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.



Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr.	2004.50918.0196	R 18W rund	EAN
Art.Nr.	2004.50518.0196	R 18W rund	9008954662900
Art.Nr.	2004.50130.0196	R 30W rund	9008954561111
			9008954961508

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 18W 30W
Lichtstrom: 2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA opal
Verschlussart: Schiebefedern
UV beständig: ja

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe)

R 18W	Øxh	280 x 57mm
R 18W	Øxh	330 x 57mm
R 30W	Øxh	380 x 57mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

LED svítidlo do vlhka white² R IP54


Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.

Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.

Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)



E2 číslo: 2004.50918.0196 **R 18W kulaté**
E2 číslo: 2004.50518.0196 **R 18W kulaté**
E2 číslo: 2004.50130.0196 **R 30W kulaté**

EAN
9008954662900
9008954561111
9008954961508

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 18W 30W
Světelný tok: 2000lm 3400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: 116°
Stmívatelné: ne
Předřádným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Ocelový plech
Kryt: PMMA opál
Uzávěr: Posuvné příchytky
Odolná proti UV záření: ano

Ochrana

Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(Øxv = průměr x výška)

R 18W Øxv 280 x 57mm
R 18W Øxv 330 x 57mm
R 30W Øxv 380 x 57mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED svietidlo do vlhka white² R IP54



Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.

Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop

Farba: biela

Materiál: Kov / PMMA



E2 číslo:	2004.50918.0196	R 18W okrúhle	EAN
E2 číslo:	2004.50518.0196	R 18W okrúhle	9008954662900
E2 číslo:	2004.50130.0196	R 30W okrúhle	9008954561111
			9008954961508

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon:	18W 30W
Svetelný tok:	2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	3000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	116°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Oceľový plech
Kryt:	PMMA Opál
Uzáver:	posuvné príchytky
Odolný voči UV žiareniu:	áno

Ochrana

Stupeň krytia:	IP54
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(Øxv = priemer x výška)

R 18W	Øxv	280 x 57mm
R 18W	Øxv	330 x 57mm
R 30W	Øxv	380 x 57mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E** (2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white² R IP54

Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.


Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA


Št.artikla	2004.50918.0196	R 18W okrogal	EAN
Št.artikla	2004.50518.0196	R 18W okrogal	9008954662900
Št.artikla	2004.50130.0196	R 30W okrogal	9008954561111
			9008954961508

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 18W 30W
Svetilnost: 2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: PMMA opal
Zaključek: vzmeti
UV-odporen: ja

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere	(Øxv = premer x višina)
R 18W	Øxv 280 x 57mm
R 18W	Øxv 330 x 57mm
R 30W	Øxv 380 x 57mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor white² R IP54



Energetski štedna ravna nadžbuknaLED svetiljka, modernog izgleda.

Pogodna za vanjsku montažu.

Jednostavna montaža poklopca sa federa.



Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: čelik / PMMA



Broj art.	2004.50918.0196	R 18W okrugla	EAN
Broj art.	2004.50518.0196	R 18W okrugla	9008954662900
Broj art.	2004.50130.0196	R 30W okrugla	9008954561111
			9008954961508

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 18W 30W
Svjetlost: 2000lm 3400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 116°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm²

Kućište

Boja kućišta: bjela
Boja: lim od čelika
Poklopac: PMMA opal
Zatvarači: federi
UV-otporan: da

Sigurnost

Zaštita: IP54
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -15°C u +35°C

Pribor

Instalacijski material

Mere	(Øxv = dijametar x visina)	Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)
R 18W	Øxv 280 x 57mm	
R 18W	Øxv 330 x 57mm	
R 30W	Øxv 380 x 57mm	

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO

Fisa tehnica

LED Lamp. zone umede white² R IP54



Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.

Potrivit pentru instalarea în exterior.

Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.



Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA



Nr. art.	2004.50918.0196	R 18W rotund	EAN
Nr. art.	2004.50518.0196	R 18W rotund	9008954662900
Nr. art.	2004.50130.0196	R 30W rotund	9008954561111
			9008954961508

Electrica

Sursă de lumină: Bec LED (nu se poate schimba)
Durata de viață LED: L70/B50 (25°C) 25.000 de ore
Putere pe bec: 18W 30W
Flux luminos pe bec: 2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Culoare lumina: CRI >80
Temperatura de culoare: 3000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 116°
Reglarea intensității luminii: Nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC
Conexiunea corpului: Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasi

Culoare: alb
Material carcasa: Tablă de oțel
Material capac: PMMA opal
Felul de închidere: Soluție cu arc
rezistent la UV: da

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP54
Clasă de protecție: SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură: -15°C până la +35°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni

(Øxa = diametru x adâncime)

R 18W	Øxa	280 x 57mm
R 18W	Øxa	330 x 57mm
R 30W	Øxa	380 x 57mm

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui product pentru alt mod de utilizare decat cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.

HU

Adatlap

LED falí/mennyezeti lámpa white2 R nedves helyiségbe IP54



Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED lámpatest akrilüvegből
Kültéri telepítésre alkalmas.
A burkolat egyszerű rögzítése rúgós rögzítőfülek segítségével.

Beépítési mód: falra /mennyezet
Szín: fehér
Anyaga: Acél /PMMA



Termékszám: 2004.50918.0196 **R 18W körül**
Termékszám: 2004.50518.0196 **R 18W körül**
Termékszám: 2004.50130.0196 **R 30W körül**

EAN
9008954662900
9008954561111
9008954961508

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 18W 30W
Fényáram: 2000lm 3400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 3000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 116°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Acél
Búra anyaga: PMMA Acél
Búra rögzítése: rögzítőfülek
UV beständig: igen

Védettségi fokozatok

Védettség: IP54
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +35° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretetek

(Øxm = átmérő x magasság)

R 18W Øxm 280 x 57mm
R 18W Øxm 330 x 57mm
R 30W Øxm 380 x 57mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L,
2004501300196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.