



A	A1	B	C
330/12.99"	320/12.6"	140/5.51"	160/6.3"
D	E	F	G
65/2.6"	150/5.91"	ø1320/52"	660/25.98"

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
FSC Madera	Si
Material der Struktur	Stahl
Material der Ventilatorblätter	Kiefernholz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Satiniertes Nickel
Flügeloberfläche	Walnuss
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-8-12-17-27-35
U/min	82-102-125-145-170-188
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	10
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8h
Rohrdurchmesser	21
Optionales Stangenmodell	Lantau DC

[Installationsanleitung](#)

Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304



