KOLLEKTION 2024	P R O D U K T D A T E N B L A T T	KS 1560	0

Warengruppe: Kältegeräte

Lieferant/Marke: ALTUS

Gerätebauart: Integrierte Kühl-Gefrierkombination, 1450 mm Nischenhöhe

Gerätebezeichnung:	Farbe:	Nobilia-Typen-Nr.:
• KS 1560	weiß	
•		

Liefertermin ab: Okt 2023

220	Liter Gesamtnutzinhalt
176	Liter Gesamtnutzinhalt Kühlteil
44	Liter Gesamtnutzinhalt Gefrierteil
	Liter Gesamtnutzinhalt Frische-Zone nahe 0°C

Ausstattung Kühlteil:

3	Glasablagen		davon teilbare Glasablagen
3	Türablagen	☐	stufenlos verstellbar
--	Butter-/Käsefach(-fächer)		
1	Eierablage(n)		
--	Flaschenablage(n)		
1	transparente(r) Obst- und Gemüsebehälter		
☐			

Weitere Ausstattungsmerkmale (Kühlteil):

- ☐ akustischer Türalarm
- ☐ Display
- ☐ elektronische Temperaturregelung
- ☑ LED-Innenbeleuchtung
- ☐ SmartHome
- ☐ Super-Kühlen
- ☐ Metallrückwand
- •

Frische-Zone nahe 0°C

Schublade(n)

Weitere Ausstattungsmerkmale (Frische-Zone):

- •

Ausstattung Gefrierteil:

- ☑ ****-Gefrierfach
- ☐ Innenbeleuchtung
- -- Gefrierschubladen — 1 Regal
- Klappen
- Eiswürfelschale(n)
- Kälteakku(s)

Abtauung

- ☑ manuelle Abtauung
- ☐ automatische Abtauung
- ☑ LowFrost-Technik
- ☐ NoFrost-Technik

Weitere Ausstattungsmerkmale (Gefrierteil):

- ☐ Super-Gefrieren
- • Schnellgefrier-Funktion

Informationen zur Geräte-Historie:

Vorgängermodell:
- KD 1550
-

Veränderungen:
- Von F zu E Energieeffizienzklasse
- Von 3 auf 2 höhenverstellbare Regale
-

Sonderzubehör:

	Nob. Typen-Nr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Beschreibung
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				

Abbildung

☑ Bilddatei vorhanden
☐ Bilddatei vorhanden

Technische Daten:

Energieeffizienzklasse:	E			
Anschlusswert:	70	W,	220-240	V
Verbrauch:	186	kWh/Jahr		
Geräuschpegel:	37	db (A) re1pW	Geräuschklasse	C

Türtechnik:	Schlepptürtechnik
Frontanbindung (bei Flachscharnier)	
Türanschlag:	rechts

Gefriervermögen:	2,1	kg/24h
Lagerzeit bei Störung:	13	h

Klimaklasse:
- ☑ SN (erweiterte Temperaturbereiche von 10 bis 32°C)
- ☐ N (gemäßigte Temperaturen von 16 bis 32°C)
- ☑ ST (halbtropisch von 18 bis 38°C)
- ☐ T (tropisch von 18 bis 43°C)
- ☐ T-T (erweitertes Tropenklima von 10 bis 43°C)
- ☐ N-T (gemäßigt bis tropisch vo 16 bis 43°C)

Gerätemaße: (H x B x T)	1448	x	540	x	545	mm
Einbaumaße: (H x B x T)	1451-146:	x	560	x	555	mm

Anschlusskabel 2.150,0 mm Schuko

Skizzenvorschau

Skizze

☑ Skizzendatei vorhanden
Skizzendatei vorhanden

Informationen für Stammdatenanlage für MB:

EAN-Nummern:	Artikelnummern des Lieferanten:
• 8690842619663	• 752162009
•	•

Ursprungsland: Rumänien

Bruttomaße (HxBxT):	1523	x	575	x	600	mm
		x		x		mm

Volumen (m³):	0,526	m³		m³
Bruttogewicht:	47,6	kg		kg
Nettogewicht:	43,5	kg		kg

Diese Angaben werden als Textvorlage für die nobilia-Typenliste und zur Stammdatenanlage in den nobilia- IT- Systemen verwendet. Hierzu sind vollständige und korrekte Angaben erforderlich.