



Artikelnummer: **404052**




## LED-Stehleuchten tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color

Artikelnummer:	404052
Lichtfarbe:	<b>tint white+color (1800-6500K+RGB) 2700 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>240 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>9,5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>400x1430 mm</b>
Sockel:	<b>E27</b>
Barcode:	<b>4018412678768</b>

Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Die smarte tint Outdoor LED-Stehleuchte Khaya white+color sorgt nicht nur für perfektes Licht, sondern ist aufgrund ihres edlen schwarzen Designs auch ein echter Hingucker. Die formschöne Leuchte hat eine Höhe von 143 cm und fügt sich hervorragend in moderne und klassische Außenbereiche ein. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die mitgelieferte tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob gemütliche Romantik oder buntes Partylicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Smarte tint Outdoor LED-Stehleuchte Khaya white+color von MÜLLER-LICHT. Für individuelles Stimmungslicht auf Terrasse und Balkon
- Inklusive wechselbarem Leuchtmittel E27 tint &quot;white+color&quot; (9,5 Watt, 806 lm) mit verschiedenen Weißtönen (1800-6500 K) und bis zu 16 Millionen Farben
- Steuerbar per mitgelieferter tint-Fernbedienung und/oder durch Einbindung in ein Smart Home System mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\* oder Alexa über Echo Plus\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter <https://hey-tint.de/partner>
- Modernes, schwarzes Design. Gesamthöhe 143 cm, Durchmesser Lampenschirm 40 cm. Länge Anschlusskabel 3 m
- Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																												
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404052B</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412678768</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Zolltarifnummer</td><td>94054039100</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Verpackung</b></td></tr> <tr><td>Colorbox/Barcode 1</td><td>4018412678768</td></tr> <tr><td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Barcode 1</td><td>4018412678751</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Umwelteigenschaften</b></td></tr> <tr><td>Triman-Kennzeichen</td><td></td></tr> <tr><td>WEEE-Produkt</td><td> <a href="#">.Recycling</a></td></tr> </table>	Artikelvariante	404052B	Barcode	4018412678768	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	94054039100	<b>Verpackung</b>		Colorbox/Barcode 1	4018412678768	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Transportkarton/Barcode 1	4018412678751	Transportkarton/Inhalt (Stück)	2	<b>Umwelteigenschaften</b>		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt	 <a href="#">.Recycling</a>	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</td><td>Lichtquelle mit EEK: G</td></tr> <tr><td>ERP Anwendungsbereich</td><td>Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>10 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>9,5 W</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,88</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Batteriedetails</b></td></tr> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>2</td></tr> <tr><td>Enthaltener Typ</td><td>AAA</td></tr> <tr><td>Typengruppe</td><td>Primär</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	9,5 W	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	<b>Batteriedetails</b>		Enthaltene Anzahl	2	Enthaltener Typ	AAA	Typengruppe	Primär	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>240 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>85 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>806 lm</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Leuchtdaten</b></td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>nein</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>44</td></tr> <tr><td>Kabelende</td><td>Konturenstecker CEE 7/17</td></tr> <tr><td>Kabellänge</td><td>3000 mm</td></tr> <tr><td>Kabelmantel</td><td>Gummi schwarz</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °	Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	806 lm	Spektrumbild		<b>Leuchtdaten</b>		Enthält verbaute LED	nein	IP-Schutzart	44	Kabelende	Konturenstecker CEE 7/17	Kabellänge	3000 mm	Kabelmantel	Gummi schwarz	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Produktdaten</b></td></tr> <tr><td>Austausch stromlos</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Belüftung erforderlich</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-A60</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung 1 tint E27 Birne 404000</td></tr> </table>	<b>Produktdaten</b>		Austausch stromlos	ja	Beleuchtungstechnologie	LED	Belüftung erforderlich	ja	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	ja	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C	Modell (Technisch)	LED-A60	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung 1 tint E27 Birne 404000
Artikelvariante	404052B																																																																																																																														
Barcode	4018412678768																																																																																																																														
Verpackungseinheit																																																																																																																															
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																														
Zolltarifnummer	94054039100																																																																																																																														
<b>Verpackung</b>																																																																																																																															
Colorbox/Barcode 1	4018412678768																																																																																																																														
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																																																														
Transportkarton/Barcode 1	4018412678751																																																																																																																														
Transportkarton/Inhalt (Stück)	2																																																																																																																														
<b>Umwelteigenschaften</b>																																																																																																																															
Triman-Kennzeichen																																																																																																																															
WEEE-Produkt	 <a href="#">.Recycling</a>																																																																																																																														
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																														
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G																																																																																																																														
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label																																																																																																																														
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h																																																																																																																														
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																														
Leistungsaufnahme Nominalwert	9,5 W																																																																																																																														
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																														
Stromart	AC																																																																																																																														
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																														
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88																																																																																																																														
<b>Batteriedetails</b>																																																																																																																															
Enthaltene Anzahl	2																																																																																																																														
Enthaltener Typ	AAA																																																																																																																														
Typengruppe	Primär																																																																																																																														
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																														
Farbwertanteil X	0,436																																																																																																																														
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																																																														
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																														
Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																														
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °																																																																																																																														
Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W																																																																																																																														
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																														
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	806 lm																																																																																																																														
Spektrumbild																																																																																																																															
<b>Leuchtdaten</b>																																																																																																																															
Enthält verbaute LED	nein																																																																																																																														
IP-Schutzart	44																																																																																																																														
Kabelende	Konturenstecker CEE 7/17																																																																																																																														
Kabellänge	3000 mm																																																																																																																														
Kabelmantel	Gummi schwarz																																																																																																																														
Memoryfunktion	ja																																																																																																																														
Schutzklasse	II																																																																																																																														
<b>Produktdaten</b>																																																																																																																															
Austausch stromlos	ja																																																																																																																														
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																														
Belüftung erforderlich	ja																																																																																																																														
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																														
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																														
Fernbedienung enthalten	ja																																																																																																																														
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																																														
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C																																																																																																																														
Modell (Technisch)	LED-A60																																																																																																																														
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																																														
Sockel	E27																																																																																																																														
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																														
Marke	Müller-Licht																																																																																																																														
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																														
Garantieprodukt	nein																																																																																																																														
Lieferumfang	tint Outdoor-Stehleuchte Khaya, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung 1 tint E27 Birne 404000																																																																																																																														