



## 4133 - 4139

Inklusive integrierter Trittschallunterlage

### Produktinformation

Garantie	
Clicksystem	Loc-Click
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

### Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 182 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Diele	10 St. = 2,22 m <sup>2</sup>
Palettengröße	(4133 - 4135)	48 VPE = 106,579 m <sup>2</sup>
Fuge/Fase		4-seitige Fase

### Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 225 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,196 m <sup>2</sup>
Palettengröße	(4136 - 4139)	45 VPE = 98,82 m <sup>2</sup>
Fuge/Fase		ohne

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,0122 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	ISO 12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

