



Es braucht schon einiges, um die Altas-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altas-Leuchten in der Motion Version durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Bewegungsmelder über Fernbedienung einstellbar [im Lieferumfang]

Gehäusematerial	Kunststoff	IK Schutzklasse	IK10
Gehäusefarbe	Weiß	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Halogenfrei	Ja	Schaltzyklen	75000
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	18 W	EEI	D
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz		
Erfassungsreichweite	1-12 m		
Erfassungswinkel	150 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	1870 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	48 mm		
Durchmesser	280 mm		
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		