

TERMÉKINFORMÁCIÓ / ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSI ÚTMUTATÓ



- Terhelhetőség max. 180 kg

- A fém ágymechanika nyitása hanghatással járhat

1. HÁTLAP RÖGZÍTÉSE

2. Karfák rögzítése

4. Végül a hátlap karfákhoz történő csavarozása

VÁLASZTHATÓAN
ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁVAL

3. Elülső panel rögzítése



Szerelési tájékoztatás:

1. Hátlap rögzítése
2. Karfák rögzítése
3. Elülső panel rögzítése
4. Végül a hátlap karfákhoz történő csavarozása

YouiD



FIGYELEM!!

Csak ágymű nélkül
szabad összecsuksni

Összeszerelés

- a. A kanapét szétszedve, két csomagolásban szállítjuk:
1. csomagolás: hátlap + karfák
 2. csomagolás: vázazúléssel + háttámla + elülső panel
- Állítsa a vázat vízszintesen a padlóra.
- A váz műanyag védőkupakkal van ellátva, a padlóra vonatkozó további óvintézkedéseket helyben kell megtenni.
1. Rögzítse a hátlapot, és felülről csúsztassa be a szerelvénybe.
 2. Rögzítse a karfákat bal és jobb oldalon, felülről csúsztassa be a szerelvénybe és igazítsa párhuzamosan a padlóval.
- A kanapé a fémvázon áll.
3. Rögzítse az elülső panelt, és felülről csúsztassa be a szerelvénybe.
 4. Csavarozza a hátlapot a karfákhoz bal és jobb oldalon.

Funkció

- b. Az egyszerű átalakítási funkcióhoz hajtsa le a hátlapot felül a háttámla közepén előre felé húzva.
- A mechanizmus zárásakor ügyeljen arra, hogy ágy nemű vagy egyéb tárgyak ne kerüljenek az oldalsó mechanizmus közé. Az opcionálisan állítható fejtámlát előzetesen vízszintes helyzetbe kell állítani. A fémváz csuklókkal és húzórugókkal van ellátva. Kérjük, hogy beállításakor NE nyúljon a vázszerkezethez, és ügyeljen arra, hogy gyermekek ne használják felügyelet nélkül (becsípődés veszélye).



Termékiellemzők

- c. A csuklók és húzórugók területén enyhe súrlódás és kopás keletkezhet a porszórt bevonaton. Ez elkerülhetetlen.
- d. Az idő múlásával a fémvázból származó zajokat nem lehet teljesen elkerülni, de egy univerzális olajjal tompítható.
- Ajánlás: BALLISTOL
- Működés közben csúszó- és forgási zajok léphetnek fel. Ez a magas minőségű funkció esetében normális, és nem kerülhető el.
- e. Az összefüggő matracoknál/rugózatnál középső fekvőhelyzet jöhet létre, ami a kialakítás miatt nem kerülhető el.
- A váz maximális terhelhetősége kb. 180 kg. A rugózatok ennek megfelelően engednek.



Opcionális

- f. A különálló matrac külön is megrendelhető, és különböző vastagságban és kivitelben/anyagból is kapható.
- g. MOVE vasalat műanyag bevonatú görgőkkel, amelyek védik a padlót, és megkönnyítik a kanapé faltól történő elmozdítását (a kar középen található a háttámlában).
- h. A fejtámla racsnis vasalattal állítható. Összecskás előtt vízszintesen kell lennie!