


HI6432BSCWF

Hisense

Hi6 Induktionskochfeld, 60 cm



Bridge Area



Multi Zone Sliders



Auto Programme



Gentle Heat Technology



Heat Shift



ConnectLife



Insta Detect



Einfache Installation



Energieverwaltung



Quick Boost



Memory-Funktion



Smart Pause



Timer

Basisinformationen

Geräteart:	Induktions-Kochfeld	Farbe:	Schwarz
Kochfeld-Typ:	Induktion	Rahmenmaterial:	Rahmenlos
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Steuerung

Art der Steuerung:	4 x Schieberegler Touch	Timerfunktion:	Ja
--------------------	--------------------------------	----------------	-----------

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induktions-Octa-Heizung	Ø links vorne (mm):	210X195
Kochzone vorne links Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W
Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts vorne (mm):	230
Kochzone vorne rechts Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W
Kochzone hinten links:	Induktions-Octa-Heizung	Ø links hinten (mm):	210X195
Kochzone hinten links Leistung:	2300 W	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W
Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts hinten (mm):	145
Kochzone hinten rechts Leistung:	1200 W	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	1800 W

Eigenschaften

Bridge Funktion:	Ja	Eieruhr:	Ja
Delete Funktion:	Nein	Personalisierung:	Ja
Rückruf-Hilfe:	Ja	Schnell kochen:	Ja
Power management:	Yes	AutoDetect:	Ja
Fry programme:	No	Grill programme:	No
Boil programme:	Yes	Simmer programme:	No
Pot movement detection:	Yes	Connectivity:	Yes
Warm programme:	Yes	Melt programme:	Yes
Zone settings transfer:	Yes	Fast and silent pot detection:	Yes

Sicherheit

Überhitzungsschutz: **Ja**

Kindersicherung: **Ja**

Kindersicherung Plus: **Ja**

Technische Daten/Maße

Anschlusswert: **7.36 kW**

Stromverbrauch im vernetzten
Standby-Modus des Kochfelds
(WiFi aktiviert): **0.8 W**

Stromverbrauch des Kochfeldes
im Standby-Modus : **0.2 W**

Time needed for the appliance to
reach the applicable low power
mode or condition: **1 min**

Breite: **595 mm**

Höhe: **54 mm**

Tiefe: **520 mm**

Breite der Nischengröße für die
Installation max.: **562 mm**

Breite der Nischengröße für die
Installation min.: **560 mm**

Höhe der Nischengröße für die
Installation min.: **70 mm**

Tiefe der Nischengröße für die
Installation min.: **490 mm**

Breite des verpackten Produkts: **650 mm**

Höhe des verpackten Produkts: **100 mm**

Tiefe des verpackten Produkts: **590 mm**

Bruttogewicht: **9.4 kg**

Nettogewicht: **8.9 kg**

Spannung: **220-240 V**

Connector type: **2N 220-240V/380-415V**

Artikel-Nr.: **745009**

EAN-Nr.: **3838782902260**

