



Produktvorteile & Ausstattung

- Beladungserkennung
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Programme, 2 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 50°C, 60 Minuten 60°, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°-60°C, Eco 50°C, Intensiv 60°, Maschinenpflege, Vorspülen
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnik für Fronten von 670 - 825 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 434 701	Einbauhöhe (mm)	820
EAN-Nummer	7332543766680	Einbaubreite (mm)	600
Energieeffizienzklasse	D	Bruttogewicht (kg)	40.1
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Nettogewicht (kg)	38.67
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Verpackung, Höhe (mm)	870
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Verpackung, Breite (mm)	635
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44		
Hocheinbaufähig	Ja		
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	schwarz		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1550-2200		
Volt	200-240		
Gerätehöhe (mm)	818		
Gerätebreite (mm)	596		
Gerätetiefe (mm)	550		
Einbautiefe (mm)	570		