



Artikelnummer: **404070**


LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 1 Spot, white+color

Artikelnummer:	404070
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,2 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	130x90x150 mm
Socket:	
Barcode:	4018412681898

Mit den tint LED-Aufbauleuchte Nalo white+color bringst Du die passende Atmosphäre in Dein Zuhause. Die Nalo ist einzeln dreh- und schwenkbar, so dass Du nach Deinen Wünschen individuelle Lichtakzente setzen kannst, z. B. das präzise Anleuchten eines Bilds. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem mit Amazon Alexa, z.B. über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Nalo durch den seitlichen Design-Lichtring für einen modernen Effekt.

- Smarte tint LED-Aufbauleuchte white+color von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik"; "Party";, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter <https://hey.tint.de/partner>
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
404070	nein	< 6	130 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412681898	> 1,00	0,309	90 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	0,335	150 mm
Zolltarifnummer	ERP Anwendungsbereich	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	6500 K	596,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	6 kWh/1000h	≥80	Beleuchtungstechnologie
4018412681898	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	15000 h	115 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	ja
Colorbox/Gewicht	5,2 W	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Vernetzte Lichtquelle
148,00 g	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	ja
Colorbox/Abmessungen	0,40 W	600 lm	Fernbedienung enthalten
L=147 B=97 H=180 mm	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Stroboskopeffekt	ja
Innerbox/Barcode 1	0,45 W	1,0	Inverkehrbringer
4018412681904	Nom. Stromstärke	Spektrumbild	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	40 mA		Marke
2	Spannung Nominalwert		Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	220-240 V	Leuchtdaten	CE Kennzeichnung
86,00 g	Stromart	Enthält verbaute LED	ja
Innerbox/Abmessungen	AC	IP-Schutzart	
L=205 B=158 H=193 mm	50 Hz	20	Garantieprodukt
Transportkarton/Barcode 1	250 Hz	Memoryfunktion	nein
4018412681911	Verschiebungsfaktor (cos φ)	ja	Lieferumfang
Transportkarton/Inhalt (Stück)	0,90	Schutzklasse	tint Nalo 1 Spot, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung
4	Batteriedetails		
Transportkarton/Gewicht	Enthaltene Anzahl		
250,00 g	2		
Transportkarton/Abmessungen	Enthaltener Typ		
L=327 B=226 H=216 mm	AAA		
Umwelteigenschaften	Typengruppe		
Triman-Kennzeichen	Primär		
			
WEEE-Produkt			
			