


Baumbank Aufbauanleitung


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge
A	Leitbrett		6	E3	Brett		6
B	Holzbeine		6	E4	Brett		6
C	Schraube		12	E5	Brett		6
D	Holz Rückenlehne		6	E6	Brett		6
E1	Brett		6	F	Schraube		36
E2	Brett		6	G	Schraube		144

1.




Verbinden Sie die Bretter E6 mit den Beinen B unter Zuhilfenahme der Schrauben G. Die Löcher sind dazu bereits vorgebohrt.

2.




Verbinden Sie alle Beine miteinander, so dass ein gleichmäßiges Sechseck entsteht. Dazu müssen Sie die Beine beim Verschrauben richtig zueinander ausrichten. Achten Sie darauf die Schrauben nicht zu überdrehen.

3.




Verschrauben Sie nun die kurzen Bretter E1 mit den Beinen B. Verwenden Sie hierzu wieder die Schrauben G. Rücken Sie das Gerüst nun zurecht.

4.



Bauen Sie die Holzblende A mit den Schrauben F an die Holzbeine.

5.



Verbinden Sie die Rückenteile D miteinander, so dass eine komplette Rückenfläche entsteht. Nutzen Sie dazu die Schrauben C. Im Anschluss setzen Sie die Rückenlehne auf das errichtete Gestell und befestigen es mit Schraube F.

6.



Abschließend verbinden Sie die Bretter E2, E3, E4 und E5 mit dem Gerüst. Die Bank ist nun fertig für den Gebrauch.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co. KG  
Sternkamp 18  
D – 26655 Westerstede