



Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Kunststoff	EEI	D
Gehäusefarbe	Weiß		
Halogenfrei	Ja		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	18 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	1870 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	48 mm		
Durchmesser	280 mm		
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		
IK Schutzklasse	IK10		
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Schaltzyklen	75000		
Energieverbrauch	18 kWh/1000h		