

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			Oranier
Modellkennung des Lieferanten			FLA460
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	62,6
Energie-Effizienzklasse		[-]	C
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	10,8
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	E
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	46,3
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	67,4
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	D
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m³/h]	185,5
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m³/h]	314,7
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m³/h]	-
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, \text{min. Normalstufe}}$	[dB]	53
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, \text{max. Normalstufe}}$	[dB]	61
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, \text{Intensivstufe}}$	[dB]	-
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,6
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	84,7
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m³/h]	189,4
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	213
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	103,5
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	3

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	138,7
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	3