

PRODUKTDATENBLATT

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Deckenanbau-Leuchten aus goldenem Wabengitter und rauchigem Glas mit E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Passt perfekt zum Industrial Style
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 8,40 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 39,000 mA |
| Einschaltstrom | 0.039 A |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 190 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 106 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 89 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 143 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,4 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstrom | 750 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 750 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc _m |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤0.4 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 365,00 mm |
| Höhe | 176,00 mm |
| Produktgewicht | 1230,00 g |



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

Materialien & Farben

| | |
|--|-------------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Steellglass |
| Material Abdeckung | Glas |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E14 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
|-------------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

| | |
|--|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
|--|------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 3 x 10 W LED / Verfügbar ab September 2024 |
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---------------------------|
|  User Instruction | DECOR SPOT FIREFLY E14 BK |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075838093 | Faltschachtel 1 | 162 mm x 322 mm x 328 mm | 1498.00 g | 17.11 dm ³ |
| 4058075838109 | Versandschachtel 4 | 665 mm x 345 mm x 345 mm | 7082.00 g | 79.15 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.