


**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

**Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck**

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.


**Schnelle und einfache Best-in-Class-Installation**

PerfectFit-Lösungen sorgen für einen benutzerfreundlichen Austausch Ihrer Dunstabzugshaube. Und 25 % weniger Montageschritte und werkzeuglose Optionen für eine schnelle, präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- 3; Micro switch
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, 2;Accessory
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

|   |                         |   |                   |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| Farbe   | Schwarz                 | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 130               |
| Anzahl der Gebläsestufen  | 3; Micro switch         | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 225               |
| Steuerung   | Mechanische Drucktasten | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 62                |
| Art der Beleuchtung   | LED-Beleuchtung         | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 72                |
| Energieeffizienzklasse  | C                       | PNC   | 942 022 683       |
| Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 170/410/-               | EAN-Nummer  | 7332543828388     |
| Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)         | 48/69/-                 | Nettogewicht (kg)   | 7.2               |
| Klasse für Fettabscheidegrad  | D                       | Bruttogewicht (kg)  | 8.2               |
| Mindestabstand Elektro(cm)  | 42                      | Gerätemaße HxBxT (mm)   | 179x598x284       |
| Mindestabstand Gas (cm)   | 65                      | Installation  | Flachschirmhaube  |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)  | 56.6                    | Anzahl der Fettfilter   | 2                 |
| Gerätebreite (cm)   | 60                      | Filterart   | Metall-Fettfilter |
| Umluftbetrieb   | ja                      | Kabellänge (m)  | 1.3               |
| Abluftbetrieb   | ja                      | Abluftstutzen (mm)  | 150               |
| Farbtemperatur in K   | 3000                    | Volt  | 220-240           |
| Anzahl der Lampen   | 2                       | Absicherung (A)   | Nein              |
| Hob <sup>2</sup> Hood-Steuerung   | Nein                    | Kohleaktivfilter  | 2;Accessory       |
| Fluidynamische Effizienzklasse  | D                       | Kohleaktivfilter  | ECFB03            |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | E                       | Kohleaktivfilter Long Life  | NA                |
|   |                         | Fluidynamische Effizienz  | 15                |
|   |                         | Beleuchtungseffizienz (lx/W)                                      | 10                |
|   |                         | Fettabscheidegrad (%)   | 65.1              |

