

DE Datenblatt

Wandleuchte RIDOS mit Sensor



Diese elegante LED-Wandleuchte leuchtet mit hellem, weit gestreutem, warmweißen Licht. Sie besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich ist diese Leuchte mit einem IR-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung ausgestattet.

Montageart: Anbau Wand
Farbe: Anthrazit
Material: Aluminium




Art.Nr. 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektrik

Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std
Leistung: 7W
Lichtstrom: 1000lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 150°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Sensor

Sensoreinstellung: Drehregler
Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 10s - 5min (stufenlos)
Helligkeit: 10 - 2000Lux (stufenlos)
Reichweite: bis 8m
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Alu-Druckguss
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe
lxbxt 220 x 93 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2526509061696-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS Datový list

Nástěnné svítidlo RIDOS se senzorem



Výkonné elegantní nástěnné LED svítidlo - barva teplá bílá. Je vyrobené z odolného litého hliníku a je proto ideální pro venkovní instalaci. Je vybavené IR pohybovým senzorem pro automatické zapínání a vypínání.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: hliník



E2 číslo: 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 7W
Světelný tok: 1000lm (φuse 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 117°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: hliník
Kryt: Polykarbonát opál
Uzávěr: šroubovatelný

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -20°C na +40°C

Příslušenství


montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška
dxšxv 220 x 93 x 80mm

Senzor

Senzor: číselník
Typ: Infračervený senzor
Působení: 120°
Doba svícení: 10s - 5min (bezestupný)
Jas: 10 - 2000Lux (bezestupný)
Dosah: až do 8m
Montážní výška: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D (2526509061696-L).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK Dátový list

Nástenné svietidlo RIDOS so senzorom



Výkonné elegantné nástenné LED svietidlo - farba teplá biela. Je vyrobené z odolného ľahého hliníka a je preto ideálne pre vonkajšiu inštaláciu. Je vybavené IR pohybovým senzorom pre automatické zapínanie a vypínanie.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: hliník



E2 číslo: 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 7W
Svetelný tok: 1000lm (puse 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 117°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Farba: antracit
Telo svetla: hliník
Kryt: Polykarbonát Opál
Uzáver: atelný

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -20°C na +40°C

Príslušenstvo


montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška
dxšxv 220 x 93 x 80mm

Senzor

Senzor: Vytočiť
Typ: Infračervený senzor
Pôsobenie: 120°
Oneskorenia: 10s - 5min (bezstupňový)
Jas: 10 - 2000Lux (bezstupňový)
Dosah: kým 8m
Montážna výška: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D (2526509061696-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka RIDOS s senzorjem



Ta elegantna LED-zidna svetilka sveti daleč, s svetlo, toplo belo svetlobo. Izdelana je iz zelo odpornega aluminija in je primerna za zunanjo montažo. Ta svetilka je dodatno opremljena z IR senzorjem za avtomatsko delovanje svetilke.

Montaža: nadomet strop
Barva: antracit
Material: alu




Št.artikla 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 7W
Svetilnost: 1000lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 117°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Senzor

Nastavitev senzorja številčnica
Typ: IR senzor
Razpon zaznavanja: 120°
Izklop: 10s - 5min (brezstopenjski)
Svetlost: 10 - 2000Lux (brezstopenjski)
Doseže: dokler 8m
Višina montaže: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: alu
Pokrov: polycarbonat opal
Zaključek: vijajčno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -20°C za +40°C

Pribor

montažni material

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina
dxšxv 220 x 93 x 80mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2526509061696-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Zidna sveriljka RIDOS sa senzorom



Ova elegantna LED-zidna svjetiljka svjetli daleko, svetlo, sa toplo bijelim svjetlom. Izrađena je iz veoma otpornog aluminijuma i je idealna za vanjsku instalaciju. Ova svjetiljka ima IR-senzor kretanja za automatski rad svjetiljke.

Montaža: nadžbukna, zid
Boja: antracit
Material: aluminijum




Br.artikla 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 7W
Svjetlost: 1000lm (φuse 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 117°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm²

Senzor

Podešavanje senzora: dial
Tip: IR senzor
Pokrivenost: 120°
Isključivanje: 10s - 5min (bez koraka)
Svjetlost: 10 - 2000Lux (bez koraka)
Doseg: do 8m
Visina montaže: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Kučište

Boja kučišta: antracit
Boja: aluminijum
Poklopac: polycarbonat opal
Zatvarači: vijčana

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -20°C u +40°C

Pribor

instalacijski material

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina
dxšxv 220 x 93 x 80mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D (2526509061696-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**Fali lámpa érzékelővel RIDOS**

Ez az elegáns LED fali lámpa erős, széles sugárzású, meleg fehér fényt bocsát ki. Tartós, öntött alumíniumból készült, ezért ideális a kültéri használatra. A lámpa infravörös mozgásérzékelővel van felszerelve az automatikus világításvezérléshez.

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: Alumínium-öntött




Termékszám: 2526.50906.1696 EAN 9008954761245

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 7W
Fényáram: 1000lm (φuse 360°)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 3000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 117°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Érzékelő

Érzékelő beállítása: tárcsa
Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 120°
Késleltetés: 10m - 5perc (fokozatmentes)
Fényerő: 10 - 2000Lux (fokozatmentes)
Hatótávolság: 8 méterig
Szerelési magasság: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: Alumínium-öntött
Búra anyaga: polikarbonát opál
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -20°C és +40° között

Tartozék

szerelési anyag

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 220 x 93 x 80mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D** (2526509061696-L).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.