



JANGAL

National Park Line Ultimate

Produktinformationen

Nutzungsklasse	private Nutzung gewerbliche Nutzung	23 32
Garantie	private Nutzung gewerbliche Nutzung	25 Jahre* 3 Jahre*
Clicksystem	EASY-Click	
Strukturoberfläche	synchron	
Fuge	4V-Fuge	
Maße	8 x 244 x 1380 mm	
Paketinhalt (VPE)	8 Stück = 2,694 m ²	
Palettengröße	42 VPE = 113,138 m ²	
Gewicht	18 kg/VPE	

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Prüfung	Eigenschaft	Prüfnorm
Rutschfest	✓	EN 13893
Stuhlrollen geeignet	✓	DIN 425
Dickenquellung	< 18	EN 13329
Lichtecht	≥ Stufe 6 Blauwollskala ≥ Stufe 4 Grauskala	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Abriebfest	AC4	EN 13329
Fleckenunempfindlich	Grad 5	EN 438-2, 15
Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet	0,06m ² .K/W	DIN 12524 ISO 8302
Zigarettenglut beständig	Grad 4	EN 438-2, 18
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	< 0,05 ppm (E1)	EN 120, Dibt Richtlinie 100
Schwer entflammbar	Cfl, s1	EN 13501-1
Kantengeradheit	≤ 0,30 mm /m	EN 13329

*gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 ◊ 45881 Gelsenkirchen ◊ Tel.: +49 209 / 59034-0 ◊ Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ◊ Web: www.koczwara-vertrieb.de; jangal.eu