

# Informacijski list proizvoda

Brend	Dieter Knoll Collection
Model	DK6HB470Y 942022486
Godišnja potrošnja energije (kWh/godini)	56
Razred energetske učinkovitosti	A (raspon od A+++ do D)
Iskorištenje dinamike fluida	29.2
Razred iskorištenja dinamike fluida	A
Učinkovitost osvjetljenja (lux/W)	48.2456140350877
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća (%)	65.1
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	D
Protok zraka pri najmanjoj i najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi (m3/h)	285/570
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (m3/h)	700
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj i najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi (dB(A))	53/68
Akustične A-ponderirane emisije zvučne snage nošene zrakom, pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (dB(A))	72
Snaga u stanju pripravnosti (W)	0
Snaga u isključenom stanju (W)	0.49

## Informacije o proizvodu sukladno EU 66/2014

Naziv	Simbol	Vrijednosti	Jedinica
Identifikacijska oznaka modela		DK6HB470Y 942022486	
Godišnja potrošnja energije	AEC <sub>napa</sub>	56.0	kwh/a
Faktor povećanja vremena	f	0.9	
Iskorištenje dinamike fluida	FDE <sub>napa</sub>	29.2	
Indeks energetske učinkovitosti	EEI <sub>napa</sub>	53.2	
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	QBEP	368.4	m <sup>3</sup> /h
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	PBEP	450	Pa
Najveći dopušteni protok zraka	Q <sub>max</sub>	700.0	m <sup>3</sup> /h
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	WBEP	157.8	W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	WL	5.7	W
Prosječna osvjetljenost sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E <sub>prosječna</sub>	275	lux
Izmjerena potrošnja energije u stanju mirovanja	P	0	W
Izmjerena potrošnja energije u stanju isključenosti	P <sub>o</sub>	0.49	W
Razina zvučne snage	LWA	68	dB

**EN 61591: Kućanske nape štednjaka – Ispitne metode za mjerenje radnih značajka**

**EN 60704-2-13: Kućanski i slični električni aparati – Ispitne odredbe za određivanje uzdušne buke – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za kuhinjske usisne kape**

**EN 50564: Električna i elektronička kućanska i uredska oprema – Mjerenje niske potrošnje energije**

**Napomene o pravilnom korištenju radi smanjenja opterećenja okoliša:**

- Na početku kuhanja uključite napu na najnižem stupnju ventilacije i ostavite još nekoliko minuta da radi.
- Povećajte brzinu nape samo pri većoj pojavi dima i pare, a boost brzinu koristite samo u ekstremnim slučajevima.
- Po potrebi obnovite filter s aktivnim ugljenom kako bi se osigurala dobra apsorpcija mirisa.
- Po potrebi operite filter za masnoću kako bi se osigurala dobra apsorpcija mirisa.
- Za najveću učinkovitost i najmanju buku koristite najveći promjer odvoda koji je naveden u ovom priručniku.