


**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

**Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 71 / 54 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	54
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	71
Steuerung	Schiebeschalter	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Energieeffizienzklasse	D	PNC	942 150 772
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	115/272/-	EAN-Nummer	7332543614400
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	52/71/-	Nettogewicht (kg)	5.9
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	6.5
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	132x599x512.5
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Unterbauhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Aluminium-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.5
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	125
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	MCFE06
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	type48
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Fluidynamische Effizienz	8.1
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13
		Fettabscheidegrad (%)	66
		Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050

PSGBCH110D000034

