

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG

ENDURA STYLE MINI SPOT | Wandleuchten mit drehbarem Kopf



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verstellbare Module: Verstellwinkel 340°



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 7,50 W       |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |

### Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K     |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | >80        |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm White |
| <b>Lichtstrom</b>               | 320 lm     |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 43 lm/W    |

### Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Länge</b>          | 100,0 mm |
| <b>Breite</b>         | 110,0 mm |
| <b>Höhe</b>           | 54,0 mm  |
| <b>Produktgewicht</b> | 390,00 g |

### Farben & Materialien

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>    | Aluminium                    |
| <b>Produktfarbe</b>       | Dunkelgrau                   |
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Dunkelgrau                   |
| <b>Material Abdeckung</b> | Polymethylmethacrylat (PMMA) |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

## Lebensdauer

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000   |
| Nennlebensdauer         | 30000 h |

## Zusätzliche Produktdaten

|            |       |
|------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand  |

## Einsatzmöglichkeiten

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dimmbar                | Nein                    |
| Anschlussart           | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar      |

## Zertifikate &amp; Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP44              |
| Normen       | CE/EAC/REACH/RoHS |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075205130 | Faltschachtel<br>1                     | 70 mm x 142 mm x 123 mm             | 416,00 g       | 1.22 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205147 | Versandschachtel<br>6                  | 260 mm x 155 mm x 225 mm            | 2631,00 g      | 9.07 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.