



Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 505 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 480 / 305 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB33, PNC 902 979 979, im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	942 022 486	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480
EAN-Nummer	7332543708819	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	305
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienz	29.2	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	678
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	48.2456140350877	Höhe max. (mm)	1180
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	598
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	454
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	570	Farbe	Edelstahl
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	285	Kohleaktivfilter	MCFB33
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 979
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Volt	230-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	72	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	505	Bruttogewicht (kg)	15.2
		Nettogewicht (kg)	12.9
		Verpackung, Höhe (mm)	630
		Verpackung, Breite (mm)	705
		Verpackung, Tiefe (mm)	460

