



Illustration may differ from the original



Sloping hood with Edge extraction technology

6036X

Description

With its stainless steel case, the 6036X
a real eye-catcher in every kitchen.

- Energy efficiency class A
- LED lighting system
- Edge extraction technology
- Stainless steel case
- Head-free hood

Technical data	
Device type	Inclined hood with edge extraction technology
material	stainless steel
Installation width	60 cm
Wall mounting	Yes
push buttons	5 pieces
Performance levels	3 levels
Recirculation mode	Yes
Exhaust air operation	Yes
annual energy consumption (AEEhood)	19.30 kWh/year
Energy efficiency class A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency)	A
Fluid dynamic efficiency (FDEhood)	15.60
Fluid dynamic efficiency class	D
Lighting efficiency (LEhood)	40.00 lux/watt
Lighting efficiency class	A
Grease separation efficiency	37.00

Technical data	
Class for grease separation efficiency	G
Airflow at minimum speed	178.3 m³/h
Airflow at maximum speed	269.2 m³/h
Maximum air flow Qmax	289.6 m³/h
A-weighted airborne noise emission at minimum speed	60 dB/A
A-weighted airborne noise emission at maximum speed	68 dB/A
Power consumption in off state (PO)	0 watts
Connected load	45 watts
lighting system	LED
Power consumption per lighting unit	2 x 1.00 watts
Tension	220-240 volts
frequency	50 Hz
equipment	
Grease filter quantity	1
Grease filter material	aluminum
Grease filter dishwasher safe	Yes
Telescopic chimney extendable from / to	40.00 - 73.00 cm
Total height through telescopic chimney	111.00 cm
required quantity of carbon filter with model name included	1x CO4
accessories: non-return valve included accessories:	Yes
exhaust hose included accessories: carbon	Yes
filter included accessories: mounting	Optional
material included accessories: operating instructions	Yes
	Yes
logistics	
Device dimensions (HxWxD)	81.00 - 111.00 x 59.60 x 33.20 cm
Packaging dimensions (HxWxD)	48.70 x 66.00 x 41.00 cm
Net weight	8.50 kg
Gross weight	10.40 kg
Container quantity 40HQ	575 pieces
guarantee	2 years
Article number	50881
EAN number	4030608508819
EPREL registration number	2219771

Exhaust air operation: when connected to a ventilation chimney or exhaust air to the outside (wall duct = 120mm Ø / bore approx. 130mm Ø)

Abbildung kann vom Original abweichen



A



Schräghaube mit Randabsaugungstechnik 6036X

Beschreibung

Mit ihrem Edelstahl Gehäuse ist die 6036X ein echter Hingucker in jeder Küche.

Energieeffizienzklasse A
Beleuchtungssystem LED
Randabsaugungstechnologie
Edelstahl Gehäuse
Kopffreihaube

Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugungstechnik
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	19,30 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	15,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	37,00

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	178,3 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	269,2 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	289,6 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0 Watt
Anschlusswert	45 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 73,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	111,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	81,00 - 111,00 x 59,60 x 33,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	48,70 x 66,00 x 41,00 cm
Nettogewicht	8,50 kg
Bruttogewicht	10,40 kg
Containermenge 40HQ	575 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50881
EAN Nummer	4030608508819
EPREL-Registrierungsnummer	2219771

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)