

DE Datenblatt

Wandleuchte MAGO



Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Edelstahl / PMMA

Art.Nr. 2528.00037.1696



EAN
9008954964844

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 11W
Lichtstrom: 1800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 83°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Abdeckung: PMMA
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe

Øxh 150 x 40mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **C**
(2528000371696-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS Datový list

Nástěnné svítidlo MAGO



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: nerezová ocel / PMMA

E2 číslo: 2528.00037.1696



EAN
9008954964844

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 11W
Světelný tok: 1800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: nepřímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 83°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Šroubové svorky 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: nerezová ocel
Kryt: PMMA
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Příslušenství

obsahuje: Montážní materiál

Rozměry

Øxv = průměr x výška
Øxv 150 x 40mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **C**
(2528000371696-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

Dátový list

Nástenné svietidlo MAGO



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: nerezová oceľ / PMMA

E2 číslo: 2528.00037.1696



EAN
9008954964844

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 11W
Svetelný tok: 1800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: nepriamy
Symetria: symetrická
Uhol: 83°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla: Skrutkové svorky 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Farba: antracit
Telo svetla: nerezová oceľ
Kryt: PMMA
Uzáver: priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia: IP54
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Oprave závadu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál

Rozmery

Øxv = priemer x výška
Øxv 150 x 40mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti C
(2528000371696-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka MAGO



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena
Barva: antracit
Material: nerjaveče jeklo / PMMA

Št.artikla 2528.00037.1696

EAN
9008954964844



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 11W
Svetilnost: 1800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: posredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 83°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Vijačni terminal 3-polni, max. 1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: nerjaveče jeklo
Pokrov: PMMA
Zaključek: vijačno

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop
> Preverite vodnike

Pribor

vključuje: Montažni material

Mere

Øxv = premer x višina
Øxv 150 x 40mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **C**
(2528000371696-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Zidna svjetiljka MAGO



Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid
Boja: antracit
Material: ne hrđajući Čelik / PMMA

Br.artikla 2528.00037.1696



EAN
9008954964844

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 11W
Svjetlost: 1800lm (φ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: indirektan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 83°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Vijčana stezaljka 3-polna, max. 1,5mm²

Kućište

Boja kućišta: antracit
Boja: ne hrđajući Čelik
Poklopac: PMMA
Zatvarači: šarafanje

Sigurnost

Zaštita: IP54
Klasa zaštite: Sk I - vodićspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Smetnje

> Provjera napona
> Provjera priključka
> Provjera vodova

Pribor

uključuje: Instalacijski material

Mere

Øxv = dijametar x visina
Øxv 150 x 40mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **C**
(2528000371696-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna.
Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU Adatlap

Fali lámpa MAGO



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: rozsdamentes acél / PMMA

Termékszám: 2528.00037.1696



EAN
9008954964844

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 11W
Fényáram: 1800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetett
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 83°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: Csavaros csatlakozó 3 pólusú, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: rozsdamentes acél
Búra anyaga: PMMA
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP54
Erintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Hiba esetén

> Ellenőrizze a feszültséget
> Ellenőrizze a csatlakozást
> Ellenőrizze a kapcsolatot

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

Øxm = átmérő x magasság

Øxm 150 x 40mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **C**
(2528000((2528000371696-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

